



Roteiro de Estudo – Docker, WSL e PHP

✓ Etapa 1 – Conceitos básicos

- ☒ Ler sobre **o que é Docker** e a diferença entre **imagem** e **container**.
 - ☒ Entender a diferença entre **VM (máquina virtual)** e **container**.
 - ☐ Criar uma conta no Docker Hub.
-

✓ Etapa 2 – Preparar ambiente

- ☐ Confirmar que o **WSL** está instalado:
 - `wsl --version`
 - `wsl -l -v`
 - ☐ Entrar no Ubuntu do WSL:
 - `wsl`
 - `uname -a`
 - ☐ Instalar o **Docker Desktop** no Windows e habilitar integração com WSL.
-

✓ Etapa 3 – Testar Docker

- ☐ Rodar o container de teste:
 - `docker run hello-world`
 - ☐ Listar containers rodando:
 - `docker ps -a`
 - ☐ Remover containers que não precisa mais:
 - `docker rm <id ou nome>`
-

✓ Etapa 4 – Explorar o Docker Hub

- ☐ Pesquisar no Docker Hub imagens de **PHP, MySQL, Postgres**.
 - ☐ Baixar uma imagem manualmente:
 - `docker pull php:8.2-apache`
-

✓ Etapa 5 – Rodar PHP no container

- ☐ Criar e rodar um container com PHP + Apache:
 - o `docker run -d -p 8080:80 --name meu-php php:8.2-apache`
 - ☐ Acessar `http://localhost:8080` no navegador.
 - ☐ Testar com um arquivo `index.php` (usando volumes):
 - o `docker run -d -p 8080:80 -v ./meu-codigo:/var/www/html php:8.2-apache`
-

✓ Etapa 6 – Rodar Banco de Dados

- ☐ Rodar MySQL no Docker:
 - o `docker run -d --name meu-mysql -e MYSQL_ROOT_PASSWORD=root -p 3306:3306 mysql:latest`
 - ☐ Testar conexão via Workbench ou DBeaver.
-

✓ Etapa 7 – Docker Compose (PHP + MySQL juntos)

Criar um arquivo `docker-compose.yml`:

```
version: "3.8"
services:
  web:
    image: php:8.2-apache
    ports:
      - "8080:80"
    volumes:
      - ./meu-codigo:/var/www/html
  db:
    image: mysql:latest
    environment:
      MYSQL_ROOT_PASSWORD: root
      MYSQL_DATABASE: teste
```

- ☐ Subir os serviços:
 - o `docker-compose up -d`
- ☐ Testar PHP e banco funcionando juntos.