

DICAS DA WCAG

Luciano de Barros

ABREVIACÃO

- Utilizado para dar uma explicação a algum termo de encurtamento de palavra.
 - `<abbr title="Palavra ou Texto Completo">Abreviação</abbr>`
- Facilita os dispositivos com Tecnologia Assistiva.

ACRÔNIMO

- Utilizado para explica uma sigla.
 - `<acronym title="Sigla Completa">SIGLA</acronym>`
- Facilita os dispositivos com Tecnologia Assistiva.

TABELAS

- Jamais utilizar tabelas para criação de Layouts;
- Um leitor de tela não lê(literalmente) a tela, eles vão direto para o código HTML, por que eles extraem o conteúdo que está lá.
- Quando se trata de uma tabela, ele pode fazer a leitura de uma célula ou linha.
- Isto pode atrapalhar uma leitura de uma layout.

TABELAS

- É utilizada para demonstrar dados;
- Utilizar os seguintes comandos para tabela além dos mais comuns:
 - summary – é um atributo de table lido pelo software leitor. Ele descreve alguma particularidade da tabela.

TABELAS

- caption – Deve ser declarado imediatamente abaixo da tag table . Fornece um título para a tabela.
- th – Marca uma célula de cabeçalho.
- headers – este atributo de td vincula uma determinada célula a um cabeçalho existente. Em headers é declarado o id do cabeçalho correspondente.

```

<table border="1" summary="Tabela com um nível de cabeçalho horizontal">
  <caption>
    Tabela de preços dos pratos do restaurante chinês
  </caption>
  <tr>
    <th id="nomeprato">
      Nome do Prato
    </th>
    <th id="individual">
      Valor Individual
    </th>
    <th id="duplo">
      Valor duplo
    </th>
  </tr>
  <tr>
    <td headers="nomeprato">
      Yakisoba
    </td>
    <td headers="individual">
      11,00
    </td>
    <td headers="duplo">
      20,00
    </td>
  </tr>
</table>

```

EXERCÍCIO

- Monte uma página com os comandos aprendidos até o momento.