

# Lógica de Programação: notas de aula

Prof. Jonatha Costa

2025

# Organização

---

## ① Bibliotecas

Biblioteca <stdio.h>

Bibliotecas próprias

Exemplos-bibliotecas

## ② Comandos especiais

## ③ Geração de Números Pseudoaleatórios em C

# Objetivo da aula

---

- Apresentar comandos de biblioteca `<stdio.h>`;
- Apresentar comandos especiais;
- Apresentar bibliotecas da linguagem C.

# Biblioteca <stdio.h>

---

A biblioteca padrão **stdio.h** do C é responsável por funções de entrada e saída (I/O), como leitura e escrita de dados, dentre outras funções (comandos).

# Principais funções da Biblioteca<stdio.h>

---

Principais funções de entrada e saída padrão presentes em **stdio.h**:

- `printf()`: Escreve dados formatados na saída padrão (geralmente a tela).
- `scanf()`: Lê dados formatados da entrada padrão (geralmente o teclado).
- `putchar()`: Escreve um único caractere na saída padrão.
- `getchar()`: Lê um único caractere da entrada padrão.
- `puts()`: Escreve uma string na saída padrão seguida por uma nova linha.
- `gets()`: Lê uma linha de texto da entrada padrão (descontinuada nas versões mais recentes de C devido a problemas de segurança).
- `fgets()`: Lê uma string de um fluxo de entrada (utilizado como alternativa segura a `gets()`).
- `fputs()`: Escreve uma string em um fluxo de saída.

# Principais funções da Biblioteca<stdio.h>

---

Principais funções de manipulação de arquivo presentes em **stdio.h**:

- `fopen()`: Abre um arquivo e retorna um ponteiro para o arquivo.
- `fclose()`: Fecha um arquivo aberto.
- `fread()`: Lê dados de um arquivo para a memória.
- `fwrite()`: Escreve dados da memória para um arquivo.
- `fseek()`: Move o ponteiro do arquivo para uma posição específica.
- `ftell()`: Retorna a posição atual do ponteiro do arquivo.
- `rewind()`: Move o ponteiro do arquivo para o início do arquivo.
- `fprintf()`: Escreve dados formatados em um fluxo de saída (arquivo ou outro).
- `fscanf()`: Lê dados formatados de um fluxo de entrada.
- `feof()`: Verifica se o final do arquivo foi alcançado.
- `ferror()`: Verifica se houve um erro no arquivo.
- `fflush()`: Limpa (flush) o buffer de saída de um arquivo.

# Principais funções da Biblioteca<stdio.h>

---

- Principais funções de manipulação de caractere presentes em **stdio.h**:
  - `ungetc()`: Devolve um caractere lido de volta ao fluxo de entrada;
  - `putc()`: Escreve um caractere em um fluxo de saída;
  - `getc()`: Lê um caractere de um fluxo de entrada.
- Principais funções de erro presentes em **stdio.h**:
  - `perror()`: Imprime uma mensagem de erro para a saída padrão com base no código de erro fornecido.
  - `clearerr()`: Limpa os indicadores de erro e fim de arquivo (EOF) associados ao fluxo.
- Principal função de redirecionamento presente em **stdio.h**:
  - `freopen()`: Redireciona um fluxo de entrada ou saída (útil para redirecionar a saída padrão para um arquivo).

# Bibliotecas próprias da linguagem

---

A linguagem C possui várias bibliotecas padrão que fornecem funcionalidades essenciais para diversas operações, como manipulação de strings, operações matemáticas, controle de tempo, dentre outras.

- **<stdio.h>**
  - Propósito: Funções de entrada e saída padrão;
  - Principais Funções: 'printf()', 'scanf()', 'fopen()', 'fclose()', 'fread()', 'fwrite()', 'getchar()', 'putchar()';
- **<math.h>**
  - Propósito: Funções matemáticas básicas e avançadas;
  - Principais Funções: 'pow()', 'sqrt()', 'sin()', 'cos()', 'tan()', 'log()', 'exp()';
- **<string.h>**
  - Propósito: Manipulação de strings e arrays de caracteres;
  - Principais Funções: 'strlen()', 'strcpy()', 'strcat()', 'strcmp()', 'memcpy()', 'memset()';



# Bibliotecas próprias da linguagem

---

- **<stdlib.h>**
  - Propósito: Funções utilitárias, alocação de memória, controle de processos, conversões de variáveis e geração de números aleatórios;
  - Principais Funções: 'malloc()', 'free()', 'exit()', 'atoi()', 'rand()', 'srand()', 'system()';
- **<ctype.h>**
  - Propósito: Manipulação de caracteres (como verificação de tipos de caracteres e conversões);
  - Principais Funções: 'isalpha()', 'isdigit()', 'isspace()', 'toupper()', 'tolower()';
- **<time.h>**
  - Propósito: Manipulação de tempo e data;
  - Principais Funções: \*\* 'time()', 'clock()', 'difftime()', 'strftime()', 'mktime()';
- **<limits.h>**
  - Propósito: Define constantes relacionadas aos limites dos tipos de dados primitivos;
  - Exemplos: 'INT\_MAX', 'CHAR\_MIN', 'LONG\_MAX';

# Bibliotecas próprias da linguagem

---

- **<float.h>**
  - Propósito: Define constantes relacionadas aos limites dos tipos de dados de ponto flutuante;
  - Exemplos: 'FLT\_MAX', 'DBL\_MIN', 'LDBL\_EPSILON';
- **<stdbool.h>**
  - Propósito: Define o tipo 'bool' para representar valores booleanos ('true' e 'false');
  - Principais Macros: 'true', 'false';
- **<stddef.h>**
  - Propósito: Define tipos e macros comuns, como 'size\_t', 'ptrdiff\_t', 'NULL';
  - Principais Definições: 'NULL', 'offsetof()', 'size\_t';
- **<stdint.h>**
  - Propósito: Define tipos inteiros de tamanho fixo, como 'int8\_t', 'int16\_t', 'uint32\_t';
  - Exemplos: 'int8\_t', 'uint16\_t', 'int32\_t', 'uint64\_t';

# Bibliotecas próprias da linguagem

---

- **<errno.h>**
  - Propósito: Manipulação de códigos de erro retornados por funções do sistema;
  - Principais Definições: 'errno', 'EDOM', 'ERANGE', 'EFAULT';
- **<assert.h>**
  - Propósito: Fornece a macro 'assert()' para fazer verificações em tempo de execução, normalmente usada para depuração;
  - Principal Função: 'assert()';
- **<signal.h>**
  - Propósito: Manipulação de sinais, que são notificações que um processo pode receber de outras partes do sistema operacional.
  - Principais Funções: 'signal()', 'raise()', 'sigaction()'.
- **<locale.h>**
  - Propósito: Manipulação de localidade, permitindo ajustar o comportamento de funções para diferentes regiões geográficas;
  - Principais Funções: 'setlocale()', 'localeconv()';

# Bibliotecas próprias da linguagem

---

- **<setjmp.h>**
  - Propósito: Fornece suporte para saltos não locais no código, permitindo pular entre diferentes partes do código (normalmente usado em tratamentos de erro);
  - Principais Funções: 'setjmp()', 'longjmp()';
- **<stdarg.h>**
  - Propósito: Manipulação de listas de argumentos de tamanho variável em funções;
  - Principais Funções: 'va\_start()', 'va\_arg()', 'va\_end()';
- **<complex.h>**
  - Propósito: Fornece suporte para operações com números complexos (adicionado no padrão C99);
  - Principais Funções: 'cabs()', 'creal()', 'cimag()', 'cexp()';
- **<tgmath.h>**
  - Propósito: Proporciona macros genéricas que funcionam com números inteiros, de ponto flutuante e complexos (adicionado no padrão C99);
  - Principais Funções: Macros genéricas para operações matemáticas, como 'tgamma()'.

## Exemplo de aplicação de $\langle\text{math.h}\rangle$

---

```
#include <stdio.h>
#include <math.h>
int main() {
    int num, pot;
    printf("Digite um numero: "); scanf("%d",&num);
    printf("Digite um valor de potencia para o numero: "); scanf("%d",&
        pot);
    // Comando pow(): Calcula base elevada ao expoente
    double potencia = pow(num, pot);
    printf("%.2f elevado a %.2f vale %.2f\n", (double)num, (double)pot,
        potencia);
    // Comando sqrt(): Calcula a raiz quadrada de um numero double
    double raiz = sqrt(num);
    printf("A raiz quadrada de %.2f vale %.2f\n", (double)num, raiz);
    return 0;
}
```

# Organização

---

## 1 Bibliotecas

## 2 Comandos especiais

Define e Undef  
Código Conciso

## 3 Geração de Números Pseudoaleatórios em C

# Comandos especiais para compactação de códigos em C

---

- **#define** - A diretiva `#define` é utilizada para criar macros, que são substituições de texto, podendo serem utilizadas para definir constantes ou expressões;
- **#undef** - A diretiva `#undef` é utilizada para desfazer a definição de uma macro feita com `#define`;
- **operador ternário** - (`condição ? expressão1 : expressão2;`)  
*condição*: Uma expressão que será avaliada como verdadeira (não-zero) ou falsa (zero).  
*expressão1*: Será executada se a condição for verdadeira.  
*expressão2*: Será executada se a condição for falsa.

## Exemplo de aplicação de #define

---

```
#include <stdio.h>

#define PI 3.14159
#define QUADRADO(x) ((x) * (x))

int main() {
    double raio = 5.0;
    double area = PI * QUADRADO(raio);

    printf("Raio: %.2f\n", raio);
    printf("Area do circulo: %.2f\n", area);

    return 0;
}
```



## Exemplo de aplicação de #ternário

---

```
#include <stdio.h>
int main()
{
    int x=3, y;
    y=(x<5)?11:10; // Uso em lugar do comando 'if'
    printf("%d",y);
    return 0;
}
```

# Código Conciso

---

## Versão 01

```
#include <stdio.h>
int main() {
int x=3, y;
if (x<5) { y=11; }
else { y=10; }
printf("%d",y);
return 0;
}
```

## Versão 02

```
1 #include <stdio.h>
2 int main() {
3 int x=3, y;
4 y=(x<5)?11:10;
5 printf("%d",y);
6 return 0;
7 }
```

## Versão 03

```
1 #include <stdio.h>
2 int main() {
3 int x=3;
4 printf("%d", (x<5)?11:10);
5 return 0;
6 }
```

Preferências?

# Organização

---

- ① Bibliotecas
- ② Comandos especiais
- ③ Geração de Números Pseudoaleatórios em C
  - Números aleatórios
  - Gerador Linear Congruente

# O que são Números Aleatórios?

---

- Números aleatórios são valores gerados sem padrão aparente;
- Computadores geram na prática números **pseudoaleatórios**, utilizando algoritmos determinísticos;
- A geração depende de um ponto de partida - uma **semente** (*seed*) - que inicializa a sequência de números;
- Uma função muito comum nesse contexto é a função *rand()*, que gera números pseudoaleatórios.

# Principais Aplicações dos Números Aleatórios

---

- **Simulações e Modelagem:** Exemplo — métodos Monte Carlo para previsão financeira e física.
- **Jogos:** Decisão imprevisível de adversários, geração de mapas, sorteios.
- **Segurança e Criptografia:** Geração de chaves, senhas e números para protocolos seguros.
- **Testes de Software:** Criação de dados de teste variados para validar comportamento.
- **Algoritmos Probabilísticos:** Otimização, aprendizado de máquina e inteligência artificial.

## Exemplos Práticos em C: código não ajustado

---

- Geração de um número aleatório entre 0 e 9:

```
#include <stdio.h>           // Biblioteca de basilar de input/output
#include <stdlib.h>          // Biblioteca do rand()
int main() {
    int num = rand() % 10;    // sintaxe para gerar valor entre 0 a 9
    printf("Valor gerado: %d\n", num);
    return 0;
}
```

## Exemplos Práticos em C: código não ajustado

---

- Geração de um número aleatório entre 0 e 9:

```
#include <stdio.h>           // Biblioteca de basilar de input/output
#include <stdlib.h>          // Biblioteca do rand()
int main() {
    int num = rand() % 10;    // sintaxe para gerar valor entre 0 a 9
    printf("Valor gerado: %d\n", num);
    return 0;
}
```

### Proposição inicial:

Qual o valor gerado pelo código acima?

Os valores diferentes a cada chamada?

Quais as considerações aplicáveis?

## Como funciona a função `rand()`

---

- A função `rand()` gera números inteiros **pseudoaleatórios**.
- São chamados assim porque, apesar de parecerem aleatórios, seguem uma lógica **determinística**.
- A sequência gerada depende de uma **semente inicial** (seed), definida com `srand(seed)`.
- Se a mesma semente for usada, a sequência será exatamente a mesma.
- Internamente, a maioria das bibliotecas C implementa `rand()` por meio de um **Gerador Linear Congruente (LCG)**.

O que é esse Gerador Linear Congruente?



## O que a função `rand()` executa?

---

A função `rand()` é amplamente utilizada para gerar números com aparência aleatória. No entanto, ela não se baseia em fenômenos físicos imprevisíveis, mas sim em um processo **determinístico** e repetível.

Esse processo é implementado por algoritmos matemáticos que produzem sequências de números denominadas **pseudoaleatórias**. Um dos algoritmos mais comuns para isso é o **Gerador Linear Congruente (LCG)**.

Entender o funcionamento interno do LCG nos ajuda a compreender as limitações e a **confiabilidade** da função `rand()`.

## Como funciona o Gerador Linear Congruente (LCG)

---

O Gerador Linear Congruente (LCG) é um algoritmo simples e eficiente para gerar números pseudoaleatórios. Ele calcula o próximo valor da sequência com base na fórmula:

$$X_{n+1} = (a \times X_n + c) \bmod m$$

- $X_n$ : valor atual da sequência (chamado de estado interno).
- $a$ : constante multiplicadora — influencia a distribuição dos números.
- $c$ : incremento — evita ciclos curtos e padrões repetitivos.
- $m$ : módulo — define o intervalo total dos valores possíveis.
- $X_0$ : semente inicial, definida por `srand()` — determina o ponto de partida da sequência.

O LCG é amplamente adotado por seu bom desempenho e facilidade de implementação em diversas linguagens e plataformas.

## Exemplo do GLC com módulo $m = 2^{32}$ e resultado após mod6

Parâmetros utilizando:  $a = 1664525$ ,  $c = 1013904223$ ,  $X_0 = 1$ ,  $m = 2^{32}$ .

Iteração $n$	$X_n = (aX_{n-1} + c) \bmod 2^{32}$	$X_n \bmod 6$
1	1015568748	2
2	1586005467	5
3	2165702440	4
4	3577892423	5
5	1928097746	2
6	2671302351	1
7	3047009734	0
8	3055605773	3
9	2846464776	4
10	1734378495	1

Note que, mesmo utilizando um módulo muito grande no gerador, a operação mod 6 (isto é, o operador % 6 em linguagens de programação) atua como uma forma de restringir os valores gerados ao intervalo  $[0, 5]$ . Isso ocorre porque a expressão  $X_n \bmod 6$  retorna o **resto da divisão inteira de  $X_n$  por 6**. Assim, mesmo que  $X_n$  seja um número grande, o valor resultante da operação será sempre um número entre 0 e 5. Essa técnica é útil para produzir números aleatórios dentro de uma faixa limitada, mantendo a distribuição pseudoaleatória da sequência original.

## Por que escolher esses valores no LCG?

---

Os parâmetros utilizando no LCG não são arbitrários — eles seguem critérios matemáticos que garantem a qualidade da sequência gerada. Um conjunto comum de parâmetros é:

- $a = 1664525$ :
  - Tradicionalmente utilizado em bibliotecas padrão (como GCC e Visual C++).
  - Garante boa dispersão dos bits na sequência.
- $c = 1013904223$ :
  - Satisfaz a condição de Hull-Dobell para máxima periodicidade.<sup>1</sup>
  - Ajuda a evitar padrões e ciclos curtos.
- $m = 2^{32}$ :
  - Tamanho ideal para sistemas com inteiros de 32 bits (`unsigned int`).
  - Facilita cálculos modulares com desempenho otimizado.

Esses valores são testados e amplamente utilizados por fornecerem boa aleatoriedade em contextos gerais.

---

<sup>1</sup>A condição de Hull-Dobell estabelece que o gerador linear congruente atinge o período máximo  $m$  se, e somente se: (1)  $c$  e  $m$  são primos entre si; (2)  $a - 1$  é divisível por todos os fatores primos de  $m$ ; e (3) se  $m$  é múltiplo de 4, então  $a - 1$  também deve ser múltiplo de 4.

## A importância da função `srand(seed)`

---

Para que a sequência de números pseudoaleatórios varie a cada execução, é necessário definir uma **semente inicial** personalizada.

- `srand(seed)` inicializa o estado interno do LCG com o valor `seed`.
- Se `srand()` não for chamada, a semente padrão (geralmente 1) é utilizada.
- Resultado: a sequência gerada será sempre a mesma em todas as execuções.

Para maior variabilidade, é comum utilizar o tempo atual como semente:

```
srand(time(NULL));
```

Assim, a cada execução, o ponto de partida muda, o que torna a sequência mais próxima do comportamento aleatório desejado.

## Por que é chamado **pseudoaleatório**?

---

- Sequência gerada por fórmula matemática determinística.
- Sequência depende da semente inicial.
- Repetível: mesma semente gera a mesma sequência.
- Rápido e útil para simulações e jogos.
- Não seguro para aplicações criptográficas!

## Exemplos Práticos em C - Código ajustado!

---

- Geração de um número aleatório entre 0 e 9:

```
#include <stdio.h>           // Biblioteca de basilar de input/output
#include <stdlib.h>           // Biblioteca do rand()
#include <time.h>             // Biblioteca de tempo

int main() {
    srand(time(NULL));        // Inicia semente
    int num = rand() % 10;    // sintaxe para gerar valor entre 0 a 9
    printf("Valor gerado: %d\n", num);
    return 0;
}
```

# Resumo

---

- `rand()` gera números pseudoaleatórios.
- Algoritmo base: Gerador Linear Congruente (LCG).
- Semente (via `srand()`) define a sequência.
- Usar `srand(time(NULL))` para variar sequência.
- Adequado para usos gerais, mas não para segurança.



## Exercícios de Fixação — Utilização de `rand()`

---

Resolva os exercícios abaixo utilizando a função `rand()` em linguagem C:

- 1 Gere e imprima 10 números aleatórios entre 1 e 100.
- 2 Simule o lançamento de um dado (números entre 1 e 6) e exiba o resultado.
- 3 Crie um vetor com 20 posições e preencha com números aleatórios entre 0 e 9.
- 4 Simule uma moeda (cara ou coroa) utilizando o `rand()` e repita a simulação 50 vezes, contando o número de ocorrências de cada lado.
- 5 Simule 3 partidas entre Ceará e Fortaleza. Para cada jogo, gere dois números aleatórios (0 a 5), representando os gols de cada time, e exiba o resultado.

**Dica:** Utilize `rand() % intervalo` para limitar aos valores de interesse.

# Referências

---

- **Veja material auxiliar em:** <https://github.com/jonathacosta-IA/PL>
  - *Slides* em: [https://github.com/JonathaCosta-IA/PL/tree/main/A-PL\\_Slides](https://github.com/JonathaCosta-IA/PL/tree/main/A-PL_Slides)
  - Códigos em: [https://github.com/JonathaCosta-IA/PL/tree/main/B-PL\\_Codes](https://github.com/JonathaCosta-IA/PL/tree/main/B-PL_Codes)
- **Referência basilares**
  - PUD da Disciplina de Lógica de Programação
  - DEITEL, P. J.; DEITEL, H. M. C: Como programar. 6. ed. São Paulo: Pearson, 2011. E-book. Disponível em: <https://plataforma.bvirtual.com.br>. Acesso em: 28 jun. 2025.