Fichier JS	Lignes de code testées	Fonction testée
App.js	8 à 12	Show
App.js	15 à 18	Close
accueil.js	1 à 30	Teddies
accueil.js	1 à 30	Teddies
Product.js	20 à 51	Fonction (value)
Product.js	20 à 51	Fonction (value)
product.js	60 à 86	Fonction (e)
Basket.js	7 à 12	handleCart
basket.js	14 à 19	fetchingteddies
basket.js	38 à 43	fetchingteddies
basket.js basket.js Order.js Order.js	54 à 85 88 à 99 1 à 10 11 à 12	validInp validInp

Résultat attendu Ouverture du menu hamburger en affichage mobile. Fermeture du menu hamburger en affichage mobile. La fonction doit afficher toutes les cartes disponible en fonction des données faites par la re En cliquant sur une des cartes on doit être rediriger vers la page produit avec l'article en que La fonction doit afficher la carte sur laquelle l'utilisateur a cliqué précédemment sur la page Ajout d'article dans le localstorage ainsi que dans le tableau du panier. La fonction doit vérifier si le localstorage contient déjà des données, créer un tableau, et aj Si aucun article n'a été ajouter au panier on devrait voir apparaitre le message que le panie Les articles ajoutés au localstorage doivent apparaître dans le tableau ainsi que les donnée

Enregistrer les données saisies et renvoi un id pour la commande Redirection vers la page « order » et suppression des articles du localstorage. Affichage du prix ainsi que de l'id générer par le server. Suppression de la totalité du localstorage

En cliquant sur l'icône croix a droite de chaque article, celui-ci est supprimer et doit donc dis





