

VELARIS — Manual de Instalación y Configuración

Velaris Dev Team

Versión 1.0 — 2026

Requisitos Previos

- Cuenta activa en [Supabase](https://supabase.com) (gratuita)
- Navegador web moderno (Chrome, Firefox, Edge)

Los archivos SQL del proyecto:

- `velaris\_ddl.sql`
- `velaris\_dml\_v2.sql`

PASO 1 — Crear el Proyecto en Supabase

1. Ingresar a https://supabase.com
2. Click en **"Start your project"**
3. Iniciar sesión con GitHub o correo electrónico
4. Click en **"New Project"**
5. Completar los campos:
 - **Name:** `velaris`
 - **Database Password:** elegir una contraseña segura (guardarla)
 - **Region:** elegir la más cercana (ej. South America - São Paulo)
6. Click en **"Create new project"**
7. Esperar 2-3 minutos mientras Supabase aprovisiona el proyecto

PASO 2 — Ejecutar el DDL (Schema)

1. En el menú izquierdo ir a **"SQL Editor"**
2. Click en **"New query"**
3. Abrir el archivo `velaris\_ddl\_completo.sql` con un editor de texto

4. Copiar todo el contenido y pegarlo en el SQL Editor

5. Click en *****Run*****

6. Verificar que aparezca `Success. No rows returned`

Si aparece algún error, verificar que el schema `velaris` no exista previamente. Si existe, eliminarlo con `DROP SCHEMA velaris CASCADE;` y volver a ejecutar.

PASO 3 — Verificar la Instalación del Schema

Ejecutar esta query para confirmar que las 13 tablas fueron creadas:

```
SELECT table_name
FROM information_schema.tables
WHERE table_schema = 'velaris'
ORDER BY table_name;
```

Debe retornar exactamente estas tablas:

- audit_log
- categories
- customers
- employees
- inventory_movements
- products
- purchase_order_details
- purchase_orders
- sales
- sales_details
- suppliers
- system_users
- warehouses

PASO 4 — Cargar los Datos de Prueba (DML)

1. En el SQL Editor, click en **"New query"**

2. Abrir el archivo `velaris\_dml\_v2.sql`

3. Copiar todo el contenido y pegarlo
4. Click en **"Run"**
5. Verificar que aparezca `Success. No rows returned`

Verificar el stock final

Ejecutar esta query para confirmar que los datos cargaron correctamente:

```
SELECT product_id, name, current_stock  
FROM velaris.products  
ORDER BY product_id;
```

El resultado esperado es:

product_id	name	current_stock
1	iPhone 15 Pro	29
2	Galaxy S24 Ultra	33
3	MacBook Pro M3	14
4	XPS 15	24
5	ThinkPad X1 Carbon	21
6	iPad Pro M2	24
7	Galaxy Tab S9 Ultra	19
8	Sony WH-1000XM5	48
9	Dell UltraSharp U2723D	14
10	TP-Link Archer AX73	38

PASO 5 — Configurar Supabase Auth

1. En el menú izquierdo ir a **Authentication**
2. Click en **"Providers"**
3. Verificar que **Email** esté habilitado
4. En **Settings** dentro de Authentication:
 - Desactivar **"Enable email confirmations"** para entorno de desarrollo
 - Click en **"Save"**

PASO 6 — Crear el Primer Usuario Admin

1. En ****Authentication**** ir a **"Users"**
2. Click en **"Add user" → "Create new user"**
3. Ingresar email y contraseña del administrador
4. Click en **"Create user"**
5. Copiar el UUID que aparece en la columna ``id``

Ahora vincular ese usuario con ``system_users``:

-- Reemplazar los valores con los datos reales

```
UPDATE velaris.system_users
SET
  auth_user_id = 'UUID-COPIADO-AQUI',
  role = 'admin'
WHERE username = 'correo@ejemplo.com';
```

A partir de este momento, cualquier usuario que se registre en Supabase Auth será creado automáticamente en (**system_users**) con rol (**seller**) gracias al trigger (**trg_on_new_auth_user**).

PASO 7 — Cambiar Rol de un Usuario

Para promover un usuario a (**warehouse_manager**) o (**admin**):

```
UPDATE velaris.system_users
SET role = 'warehouse_manager' -- o 'admin'
WHERE username = 'correo@ejemplo.com';
```

Para vincular un usuario del sistema con un empleado:

```
UPDATE velaris.system_users
SET employee_id = 1 -- ID del empleado en la tabla employees
WHERE username = 'correo@ejemplo.com';
```

PASO 8 — Verificar que Todo Funciona

Probar una compra

```
CALL velaris.sp_register_purchase(
  1, -- supplier_id: Apple Colombia
  1, -- employee_id: Carlos Ramírez
  1, -- warehouse_id: Main Warehouse
  '[{"product_id": 1, "quantity": 5, "unit_price":
3800000}]'::JSONB
);
```

Verificar que el stock del iPhone 15 Pro aumentó 5 unidades.

Probar una venta

```
CALL velaris.sp_register_sale(
  1, -- customer_id: Juan García
  2, -- employee_id: Laura Gómez
  1, -- warehouse_id: Main Warehouse
  '[{"product_id": 1, "quantity": 1, "unit_price":
4599000}]'::JSONB
);
```

Verificar que el stock del iPhone 15 Pro bajó 1 unidad.

Verificar auditoría

```
SELECT recorded_at, affected_table, action
FROM velaris.audit_log
ORDER BY recorded_at DESC
LIMIT 5;
```

Solución de Problemas Comunes

Error	Causa	Solución
`schema "velaris" already exists`	El schema ya fue creado	Ejecutar `DROP SCHEMA velaris CASCADE;` primero
`Insufficient stock`	Stock insuficiente para la venta	Verificar `current_stock` en products
`Supplier ID does not exist or is inactive`	ID de proveedor inválido	Verificar que el supplier_id existe y `active = TRUE`
`Warehouse ID does not exist or is inactive`	ID de bodega inválido	Verificar que el warehouse_id existe y `active = TRUE`
RLS bloquea todas las consultas	Usuario sin `auth_user_id` vinculado	Ejecutar el UPDATE de vinculación del Paso 6

Estructura de Roles

admin └ Acceso total a todas las tablas └ Puede leer audit_log └ Puede gestionar system_users
warehouse_manager └ Gestiona productos, proveedores, bodegas └ Registra compras y movimientos └ Lee ventas y empleados

seller

- └─ Lee catálogo (productos activos)
- └─ Gestiona clientes
- └─ Ve y crea solo sus propias ventas

Velaris Dev Team © 2026