

Tabela 5.1 – Seletores das CSS

Seletor	Seleciona	Tipo
*	Qualquer elemento	Seletor universal
E	Qualquer elemento de nome E	Seletor tipo
E[foo]	Elemento E com atributo "foo"	Seletor de atributo
E[foo="bar"]	Elemento E cujo valor do atributo "foo" é "bar"	Seletor de atributo
E[foo~="bar"]	Elemento E cujo valor do atributo "foo" é exatamente "bar" ou contém o nome "bar" entre espaços em branco	Seletor de atributo
E[foo^="bar"]	Elemento E cujo valor do atributo "foo" começa com a string "bar"	Seletor de atributo
E[foo\$="bar"]	Elemento E cujo valor do atributo "foo" termina com a string "bar"	Seletor de atributo
E[foo*="bar"]	Elemento E cujo valor do atributo "foo" contém a substring "bar"	Seletor de atributo
E[foo ="val"]	Elemento E cujo valor do atributo "foo" é igual a "val" ou começa com "val" seguido de hífen	Seletor de atributo
E:root	Elemento E raiz do documento	Pseudoclasse estrutural
E:nth-child(n)	Elemento E filho de ordem n do seu elemento-pai	Pseudoclasse estrutural
E:nth-last-child(n)	Elemento E filho de ordem n do seu elemento-pai, contando a ordem a partir do último filho	Pseudoclasse estrutural
E:nth-of-type(n)	Irmão do mesmo tipo e de ordem n do elemento E	Pseudoclasse estrutural
E:nth-last-of-type(n)	Irmão do mesmo tipo e de ordem n do elemento E, contando a ordem a partir do último irmão	Pseudoclasse estrutural
E:first-child	Elemento E primeiro-filho do seu elemento-pai	Pseudoclasse estrutural
E:last-child	Elemento E último-filho do seu elemento-pai	Pseudoclasse estrutural
E:first-of-type	Elemento E primeiro irmão do mesmo tipo de E	Pseudoclasse estrutural
E:last-of-type	Elemento E último irmão do mesmo tipo de E	Pseudoclasse estrutural
E:only-child	Elemento E filho único de seu elemento-pai	Pseudoclasse estrutural
E:only-of-type	Elemento E irmão único do mesmo tipo de E	Pseudoclasse estrutural
E:empty	Elemento E sem elementos-filho (inclusive nós de texto)	Pseudoclasse estrutural

E:link	Elemento E marcador de hyperlink em estado não visto	Pseudoclassee link
E:visited	Elemento E marcador de hyperlink em estado visitado	Pseudoclassee link
E:active	Elemento E marcador de hyperlink quando ativado	Pseudoclassee link
E:hover	Elemento E marcador de hyperlink com ponteiro sobre ele	Pseudoclassee link
E:focus	Elemento E sobre determinadas ações do usuário	Pseudoclassee ação do usuário
E:target	Elemento E alvo de um URI	Pseudoclassee alvo
E:lang(fr)	Elemento E no idioma especificado (por exemplo: "fr")	Pseudoclassee :lang()
E:enabled	Elemento E habilitado	
E:disabled	Elemento E desabilitado	Pseudoclassee estado do elemento E
E:checked	Elemento E "ticado" (por exemplo: radio-button ou checkbox)	Pseudoclassee estado do elemento E
E::first-line	Primeira linha de um elemento E	Pseudoelemento ::first-line
E::first-letter	Primeira letra de um elemento E	Pseudoelemento ::first-letter
E::before	Conteúdo gerado para ser posicionado antes do elemento E	Pseudoelemento ::before
E::after	Conteúdo gerado para ser posicionado depois do elemento E	Pseudoelemento ::after
E.warning	Elemento E ao qual foi atribuído o atributo classe com valor "warning"	Seletor classe
E#myid	Elemento E ao qual foi atribuído o atributo id com valor "myid"	Seletor ID
E:not(s)	Elemento E não casado por um seletor simples	Pseudoclassee negação
E F	Elemento F descendente do elemento E	Caractere de combinação espaço em branco
E > F	Elemento F filho do elemento E	Caractere de combinação filho
E + F	Elemento F imediatamente após o elemento E (E e F são irmãos)	Caractere de combinação irmão adjacente
E ~ F	Elementos F após o elemento E (E e F devem ser irmãos)	Caractere de combinação irmão geral