

# Bouteille

- ajouterBouteille()
  - Ajouter un vin
- supprimerBouteille()
  - accessible par l'admin pour les vins SAQ
  - accessible par le user créateur pour les vins personnalisés
- editerBouteille()
  - accessible seulement au propriétaire ou l'admin (pour les vins de la SAQ)
  - le user qui créé un vin perso peut la modifier
- obtenirBouteille()
  - get un vin avec son id
- obtenirListeSAQ()
  - index global des vins
- rechercheBouteillesParMotCle()
  - dans les vins de la SAQ et les vins du user connecté
- rechercheBouteilleExistante()
  - vérifier si une bouteille existe déjà avant de la créer

# CellierBouteille

- ajouterQuantiteBouteille()
  - Ajouter une seule bouteille depuis la liste //Fait
- supprimerQuantiteBouteille()
  - Retirer une seule bouteille depuis la liste //Fait

// !!! 2 options pour ajouter ou retirer plusieurs bouteilles dans un cellier en même temps : faire 2 nouvelles méthodes ou réutiliser et modifier les 2 méthodes plus haut. -> tester si fonctionne de nouveau

- ajouterBouteilleCellier() //Ajouter une bouteille dans le cellier
- supprimerBouteilleCellier() //Retirer un vin du cellier
- obtenirListeBouteilles() //index des bouteilles du cellier
- rechercherCellierBouteille()
- obtenirMillesimesParBouteille()
  - obtenir les différents millésimes d'une bouteille dans un cellier

# Cellier

- ajouterCellier()
  - Ajouter un cellier et rediriger vers la liste des celliers //Fait
- supprimerCellier()
- editerCellier()
- obtenirCellier()
- obtenirListeCelliers()

## Format

- obtenirListeFormat()
- obtenirFormat()

## Type

- obtenirListeType()
- obtenirType()

## User

- ajouterUser()
- supprimerUser()
- editerUser()
- authentication()
- deconnexion()