

UNIDAD 3: BÚSQUEDA DE PARES SIMILARES

RESÚMENES DE CONJUNTOS CON PRESERVACIÓN DE SIMILITUD

Gibran Fuentes Pineda

Marzo 2020


EL PROBLEMA DEL VECINO MÁS CERCANO APROXIMADO

- Dado un conjunto de puntos $\mathcal{X} = \{\mathbf{x}^{(1)}, \dots, \mathbf{x}^{(n)}\}$ y un punto de consulta \mathbf{q} , los cuales residen en un espacio de d dimensiones $\mathbf{x}^{(k)} \in \mathbb{R}^d, i = 1, \dots, n$ bajo una norma \cdot , encontrar los puntos en \mathcal{X} que:



$$\|\mathbf{q} - \mathbf{x}^{(k)}\| \leq (1 + \epsilon) \cdot \min_{\mathbf{x}^{(j)} \in \mathcal{X}} \|\mathbf{q} - \mathbf{x}^{(j)}\|$$

donde $\epsilon > 0$ y $\mathbf{x}^{(j)}$ es el verdadero vecino más cercano de \mathbf{q} .


FUNCIONES DE HASH SENSIBLES A LA LOCALIDAD (LSH)



PARTICIONES ALEATORIAS



BÚSQUEDA DE PARES SIMILARES



- Genera permutación aleatoria del conjunto universo \mathbb{U}
- Asigna a cada conjunto su 1er elemento bajo la permutación

$$h(\mathcal{C}^{(1)}) = \min(\pi(\mathcal{C}^{(1)}))$$

- Ejemplo:

$$\pi_1 = \{2, 4, 5, 3, 1\} \longrightarrow (h_1(\mathcal{C}^{(1)}) = 2, h_1(\mathcal{C}^{(2)}) = 4)$$

$$\pi_2 = \{4, 3, 1, 5, 2\} \longrightarrow (h_2(\mathcal{C}^{(1)}) = 3, h_2(\mathcal{C}^{(2)}) = 4)$$

$$\pi_3 = \{3, 1, 4, 2, 5\} \longrightarrow (h_3(\mathcal{C}^{(1)}) = 3, h_3(\mathcal{C}^{(2)}) = 3)$$

$$\pi_4 = \{3, 4, 1, 5, 2\} \longrightarrow (h_4(\mathcal{C}^{(1)}) = 3, h_4(\mathcal{C}^{(2)}) = 3)$$

- Probabilidad de colisión de 2 conjuntos es igual a su **similitud de Jaccard**:

$$P[h(\mathcal{C}^{(1)}) = h(\mathcal{C}^{(2)})] = \frac{|\mathcal{C}^{(1)} \cap \mathcal{C}^{(2)}|}{|\mathcal{C}^{(1)} \cup \mathcal{C}^{(2)}|} \in [0, 1]$$

- Considera los conjuntos $\mathcal{C}^{(1)} = \{1, 2, 5, 7, 9\}$, $\mathcal{C}^{(2)} = \{3, 4, 5, 8, 9\}$, $\mathcal{C}^{(3)} = \{2, 5, 7, 8\}$ y las permutaciones $\pi_1 = \{5, 6, 9, 2, 3, 4, 8, 0, 7, 1\}$, $\pi_2 = \{3, 6, 0, 1, 8, 2, 7, 5, 4, 9\}$, $\pi_3 = \{3, 6, 0, 1, 8, 2, 7, 5, 4, 9\}$, $\pi_4 = \{3, 6, 0, 1, 8, 2, 7, 5, 4, 9\}$
- Encuentre los valores MinHash para $\mathcal{C}^{(1)}$, $\mathcal{C}^{(2)}$ y $\mathcal{C}^{(3)}$

MIN-HASHING PARA BÚSQUEDA DE CONJUNTOS SIMILARES

- Tuplas de valores MinHash


$$g_1(\mathcal{C}^{(1)}) = (h_1(\mathcal{C}^{(1)}), h_2(\mathcal{C}^{(1)}), \dots, h_r(\mathcal{C}^{(1)}))$$

$$g_2(\mathcal{C}^{(1)}) = (h_{r+1}(\mathcal{C}^{(1)}), h_{r+2}(\mathcal{C}^{(1)}), \dots, h_{2 \cdot r}(\mathcal{C}^{(1)}))$$

...

$$g_l(\mathcal{C}^{(1)}) = (h_{(l-1) \cdot r + 1}(\mathcal{C}^{(1)}), h_{(l-1) \cdot r + 2}(\mathcal{C}^{(1)}), \dots, h_{l \cdot r}(\mathcal{C}^{(1)}))$$

- Conjuntos con tupla idéntica se almacenan en el mismo registro



PROBABILIDAD DE COLISIÓN

- La probabilidad de que los valores MinHash de 2 conjuntos sean idénticos es

$$P[g_k(\mathcal{C}^{(1)}) = g_k(\mathcal{C}^{(2)})] = \text{sim}(\mathcal{C}^{(1)}, \mathcal{C}^{(2)})^r$$

- La probabilidad de que no tengan ninguna tupla idéntica de l posibles es

$$P[g_k(\mathcal{C}^{(1)}) \neq g_k(\mathcal{C}^{(2)})] = (1 - \text{sim}(\mathcal{C}^{(1)}, \mathcal{C}^{(2)})^r)^l, \forall k$$


- Por lo tanto la probabilidad de que 2 conjuntos tengan al menos una tupla idéntica es

$$P_{\text{colisin}}[\mathcal{C}^{(1)}, \mathcal{C}^{(2)}] = 1 - (1 - \text{sim}(\mathcal{C}^{(1)}, \mathcal{C}^{(2)})^r)^l$$

PROBABILIDAD DE COLISIÓN

- Dado r y un umbral de similitud η , el número de tuplas para aproximar un escalón unitario es

$$l = \frac{\log(0.5)}{\log(1 - \eta^r)}$$



EXTENSIÓN A BOLSAS CON MULTIPLICIDADES ENTERAS

- Cada bolsa $\mathcal{B}^{(i)}$ se convierte a un conjunto $\hat{\mathcal{C}}^{(i)}$, reemplazando cada multiplicidad con un elemento distinto
- El conjunto universal extendido sería

$$U_{ext} = \{1, \dots, F_1, \dots, F_1 + \dots + F_{D-1} + 1, \dots, F_1 + \dots + F_D\}$$

donde F_1, \dots, F_D son las multiplicidades máximas de los elementos $1, \dots, D$

- Si aplicamos el esquema de MinHash a los conjuntos $\hat{\mathcal{C}}^{(i)} \subseteq U_{ext}$ se cumple

$$P[h(\hat{\mathcal{C}}^{(i)}) = h(\hat{\mathcal{C}}^{(j)})] = \frac{\sum_{w=1}^D \min(\mathcal{B}_w^{(i)}, \mathcal{B}_w^{(j)})}{\sum_{w=1}^D \max(\mathcal{B}_w^{(i)}, \mathcal{B}_w^{(j)})} = J_{\mathcal{B}}(\mathcal{B}_w^{(i)}, \mathcal{B}_w^{(j)})$$

1. *Uniformidad*: Cada muestra (w, z_w) debe ser sacada aleatoriamente de forma uniforme de $\bigcup_{w=1}^D \{\{w\} \times [0, \mathcal{B}_w^{(i)}]\}$, es decir, la probabilidad de sacar w de $\mathcal{B}^{(i)}$ es proporcional a $\mathcal{B}_w^{(i)}$ y z_w está distribuido uniformemente.
2. *Consistencia*: Si $B_w^{(j)} \leq \mathcal{B}_w^{(i)}, \forall w$, entonces cualquier muestra (w, z_w) sacada de $\mathcal{B}^{(i)}$ que satisface $z_w \leq \mathcal{B}_w^{(j)}$ también será una muestra de $\mathcal{B}^{(j)}$.

- Particiones inducidas por Min-Hashing preservan relaciones de orden mayor dadas por el coeficiente de co-ocurrencia de Jaccard

$$JCC(\mathcal{C}^{(1)}, \dots, \mathcal{C}^{(k)}) = \frac{|\mathcal{C}^{(1)} \cap \mathcal{C}^{(2)} \cap \dots \cap \mathcal{C}^{(k)}|}{|\mathcal{C}^{(1)} \cup \mathcal{C}^{(2)} \cup \dots \cup \mathcal{C}^{(k)}|}$$

MIN-HASHING PARA BÚSQUEDA DE RELACIONES DE ORDEN MAYOR

- Particiones inducidas por Min-Hashing preservan relaciones de orden mayor dadas por el coeficiente de co-ocurrencia de Jaccard

$$JCC(\mathcal{C}^{(1)}, \dots, \mathcal{C}^{(k)}) = \frac{|\mathcal{C}^{(1)} \cap \mathcal{C}^{(2)} \cap \dots \cap \mathcal{C}^{(k)}|}{|\mathcal{C}^{(1)} \cup \mathcal{C}^{(2)} \cup \dots \cup \mathcal{C}^{(k)}|}$$

- Una tupla de hash se puede ver como una partición del diccionario basada en la co-ocurrencia de sus términos

