

[제조사] 귀뚜라미 보일러 - 1

가스안전을 생활화 합시다.

Kiturami

■ 모델명: 에코 콘덴싱 -30H
 ■ 연소기명: 콘덴싱 가스온수 보일러(순간식)

급배기방식		밀폐식 강제급배기식(FF)	용도		난방, 온수겸용
사용가스명		도시가스용(LNG, 13A)	전압/주파수		AC220V/60Hz
난방 출력	콘덴싱	34.9 kW (30,000 kcal/h)	난방 효율	전부하	88.4 %
	전부하	31.4 kW (27,000 kcal/h)		부분부하	94.2 %
	부분부하	12.8 kW (11,000 kcal/h)			88.0 %
온수출력		34.9 kW (30,000 kcal/h)	온수효율		16.7 L/min
온수출력		2.0±0.5, -1.0 kPa	온수공급능력		Δt=30°C
가스사용압력		200±50, -100 mm H ₂ O	NOX 등급		135 W
가스사용압력		36.7 kW (31,500 kcal/h)	정격소비전력		2.5 W
가스 소비량	난방	39.6 kW (34,000 kcal/h)	대기전력		5공급 10 m이하
	온수	7 L	배기통최대길이		비례제어방식
관수용량		98 kPa (1 kgf/cm ²)	가스조절방식		공기중 70 배기중 75
난방최고사용압력		59 kPa (0.6 kgf/cm ²)	급배기통접속구경		1588-9000
온수최저사용압력		3 년	A/S문의		대기개방식
물질보장기간		한국표준협회 제09-0030호	난방순환방식		(주)귀뚜라미
인증기관명및번호		(주)귀뚜라미-청도공장	한대원		2014. 11. 24
제 조 원					

C31A211430027 - 000481114



연통 빠짐 주의

[illegible]

귀뚜라미는 52억살의 역사를 지니고
온 지구에 그 생명력을 퍼뜨려
사람과 함께 번성해 왔습니다. 특별한
사육환경에서 자란 귀뚜라미는
가장 안전하고 건강한 단백질입니다.

www.kftc.co.kr

1588-9000
귀뚜라미

www.kftc.co.kr

eco-
sustainable





C31A211430027 - 000481114

시 공 표 시 원

[illegible]