
관계자외출입금지
무등보관실1


가스안전을 생활화 합시다
Kiturami
■ 모 델 명 : 거꾸로 NEW 콘덴싱 플러스-30HW
■ 연소기명: 콘덴싱 가스 온수보일러 (순간식)
급배기방식 | 강제급배기식(FF) | 용 도 | 난방,온수 겸용
사용가스명 | 도시가스용(LNG, 13A) | 전압/주파수 | AC220V/60Hz
난방 출력 콘덴싱 | 34.9kW(30,000kcal/h) | 난방 효율 콘덴싱 | 92.5%
난방 출력 전부하 | 32.8kW(28,200kcal/h) | 난방 효율 전부하 | 88.4%
난방 출력 부분부하 | 17.9kW(15,400kcal/h) | 난방 효율 부분부하 | 96.0%
가스사용압력 | 2.0+0.5,-1.0(kPa) | 가스 소비량 난 방 | 37.8kW(32,500kcal/h)
가스사용압력 | 200+50,-100(mmH2O) | 가스 소비량 온 수 | 40.1kW(34,500kcal/h)
대 기 전 력 | 3.0W | 정격소비전력 | 150W
관 수 용 량 | 10.2L | 배기통최대길이 | 3굴곡 5m 이하
인증기관명 및 번호 | 한국표준협회/계14-0558호 | 온수공급능력 | (Δt=30℃) 17.5L/min
난방최고사용압력 | 98kPa(1.0kgf/㎠) | 난방순환방식 | 대기개방식
온수최저사용압력 | 78kPa(0.8kgf/㎠) | 가스조절방식 | 비례제어방식
품질보증기간 | 3 년 | 급배기통접속구경 | 급기 Φ70, 배기 Φ75
제 조 원 | (주)귀뚜라미-아산공장 | NOX 등급 | 1등급
판 매 원 | (주)귀뚜라미 | A/S 문의 | 1588-9000
2억원 책임배상 보험 가입 제품
권장사용기간 10년
2021. 07. 07
제조 번호 C41A211700174-002370721


각 방 밸 브 제 어 기
V1 V2 V3 V4 V5 V6 V7 V8 전원

