

이펙티브 자바 CP.8

🕒 작성 일시	@2023년 3월 4일 오후 2:23
🕒 최종 편집 일시	@2023년 3월 5일 오후 11:26
📄 유형	이펙티브 자바
👤 작성자	 종현 박
👥 참석자	
🗨 언어	

8 일반적인 프로그래밍 원칙

- 57. 지역변수의 범위를 최소화하라
- 58. 전통적인 for 문보다는 for-each문을 사용하라
- 59. 라이브러리를 익히고 사용하라
- 60. 정확한 답이 필요하다면 float 과 double은 피하라
- 61. 박싱된 기본 타입보다는 기본 타입을 사용하라
- 62. 다른 타입이 적절하다면 문자열 사용을 피하라
- 63. 문자열 연결은 느리니 주의하라
- 64. 객체는 인터페이스를 사용해 참조하라
- 65. 리플렉션보다는 인터페이스를 사용하라
- 66. 네이티브 메서드는 신중히 사용하라
- 67. 최적화는 신중히하라
- 68. 일반적으로 통용되는 명명 규칙을 따르라

8 일반적인 프로그래밍 원칙

▼ 57. 지역변수의 범위를 최소화하라

- 개요
 - 클래스와 멤버의 접근 권한을 최소화하라 (아이템 15)와 취지가 비슷하다.
 - 지역변수의 유효 범위를 최소로 줄이면 코드 가독성과 유지보수성이 높아지고 오류 가능성은 낮아진다.
- 지역변수의 범위를 줄이는 가장 좋은 방법은 역시 가장 처음에 쓰일 때 선언하기 이다.
 - 지역변수를 생각 없이 선언하다 보면 변수가 쓰이는 범위보다 너무 앞서 선언하거나, 다 쓴 뒤에도 여전히 살아 있게 되기 쉽다.

```
// C++, 개인적으로 학부생때 이런 코드를 짜는데, 이해가 안 됐다.
int i, j;
for (i = 0; i < 10; i++) {
```

```
...
}
... // i 관련된 코드 없음
```

- 지역변수의 범위는 선언된 지점부터 그 지점을 포함한 블록이 끝날 때까지이므로, 실제 사용하는 블록 바로 바깥에 선언된 변수는 그 블록이 끝난 뒤까지 살아 있게 된다.

- 거의 모든 지역변수는 선언과 동시에 초기화해야 한다.

- 초기화에 필요한 정보가 충분하지 않다면 충분해질 때까지 선언을 미뤄야 한다.
- `try-catch` 문에서는 예외다.
변수를 초기화하는 표현식에서 검사 예외를 던질 가능성이 있다면 `try` 블록 안에서 초기화해야 한다.
변수 값을 `try` 블록 바깥에서도 사용해야 한다면 `try` 블록 앞에서 선언해야한다.

- 반복문

- 반복문의 변수의 값을 반복문 종료된 뒤에도 써야 하는 상황이 아니라면 `while` 문 보다는 `for` 문을 쓰는 편이 낫다.
- ex) 컬렉션이나 배열을 순회하는 권장 관용구

```
for (Element e : c) {
    ... // e 로 무언가 한다.
}
```

- ex) 컬렉션이나 배열의 index 를 사용해야 하는 경우의 관용구

```
for (Iterator<Element> i = c.iterator(); i.hasNext(); ) {
    Element e = i.next();
    ... // e와 i 로 무언가 한다.
}
```

- ex) 문제가 될 수도 있는 상황

```
Iterator<Element> i = c.iterator();
while(i.hasNext()) {
    doSomething(i.next());
}
...
Iterator<Element> i2 = c2.iterator();
while(i.hasNext()) { // 버그
    doSomethingElse(i2.next());
}
```

- 문제 `i2.hasNext()` 가 아닌 `i.hasNext()` 로 항상 비어 있다고 생각 할 수 있다.
- `for` 문을 사용하면 반복문 안에서 지역변수가 초기화, 종료 됨으로, 이런 문제가 나올 수 없다.

- ex) 문제 코드를 `for` 문으로 변경한 코드

```
for (Iterator<Element> i = c.iterator(); i.hasNext(); {
    Element e = i.next();
    ...
}
// i 를 찾을 수 없다면 컴파일 에러를 낸다.
for (Iterator<Element> i2 = c.iterator(); i.hasNext(); {
    Element e2 = i2.next();
    ...
}
```

- `for` 문의 경우 복붙하는 코드에서 `c` 를 `c2` 만 바꿔줘도 된다.
- `while` 문 보다 짧아서 가독성이 좋다.
- 메서드를 작게 유지하고 한 가지 기능에 집중하도록 만드는게 좋다.
 - 한 메서드에서 여러 가지 기능을 처리한다면 그 중 한 기능과만 관련된 지역변수라도 다른 기능을 수행하는 코드에서 접근할 수 있을 것이다.

▼ 58. 전통적인 `for` 문보다는 `for-each`문을 사용하라

- 전통적인 `for` 문

```
for (Iterator<Element> i = c.iterator(); i.hasNext(); ) {
    Element e = i.next();
    ... // e 로 뭔가를 한다.
}
for (int i = 0; i < a.length; i++) {
    ... // a[i]로 무언가 한다.
}
```

- `while` 문 보다는 낫지만 (아이템 57) 가장 좋은 방법은 아니다.
- 반복자와 인덱스 변수는 모두 코드를 지저분하게 할 뿐 필요한 건 원소들이다.
- `i.next`, `i` 는 사용하지는 않지만, 등장횟수가 있어 오류가 발생할 가능성이 높아진다.
- `for-each` 문

```
for (Element e : elements) {
    ... // e로 무언가를 한다.
}
```

- 반복자와 인덱스 변수를 사용하지 않으니 코드가 깔끔해지고 오류 날 일도 없다.
- 컬렉션을 중첩해 순회해야 한다면 `for-each` 문의 이점은 더욱 커진다.
- 버그가 있는 `for` 문

```
enum Suit { CLUB, DIAMOND, HEART, SPADE }
enum Rank { ACE, DEUCE, THREE, FOUR, FIVE, SIX, SEVEN, EIGHT, NINE, TEN, JACK, QUEEN, KING }
```

```
...

static Collection<Suit> suits = Arrays.asList(Suit.values());
static Collection<Rank> ranks = Arrays.asList(Rank.values());

List<Card> deck = new ArrayList<>();
for (Iterator<Suit> i = suits.iterator(); i.hasNext(); )
    for (Iterator<Rank> j = ranks.iterator(); j.hasNext(); )
        deck.add(new Card(i.next(), j.next()));
```

- `i.next()` 가 `Suit` 하나당 한 번씩만 불러야 하는데, 안쪽 반복문에서 호출되는 바람에 카드 하나당 한 번씩 불러서, 숫자가 바닥 나면 `NoSuchElementException` 을 던질 것이다.

- 또 다른 버그

```
enum Face { ONE, TWO, THREE, FOUR, FIVE, SIX }
...
Collection<Face> faces = EnumSet.allOf(Face.class);

for (Iterator<Face> i = faces.iterator(); i.hasNext(); )
    for (Iterator<Face> j = faces.iterator(); j.hasNext(); )
        System.out.println(i.next() + " " + j.next());
```

- 예외를 던지지 않는지만, 의도대로 동작하지 않는다.
- 1, 1 ~ 6, 6 총 6개만 출력하고 끝낸다. 의도대로면 36개가 나와야함.

- 해결 코드

```
for (Suit suit : suits)
    for (Rank rank : ranks)
        deck.add(new Card(suit, rank));
```

- **for-each** 문을 사용할 수 없는 상황

1. 파괴적인 필터링

- 컬렉션을 순회하면서 선택된 원소를 제거해야 한다면 반복자의 `remove` 메서드를 호출해야 한다.
- `for-each` 원소에서 `remove(Object e)` 를 사용하면 `ConcurrentModificationException` 에러가 발생한다.
- 자바 8부터는 `Collection` 에는 `removeIf` 라는 메서드를 제공하면서, 명시적으로 순회하는 일을 피할 수 있다.

2. 변형

- 리스트나 배열을 순회하면서 그 원소의 값 일부 혹은 전체를 교체해야 한다면 리스트의 반복자나 배열의 인덱스를 사용해야 한다.

3. 병렬 반복

- 여러 컬렉션을 병렬로 순회해야 한다면 각각의 반복자와 인덱스 변수를 사용해 엄격하고 명시적으로 제어해야 한다.
 - 위 3가지 경우에는 위에 나왔던 `for` 문을 사용하되, `for` 문 사용시 문제들을 주의하자.
- `for-each` 를 사용하려면 `Iterable` 인터페이스를 구현하자.

```
public interface Iterable<E> {
    // 이 객체의 원소들을 순회하는 반복자를 반환한다.
    Iterator<E> iterator();
}
```

- 원소들의 묶음을 표현하는 타입을 작성해야 한다면 `Iterable` 을 구현하도록 하자.
- 정리
 - 전통적인 `for` 문과 비교해서 `for-each` 문이 더 명료하고, 유연하고, 버그를 예방해준다.
 - 성능저하도 없다.
 - `for-each` 문을 사용하지 못하는 경우 3가지를 제외하고는 사용하도록 하자.

▼ 59. 라이브러리를 익히고 사용하라

▼ 60. 정확한 답이 필요하다면 float 과 double은 피하라

▼ 61. 박싱된 기본 타입보다는 기본 타입을 사용하라

▼ 62. 다른 타입이 적절하다면 문자열 사용을 피하라

▼ 63. 문자열 연결은 느리니 주의하라

▼ 64. 객체는 인터페이스를 사용해 참조하라

▼ 65. 리플렉션보다는 인터페이스를 사용하라

▼ 66. 네이티브 메서드는 신중히 사용하라

▼ 67. 최적화는 신중히하라

▼ 68. 일반적으로 통용되는 명명 규칙을 따르라