

서울특별시 용산구 개인형 이동장치(전동킥보드) 주차구역 조성 및 안전 관리 조례 백서

관련 법령: 도로교통법 제32조·제33조 · 서울특별시 조례 제8584호 · 용산구 주차장 관리 조례

제1조 (목적)

본 조례는 서울특별시 용산구 관내 개인형 이동장치(전동킥보드 등)의 무단 방치를 방지하고, 보행자 통행 안전 확보와 대중교통 환승 편의를 증진하기 위한 전동킥보드 전용 주차구역의 입지 선정, 공간 설치 기준 및 견인 조치에 관한 사항을 규정함을 목적으로 한다.

제2조 (즉시 견인 5대 절대 금지 구역 및 이격거리)

다음 각 호의 구역은 보행자 및 교통약자 안전 확보를 위해 주차구역 설치가 완전 금지(Hard Exclusion)되며, 무단 주차 시 즉시 견인 조치된다.

구분	법정 절대 금지 구역 (Hard Exclusion)	물리 반경(m)
제1호	어린이보호구역(스쿨존) 및 유치원·초등학교 정문 출입구	50m 이내
제2호	대중교통 승강장(버스정류장, 지하철역 출입구) 차도 및 점자블록	3m 이내
제3호	횡단보도 경계선 및 턱 낮춤 보도 구간	3m 이내
제4호	장애인 엘리베이터 및 교통약자 이동 편의 시설 출입구	5m 이내
제5호	소화전 및 소방용수시설, 비상탈출구 주변	5m 이내

제3조 (전동킥보드 전용 주차구역 권장 입지 조건)

- 대중교통 환승 연계성: 버스정류소 및 지하철역 출입구로부터 보행거리 10m~30m 이내 구역
- 보행 가용폭 확보: 주차구역 설치 후 잔여 보도 유효 폭이 최소 2.0m 이상 확보되는 연도변
- 견인 민원 핫스팟: 전동킥보드 무단 방치 및 견인 신고 건수가 연간 50건 이상 집계된 지역 우선 지정
- CCTV 감시 접근성: 쓰레기 무단투기 및 도난 방지를 위해 공공 CCTV 감시 시야 내 입지

제4조 (공간 의사결정 지원 시스템 SDSS 시뮬레이션 연동)

- AHP 가중치 산출: 킥보드 주차구역 입지 선정 시 [킥보드 견인민원 빈도, 지하철역 연계유동성, 버스정류장 승하차인구, 보행자 통행가용폭, 기존 주차장 이격거리] 5대 인자를 기준으로 일관성 비율(C.R. < 0.1)을 만족해야 한다.
- AI 갈등 지수(CSS) 평가: 보행자 불편 및 주민 마찰 가능성을 XGBoost 모델로 시뮬레이션하여 CSS 70점 이상 부지는 패널티를 부여한다.