

```

CREATE TABLE stock_transaction (

    id NUMBER GENERATED BY DEFAULT AS IDENTITY PRIMARY KEY,

    customer_name VARCHAR2(50),

    stock_name VARCHAR2(50),

    trade_type CHAR(1), -- 'B' = 매수, 'S' = 매도

    quantity NUMBER,

    price NUMBER

);

```

거래추가

```

C:\WCstudy\WstockTrade\Wx64W
Oracle DB 연결 성공!

[1] 거래 추가
[2] 전체 거래 목록 보기
[3] 고객 거래 목록 보기
[4] 거래 수정
[5] 거래 삭제
[6] 종료
선택: 1
고객 이름: Lee
종목명: samsung
거래유형 (B=매수, S=매도): B
수량: 10
가격: 200000
>> 거래가 저장되었습니다.

[1] 거래 추가
[2] 전체 거래 목록 보기
[3] 고객 거래 목록 보기
[4] 거래 수정
[5] 거래 삭제
[6] 종료
선택: |

```

전체거래내역

```
C:\WCstudy\WstockTrade\Wx64W X + -
선택 : 1
고객 이름 : lee
종목명 : samsung
거래유형 (B=매수, S=매도) : B
수량 : 10
가격 : 20000
>> 거래가 저장되었습니다.

[1] 거래 추가
[2] 전체 거래 목록 보기
[3] 고객 거래 목록 보기
[4] 거래 수정
[5] 거래 삭제
[6] 종료
선택 : 2

[거래 내역]
ID 고객      종목      유형 수량      가격
12 lee       sam       B   10      20000.00
14 kim       kia       S    1      20000.00
15 lee       samsung   B   10      20000.00
11 kim       sung      S    3       1000.00

[1] 거래 추가
[2] 전체 거래 목록 보기
[3] 고객 거래 목록 보기
[4] 거래 수정
[5] 거래 삭제
[6] 종료
선택 : |
```

고객 거래 목록 보기

```
C:\WCstudy\WstockTrade\Wx64W X + -
선택 : 2

[거래 내역]
ID 고객      종목      유형 수량      가격
12 lee       sam       B   10      20000.00
14 kim       kia       S    1      20000.00
15 lee       samsung   B   10      20000.00
11 kim       sung      S    3       1000.00

[1] 거래 추가
[2] 전체 거래 목록 보기
[3] 고객 거래 목록 보기
[4] 거래 수정
[5] 거래 삭제
[6] 종료
선택 : 3
검색할 고객 이름 입력 : lee

[고객 'lee'의 거래 내역]
ID 고객      종목      유형 수량      가격
12 lee       sam       B   10      20000.00
15 lee       samsung   B   10      20000.00

[1] 거래 추가
[2] 전체 거래 목록 보기
[3] 고객 거래 목록 보기
[4] 거래 수정
[5] 거래 삭제
[6] 종료
선택 : |
```

거래 수정

```
C:\CStudy\WstockTrade\Wx64W x + v
[3] 고객 거래 목록 보기
[4] 거래 수정
[5] 거래 삭제
[6] 종료
선택 : 4
수정할 거래의 ID 입력 : 12
새로운 가격 입력 : 22000
>> 거래 ID 12의 가격이 22000.00로 수정되었습니다.

[1] 거래 추가
[2] 전체 거래 목록 보기
[3] 고객 거래 목록 보기
[4] 거래 수정
[5] 거래 삭제
[6] 종료
선택 : 3
검색할 고객 이름 입력 : lee

[고객 'lee'의 거래 내역]
ID 고객      종목      유형  수량      가격
12 lee        sam       B      10      22000.00
15 lee        samsung   B      10      20000.00

[1] 거래 추가
[2] 전체 거래 목록 보기
[3] 고객 거래 목록 보기
[4] 거래 수정
[5] 거래 삭제
[6] 종료
선택 : |
```

거래 삭제

```
C:\CStudy\WstockTrade\Wx64W x + v
[2] 전체 거래 목록 보기
[3] 고객 거래 목록 보기
[4] 거래 수정
[5] 거래 삭제
[6] 종료
선택 : 5
삭제할 거래의 ID 입력 : 12
>> 거래 ID 12가 삭제되었습니다.

[1] 거래 추가
[2] 전체 거래 목록 보기
[3] 고객 거래 목록 보기
[4] 거래 수정
[5] 거래 삭제
[6] 종료
선택 : 2

[거래 내역]
ID 고객      종목      유형  수량      가격
14 kim        kia       S      1      20000.00
15 lee        samsung   B      10      20000.00
11 kim        sung      S      3      1000.00

[1] 거래 추가
[2] 전체 거래 목록 보기
[3] 고객 거래 목록 보기
[4] 거래 수정
[5] 거래 삭제
[6] 종료
선택 : |
```

종료 후 저장

```
Microsoft Visual Studio 디버그 × + -
```

```
[1] 거래 추가
[2] 전체 거래 목록 보기
[3] 고객 거래 목록 보기
[4] 거래 수정
[5] 거래 삭제
[6] 종료
선택 : 2

[거래 내역]
ID  고객      종목      유형  수량      가격
14  kim        kia        S       1     20000.00
15  lee        samsung    B      10     20000.00
11  kim        sung       S       3     1000.00

[1] 거래 추가
[2] 전체 거래 목록 보기
[3] 고객 거래 목록 보기
[4] 거래 수정
[5] 거래 삭제
[6] 종료
선택 : 6
>> 바이너리 파일 저장 완료 (transactions.dat)
>> CSV 파일 저장 완료 (transactions.csv)
DB 연결 종료 및 프로그램 종료

C:\Cstudy\stockTrade\x64\Debug\stockTrade.exe(프로세스 31316)이(가) 0 코드(0x0)와 함께 종료되었습니다.
디버깅이 중지될 때 콘솔을 자동으로 닫으려면 [도구] -> [옵션] -> [디버깅] > [디버깅이 중지되면 자동으로 콘솔 닫기]를 사용
하도록 설정합니다.
이 창을 닫으려면 아무 키나 누르세요...|
```