15/10/2026

Testing —> Estrategia de Caja Negra

Testing: Proceso destructivo que asume que el sistema tiene defectos.

Con el menor esuferzo cubrir la mayor cantidad de pruebas en el sistema. Para eso aparecen las estrategias.

Caja blanca, tenemos vision sobre codigo y hacemos pruebas sobre codigo

Caja negra, no vemos implementacion, vemos entradas que producen salidas.

Dentro de estrategias tenemos mecanismos:

Caja negra:

Particion de clases equivalencias: Conjunto o subconjunto de condiciones externas que producen un resultado equivalente. Por ejemplo un combo box con 3 valores, la salida de los 3 si es la misma, se agrupa en ese conjunto.

Nosotros vamos a trabajar con US

Primero definimos en una tabla lo que son las clases de equivalencia de entrada

Ejemplo US comprar alcohol

Separamos por mensaje de error, ponele, el mensaje en el 3. seria diferente al 5.

	Clases de equivalencia de entrada	
Condicion Externa	Clase de equivalencia validas	Clase de equivalencia Invalidas
Edad	1. ≥ 18	2. ≤18 ^ ≥ 0

3. Ingresa un caracter
4. Vacio/No ingresa dato
5. Numero Negativo |
   | Consentimiento (para ilegal) (si soy menor) | 6. Acepta consentimiento y la edad es ≥21
6. Si la edad es ≥18 y <21 que no acepte el consentimiento. | 8. No acepta consentimiento y edad ≥ 21 |
   | | | |

7. **Clases de equivalencia de salidas**

Condicion externa	CE Valida (mensaje de exito)	CE Invalida (mensajes de error)
Mensajeria	9. Mensaje de confirmacion de compra exitosa	
Mensajes de Error		10. Edad fuera de rango permitido

11. No se aceptan Valores que no sean numericos
12. No se aceptan Campos vacios
13. No se aceptan numeros negativos
14. Debe aceptar el consentimiento |
    | Notificacion | 13. Email de confirmacion con el resumen de la compra
    ” Compra exitosa”
    Y detalle de la compra (se debe detallar cuerpo del mail, que datos se van a incluir en el mismo) | |

Casos de prueba seguimos dos filosofias, analisis de valores limites y maximizacion de clases de equivalencias. Buscamos minimizar la cantidad de pruebas encontrando la mayor cantidad de defectos encontrados.

ANalisis de valores limites: Mayor cantidad de errores ocurren en los extremos, indica que hay que seleccionar valores limites para probar esas situaciones. Por ejemplo Pepito ingresa edad = 18. Probas una de las cotas, no las 2, al menos en los fines practicos del parcial.

No todas las condiciones externas permiten condiciones externas, lo permiten los que tienen un rango especifico

Maximizacion de clases de equivalencia: Segun lo que yo defini, hago un camino feliz siempre y cuando sean validos los casos

| ID (ES PARA UNO ESPECIFICO)
(NO ES TABLA) | Nombre Caso de prueba: (contextualizar lo que esta sucediendo, de forma completa)
Ejemplo: Comprar Alcohol para caso de 21 años marcando consentimiento y los productos a comprar con stock disponible | Prioridad (Alta Media Baja)
Efecto en completitud del sistema. |
| --- | --- | --- |
| CE (Clases de equivalencia) | Numeros asociados a CE 1,3,5,7 (estos son random para

dar el ejemplo) | |
| Precondiciones | Usuario “Juan” esta registrado en el sistema con el rol de comprador
Producto Jonny Walker cargado en el sistema. Con Stock de 2 en inventario
Producto Vodka + Speed. Con stock de 1 en inventario | |
| Pasos | Salida Esperada | S |
| 1. El usuario Juan Ingresa a la opcion de “Comprar Alcohol”
2. El usuario Juan ingresa la Edad = 21
3. El usuario juan confirma consentimiento
4. El usuario Juan selecciona 2 JW
5. El usuario Juan selecciona 1 vodka + speed
6. El usuario Juan Confirma la compra. | 1. El sistema muestra formulario de compra
2.
3.
4.
5.
6. Mensaje de confirmacion
6. Mail de confirmacion “Compra Exitosa
Comprador = Juan
Edad = 21
Acepta = Si
Detalle Compra:
JW - $150 USD
Vodka + Speed - $10 USD” | |

Taxi Mobile

	Clases de equivalencia de entrada	
Condicion Externa	Clase de equivalencia validas	Clase de equivalencia Invalidas
Estado	1.Libre	
2.Solicitado		
3.Ocupado		
4.Fuera de servicio	(No hay si es seleccionable)	
Barrios	5. Barrios existentes en la provincia de cordoba	(Si no fuera seleccionado, podria ser barrio inexistente)

	Clases de equivalencia de entrada
Chapa de taxi	6. Chapa de taxi con formato NNNLLL

7. Chapa de taxi con formato NNLLLNN
8. No se ingresa nada | 9. Formato incorrecto |
   | Posicion de mouse | 10. Posicion de mouse sobre taxi
9. Posicion de mouse fuera de taxi | |
   | Sistema de ubicacion | 12. Sistema de ubicacion de taxi habilitada | 13. Sistema de ubicacion de taxi no habilitado |
   | Usuario Logueado | 14. Usuario logueado con perfiles de administrador | 15. Usuario no logueado
10. Usuario Logueado sin perfil de administrador |

11.	**Clases de equivalencia de salidas**	
Condicion externa	CE Valida (mensaje de exito)	CE Invalida (mensajes de error)
Mapa	17. Mapa con informacion de la busqueda.	
Colores de estado	18. Taxi libre y color verde	

19. Taxi solicitado y color amarillo
20. Taxi ocupado y color rojo
21. Taxi fuera de servicio y color negro | |
    | Informacion del pasajero | 22. Si el estado es Ocupado o solicitado muestra Informacion de pasajero: Nombre, apellido y numero de telefono celular | |
    | Informacion del viaje | 22. Si el estado es Ocupado muestra datos del viaje: hora de inicio y costo. | |
    | Mensajeria | | 23. Formato Incorrecto de chapa]
22. TERMINAR TODOS CE INVALIDOS DE ENTRADA |

| ID (ES PARA UNO ESPECIFICO)
(NO ES TABLA) | Nombre Caso de prueba: (contextualizar lo que esta sucediendo, de forma completa)
| Prioridad (Alta Media Baja)

Efecto en completitud del sistema. |
| --- | --- | --- |
| CE (Clases de equivalencia) | | |
| Precondiciones | | |
| Pasos | Salida Esperada | S |
| | | |

armamos prox clase caso de prueba
Ver mapa de taxis libres filtrando por barrio existente