

Introducción a R

Oscar Perpiñán Lamigueiro

<http://oscarperpinan.github.io>

Introducción a R

Oscar Perpiñán
Lamigueiro
[http://
oscarperpinan.
github.io](http://oscarperpinan.github.io)

Introducción

Guía para usar el curso

¿Qué es R?

Objetos en R

Vectores

Matrices

Listas

Data.frame

Funciones

Indexado

Condiciones lógicas

Vectores

Matrices

Listas

Data Frame

Bucles

Matrices

Listas / data.frame

Bucles for

Condiciones con if, else
e ifelse

Introducción

Guía para usar el curso

¿Qué es R?

Objetos en R

Indexado

Bucles

Interfaz gráfica: RStudio

The screenshot displays the RStudio environment with the following components:

- Source Editor:** Contains an R script named `analysis.R`. The code includes comments and functions for loading libraries, importing data, and cleaning it. A tooltip over the `Run` button indicates: "Run the current line or selection (Ctrl+Enter)".
- Console:** Shows the execution output of the script, including library loading and data dimensions.
- Workspace:** Lists the objects in memory, including `clean` and `rawdata`.
- Files, Plots, Packages, Help:** A tabbed interface for managing files, viewing plots, installing packages, and accessing help.

```
# User Analysis
setwd("~/analysis")
source("prep.R")

library(plyr)
library(lattice)
library(ggplot2)

# Import data set
rawdata <- read.csv("stats.csv")
dim(rawdata)

# Clean data set
clean <- prepareStats(rawdata)

# Subset of active users
active <- subset(clean, active == 1)
count(active, "daysSinceAccountCreated < 30")[2,2]
mean(active$age)
```

Console Output:

```
> library(plyr)
> library(lattice)
> library(ggplot2)
> # Import data set
> rawdata <- read.csv("stats.csv")
> dim(rawdata)
[1] 530750    35
> # Clean data set
> clean <- prepareStats(rawdata)
>
> |
```

Workspace:

Object	Size
clean	360404 obs. of 35 variables
rawdata	530750 obs. of 35 variables

Files, Plots, Packages, Help:

Package	Description
<input type="checkbox"/> compiler	The R Compiler Package
<input checked="" type="checkbox"/> datasets	The R Datasets Package
<input type="checkbox"/> dichromat	Color schemes for dichromats
<input type="checkbox"/> digest	Create cryptographic hash digests of R objects
<input type="checkbox"/> evaluate	Parsing and evaluation tools that provide more details than the default.
<input type="checkbox"/> foreign	Read Data Stored by Minitab, S, SAS, SPSS, Stata, Systat, dBase, ...
<input type="checkbox"/> formatR	Format R Code Automatically
<input checked="" type="checkbox"/> ggplot2	An implementation of the Grammar of Graphics
<input checked="" type="checkbox"/> graphics	The R Graphics Package
<input checked="" type="checkbox"/> grDevices	The R Graphics Devices and Support for Colours and Fonts

Interfaz gráfica: RStudio

- ▶ La consola de R es el área en la que se ejecuta código (Ctrl + 2)
 - ▶ Indica con > que está listo para aceptar comandos.
 - ▶ Indica con + que está a la espera de completar comando (salir con Esc).
 - ▶ Permite recuperar comandos antiguos con flechas arriba y abajo.
- ▶ El área de código es donde se edita y almacena código (Ctrl + 1)
 - ▶ Escribir (y grabar) en área de código y enviar a consola (Ctrl + Enter)
 - ▶ Permite completar comandos con TAB
- ▶ Para la asignación <- usar Alt + -

Introducción a R

Oscar Perpiñán
Lamigueiro
[http://
oscarperpinan.
github.io](http://oscarperpinan.github.io)

Introducción

Guía para usar el curso
¿Qué es R?

Objetos en R

Vectores
Matrices
Listas
Data.frame
Funciones

Indexado

Condiciones lógicas
Vectores
Matrices
Listas
Data Frame

Bucles

Matrices
Listas / data.frame
Bucles for
Condiciones con if, else
e ifelse

- ▶ Primero obtenemos una copia local del repositorio.

Opciones:

- ▶ Descargando el repositorio en formato **ZIP**:
descomprímelo en una ruta sencilla (por ejemplo,
C:\cursoR\ o /home/miusuario/cursoR/).
- ▶ Usando git:

```
git clone git://github.com/oscarperpinan/intro.git
```

Introducción

Guía para usar el curso

¿Qué es R?

Objetos en R

Vectores
Matrices
Listas
Data.frame
Funciones

Indexado

Condiciones lógicas
Vectores
Matrices
Listas
Data Frame

Bucles

Matrices
Listas / data.frame
Bucles for
Condiciones con if, else
e ifelse

- ▶ Todo el código del curso asume que la ruta de trabajo coincide con la carpeta local: definimos la ruta de trabajo con `setwd`

```
setwd('/ruta/de/copia/local/del/repositorio/')
```

- ▶ Comprobamos que todo ha ido bien. El resultado de la siguiente instrucción debe ser la estructura de carpetas y ficheros del repositorio:

```
dir()
```

Introducción

Guía para usar el curso
¿Qué es R?

Objetos en R

Vectores
Matrices
Listas
Data.frame
Funciones

Indexado

Condiciones lógicas
Vectores
Matrices
Listas
Data Frame

Bucles

Matrices
Listas / data.frame
Bucles for
Condiciones con if, else
e ifelse

- Finalmente hay que instalar los paquetes que se emplean a lo largo del curso. Algunos ya vendrán instalados con tu distribución de R por ser paquetes recomendados. En la siguiente instrucción usamos el *CRAN mirror* de la Oficina de Software Libre (CIXUG).

```
install.packages(c('lattice', 'latticeExtra',  
                  'RColorBrewer',  
                  'zoo',  
                  'reshape2', 'ggplot2'),  
  repos = 'http://ftp.cixug.es/CRAN')
```

Introducción

Guía para usar el curso
¿Qué es R?

Objetos en R

Vectores
Matrices
Listas
Data.frame
Funciones

Indexado

Condiciones lógicas
Vectores
Matrices
Listas
Data Frame

Bucles

Matrices
Listas / data.frame
Bucles for
Condiciones con if, else
e ifelse

Bloc de Notas

- ▶ Usaremos un bloc de notas colaborativo para escribir código juntos y resolver dudas. Está accesible en:
<https://etsidifv.titanpad.com/r-ice-upm>
- ▶ La clave será comunicada al inicio de las clases.

Introducción a R

Oscar Perpiñán
Lamigueiro
[http://
oscarperpinan.
github.io](http://oscarperpinan.github.io)

Introducción

Guía para usar el curso

¿Qué es R?

Objetos en R

Vectores
Matrices
Listas
Data.frame
Funciones

Indexado

Condiciones lógicas
Vectores
Matrices
Listas
Data Frame

Bucles

Matrices
Listas / data.frame
Bucles for
Condiciones con if, else
e ifelse

Introducción

Guía para usar el curso

¿Qué es R?

Objetos en R

Indexado

Bucles

¿Qué es R?

Es un entorno de programación orientado al cálculo, manipulación de datos, y representación gráfica, publicado como software libre con licencia GNU-GPL.

<http://www.R-project.org>

Introducción a R

Oscar Perpiñán
Lamigueiro
[http://
oscarperpinan.
github.io](http://oscarperpinan.github.io)

Introducción

Guía para usar el curso

¿Qué es R?

Objetos en R

Vectores
Matrices
Listas
Data.frame
Funciones

Indexado

Condiciones lógicas
Vectores
Matrices
Listas
Data Frame

Bucles

Matrices
Listas / data.frame
Bucles for
Condiciones con if, else
e ifelse

Para instalar R

- ▶ Windows: <http://cran.es.r-project.org/bin/windows/base/>
- ▶ Mac: <http://cran.es.r-project.org/bin/macosx/>
- ▶ Linux: <http://cran.es.r-project.org/bin/linux/>

Introducción a R

Oscar Perpiñán
Lamigueiro
[http://
oscarperpinan.
github.io](http://oscarperpinan.github.io)

Introducción

Guía para usar el curso

¿Qué es R?

Objetos en R

Vectores
Matrices
Listas
Data.frame
Funciones

Indexado

Condiciones lógicas
Vectores
Matrices
Listas
Data Frame

Bucles

Matrices
Listas / data.frame
Bucles for
Condiciones con if, else
e ifelse

Interfaces para R

Introducción a R

Oscar Perpiñán
Lamigueiro
[http://
oscarperpinan.
github.io](http://oscarperpinan.github.io)

Introducción

Guía para usar el curso
¿Qué es R?

Objetos en R

Vectores
Matrices
Listas
Data.frame
Funciones

Indexado

Condiciones lógicas
Vectores
Matrices
Listas
Data Frame

Bucles

Matrices
Listas / data.frame
Bucles for
Condiciones con if, else
e ifelse

- ▶ En mi opinión, la mejor interfaz para R es **ESS** con **Emacs**.
- ▶ Para los que prefieren una interfaz gráfica es recomendable **RStudio**:
 - ▶ Instalador:
<http://www.rstudio.com/ide/download/desktop>
 - ▶ Introducción:
<http://www.rstudio.com/ide/docs/using/source>

R está muy bien documentado

- ▶ Manuales Oficiales
 - ▶ Introduction to R
 - ▶ R Data Import/Export
 - ▶ R Installation and Administration
 - ▶ Writing R Extensions
 - ▶ R language definition
 - ▶ R Internals
- ▶ Manuales externos

Introducción a R

Oscar Perpiñán
Lamigueiro
[http://
oscarperpinan.
github.io](http://oscarperpinan.github.io)

Introducción

Guía para usar el curso

¿Qué es R?

Objetos en R

Vectores
Matrices
Listas
Data.frame
Funciones

Indexado

Condiciones lógicas
Vectores
Matrices
Listas
Data Frame

Bucles

Matrices
Listas / data.frame
Bucles for
Condiciones con if, else
e ifelse

Otros recursos de información

- ▶ Listas de correo (sin olvidar respetar [estos consejos](#))
 - ▶ Generales: R-announce, R-help, R-devel
 - ▶ Special Interest Group (SIG) mailing lists
- ▶ R-bloggers
- ▶ [stackoverflow](#)

Introducción a R

Oscar Perpiñán
Lamigueiro
[http://
oscarperpinan.
github.io](http://oscarperpinan.github.io)

Introducción

Guía para usar el curso

¿Qué es R?

Objetos en R

Vectores

Matrices

Listas

Data.frame

Funciones

Indexado

Condiciones lógicas

Vectores

Matrices

Listas

Data Frame

Bucles

Matrices

Listas / data.frame

Bucles for

Condiciones con if, else
e ifelse

R es un proyecto colaborativo

- ▶ Una de las grandes riquezas de R es la cantidad de paquetes (más de 6500 actualmente) que amplían sus funcionalidades.
- ▶ La lista completa está en <http://cran.es.r-project.org/web/packages/>.
- ▶ Las CRAN Task Views agrupan por temáticas: <http://cran.r-project.org/web/views/>

Introducción a R

Oscar Perpiñán
Lamigueiro
[http://
oscarperpinan.
github.io](http://oscarperpinan.github.io)

Introducción

Guía para usar el curso
¿Qué es R?

Objetos en R

Vectores
Matrices
Listas
Data.frame
Funciones

Indexado

Condiciones lógicas
Vectores
Matrices
Listas
Data Frame

Bucles

Matrices
Listas / data.frame
Bucles for
Condiciones con if, else
e ifelse

Más de 6000 paquetes disponibles

- Algunos vienen instalados y se cargan al empezar:

```
sessionInfo()
```

Introducción a R

Oscar Perpiñán
Lamigueiro
[http://
oscarperpinan.
github.io](http://oscarperpinan.github.io)

Introducción

Guía para usar el curso

¿Qué es R?

Objetos en R

Vectores
Matrices
Listas
Data.frame
Funciones

Indexado

Condiciones lógicas
Vectores
Matrices
Listas
Data Frame

Bucles

Matrices
Listas / data.frame
Bucles for
Condiciones con if, else
e ifelse

Más de 6000 paquetes disponibles

Introducción a R

Oscar Perpiñán
Lamigueiro
[http://
oscarperpinan.
github.io](http://oscarperpinan.github.io)

Introducción

Guía para usar el curso

¿Qué es R?

Objetos en R

Vectores
Matrices
Listas
Data.frame
Funciones

Indexado

Condiciones lógicas
Vectores
Matrices
Listas
Data Frame

Bucles

Matrices
Listas / data.frame
Bucles for
Condiciones con if, else
e ifelse

► Otros vienen instalados pero hay que cargarlos:

```
library(lattice)  
packageVersion('lattice')
```

```
packageDescription('lattice')
```

Más de 6000 paquetes disponibles

Introducción a R

Oscar Perpiñán
Lamigueiro
[http://
oscarperpinan.
github.io](http://oscarperpinan.github.io)

Introducción

Guía para usar el curso

¿Qué es R?

Objetos en R

Vectores
Matrices
Listas
Data.frame
Funciones

Indexado

Condiciones lógicas
Vectores
Matrices
Listas
Data Frame

Bucles

Matrices
Listas / data.frame
Bucles for
Condiciones con if, else
e ifelse

► Otros hay que instalarlos y después cargarlos:

```
install.packages('data.table')  
library('data.table')  
packageDescription('data.table')
```

Objetos en R

Introducción a R

Oscar Perpiñán
Lamigueiro
[http://
oscarperpinan.
github.io](http://oscarperpinan.github.io)

Introducción

Guía para usar el curso

¿Qué es R?

Objetos en R

Vectores

Matrices

Listas

Data.frame

Funciones

Indexado

Condiciones lógicas

Vectores

Matrices

Listas

Data Frame

Bucles

Matrices

Listas / data.frame

Bucles for

Condiciones con if, else
e ifelse

- ▶ Existen varios objetos en R:
 - ▶ Vectores
 - ▶ Listas
 - ▶ Funciones
 - ▶ ...
- ▶ A partir de estos objetos se definen varias clases:
 - ▶ `matrix`
 - ▶ `data.frame`
 - ▶ `factor`
 - ▶ `Date`, `POSIXct`
 - ▶ ...

Introducción

Objetos en R

Vectores

Matrices

Listas

Data.frame

Funciones

Indexado

Bucles

Primeros pasos

```
x <- 1:5
```

```
x
```

```
[1] 1 2 3 4 5
```

```
length(x)
```

```
[1] 5
```

```
class(x)
```

```
[1] "integer"
```

Introducción a R

Oscar Perpiñán
Lamigueiro
[http://
oscarperpinan.
github.io](http://oscarperpinan.github.io)

Introducción

Guía para usar el curso

¿Qué es R?

Objetos en R

Vectores

Matrices

Listas

Data.frame

Funciones

Indexado

Condiciones lógicas

Vectores

Matrices

Listas

Data Frame

Bucles

Matrices

Listas / data.frame

Bucles for

Condiciones con if, else
e ifelse

Generar vectores con seq

Introducción a R

Oscar Perpiñán
Lamigueiro
[http://
oscarperpinan.
github.io](http://oscarperpinan.github.io)

```
x1 <- seq(1, 100, by=2)  
x1
```

```
[1] 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45 47 49  
[26] 51 53 55 57 59 61 63 65 67 69 71 73 75 77 79 81 83 85 87 89 91 93 95 97 99
```

```
seq(1, 100, length=10)
```

```
[1] 1 12 23 34 45 56 67 78 89 100
```

Introducción

Guía para usar el curso
¿Qué es R?

Objetos en R

Vectores
Matrices
Listas
Data.frame
Funciones

Indexado

Condiciones lógicas
Vectores
Matrices
Listas
Data Frame

Bucles

Matrices
Listas / data.frame
Bucles for
Condiciones con if, else
e ifelse

Unir vectores con c

```
x <- c(1, 2, 3)
```

```
x
```

```
[1] 1 2 3
```

```
x <- seq(1, 100, length=10)
```

```
y <- seq(2, 100, length=50)
```

```
z <- c(x, y)
```

```
z
```

```
[1] 1 12 23 34 45 56 67 78 89 100 2 4 6 8 10 12 14 16 18
[20] 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56
[39] 58 60 62 64 66 68 70 72 74 76 78 80 82 84 86 88 90 92 94
[58] 96 98 100
```

Introducción a R

Oscar Perpiñán
Lamigueiro
[http://
oscarperpinan.
github.io](http://oscarperpinan.github.io)

Introducción

Guía para usar el curso

¿Qué es R?

Objetos en R

Vectores

Matrices

Listas

Data.frame

Funciones

Indexado

Condiciones lógicas

Vectores

Matrices

Listas

Data Frame

Bucles

Matrices

Listas / data.frame

Bucles for

Condiciones con if, else
e ifelse

Operaciones sencillas con vectores

```
x <- 1:5  
x + 1
```

```
[1] 2 3 4 5 6
```

```
x^2
```

```
[1] 1 4 9 16 25
```

```
y <- 1:10  
x + y
```

```
[1] 2 4 6 8 10 7 9 11 13 15
```

```
x * y
```

```
[1] 1 4 9 16 25 6 14 24 36 50
```

```
x^2 + y^3
```

```
[1] 2 12 36 80 150 217 347 521 745 1025
```

Introducción a R

Oscar Perpiñán
Lamigueiro
[http://
oscarperpinan.
github.io](http://oscarperpinan.github.io)

Introducción

Guía para usar el curso
¿Qué es R?

Objetos en R

Vectores
Matrices
Listas
Data.frame
Funciones

Indexado

Condiciones lógicas
Vectores
Matrices
Listas
Data Frame

Bucles

Matrices
Listas / data.frame
Bucles for
Condiciones con if, else
e ifelse

Introducción

Objetos en R

Vectores

Matrices

Listas

Data.frame

Funciones

Indexado

Bucles

Construir una matriz

```
z <- 1:12
M <- matrix(z, nrow=3)
M
```

```
      [,1] [,2] [,3] [,4]
[1,]    1    4    7   10
[2,]    2    5    8   11
[3,]    3    6    9   12
```

```
class(M)
```

```
[1] "matrix"
```

```
dim(M)
```

```
[1] 3 4
```

```
summary(M)
```

	V1	V2	V3	V4
Min.	:1.0	Min. :4.0	Min. :7.0	Min. :10.0
1st Qu.	:1.5	1st Qu.:4.5	1st Qu.:7.5	1st Qu.:10.5
Median	:2.0	Median :5.0	Median :8.0	Median :11.0
Mean	:2.0	Mean :5.0	Mean :8.0	Mean :11.0
3rd Qu.	:2.5	3rd Qu.:5.5	3rd Qu.:8.5	3rd Qu.:11.5
Max.	:3.0	Max. :6.0	Max. :9.0	Max. :12.0

Introducción a R

Oscar Perpiñán
Lamigueiro
[http://
oscarperpinan.
github.io](http://oscarperpinan.github.io)

Introducción

Guía para usar el curso

¿Qué es R?

Objetos en R

Vectores

Matrices

Listas

Data.frame

Funciones

Indexado

Condiciones lógicas

Vectores

Matrices

Listas

Data Frame

Bucles

Matrices

Listas / data.frame

Bucles for

Condiciones con if, else
e ifelse

Matrices a partir de vectores: rbind y cbind

```
z <- y <- x <- 1:10
```

```
M <- cbind(x, y, z)
```

```
M
```

```
      x  y  z
[1,]  1  1  1
[2,]  2  2  2
[3,]  3  3  3
[4,]  4  4  4
[5,]  5  5  5
[6,]  6  6  6
[7,]  7  7  7
[8,]  8  8  8
[9,]  9  9  9
[10,] 10 10 10
```

```
M <- rbind(x, y, z)
```

```
M
```

```
      [,1] [,2] [,3] [,4] [,5] [,6] [,7] [,8] [,9] [,10]
x      1    2    3    4    5    6    7    8    9    10
y      1    2    3    4    5    6    7    8    9    10
z      1    2    3    4    5    6    7    8    9    10
```

Introducción a R

Oscar Perpiñán
Lamigueiro
[http://
oscarperpinan.
github.io](http://oscarperpinan.github.io)

Introducción

Guía para usar el curso

¿Qué es R?

Objetos en R

Vectores

Matrices

Listas

Data.frame

Funciones

Indexado

Condiciones lógicas

Vectores

Matrices

Listas

Data Frame

Bucles

Matrices

Listas / data.frame

Bucles for

Condiciones con if, else
ifelse

Introducción

Objetos en R

Vectores

Matrices

Listas

Data.frame

Funciones

Indexado

Bucles

Para crear una lista usamos la función list

```
lista <- list(a=c(1,3,5),  
             b=c('l', 'p', 'r', 's'),  
             c=3)
```

```
lista
```

```
$a  
[1] 1 3 5  
  
$b  
[1] "l" "p" "r" "s"  
  
$c  
[1] 3
```

```
class(lista)
```

```
[1] "list"
```

```
length(lista)
```

```
[1] 3
```

Introducción a R

Oscar Perpiñán
Lamigueiro
[http://
oscarperpinan.
github.io](http://oscarperpinan.github.io)

Introducción

Guía para usar el curso
¿Qué es R?

Objetos en R

Vectores
Matrices
Listas
Data.frame
Funciones

Indexado

Condiciones lógicas
Vectores
Matrices
Listas
Data Frame

Bucles

Matrices
Listas / data.frame
Bucles for
Condiciones con if, else
e ifelse

Introducción

Objetos en R

Vectores

Matrices

Listas

Data.frame

Funciones

Indexado

Bucles

Para crear un `data.frame`...

```
df <- data.frame(x = 1:5,  
                 y = rnorm(10),  
                 z = 0)
```

df

```
   x      y z  
1  1 -0.5864477 0  
2  2  0.4958892 0  
3  3  1.3632128 0  
4  4  0.9017172 0  
5  5 -0.4990299 0  
6  1  0.4272516 0  
7  2  0.5145196 0  
8  3 -0.4337191 0  
9  4 -1.9385636 0  
10 5 -0.8251932 0
```

```
length(df)
```

```
[1] 3
```

```
dim(df)
```

```
[1] 10 3
```

Introducción a R

Oscar Perpiñán
Lamigueiro
[http://
oscarperpinan.
github.io](http://oscarperpinan.github.io)

Introducción

Guía para usar el curso

¿Qué es R?

Objetos en R

Vectores

Matrices

Listas

Data.frame

Funciones

Indexado

Condiciones lógicas

Vectores

Matrices

Listas

Data Frame

Bucles

Matrices

Listas / `data.frame`

Bucles `for`

Condiciones con `if`, `else`
o `ifelse`

La regla del reciclaje

```
year <- 2011
month <- 1:12
class <- c('A', 'B', 'C')
vals <- rnorm(12)

# Reciclaje automático en R

# Crear un data frame con 12 filas y 4 columnas
# La columna 'year' tiene 1 valor, 'month' tiene 12, 'class' tiene 3 y 'vals' tiene 12.
# R recicla los valores de 'year' y 'class' para crear 12 filas.
```

	year	month	class	vals
1	2011	1	A	-0.34358317
2	2011	2	B	0.48294871
3	2011	3	C	-0.07901334
4	2011	4	A	1.89254051
5	2011	5	B	0.35951666
6	2011	6	C	-0.99598243
7	2011	7	A	-0.38636710
8	2011	8	B	0.96084690
9	2011	9	C	-0.25232228
10	2011	10	A	1.32905819
11	2011	11	B	-1.43533769
12	2011	12	C	-0.62912080

Introducción a R

Oscar Perpiñán
Lamigueiro
[http://
oscarperpinan.
github.io](http://oscarperpinan.github.io)

Introducción

Guía para usar el curso
¿Qué es R?

Objetos en R

Vectores
Matrices
Listas
Data.frame
Funciones

Indexado

Condiciones lógicas
Vectores
Matrices
Listas
Data Frame

Bucles

Matrices
Listas / data.frame
Bucles for
Condiciones con if, else
e ifelse

La función `expand.grid`

```
x <- y <- seq(-4*pi, 4*pi, len=200)
df <- expand.grid(A = x, B = y)
```

```
head(df)
```

	A	B
1	-12.56637	-12.56637
2	-12.44008	-12.56637
3	-12.31378	-12.56637
4	-12.18749	-12.56637
5	-12.06119	-12.56637
6	-11.93489	-12.56637

```
tail(df)
```

	A	B
39995	11.93489	12.56637
39996	12.06119	12.56637
39997	12.18749	12.56637
39998	12.31378	12.56637
39999	12.44008	12.56637
40000	12.56637	12.56637

Introducción a R

Oscar Perpiñán
Lamigueiro
[http://
oscarperpinan.
github.io](http://oscarperpinan.github.io)

Introducción

Guía para usar el curso
¿Qué es R?

Objetos en R

Vectores
Matrices
Listas
Data.frame
Funciones

Indexado

Condiciones lógicas
Vectores
Matrices
Listas
Data Frame

Bucles

Matrices
Listas / `data.frame`
Bucles `for`
Condiciones con `if, else`
e `ifelse`

Introducción

Objetos en R

Vectores

Matrices

Listas

Data.frame

Funciones

Indexado

Bucles

Para definir una función usamos la función `function`

Introducción a R

Oscar Perpiñán
Lamigueiro
[http://
oscarperpinan.
github.io](http://oscarperpinan.github.io)

```
myFun <- function(x, y) x + y  
myFun
```

```
function(x, y) x + y
```

```
class(myFun)
```

```
[1] "function"
```

```
myFun(3, 4)
```

```
[1] 7
```

Introducción

Guía para usar el curso

¿Qué es R?

Objetos en R

Vectores

Matrices

Listas

Data.frame

Funciones

Indexado

Condiciones lógicas

Vectores

Matrices

Listas

Data Frame

Bucles

Matrices

Listas / data.frame

Bucles for

Condiciones con if, else
e ifelse

Podemos construir a partir de funciones

Introducción a R

Oscar Perpiñán
Lamigueiro
[http://
oscarperpinan.
github.io](http://oscarperpinan.github.io)

```
foo <- function(x, ...){  
  mx <- mean(x, ...)  
  medx <- median(x, ...)  
  sdx <- sd(x, ...)  
  c(mx, medx, sdx)  
}
```

O en forma resumida:

```
foo <- function(x, ...){c(mean(x, ...), median(x,  
  ...), sd(x, ...))}
```

Introducción

Guía para usar el curso
¿Qué es R?

Objetos en R

Vectores
Matrices
Listas
Data.frame
Funciones

Indexado

Condiciones lógicas
Vectores
Matrices
Listas
Data Frame

Bucles

Matrices
Listas / data.frame
Bucles for
Condiciones con if, else
e ifelse

Y ahora usamos la función con vectores

```
foo(1:10)
```

```
[1] 5.50000 5.50000 3.02765
```

```
foo(rnorm(1e5))
```

```
[1] -0.003809421 -0.003904140 1.000131182
```

Introducción a R

Oscar Perpiñán
Lamigueiro
[http://
oscarperpinan.
github.io](http://oscarperpinan.github.io)

Introducción

Guía para usar el curso

¿Qué es R?

Objetos en R

Vectores

Matrices

Listas

Data.frame

Funciones

Indexado

Condiciones lógicas

Vectores

Matrices

Listas

Data Frame

Bucles

Matrices

Listas / data.frame

Bucles for

Condiciones con if, else
e ifelse

Introducción

Objetos en R

Indexado

Condiciones lógicas

Vectores

Matrices

Listas

Data Frame

Bucles

Condiciones simples

```
x <- seq(-1, 1, .1)
```

```
x
```

```
[1] -1.0 -0.9 -0.8 -0.7 -0.6 -0.5 -0.4 -0.3 -0.2 -0.1  0.0  0.1  0.2  0.3  0.4  
[16]  0.5  0.6  0.7  0.8  0.9  1.0
```

```
x < 0
```

```
[1]  TRUE  TRUE  TRUE  TRUE  TRUE  TRUE  TRUE  TRUE  TRUE  TRUE  TRUE FALSE FALSE  
[13] FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
```

```
x >= 0
```

```
[1] FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE  TRUE  TRUE  
[13]  TRUE  TRUE  TRUE  TRUE  TRUE  TRUE  TRUE  TRUE  TRUE
```

```
x == 0
```

```
[1] FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE  TRUE FALSE  
[13] FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
```

```
x != 0
```

```
[1]  TRUE  TRUE  TRUE  TRUE  TRUE  TRUE  TRUE  TRUE  TRUE  TRUE  TRUE FALSE  TRUE  
[13]  TRUE  TRUE  TRUE  TRUE  TRUE  TRUE  TRUE  TRUE  TRUE
```

Introducción a R

Oscar Perpiñán
Lamigueiro
[http://
oscarperpinan.
github.io](http://oscarperpinan.github.io)

Introducción

Guía para usar el curso
¿Qué es R?

Objetos en R

Vectores
Matrices
Listas
Data.frame
Funciones

Indexado

Condiciones lógicas

Vectores
Matrices
Listas
Data Frame

Bucles

Matrices
Listas / data.frame
Bucles for
Condiciones con if, else
e ifelse

Condiciones múltiples

Introducción a R

Oscar Perpiñán
Lamigueiro
[http://
oscarperpinan.
github.io](http://oscarperpinan.github.io)

```
cond <- (x > 0) & (x < .5)
cond
```

```
[1] FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE TRUE
[13] TRUE TRUE TRUE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
```

```
cond <- (x >= .5) | (x <= -.5)
cond
```

```
[1] TRUE TRUE TRUE TRUE TRUE TRUE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
[13] FALSE FALSE FALSE TRUE TRUE TRUE TRUE TRUE TRUE
```

Introducción

Guía para usar el curso
¿Qué es R?

Objetos en R

Vectores
Matrices
Listas
Data.frame
Funciones

Indexado

Condiciones lógicas

Vectores
Matrices
Listas
Data Frame

Bucles

Matrices
Listas / data.frame
Bucles for
Condiciones con if, else
e ifelse

Con las condiciones se pueden hacer operaciones

```
sum(cond)
```

```
[1] 12
```

```
sum(!cond)
```

```
[1] 9
```

```
as.numeric(cond)
```

```
[1] 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1
```

Introducción a R

Oscar Perpiñán
Lamigueiro
[http://
oscarperpinan.
github.io](http://oscarperpinan.github.io)

Introducción

Guía para usar el curso
¿Qué es R?

Objetos en R

Vectores
Matrices
Listas
Data.frame
Funciones

Indexado

Condiciones lógicas
Vectores
Matrices
Listas
Data Frame

Bucles

Matrices
Listas / data.frame
Bucles for
Condiciones con if, else
e ifelse

Introducción

Objetos en R

Indexado

Condiciones lógicas

Vectores

Matrices

Listas

Data Frame

Bucles

Indexado numérico

```
x <- seq(1, 100, 2)
```

```
x
```

```
[1] 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45 47 49  
[26] 51 53 55 57 59 61 63 65 67 69 71 73 75 77 79 81 83 85 87 89 91 93 95 97 99
```

```
x[1:5]
```

```
[1] 1 3 5 7 9
```

```
x[10:5]
```

```
[1] 19 17 15 13 11 9
```

Introducción a R

Oscar Perpiñán
Lamigueiro
[http://
oscarperpinan.
github.io](http://oscarperpinan.github.io)

Introducción

Guía para usar el curso

¿Qué es R?

Objetos en R

Vectores

Matrices

Listas

Data.frame

Funciones

Indexado

Condiciones lógicas

Vectores

Matrices

Listas

Data Frame

Bucles

Matrices

Listas / data.frame

Bucles for

Condiciones con if, else
e ifelse

Indexado con condiciones lógicas

Introducción a R

Oscar Perpiñán
Lamigueiro
[http://
oscarperpinan.
github.io](http://oscarperpinan.github.io)

```
x[x != 9]
```

```
[1] 1 3 5 7 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45 47 49 51  
[26] 53 55 57 59 61 63 65 67 69 71 73 75 77 79 81 83 85 87 89 91 93 95 97 99
```

```
x[x > 20]
```

```
[1] 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45 47 49 51 53 55 57 59 61 63 65 67 69  
[26] 71 73 75 77 79 81 83 85 87 89 91 93 95 97 99
```

```
x[x %in% seq(0, 10, .5)]
```

```
[1] 1 3 5 7 9
```

Introducción

Guía para usar el curso

¿Qué es R?

Objetos en R

Vectores

Matrices

Listas

Data.frame

Funciones

Indexado

Condiciones lógicas

Vectores

Matrices

Listas

Data Frame

Bucles

Matrices

Listas / data.frame

Bucles for

Condiciones con if, else
e ifelse

Indexado con condiciones múltiples

```
z <- seq(-10, 10, by = .5)
```

```
z
```

```
[1] -10.0 -9.5 -9.0 -8.5 -8.0 -7.5 -7.0 -6.5 -6.0 -5.5 -5.0 -4.5  
[13] -4.0 -3.5 -3.0 -2.5 -2.0 -1.5 -1.0 -0.5 0.0 0.5 1.0 1.5  
[25] 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 5.5 6.0 6.5 7.0 7.5  
[37] 8.0 8.5 9.0 9.5 10.0
```

```
z[z < -5 | z > 5]
```

```
[1] -10.0 -9.5 -9.0 -8.5 -8.0 -7.5 -7.0 -6.5 -6.0 -5.5 5.5 6.0  
[13] 6.5 7.0 7.5 8.0 8.5 9.0 9.5 10.0
```

```
cond <- (z >= 0 & z <= 5)
```

```
cond
```

```
[1] FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE  
[13] FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE TRUE TRUE TRUE TRUE  
[25] TRUE TRUE TRUE TRUE TRUE TRUE TRUE FALSE FALSE FALSE FALSE  
[37] FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
```

```
z[cond]
```

```
[1] 0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0
```

Introducción a R

Oscar Perpiñán
Lamigueiro
[http://
oscarperpinan.
github.io](http://oscarperpinan.github.io)

Introducción

Guía para usar el curso
¿Qué es R?

Objetos en R

Vectores
Matrices
Listas
Data.frame
Funciones

Indexado

Condiciones lógicas
Vectores
Matrices
Listas
Data Frame

Bucles

Matrices
Listas / data.frame
Bucles for
Condiciones con if, else
e ifelse

Introducción

Objetos en R

Indexado

Condiciones lógicas

Vectores

Matrices

Listas

Data Frame

Bucles

Indexado de matrices

Introducción a R

Oscar Perpiñán
Lamigueiro
[http://
oscarperpinan.
github.io](http://oscarperpinan.github.io)

```
M[1:2, ]
```

```
      [,1] [,2] [,3] [,4] [,5] [,6] [,7] [,8] [,9] [,10]  
x      1    2    3    4    5    6    7    8    9   10  
y      1    2    3    4    5    6    7    8    9   10
```

```
M[1:2, 2:3]
```

```
      [,1] [,2]  
x      2    3  
y      2    3
```

```
M[1, c(1, 4)]
```

```
[1] 1 4
```

Introducción

Guía para usar el curso

¿Qué es R?

Objetos en R

Vectores

Matrices

Listas

Data.frame

Funciones

Indexado

Condiciones lógicas

Vectores

Matrices

Listas

Data Frame

Bucles

Matrices

Listas / data.frame

Bucles for

Condiciones con if, else
e ifelse

Indexado de matrices

Introducción a R

Oscar Perpiñán
Lamigueiro
[http://
oscarperpinan.
github.io](http://oscarperpinan.github.io)

Introducción

Guía para usar el curso

¿Qué es R?

Objetos en R

Vectores

Matrices

Listas

Data.frame

Funciones

Indexado

Condiciones lógicas

Vectores

Matrices

Listas

Data Frame

Bucles

Matrices

Listas / data.frame

Bucles for

Condiciones con if, else
e ifelse

```
M[-1,]
```

	[,1]	[,2]	[,3]	[,4]	[,5]	[,6]	[,7]	[,8]	[,9]	[,10]
y	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
z	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

```
M[-c(1, 2),]
```

```
[1] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
```


Introducción

Objetos en R

Indexado

Condiciones lógicas

Vectores

Matrices

Listas

Data Frame

Bucles

Podemos acceder a los elementos...

► Por su nombre

```
lista$a
```

```
[1] 1 3 5
```

► o por su índice

```
lista[1]
```

```
$a
```

```
[1] 1 3 5
```

```
lista[[1]]
```

```
[1] 1 3 5
```

Introducción a R

Oscar Perpiñán
Lamigueiro
[http://
oscarperpinan.
github.io](http://oscarperpinan.github.io)

Introducción

Guía para usar el curso

¿Qué es R?

Objetos en R

Vectores

Matrices

Listas

Data.frame

Funciones

Indexado

Condiciones lógicas

Vectores

Matrices

Listas

Data Frame

Bucles

Matrices

Listas / data.frame

Bucles for

Condiciones con if, else
e ifelse

Introducción

Objetos en R

Indexado

Condiciones lógicas

Vectores

Matrices

Listas

Data Frame

Bucles

Podemos acceder a los elementos

```
df <- data.frame(x = 1:5,  
                 y = rnorm(10),  
                 z = 0)
```

- Por su nombre (como una lista)

```
df$x
```

```
[1] 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
```

- Por su índice (como una matriz)

```
df[1,]
```

```
      x      y z  
1 1 1.271439 0
```

```
df[,1]
```

```
[1] 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
```

Introducción a R

Oscar Perpiñán
Lamigueiro
[http://
oscarperpinan.
github.io](http://oscarperpinan.github.io)

Introducción

Guía para usar el curso
¿Qué es R?

Objetos en R

Vectores
Matrices
Listas
Data.frame
Funciones

Indexado

Condiciones lógicas
Vectores
Matrices
Listas
Data Frame

Bucles

Matrices
Listas / data.frame
Bucles for
Condiciones con if, else
e ifelse

Introducción

Objetos en R

Indexado

Bucles

Matrices

Listas / `data.frame`

Bucles `for`

Condiciones con `if`, `else` e `ifelse`

La función apply

```
apply(M, 1, sum)
```

```
  x  y  z  
55 55 55
```

```
rowSums(M)
```

```
  x  y  z  
55 55 55
```

```
apply(M, 2, mean)
```

```
[1]  1  2  3  4  5  6  7  8  9 10
```

```
colMeans(M)
```

```
[1]  1  2  3  4  5  6  7  8  9 10
```

Introducción a R

Oscar Perpiñán
Lamigueiro
[http://
oscarperpinan.
github.io](http://oscarperpinan.github.io)

Introducción

Guía para usar el curso

¿Qué es R?

Objetos en R

Vectores
Matrices
Listas
Data.frame
Funciones

Indexado

Condiciones lógicas
Vectores
Matrices
Listas
Data Frame

Bucles

Matrices
Listas / data.frame
Bucles for
Condiciones con if, else
e ifelse

Introducción

Objetos en R

Indexado

Bucles

- Matrices

- Listas / `data.frame`

- Bucles `for`

- Condiciones con `if`, `else` e `ifelse`

lapply y sapply

```
lista <- list(x = 1:10,  
             y = seq(0, 10, 2),  
             z = rnorm(30))  
lapply(lista, sum)
```

```
$x  
[1] 55  
  
$y  
[1] 30  
  
$z  
[1] 1.211529
```

```
sapply(lista, sum)
```

```
      x      y      z  
55.000000 30.000000 1.211529
```

Introducción a R

Oscar Perpiñán
Lamigueiro
[http://
oscarperpinan.
github.io](http://oscarperpinan.github.io)

Introducción

Guía para usar el curso
¿Qué es R?

Objetos en R

Vectores
Matrices
Listas
Data.frame
Funciones

Indexado

Condiciones lógicas
Vectores
Matrices
Listas
Data Frame

Bucles

Matrices
Listas / data.frame
Bucles for
Condiciones con if, else
e ifelse

Introducción

Objetos en R

Indexado

Bucles

- Matrices

- Listas / `data.frame`

- Bucles for**

- Condiciones con `if`, `else` e `ifelse`

for

- En R suele usarse más la familia de funciones `*apply` con funciones vectorizadas.

```
for(n in c(2,5,10,20,50)) {  
  x <- rnorm(n)  
  cat(n,":", sum(x^2),"\n")  
}
```

```
2 : 2.842293  
5 : 1.309975  
10 : 6.914618  
20 : 19.89221  
50 : 48.87962
```

Introducción

Objetos en R

Indexado

Bucles

- Matrices

- Listas / `data.frame`

- Bucles `for`

- Condiciones con `if`, `else` e `ifelse`

if

- En R suele usarse más el indexado lógico (vectorizado).

```
x <- rnorm(10)
x2 <- numeric(length(x))
for (i in seq_along(x2)){
  if (x[i]<0) x2[i] <- 0 else x2[i] <- 1
}
cbind(x, x2)
```

```
      x  x2
[1,] 0.4008498 1
[2,] 0.2905819 1
[3,] -1.0783213 0
[4,] -0.2695120 0
[5,] 0.2361635 1
[6,] 0.6229271 1
[7,] -0.9369963 0
[8,] -1.7145365 0
[9,] -1.3937854 0
[10,] 0.5086152 1
```

ifelse

```
x <- rnorm(10)
```

```
x
```

```
[1] -0.17403905  1.53508668  0.02968978 -0.07082425  0.98205913  0.41577163  
[7]  1.52808255  0.18571891  0.66252019 -0.22876407
```

```
ifelse(x>0, 1, 0)
```

```
[1] 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0
```

Introducción a R

Oscar Perpiñán
Lamigueiro
[http://
oscarperpinan.
github.io](http://oscarperpinan.github.io)

Introducción

Guía para usar el curso
¿Qué es R?

Objetos en R

Vectores
Matrices
Listas
Data.frame
Funciones

Indexado

Condiciones lógicas
Vectores
Matrices
Listas
Data Frame

Bucles

Matrices
Listas / data.frame
Bucles for
Condiciones con if, else
e ifelse