

João Paulo Lorena - 2DSM

The screenshot displays the pgAdmin 4 application interface. The left sidebar shows the 'Object Explorer' with a tree view of the database structure. The 'clima_alerta/postgres@PostgreSQL 18*' connection is selected, and the 'evento' table is expanded, showing its columns: 'idevento', 'titulo', 'descricao', 'datahora', 'status', 'idtipoevento', and 'idlocalizacao'. The main window shows a SQL query editor with the following query:

```
1 SELECT e.titulo, t.nome
2 FROM evento e
3 INNER JOIN tipo_evento t ON e.idtipoevento = t.idtipoevento;
4
5 SELECT e.titulo, l.cidade, l.siglaestado
6 FROM evento e
7 INNER JOIN localizacao l ON e.idlocalizacao = l.idlocalizacao;
8
9 SELECT e.titulo, t.nome, l.cidade
10 FROM evento e
11 INNER JOIN tipo_evento t ON e.idtipoevento = t.idtipoevento
12 LEFT JOIN localizacao l ON e.idlocalizacao = l.idlocalizacao;
13
14 SELECT l.cidade, COUNT(e.idevento) AS total_eventos
15 FROM localizacao l
16 INNER JOIN evento e ON l.idlocalizacao = e.idlocalizacao
17 GROUP BY l.cidade;
```

The 'Data Output' tab at the bottom shows the results of the query, displaying a table with two columns: 'cidade' (character varying (100)) and 'total_eventos' (bigint). The results show one row for 'Jacareí' with a total of 1 event.

cidade	total_eventos
Jacareí	1

The bottom status bar indicates the time is 19:17 on 05/04/26.