BASE URL
http://localhost:5000/api
 USERS
POST /users/register
Registra un nuevo usuario.
Body:
{ "name": "Juan Perez", "email": "juan@example.com", "password": "123456" }
POST /users/login
Inicia sesión de usuario.
Body:
{ "email": "juan@example.com", "password": "123456" }
GET /users/profile
Devuelve los datos del usuario logueado. (Auth Bearer Token)
<del></del>
PRODUCTS
GET /products
Lista todos los productos. (Auth)
POST /products
Crea un nuevo producto. (Auth + AdminOnly)
GET /products/:id
Obtiene producto por ID. (Auth)

PUT /products/:id				
Actualiza producto. (Auth + AdminOnly)				
DELETE /products/:id				
DELETE /products/:id				
Elimina producto. (Auth + AdminOnly)				
SALES				
GET /sales				
Obtiene todas las ventas. (Auth)				
POST /sales				
Crea una nueva venta. (Auth)				
GET /sales/:id				
Obtiene detalle de venta. (Auth)				
CLIENTS				
GET /clients				
Obtiene todos los clientes. (Auth)				
POST /clients				
Crea un cliente. (Auth)				
PUT /clients/:id				
Actualiza cliente. (Auth)				
DELETE /clients/:id				
Elimina cliente. (Auth)				

SUPPLIERS
GET /suppliers
Obtiene todos los proveedores. (Auth)
POST /suppliers
Crea proveedor. (Auth)
PUT /suppliers/:id
Actualiza proveedor. (Auth)
DELETE /cuppliors/tid
DELETE /suppliers/:id
Elimina proveedor. (Auth)
DAILY SALES
GET /daily-sales/latest
Obtiene las ventas más recientes.
GET /daily-sales/:date
Obtiene ventas por fecha.
DAILY CACIL
DAILY CASH
POST /daily-cash/close
Cierra la caja diaria con el total del día.

AUTENTICACIÓN	
Usar en headers:	
Authorization: Bearer JWT_TOKEN	
NOTAS	

- Todos los endpoints devuelven errores en formato JSON: { "message": "error" }
- Autenticación requerida en módulos principales.
- Acciones críticas protegidas con adminOnly.