

Quarta Série de Exercícios de TELC03-2026

1. Qual é a diferença entre BSS e ESS?
2. Discuta os três tipos possíveis de mobilidade em uma LAN sem fio (WLAN).
3. Qual é o método de acesso utilizado nas LANs sem fio (WLANs)?
4. Compare o modelo de rede em camadas do Bluetooth com o do modelo Internet.
5. Compare e mostre as diferenças entre os métodos de acesso CSMA/CD e CSMA/CA.
6. Use a Tabela 14.5 para comparar e contrastar os campos do IEEE 802.3 e do IEEE 802.11.

Tabela 14.5 Exercício 12

<i>Campos</i>	<i>Tamanho do campo IEEE 802.3</i>	<i>Tamanho do campo IEEE 802.11</i>
Endereço de destino		
Endereço de origem		
Endereço 1		
Endereço 2		
Endereço 3		
Endereço 4		
FC		

Tabela 14.5 Exercício 12 (continuação)

<i>Campos</i>	<i>Tamanho do campo IEEE 802.3</i>	<i>Tamanho do campo IEEE 802.11</i>
D/ID		
SC		
Comprimento do PDU		
Dados e preenchimento		
Corpo do frame		
FCS (CRC)		

7. Na Figura 15.6, estamos usando uma bridge. Poderíamos substituir essa bridge por um roteador? Explique as consequências.
8. Uma bridge usa uma tabela de filtragem; um roteador utiliza uma tabela de roteamento. Você consegue explicar a diferença?
9. Crie um sistema de três LANs com quatro bridges. As bridges (B1 a B4) interligam as LANs como segue:
 - a. B1 interliga as LANs 1 e 2.
 - b. B2 interliga as LANs 1 e 3.
 - c. B3 interliga as LANs 2 e 3.
 - d. B4 interliga as LANs 1, 2 e 3.

10. Qual deles tem mais overhead, uma bridge ou um roteador? Justifique sua resposta.
11. Qual deles tem mais overhead, um repetidor ou uma bridge? Justifique sua resposta.
12. Qual deles tem mais overhead, um roteador ou um gateway? Justifique sua resposta.