



Laboratório R01

1) Fazer um programa em linguagem C utilizando o Code Blocks para gerar a seguinte tabela ASCII:

Tabela ASCII

48 = 0	49 = 1	50 = 2	51 = 3	52 = 4	53 = 5	54 = 6	55 = 7	56 = 8	57 = 9
58 = :	59 = ;	60 = <	61 = =	62 = >	63 = ?	64 = @	65 = A	66 = B	67 = C
68 = D	69 = E	70 = F	71 = G	72 = H	73 = I	74 = J	75 = K	76 = L	77 = M
78 = N	79 = O	80 = P	81 = Q	82 = R	83 = S	84 = T	85 = U	86 = V	87 = W
88 = X	89 = Y	90 = Z	91 = [	92 = \	93 =]	94 = ^	95 = _	96 = `	97 = a
98 = b	99 = c	100 = d	101 = e	102 = f	103 = g	104 = h	105 = i	106 = j	107 = k
108 = l	109 = m	110 = n	111 = o	112 = p	113 = q	114 = r	115 = s	116 = t	117 = u
118 = v	119 = w	120 = x	121 = y	122 = z	123 = {	124 =	125 = }	126 = ~	127 = Δ
128 = Ç	129 = ü	130 = é	131 = â	132 = ä	133 = à	134 = å	135 = ç	136 = ê	137 = ë
138 = è	139 = ï	140 = î	141 = ï	142 = Ä	143 = Å	144 = É	145 = æ	146 = Æ	147 = ò
148 = ö	149 = ò	150 = û	151 = ü	152 = ÿ	153 = Ö	154 = Ü	155 = ø	156 = f	157 = Ø
158 = x	159 = f	160 = á	161 = í	162 = ó	163 = ú	164 = ñ	165 = Ñ	166 = ã	167 = ò
168 = ¿	169 = ®	170 = ¬	171 = ½	172 = ¼	173 = ¡	174 = «	175 = »	176 = ¶	177 = ≡
178 = ¨	179 =	180 = ¶	181 = Á	182 = Â	183 = Ä	184 = ©	185 = ¨	186 = ¶	187 = ¶
188 = ¨	189 = ¢	190 = ¥	191 = ¤	192 = ¤	193 = ¤	194 = ¤	195 = ¤	196 = ¤	197 = ¤
198 = ¤	199 = ¤	200 = ¤	201 = ¤	202 = ¤	203 = ¤	204 = ¤	205 = ¤	206 = ¤	207 = ¤
208 = ¤	209 = ¤	210 = ¤	211 = ¤	212 = ¤	213 = ¤	214 = ¤	215 = ¤	216 = ¤	217 = ¤
218 = ¤	219 = ¤	220 = ¤	221 = ¤	222 = ¤	223 = ¤	224 = ¤	225 = ¤	226 = ¤	227 = ¤
228 = ¤	229 = ¤	230 = ¤	231 = ¤	232 = ¤	233 = ¤	234 = ¤	235 = ¤	236 = ¤	237 = ¤
238 = ¤	239 = ¤	240 = ¤	241 = ¤	242 = ¤	243 = ¤	244 = ¤	245 = ¤	246 = ¤	247 = ¤

A geração da moldura é feita utilizando o comando printf. Utilize loop for para otimizar o código.