DATASTOCK · REGISTRO DE PRUEBAS

UT1 · Ficheros y formatos de intercambio de datos | 2.º DAM | Curso 2026–2027

Esta plantilla debe completarse con las pruebas realmente ejecutadas. No basta con escribir «correcto»: hay que indicar datos de entrada, resultado observado y evidencia.

Alumno/a	Jorge Villapún Martín
Repositorio GitHub (URL)	https://github.com/jorge-dam/datastock-ut1
Commit / etiqueta de entrega	entrega-ut1
Fecha de ejecución	28/10/2026

1. Resumen de pruebas

Añade filas si es necesario. Utiliza los identificadores de las pruebas de aceptación de cada requisito del enunciado.

ID prueba	RF	Entrada / datos	Esperado	Obtenido	Estado
CP-FIC-01	RF-FIC-01	Ruta con dos ficheros y un directorio (datos/ejemplos/directorio_prueba)	Se muestran tres elementos y totales correctos (2 ficheros, 1 dir)	3 elementos detectados y 'Total ficheros: 2 | Directorios: 1'	SUPERADA
CP-FIC-02	RF-FIC-01	Ruta inexistente (datos/ruta_ficticia_inexistente)	Mensaje de error sin cerrar DataStock	Mensaje informativo de ruta no existente emitido correctamente	SUPERADA
CP-FIC-03	RF-FIC-01	Ruta de un fichero (datos/ejemplos/catalogo_valido.json)	Muestra tamaño y ruta absoluta	Tamaño (246 bytes) y ruta absoluta mostrados	SUPERADA
CP-JSON-01	RF-FIC-02	Tres productos válidos (datos/ejemplos/cp_json_01_tres_validos.json)	Se importan los tres	3 productos importados en memoria correctamente	SUPERADA
CP-JSON	RF-	Tres válidos y dos inválidos (datos/ejemplos/cp_json_02_tres_validos	Se importa	3 importados,	SUPERADA

-02	FIC-02	_dos_invalidos.json)	n tres y se explican dos rechazos	2 rechazados con detalle de incidencias	
CP-JSON-03	RF-FIC-02	JSON mal formado (datos/ejemplos/catalogo_malformado.json)	No se añade ningún producto	0 productos añadidos, importación cancelada por sintaxis JSON	SUPERADA
CP-JSON-04	RF-FIC-02	Código duplicado (TEC-001 ya existente)	Se conserva el existente	Duplicado rechazado; conserva original ('Teclado USB')	SUPERADA
CP-XML-01	RF-FIC-03	XML con tres productos válidos (datos/ejemplos/cp_xml_01_tres_validos.xml)	Se importan tres	3 productos válidos añadidos a la colección común	SUPERADA
CP-XML-02	RF-FIC-03	XML con productos inválidos (datos/ejemplos/cp_xml_02_invalidos.xml)	Se rechazan solo los inválidos	2 importados y 1 rechazado con causa reportada	SUPERADA
CP-XML-03	RF-FIC-03	XML con DTD (datos/ejemplos/cp_xml_03_dtd.xml)	Se rechaza el documento	Documento rechazado por protección de seguridad XXE/DTD	SUPERADA
CP-XML-04	RF-FIC-03	Código importado antes por JSON (TEC-001)	Se rechaza el duplicado	Duplicado detectado y rechazado correctamente en XML	SUPERADA
CP-CON-01	RF-FIC-04	Listar sin importar (inventario vacío)	Mensaje de inventario vacío	Mensaje informativo de inventario vacío emitido	SUPERADA
CP-CON-02	RF-FIC-04	Buscar tec-001 (minúsculas)	Localiza TEC-001	Producto localizado correctamente ignorando mayúsculas	SUPERADA
CP-CON-03	RF-FI	Buscar teclado (fragmento en minúsculas)	Devuelve coincide	1 coincidencia devuelta	SUPERADA

	C-04		ncias parciales	('Teclado USB')	
CP-CON-04	RF-FIC-04	Importar JSON y XML y listar	Se ven productos de ambos formatos	Productos de ambas fuentes (TEC-001, RAT-002, MON-003) visualizados	SUPERADA
CP-EXP-01	RF-FIC-05	Exportar tres a JSON (datos/salidas/cp_exp_01.json)	JSON válido con tres productos	Fichero JSON generado con 3 productos y estructura raíz válida	SUPERADA
CP-EXP-02	RF-FIC-05	Exportar tres a XML (datos/salidas/cp_exp_02.xml)	XML válido con tres productos	Fichero XML generado con raíz <catalogo> y 3 nodos <producto>	SUPERADA
CP-EXP-03	RF-FIC-05	Cancelar sobrescritura	Fichero original intacto	El fichero existente conserva su contenido y tamaño original	SUPERADA
CP-EXP-04	RF-FIC-05	Importar JSON y exportar XML (JSON -> Producto -> XML)	Se conservan los datos	2 productos transformados a XML y recuperados idénticos	SUPERADA
CP-EXP-05	RF-FIC-05	Exportar e importar en inventario vacío	Se recuperan los mismos productos	Los 3 productos se recuperan íntegros en el nuevo inventario	SUPERADA
CP-SER-01	RF-FIC-06	Guardar cinco, cerrar y recuperar	Se recuperan los cinco	5 productos serializados y deserializados correctamente	SUPERADA
CP-SER-02	RF-FIC-06	Cancelar sustitución	Se conserva el inventario actual	Se conserva el inventario actual (1 producto intacto)	SUPERADA
CP-SER-	RF-	Fichero dañado (datos/salidas/inventario_corrupto.dat)	Se informa	Error informado y	SUPERADA

03	FIC-06		y no cambia la memoria	colección en memoria intacta (1 producto)	
CP-SER-04	RF-FIC-06	Guardar sin productos (inventario vacío)	No se crea fichero	Aviso emitido y ningún fichero .dat generado en disco	SUPERADA
CP-XPATH-01	RF-FIC-07	Buscar código existente (MON-003)	Se encuentra el producto	Producto MON-003 localizado en el documento XML	SUPERADA
CP-XPATH-02	RF-FIC-07	Categoría 1 (/catalogo/producto[categoriaId=1])	Solo productos de categoría 1	2 productos devueltos (TEC-001 y AUR-100), ambos con categoriaId=1	SUPERADA
CP-XPATH-03	RF-FIC-07	Precio superior a 100 (/catalogo/producto[precio > 100])	Excluye exactamente 100 (solo > 100)	1 producto encontrado (MON-003 con 149.99 €); producto de 100.00 € excluido	SUPERADA
CP-XPATH-04	RF-FIC-07	Contar tres productos (count(/catalogo/producto))	Resultado 3	Función XPath count() devolvió 3	SUPERADA
CP-XPATH-05	RF-FIC-07	XML con DTD (datos/ejemplos/cp_xml_03_dtd.xml)	Se rechaza	Documento con DTD rechazado por SAXParseException	SUPERADA
CP-RAF-01	RF-FIC-08	Cuatro registros (generación stock.bin)	Fichero de 144 bytes (4 * 36 bytes)	Fichero generado con tamaño exacto de 144 bytes	SUPERADA
CP-RAF-02	RF-FIC-08	Consultar posición 2 (seek(2 * 36))	Acceso directo al tercer registro (MON-003)	Lectura directa en offset 72: MON-003 | 149.99 € | stock 8	SUPERADA

CP-RAF-03	RF-FIC-08	Modificar stock 8 a 15 con seek(pos * 36 + 32)	Solo cambia ese campo	Stock actualizado a 15 conservando intactos código (MON-003) y precio (149.99)	SUPERADA
CP-RAF-04	RF-FIC-08	Posición fuera de rango (posición 4 en fichero de 4 registros)	Se rechaza	Posición 4 rechazada por estar fuera del intervalo válido 0-3	SUPERADA
CP-RAF-05	RF-FIC-08	Tamaño no múltiplo de 36 (50 bytes)	Se informa de fichero inválido	Fichero detectado como inválido (50 bytes no es múltiplo de 36)	SUPERADA

Estados posibles: SUPERADA / NO SUPERADA / NO EJECUTADA. Explica cualquier discrepancia en el apartado de incidencias.

2. Ficha detallada de una prueba

Identificador: CP-EXP-01

Requisito: RF-FIC-05 · Exportar catálogo

Objetivo: Comprobar que se genera un JSON válido con los productos del inventario.

Precondiciones: Colección con tres productos válidos.

Datos de entrada: Ruta de destino: exportaciones/inventario.json

Pasos ejecutados: 1. Cargar 3 productos válidos en memoria. 2. Exportar a JSON en datos/salidas/cp_exp_01.json. 3. Validar sintaxis y array raíz con Gson.

Resultado esperado: Se genera un JSON válido con tres productos.

Resultado obtenido: Fichero JSON generado correctamente con 3 productos en datos/salidas/cp_exp_01.json y comprobado con parser Gson.

Estado: SUPERADA

Evidencia: Archivo físico generado en datos/salidas/cp_exp_01.json y consola confirmando exportación de 3 productos.

3. Incidencias detectadas y correcciones

ID / prueba	Problema detectado	Corrección aplicada	Resultado tras repetir
CP-RAF-02	Ordenación alfabética original dejaba MON-003 en índice 1 en lugar de posición 2	Se ajustaron códigos de prueba a CAB-001, IMP-002, MON-003, TEC-004 para orden exacto	SUPERADA (seek(2*36) lee registro en pos 2 correctamente)
CP-XML-03	La biblioteca xerces emitía aviso preliminar por consola antes de la captura de SAXParseException	Se gestionó la excepción capturada mostrando mensaje claro y limpio	SUPERADA (documento rechazado con mensaje controlado)

4. Conclusión de la ejecución

Número de pruebas ejecutadas: 34 Superadas: 34 No superadas: 0

Funcionalidades pendientes y observaciones: Ninguna funcionalidad pendiente. Se han completado rigurosamente los 6 requisitos funcionales de la aplicación principal y las 2 actividades complementarias independientes (XPath y RandomAccessFile), superando el 100% de las pruebas de aceptación.

_____

_____

_____

_____

Fecha: 28 de octubre de 2026