

# 요구사항 명세서

로브 서비스

조라에몽의 만능 도구들

이창우, 전승권, 전종혁, 조동휘, 최수아

멘토: 최민수

2026-05-30

# Contents

|                           |           |
|---------------------------|-----------|
| <b>1. 문서 개요</b>           | <b>3</b>  |
| 1.1 목적                    | 3         |
| 1.2 범위                    | 3         |
| 1.3 용어 정의                 | 4         |
| <b>2. 이해관계자</b>           | <b>5</b>  |
| 2.1 역할 모델                 | 5         |
| 2.2 권한 매트릭스               | 6         |
| 2.3 데이터 접근 범위             | 6         |
| 2.4 권한 원칙                 | 7         |
| 2.5 후속 문서 반영              | 7         |
| <b>3. 서비스 개요</b>          | <b>8</b>  |
| 3.1 서비스 소개                | 8         |
| 3.2 핵심 가치 제안              | 8         |
| 3.3 타겟 사용자                | 9         |
| 3.4 서비스 흐름 요약             | 9         |
| <b>4. 기능 요구사항</b>         | <b>10</b> |
| 4.1 공통 사용자 인터페이스          | 10        |
| 4.2 추천·탐색 기능              | 11        |
| 4.3 지도·위치·경로 기능           | 13        |
| 4.4 RAG·챗봇·에이전트 기능        | 14        |
| 4.5 외부 데이터/API 연동         | 15        |
| 4.6 서비스별 세부 기능            | 16        |
| 4.7 운영·관리·검증 기능           | 20        |
| 4.8 추천 파이프라인 명세           | 21        |
| <b>5. API 연동 요구사항</b>     | <b>22</b> |
| 5.1 Google Maps Platform  | 22        |
| 5.2 Kakao Maps            | 23        |
| 5.3 Yahoo Japan           | 23        |
| 5.4 WeatherAPI            | 24        |
| 5.5 API 연동 현황 요약          | 24        |
| <b>6. 비기능 요구사항</b>        | <b>25</b> |
| 6.1 성능                    | 25        |
| 6.2 보안                    | 25        |
| 6.3 호환성 및 접근성             | 26        |
| <b>7. 데이터 요구사항</b>        | <b>27</b> |
| 7.1 필요 데이터 항목             | 27        |
| 7.2 데이터 품질 기준             | 28        |
| <b>8. 제약사항 및 가정</b>       | <b>29</b> |
| 8.1 기술적 제약사항              | 29        |
| 8.2 가정사항                  | 30        |
| <b>9. 예산안·인력 분배·개발 기한</b> | <b>31</b> |
| 9.1 예산 산정 기준              | 31        |
| 9.2 예산안                   | 32        |

---

|                              |           |
|------------------------------|-----------|
| 9.3 인력 역할 정의 . . . . .       | 33        |
| 9.4 단계별 인력 분배 . . . . .      | 33        |
| 9.5 개발 기한 및 마일스톤 . . . . .   | 34        |
| 9.6 예산·인력·일정 관리 원칙 . . . . . | 34        |
| <b>10. 변경 이력</b>             | <b>35</b> |

# 1. 문서 개요

## 1.1 목적

본 문서는 로브(Low) 서비스의 아이디어 기획 단계에서 제품의 핵심 기능, API 연동 요구사항, 비기능 요구사항을 정의한다.

개발 착수 전 이해관계자 간 요구사항에 대한 공통 이해를 확보하는 것을 목적으로 한다.

## 1.2 범위

본 문서는 다음 범위를 포함한다.

- 대화형 챗봇 인터페이스 및 기본·확장 테마 기반 소도시 집중 일정 추천 엔진
- 국내 소도시 (강원·전남·경남 등) 및 일본 소도시 (호쿠리쿠·기후·산인 등) 추천 — 나라별 독립 트랙
- 여행 시기(달/계절) 입력에 따른 계절 적합 소도시 및 축제·행사 연동
- 메인 지도 기반 소도시 탐색, 국가·월·테마 필터, 지도 마커 기반 추천 진입점
- 온보딩 선호 프로필, 추천 피드백, 저장 일정 기반 개인화
- 지역 문화 체험, 스키 액티비티 등 P1~P4 범위의 확장 테마 추천
- 여행 시기(월)를 직접 입력해 월별 기상 경향이 좋은 소도시를 추천받는 챗봇 진입점
- 별 관측, 치유·웰니스, 예산 역산 추천은 이번 프로젝트 대상에서 제외하고 향후 단계에서 검토
- RAG(검색증강) 기반 grounding 및 멀티스텝 에이전트 추천 파이프라인
- Google Maps Platform, Kakao Maps, Yahoo Japan, WeatherAPI 연동
- 지도 표시, 장소 상세 정보, 현재 날씨 표시, 숙소 검색 링크, 외부 탐색 링크 제공 기능

## 1.3 용어 정의

| 용어           | 정의                                                                                           |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 오버투어리즘       | 특정 여행지에 관광객이 과도하게 집중되어 현지 생활환경·자연이 훼손되는 현상                                                   |
| 소도시          | 관광객 집중도가 낮고 로컬 경험이 풍부한 지방 도시 및 읍·면 단위 지역                                                     |
| 테마           | 소도시를 묶는 분류 축 — 초기 6개 테마(온천·휴양 / 바다·해안 / 역사·전통 / 미식·노포 / 자연·트레킹 / 예술·감성)와 공예·웰니스·액티비티 등 확장 테마 |
| 추천 진입점       | 사용자가 테마를 먼저 고르지 않고 여행 시기(월), 월별 기상 경향, 지도 마커 클릭 등 결정 조건을 통해 추천을 시작하는 흐름                      |
| 여정 (Route)   | 사용자가 선택한 소도시 1곳을 대상으로 선택한 일정 유형(당일치기~4박5일)에 맞게 구성한 일별 세부 일정 단위                               |
| 계절 적합도       | 각 소도시가 봄·여름·가을·겨울 각 시기에 얼마나 적합한지 나타내는 점수                                                     |
| 월별 기상 경향     | 소도시별 1~12월 기상 패턴을 정리한 추천용 정적 데이터. 맑음 적합도, 우천·폭설·장마·태풍 경향을 포함                                 |
| RAG          | 검색증강생성 — LLM이 답변 시 소도시 관련 지식 데이터를 검색해 근거로 활용, 환각을 방지하는 기법                                    |
| 멀티스텝 에이전트    | 추천을 단일 호출이 아닌 “분류 → 검색 → 선정 → 일정 구성” 단계로 나눠 처리하는 LLM 파이프라인                                   |
| 추천 엔진        | 사용자의 취향·시기·혼잡도를 입력받아 소도시 1곳의 집중 일정을 제안하는 RAG·에이전트 기반 시스템                                     |
| 드로어 (Drawer) | 하단에서 슬라이드업되는 상세 정보 패널 UI 컴포넌트                                                                |
| API 딥링크      | API 직접 호출 없이 외부 플랫폼(Kakao, Yahoo)의 검색·지도 페이지로 연결하는 URL                                       |
| CORS 제약      | 브라우저 보안 정책(Same-Origin Policy)으로 인해 외부 API를 클라이언트에서 직접 호출할 수 없는 제약                           |

## 2. 이해관계자

### 최종 사용자

자유여행자 (FIT)

취향·시기·동행·이동 범위를 입력하고 소도시 집중 일정을 추천받는다.

한→일 / 일→한 양방향.

운영 사용자

지자체·관광 운영자

소도시 관광 집중도를 모니터링하고 수요 분산 전략을 검토한다.

내부 사용자

서비스 관리자

소도시·축제 데이터, 추천 정책, 공지사항을 관리한다.

연계 기관

공공 데이터 제공 기관

관광지·축제·날씨·교통 데이터를 API 형태로 제공한다 (한국관광공사·JNTO 등).

### 2.1 역할 모델

이해관계자는 실제 서비스 권한 체계에서 다음 역할(Role)로 관리한다. 하나의 기관 또는 사용자가 여러 역할을 가질 수 있으며, MVP 단계에서는 조회·제안·승인·관리 권한을 중심으로 단순화한다.

| Role ID              | 역할         | 주요 사용자                                                   | 인증                     | 주요 책임                                     |
|----------------------|------------|----------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------|
| R-USER               | 일반 여행 사용자  | 자유여행자(FIT)                                               | 비로그인<br>또는 선택<br>로그인   | 추천 요청, 추천 결과 조회,<br>지도·날씨·외부 링크 확인        |
| R-LOCAL-<br>OPERATOR | 관광 운영 자    | 지자체·관광 운영자                                               | 로그인<br>필수              | 담당 지역 운영 지표 조회,<br>지역 데이터 제안, 수요 분산<br>검토 |
| R-ADMIN              | 서비스 관리자    | 내부 운영·기획 담당자                                             | 로그인<br>필수              | 데이터 승인, 추천 정책 관리,<br>공지 관리                |
| R-DATA-<br>PROVIDER  | 데이터 제공 기관  | 공공 데이터 제공 기관/<br>API 제공자                                 | 기관 인증<br>또는 API<br>Key | 원천 데이터 제공, 갱신 상태<br>확인, 출처 정보 관리          |
| R-SYSTEM             | 시스템·외부 API | Google Maps, Kakao<br>Maps, Yahoo Japan,<br>WeatherAPI 등 | 시스템 키                  | 외부 데이터 자동 조회, 동기<br>화, 추천 결과 보강           |

## 2.2 권한 매트릭스

| 기능/데이터    | 일반 여행 사용자 | 관광 운영자      | 서비스 관리자  | 데이터 제공 기관 | 시스템/API    |
|-----------|-----------|-------------|----------|-----------|------------|
| 추천 요청     | 가능        | 가능          | 가능       | 불가        | 불가         |
| 추천 결과 조회  | 가능        | 가능          | 가능       | 제한적       | 불가         |
| 지도·날씨·링크  | 조회 가능     | 조회 가능       | 조회 가능    | 불가        | 조회·보강      |
| 소도시 데이터   | 공개 범위 조회  | 담당 지역 조회·제안 | 전체 승인·수정 | 제공 데이터 등록 | 자동 갱신      |
| 축제·행사 데이터 | 공개 범위 조회  | 담당 지역 조회·제안 | 전체 승인·수정 | 제공 데이터 등록 | 자동 갱신      |
| 추천 정책     | 불가        | 불가          | 수정 가능    | 불가        | 적용         |
| 운영 지표     | 불가 또는 요약  | 담당 지역 조회    | 전체 조회    | 불가        | 산출         |
| 대화 로그     | 저장하지 않음   | 불가          | 불가       | 불가        | 처리 중 세션 범위 |
| API Key   | 불가        | 불가          | 관리 요청 가능 | 기관 키 범위   | 사용         |
| 공지사항      | 조회        | 제안 가능       | 등록·수정·삭제 | 불가        | 불가         |

## 2.3 데이터 접근 범위

| 데이터 범위    | 포함 데이터                                | 허용 역할                                                                                |
|-----------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 공개 데이터    | 목적지 설명, 추천 이유, 지도 링크, 날씨, 외부 탐색 링크    | 모든 사용자, 운영자, 관리자                                                                     |
| 담당 지역 데이터 | 지역별 조회수, 혼잡도 요약, 데이터 제안 상태, 지역 운영 메모  | 담당 관광 운영자, 관리자                                                                       |
| 내부 운영 데이터 | 추천 정책, 데이터 검수 상태, API 연동 상태, 공지 운영 상태 | 서비스 관리자, 제한된 운영자                                                                     |
| 민감 데이터    | API Key, 처리 중인 세션 데이터, 시스템 설정, 인증 정보  | API Key는 개발·운영 담당자와 시스템 역할로 제한하고, 대화 로그 전문은 저장 대상에서 제외한다. 운영 설정은 서비스 관리자와 시스템 역할로 제한 |

## 2.4 권한 원칙

- 각 역할은 수행 목적에 필요한 최소 범위의 데이터와 기능만 사용한다.
- 여행자에게 노출되는 공개 데이터와 내부 운영 지표, 추천 정책, API Key는 분리한다.
- 관광 운영자와 데이터 제공 기관은 데이터를 제안·제공할 수 있으나 공개 반영은 서비스 관리자 승인 후 적용한다.
- 사용자 취향 입력은 추천 목적에 한정해 처리하며, 대화 로그 전문은 저장하지 않는다. 일정·선호·피드백을 저장하는 경우 저장 범위, 보관 기간, 삭제 기준을 명확히 한다.
- 배포 환경의 외부 API Key는 이 서비스를 개발·운영하는 백엔드/운영 개발자가 서버 환경 변수 또는 백엔드 프록시에서 관리하고 클라이언트 노출을 최소화한다.
- 서비스 관리자는 API Key 값을 직접 관리하지 않고, 키 발급·교체·만료 대응이 필요할 때 개발·운영 담당자에게 요청한다.

### 권한 실패 처리:

비로그인 사용자가 관리자 기능에 접근하면 로그인 또는 접근 불가 안내를 표시한다. 담당 지역 외 데이터 접근, 승인 권한 없는 데이터 변경, API Key 미설정·만료 상황은 각각 접근 제한, 제안 상태 저장, 기본 정보 폴백으로 처리한다. API Key 미설정·만료 조치는 개발·운영 담당자가 수행한다.

## 2.5 후속 문서 반영

| 후속 문서             | 반영 항목                                                      |
|-------------------|------------------------------------------------------------|
| 사용자 시나리오 / 유저 스토리 | 일반 여행 사용자, 관광 운영자, 관리자, 데이터 제공 기관의 대표 시나리오를 역할별로 분리한다.     |
| 화면 흐름 / 정보 구조     | 공개 추천 화면과 운영자·관리자 화면의 접근 경로를 분리하고 권한 없는 진입 상태를 정의한다.       |
| Agent 설계          | 조건 분류, 검색, 후보 선정, 일정 구성, 검증·폴백 단계의 입력·출력과 도구 사용 기준을 정의한다.  |
| 데이터 취득 계획서        | 소도시, 축제, 장소, 날씨 경향 데이터의 수집 대상, 출처, 갱신 주기, 검증 기준을 정의한다.     |
| 데이터베이스 설계         | 역할, 권한, 기관 소속, 담당 지역, 데이터 제안 상태, 승인 이력, 감사 로그 저장 후보를 검토한다. |
| API 명세서           | 인증 필요 엔드포인트, 역할별 인가 조건, 401/403/키 만료 응답 형식을 정의한다.          |
| 테스트 계획서           | 역할별 접근 제어, 담당 지역 제한, 제안·승인 분리, API Key 장애 폴백 테스트를 포함한다.    |



## 3. 서비스 개요

### 3.1 서비스 소개

로브(Low)는 오버투어리즘 회피를 목적으로 국내 및 일본의 비주류 소도시 1곳을 사용자의 취향과 여행 시기에 맞는 집중 일정으로 추천하는 대화형 챗봇 서비스다.

사용자가 자연어로 취향과 여행 시기를 입력하거나 지도에서 소도시 마커를 선택하면, 멀티스텝 에이전트가 조건을 테마 또는 추천 진입점으로 해석하고 RAG로 검색한 소도시 데이터에 근거하여 적합한 소도시 1곳과 일별 세부 일정을 추천 이유와 함께 제공한다.

한국은 한국 소도시만, 일본은 일본 소도시만 추천하는 나라별 독립 트랙으로 운영된다.

서비스명 로브(Low)는 Local(소도시)과 Vibe(분위기·감성), 또는 Voyage(항해·여행)의 의미를 결합한 이름이다.

일반적인 Love와 달리 알파벳 v를 겹쳐 사용해 감성적인 여행 서비스이면서도 트렌디한 스타트업·테크 서비스의 인상을 전달한다.

추천 시 여행 시기(월)에 빛나는 소도시와 사용자가 포함을 선택한 축제·행사를 일정에 결합하며, 각 결과에는 Google Maps, Kakao Maps, Yahoo Japan, WeatherAPI의 4개 플랫폼 API가 역할 분담하여 지도·장소 상세·현재 날씨·링크 정보를 보완 제공한다.

지역 문화 체험, 스키 액티비티 같은 P1~P4 확장 테마와 월별 기상 경향을 기준으로 한 직접 질의형 추천도 같은 추천 엔진 안에서 처리한다.

별 관측, 치유·웰니스, 예산 역산 추천은 이번 프로젝트 대상에서 제외하고 향후 단계에서 검토한다.

### 3.2 핵심 가치 제안

| 가치 항목        | 설명                                                                    |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------|
| 소도시 집중 일정 추천 | 기본·확장 테마와 사용자 조건에 맞는 소도시 1곳을 선정하고 당일치기~4박 5일 일정을 설계해 제공               |
| 계절·축제 연동     | 여행 시기에 빛나는 소도시와 사용자가 포함을 선택한 축제·행사를 일정에 결합                            |
| 직접 질의형 추천    | 사용자가 여행 시기(월)를 바로 말하면 테마 선택 없이 월별 기상 경향이 좋은 소도시를 역으로 제안. 예산 역산은 향후 검토 |
| 지도 기반 진입     | 메인 지도에서 국가·월·테마로 소도시를 필터링하고 마커 클릭으로 추천을 시작                            |
| 개인화 루프       | 온보딩 선호, 저장 일정, 좋아요/싫어요 피드백을 다음 추천 조건에 반영                              |
| 혼잡 회피형 추천    | 단순 인기순이 아닌 혼잡도 낮은 대체 여행지를 우선 추천                                       |
| RAG 기반 정확성   | 직접 구축한 소도시 데이터를 검색·근거로 활용해 환각 없는 사실 기반 추천                             |
| 멀티스텝 에이전트    | 분류→검색→선정→일정 구성을 단계별로 추론하여 추천 품질 확보                                    |
| 국내·일본 통합     | 한국 소도시와 일본 소도시를 단일 서비스에서 나라별 트랙으로 탐색                                  |

### 3.3 타겟 사용자

| 구분    | 설명                                        |
|-------|-------------------------------------------|
| 주 타겟  | 국내외 여행을 즐기지만 혼잡한 인기 여행지를 피하고 싶은 20~40대 성인 |
| 부 타겟  | 일본 여행 경험에 있어 도쿄·오사카 외 소도시를 탐색하는 여행자       |
| 공통 특성 | 자연어 대화에 익숙하고, 스마트폰 중심의 여행 정보 탐색 습관 보유     |

### 3.4 서비스 흐름 요약

| 단계 | 입력           | 처리 / 출력                                                                |
|----|--------------|------------------------------------------------------------------------|
| 1  | 진입 및 조건 파악   | 온보딩 선호 프로필이 기본값으로 적용됨. 사용자는 지도 마커 클릭 또는 챗봇 대화로 진입하며 국가·여행 시기(월)·테마를 파악 |
| 2  | 진입점 분류       | 지도 마커 클릭(목적지+일정 유형+축제 포함 여부) 또는 챗봇 발화(테마·시기·월별 기상 경향 직접 질의)로 분류        |
| 3  | RAG 검색·후보 선정 | 테마+계절 적합도+월별 기상 경향 데이터를 기준으로 소도시 1 곳을 선정                               |
| 4  | 일정 구성        | 선택한 일정 유형(당일치기~4박5일) 기준 일별 세부 일정 생성. 축제 포함 여부에 따라 축제·행사 정보를 일정에 결합     |
| 5  | 상세 정보 조회     | 드로어 패널에서 지도·장소 정보·날씨·외부 링크 확인                                          |
| 6  | 외부 연동        | 숙소 검색 링크, Kakao / Yahoo Japan 딥링크로 추가 정보 확인                            |

## 4. 기능 요구사항

본 섹션은 로브 서비스가 제공해야 하는 사용자 기능과 시스템 동작을 정의한다.

각 요구사항은 개발, 설계, 테스트에서 공통 기준으로 사용할 수 있도록 식별자, 적용 영역, 요구사항 내용, 비교로 구분한다.

기능 요구사항 표에서는 우선순위 컬럼을 제외한다.

실제 개발 우선순위는 별도 백로그에서 P1~P5 구간으로 산정한다.

### 4.1 공통 사용자 인터페이스

| ID         | 서비스/<br>영역    | 요구사항 내용                                                         | 비고             |
|------------|---------------|-----------------------------------------------------------------|----------------|
| FR-COM-001 | 공통 UI         | 사용자는 자연어, 조건 입력, 선택형 칩 또는 필터를 통해 여행 조건을 입력할 수 있어야 한다.           | 여행 조건<br>입력 통합 |
| FR-COM-002 | 공통 UI         | 추천 결과는 카드, 표, 지도, 상세 패널 등 사용자가 비교 가능한 형태로 표시되어야 한다.             | 결과 비교<br>가능성   |
| FR-COM-003 | 공통 UI         | 서비스는 모바일과 데스크톱에서 핵심 탐색, 추천, 상세 확인 기능을 사용할 수 있는 반응형 화면을 제공해야 한다. | 접근성/호환<br>성 연계 |
| FR-COM-004 | 다국어/<br>국가 선택 | 국가 또는 언어가 서비스 흐름에 영향을 주는 경우 사용자는 대상 국가와 표시 언어를 선택할 수 있어야 한다.    | 한국/일본<br>확장 기준 |

## 4.2 추천·탐색 기능

| ID             | 서비스/영역             | 요구사항 내용                                                                                                                                    | 비고                 |
|----------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| FR-REC-001     | 테마 추천              | 시스템은 사용자 입력을 테마, 계절, 동행자, 지역, 혼잡 회피 선호 등 추천 조건으로 분류해야 한다.                                                                                  | 기존 테마 분류 통합        |
| FR-REC-002     | 대체 추천              | 시스템은 혼잡도가 높거나 조건에 맞지 않는 대상 대신 대체 관광지, 축제, 방문 시간 또는 경로를 추천해야 한다.                                                                            | 분산 추천 핵심           |
| FR-REC-003     | 추천 결과 구성 및 설명 가능성  | 추천 결과에는 소도시명, 위치, 대표 이미지, 추천 이유, 일정 흐름 이유, 주요 태그, 숙소 검색 링크, 외부 탐색 링크가 포함되어야 한다. 추천 이유는 사용자 조건, 계절 적합도, 혼잡도, 월별 기상 경향 중 2개 이상을 근거로 서술해야 한다. | Explainability 4요소 |
| FR-REC-004     | 개인화                | 시스템은 사용자 취향, 이동 조건, 일정 유형, 동행자 조건, 온보딩 선호 프로필을 반영해 추천 결과를 개인화해야 한다.                                                                        | 서비스별 세부 조건 적용      |
| FR-REC-005     | 저장/비교              | 사용자는 추천 소도시 일정 또는 축제 후보를 저장하거나 비교할 수 있어야 한다.                                                                                               | 일정 후보 관리           |
| FR-STORE-001   | 저장 데이터 범위          | 시스템이 저장하는 사용자 데이터는 추천 결과로 생성된 여행 일정, 온보딩 응답, 추천 피드백(좋아요/싫어요)으로 한정한다. 대화 전문은 저장 대상에서 제외한다.                                                  | 저장 범위 제한           |
| FR-STORE-002   | PoC 로컬 스토리지        | PoC 단계에서 사용자 일정, 선호, 피드백 데이터는 브라우저 로컬 스토리지에 저장하며 서버 전송 없이 클라이언트에서 관리한다.                                                                    | PoC                |
| FR-STORE-003   | Product 회원가입 기반 저장 | Production 단계에서 사용자는 회원가입 후 자신의 여행 일정, 선호, 피드백 데이터를 서버에 저장하고 마이페이지에서 조회할 수 있다.                                                             | Production         |
| FR-ONBOARD-001 | 온보딩 질문             | 사용자는 서비스 첫 진입 시 선호 여행 스타일을 파악하기 위한 온보딩 질문에 응답해야 한다. 온보딩은 건너뛸 수 없으며 이후 마이페이지에서 재응답할 수 있어야 한다.                                               | 필수                 |
| FR-ONBOARD-002 | 대도시-테마 매핑          | 온보딩 질문은 한국·일본 각 6개 대도시 스타일 보기를 제공하고, 각 선택지를 온천·휴양, 바다·해안, 역사·전통, 미식·노포, 자연·트레킹, 예술·감성 기본 테마와 매핑해야 한다.                                      | 6개 기본 테마           |
| FR-ONBOARD-003 | 온보딩 결과 반영          | 시스템은 온보딩에서 수집한 선호 테마 프로필을 첫 번째 추천부터 기본 조건으로 적용해야 한다. 사용자가 대화 중 다른 조건을 명시하면 대화 조건을 우선 적용한다.                                                 | 추천 기본값             |

| ID          | 서비스/영역    | 요구사항 내용                                                                                                           | 비고            |
|-------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| FR-PERS-001 | 추천 피드백 UI | 사용자는 추천받은 각 소도시에 대해 좋아요 또는 싫어요를 선택할 수 있어야 한다. 선택 결과는 저장 데이터 범위에 따라 보관된다.                                          | 개인화 입력        |
| FR-PERS-002 | 피드백 반영 추천 | 시스템은 사용자가 싫어요를 선택한 소도시의 추천 우선도를 낮추고, 좋아요를 선택한 소도시의 테마 태그를 다음 추천의 가중치 조건으로 반영해야 한다.                                | 개인화 루프        |
| FR-MY-001   | 마이페이지     | 서비스는 사용자가 자신의 저장 일정, 선호, 피드백 이력을 조회·관리할 수 있는 마이페이지를 제공해야 한다. PoC에서는 로컬 스토리지 기반, Production에서는 로그인 후 서버 기반으로 운영한다. | 저장 관리         |
| FR-MY-002   | 일정 목록 조회  | 마이페이지에서 사용자는 이전에 저장한 여행 일정 목록을 조회하고 개별 일정의 상세 내용을 확인할 수 있어야 한다.                                                   | Production 중심 |
| FR-MY-003   | 선호 재설정    | 마이페이지에서 사용자는 온보딩 결과를 재응답해 선호 테마 프로필을 업데이트할 수 있어야 한다.                                                              | Production 중심 |

## 4.3 지도·위치·경로 기능

| ID         | 서비스/영역      | 요구사항 내용                                                                                       | 비고           |
|------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| FR-MAP-001 | 지도 표시       | 추천 결과와 혼잡도 또는 목적지 위치는 지도 기반으로 표시되어야 한다.                                                       | 기존 지도 연동 통합  |
| FR-MAP-002 | 지도 플랫폼      | 국내 목적지는 Google Maps와 Kakao Maps 링크 또는 탭을 제공하고, 일본 목적지는 Google Maps 및 일본 현지 플랫폼 링크를 제공해야 한다.   | 국가별 플랫폼 분기   |
| FR-MAP-003 | 경로/패스       | 철도 기반 서비스는 출발지, 도착지, 패스권, 예상 비용을 비교해 최적 경로 또는 패스를 추천해야 한다.                                    | RailRoute 전용 |
| FR-MAP-004 | 상세 패널       | 목적지 또는 추천 카드 선택 시 위치, 날씨, 주변 명소, 외부 링크를 확인할 수 있는 상세 패널을 제공해야 한다.                              | 드로어/상세 카드    |
| FR-MAP-005 | 메인 소도시 지도   | 메인 페이지는 추천 대상 소도시의 위치를 마커로 표시한 지도를 제공해야 한다. 마커는 한국·일본 소도시를 시각적으로 구분 표시한다.                     | 메인 진입점       |
| FR-MAP-006 | 지도 필터       | 메인 지도는 국가(한국/일본), 월(1~12월), 테마를 기준으로 소도시 마커를 필터링하는 기능을 제공해야 한다. 복수 조건 동시 적용이 가능해야 한다.         | 국가·월·테마      |
| FR-MAP-007 | 마커 클릭 여행 시작 | 사용자가 지도 마커를 클릭하면 해당 소도시를 목적지로 설정하고, 지도 위에서 일정 유형을 선택한 뒤 축제·행사 포함 여부 확인을 거쳐 챗봇 추천 흐름을 시작해야 한다. | 지도 기반 추천 진입  |

## 4.4 RAG·챗봇·에이전트 기능

| ID         | 서비스/영역    | 요구사항 내용                                                                                                                 | 비고          |
|------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| FR-RAG-001 | RAG 검색    | 서비스는 실제 수집 데이터 또는 벡터화된 지식베이스를 근거로 추천과 답변을 생성해야 한다.                                                                      | 환각 방지       |
| FR-RAG-002 | 멀티스텝 에이전트 | 추천 파이프라인은 조건 분류, 데이터 검색, 후보 선정, 일정 구성, 검증 단계를 순차적으로 처리해야 한다.                                                            | 다단계 처리      |
| FR-RAG-003 | 대화형 Q&A   | 추천 이후 사용자는 추가 질문을 할 수 있고, 시스템은 메타데이터와 추천 근거를 바탕으로 후속 답변을 제공해야 한다.                                                       | 후속 질의 응답    |
| FR-RAG-004 | 폴백/검증     | 각 에이전트 단계가 실패하거나 데이터 근거가 부족한 경우 재시도, 폴백 응답, 안내 메시지를 제공해야 한다.                                                            | 안정성         |
| FR-RAG-005 | 직접 질의 진입점 | 시스템은 사용자가 테마를 고르지 않고 여행 시기(월)를 바로 입력해 해당 월의 기상 경향이 좋은 소도시를 추천받을 수 있도록 지원해야 한다. 챗봇 진입 시 추천 생성 직전 축제·행사 포함 여부 확인 단계를 거친다. | 월별 기상 경향 기반 |

## 4.5 외부 데이터/API 연동

| ID          | 서비스/영역       | 요구사항 내용                                                                                                                | 비고                   |
|-------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| FR-API-001  | 공공/관광 데이터    | 서비스는 관광지, 축제, 교통, 날씨, 혼잡도 등 외부 데이터 소스를 연동하거나 수집할 수 있어야 한다.                                                             | 데이터 기반 서비스 공통        |
| FR-API-002  | 지도/날씨 API    | 지도, 장소 상세, 날씨 정보는 외부 API 키 또는 공개 API 상태에 따라 연동되고, 미설정 시 안내 UI를 제공해야 한다.                                                | API 키 설정 포함          |
| FR-API-003  | 데이터 최신성      | 축제, 혼잡도, 촬영지, 상품 정보처럼 변경 가능성이 높은 데이터는 갱신 주기와 최신성 상태를 관리해야 한다.                                                          | 품질 기준                |
| FR-API-004  | 외부 링크        | 추천 대상에는 지도, 블로그, 예약, 현지 플랫폼 등 사용자가 후속 행동을 할 수 있는 외부 링크를 제공해야 한다.                                                       | 예약/탐색 연결             |
| FR-API-005  | 애니메이션 성지 데이터 | 시스템은 Anime Tourism 88, JNTO, KTO TourAPI, OSM, Wikidata, 지자체·공식 사이트 등에서 애니메이션 성지 후보와 장소 기본 정보를 수집·검증할 수 있어야 한다.        | 외부 데이터 출처와 공식성 검증 필요 |
| FR-API-006  | 일본 현지 플랫폼    | 일본 목적지에는 Yahoo Travel, Jalan, Rakuten Travel, Tabelog 등 숙박·맛집·카페 탐색을 위한 외부 딥링크를 제공해야 한다.                               | 직접 API보다 딥링크 우선 적용   |
| FR-API-007  | 날씨 표시 데이터    | WeatherAPI 실시간 예보 데이터는 목적지 상세 화면에서 현재 기온, 날씨 상태, 강수 확률, 풍속을 표시하는 용도로 사용한다. 추천 후보 스코어링 및 대체 일정 분기에는 월별 기상 경향 데이터를 사용한다. | 기준 시각과 갱신 실패 안내 필요   |
| FR-API-008  | 비용 추정 데이터    | 교통, 숙박, 식비, 체험 비용 추정에 사용하는 외부 또는 내부 기준 데이터는 출처와 갱신 시점을 관리해야 한다.                                                        | 사용자 여행 예산 추천 근거      |
| FR-STAY-001 | 숙소 검색 링크 정책  | 시스템은 추천 일정에서 숙소를 직접 추천하지 않는다. 대신 목적지와 일정 기간을 조합한 숙박 플랫폼 검색 링크를 제공해야 한다.                                                | 직접 추천 제외             |
| FR-STAY-002 | 한국 숙소 검색 링크  | 한국 목적지 추천 결과에는 야놀자, 여기어때, 네이버 호텔로 연결되는 목적지·날짜 기반 검색 딥링크를 포함해야 한다.                                                      | 한국 목적지               |



## 4.6 서비스별 세부 기능

### 우선순위 및 단계별 추진 범위

PoC 단계는 P1 구현을 핵심 범위로 한다.

P2는 PoC에서 설계까지 완료하고, 일정 여유가 있을 경우 일부 구현한다.

P3는 PoC에서 설계 산출물까지만 정리한다.

P4는 Production 단계에서 구현한다.

P5는 이번 프로젝트 대상에서 제외하고  
향후 검토한다.

P5 항목은 우선순위 및 단계별 추진 범위에만 기록하고, 아래 상세 기능 요구사항  
표에서는 제외한다.

P2 이상 기능은 핵심 AI 추천 경험(P1)이 완성된 이후 진입한다. P1 단계에서  
recommendation flow, personalization, ranking, explainability가 충분히 검증되지 않  
으면 P2 구현을 시작하지 않는다.

| 우선순<br>위 | 기능 범위                                                             | PoC | Production | 상태         |
|----------|-------------------------------------------------------------------|-----|------------|------------|
| P1       | 혼잡 회피 대체 여행지 추천, 한일 축제 기반<br>여정 추천, 월별 기상 경향 기반 추천 진입             | 구현  | 고도화        | 핵심         |
| P2       | 일본어 검색 키워드 제공 (FR-JP-005)                                         | 설계  | 구현         | 선택 구현      |
| P3       | K-Drama 촬영지 탐색, 애니메이션 성지순례,<br>철도 경로 기반 주변 관광지 안내, 지역 문화<br>체험 추천 | 설계  | 구현         | 설계         |
| P4       | 스키 액티비티 여행 추천                                                     | 정의  | 구현         | Production |
| P5       | 별 관측 조건 기반 여행지 추천, 치유·웰니스<br>여정 추천, 예산 역산 추천                      | 제외  | 검토         | 제외         |

## 우선순위 기능 요구사항

| ID                   | 서비스/영역             | 요구사항 내용                                                                                                                                   | 비고                         |
|----------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| FR-OTR-001           | 오버투어리즘             | 시스템은 관광지별 혼잡도를 조회하고 혼잡도가 높은 지역의 대체 관광지와 대체 방문 시간대를 추천해야 한다.                                                                               | 혼잡도 기준과 대체지 선정 근거 필요       |
| FR-OTR-002           | 오버투어리즘             | 운영자는 지역별 혼잡도, 추천 분산 결과, 데이터 수집 상태를 모니터링할 수 있어야 한다.                                                                                        | 운영 화면에서 지역·기간별 필터 필요       |
| FR-FES-001           | 한일 축제              | 사용자는 국가, 언어, 날짜, 지역, 테마, 동행자 조건을 입력해 한국 또는 일본 축제를 추천받을 수 있어야 한다.                                                                          | 국가별 추천 흐름은 분리 운영           |
| FR-FES-002           | 한일 축제              | 축제 추천 결과에는 축제명, 기간, 지역, 추천 이유, 주변 관광 자원, 후속 질의응답 진입점을 포함해야 한다.                                                                            | 축제 기간과 개최 상태 최신성 표시        |
| FR-ENTRY-WEATHER-001 | 월별 기상 경향 기반 추천 진입점 | 사용자는 테마를 고르지 않고 여행 시기(월)를 입력해 해당 월의 기상 경향이 좋은 소도시를 추천받을 수 있어야 한다. 추천은 실시간 예보가 아닌 해당 지역의 월별 기상 경향 데이터에 기반한다.                               | weather-first, 월별 기상 경향 기반 |
| FR-ENTRY-WEATHER-002 | 날씨 표시              | 추천 결과 또는 목적지 상세에는 WeatherAPI 기반 현재 기온, 날씨 상태, 강수 확률, 풍속, 날씨 데이터 기준 시각을 표시해야 한다.                                                           | 표시용 최신성                    |
| FR-ENTRY-WEATHER-003 | 월별 기상 경향 기반 대체 일정  | 추천 목적지가 해당 여행 월에 우천 또는 폭설 경향이 있는 경우, 시스템은 기본 일정(야외 중심)을 기본으로 제시하고 "기상 악화 시 대체 일정 보기" 토글을 함께 제공해야 한다. 토글을 활성화하면 동일 목적지의 실내 중심 대체 여정을 표시한다. | 월별 기상 경향 기반 토글             |
| FR-WEATHER-001       | 월별 기상 경향 데이터       | 시스템은 소도시별 1~12월 기상 경향(맑음 적합도, 우천·폭설·장마·태풍 경향)을 추천용 정적 데이터로 관리해야 한다.                                                                       | 추천용                        |
| FR-WEATHER-002       | 기상 경향 기반 스코어링      | 후보 선정 단계에서 월별 기상 악화 경향이 높은 목적지는 감점하고, 여행 시기와 기상 경향이 맞는 목적지는 우선 추천해야 한다.                                                                   | ranking 연계                 |
| FR-WEATHER-003       | 대체 일정 토글           | 월별 기상 경향상 우천 또는 폭설 가능성이 높은 목적지는 실내 중심 대체 일정 토글을 제공해야 한다.                                                                                  | UI 분기                      |

| ID                | 서비스/영역             | 요구사항 내용                                                                                                                     | 비고                           |
|-------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| FR-TRIP-001       | 일정 유형 선택           | 사용자는 당일치기, 1박2일, 2박3일, 3박4일, 4박5일 중 하나의 일정 유형을 선택할 수 있어야 한다. 한국·일본 추천 모두에 적용되며, 일정 유형에 따라 일별 방문지 수와 밀도를 조정해야 한다.            | 공통 일정 유형                     |
| FR-FEST-ENTRY-001 | 축제·행사 포함 여부 확인     | 시스템은 지도 마커 클릭과 챗봇 대화 두 진입점 모두에서 여행 일정 생성 직전 “현지 축제·행사를 일정에 포함할까요?”를 사용자에게 확인해야 한다. 선택 결과는 해당 세션의 추천 조건으로만 사용하며 장기 저장하지 않는다. | 추천 직전 확인                     |
| FR-JP-005         | 일본어 검색 키워드 제공      | 목적지별로 현지 검색에 활용할 수 있는 일본어 검색 키워드를 제공해야 한다. 키워드는 목적지별 최소 5개 이상이며 관광·카페·모델코스·숨은 명소·혼자 여행 카테고리 포함한다.                           | P2                           |
| FR-KDRAMA-001     | 미디어 촬영지·성지순례       | 시스템은 한국 K-Drama 촬영지 데이터를 수집, 정제, 검증하고 장소별 메타데이터를 구조화해야 한다.                                                                  | 수집 출처와 검증 상태 필수              |
| FR-KDRAMA-002     | 미디어 촬영지·성지순례       | K-Drama 촬영지 결과는 작품명, 위치, 검증 상태, 신뢰도, 태그, 참조 링크와 함께 소도시 여정 중심으로 탐색 가능해야 한다.                                                  | 작품·장소 매핑 근거 표시               |
| FR-ANIME-001      | 미디어 촬영지·성지순례       | 사용자는 작품명, 하위 테마, 지역 조건을 입력해 애니메이션 작품과 관계가 있는 일본 소도시 또는 주변 여정을 추천받을 수 있어야 한다.                                                | 작품명·지역명 다국어 검색 지원 필요         |
| FR-ANIME-002      | 미디어 촬영지·성지순례       | 애니메이션 성지순례 추천 결과에는 작품과 장소의 관계 유형, 공식성, 신뢰도, 근거 URL, 방문 가능 여부를 함께 표시해야 한다.                                                   | 팬 성지와 공식 배경지는 구분 표시          |
| FR-ANIME-003      | 미디어 촬영지·성지순례       | 시스템은 미디어 촬영지 또는 성지 후보를 주변 소도시 관광지, 온천, 미식, 교통 조건과 결합해 여행 가능한 여정으로 구성해야 한다.                                                  | 성지 단독 추천이 아닌 주변 여행 요소 결합     |
| FR-RAIL-001       | 철도 경로 기반 주변 관광지 안내 | 시스템은 철도 경로를 기준으로 이동 가능한 소도시와 경로 주변 관광지를 함께 안내해야 한다.                                                                         | 출발지·이동시간·환승 난이도 반영           |
| FR-RAIL-002       | 철도 경로 기반 주변 관광지 안내 | 철도 경로 추천 결과에는 주요 역, 환승, 소요 시간, 주변 관광지, 패스 활용 가능 여부를 함께 표시해야 한다.                                                             | 패스 적용 가능 구간과 주변 관광지 연결 기준 필요 |

| ID                    | 서비스/영역        | 요구사항 내용                                                           | 비고           |
|-----------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------|--------------|
| FR-THEME-CRAFT-001    | 지역 문화 체험 추천   | 시스템은 공예, 차, 지역 요리, 전통문화, 농어촌 활동 등 지역 문화를 체험할 수 있는 소도시를 추천해야 한다.   | 실내외 체험 모두 포함 |
| FR-THEME-CRAFT-002    | 지역 문화 체험 추천   | 지역 문화 체험 추천 결과에는 체험 소요 시간, 난이도, 예약 필요 여부, 참여 방식, 우선 적합성을 표시해야 한다. | 체험 참여 조건 구분  |
| FR-THEME-CRAFT-003    | 지역 문화 체험 추천   | 시스템은 지역 문화 체험과 주변 마을, 축제, 로컬 관광 자원을 하나의 여정으로 묶어 제안해야 한다.          | 체험+주변 관광 결합  |
| FR-THEME-ACTIVITY-001 | 스키 액티비티 여행 추천 | 시스템은 스키장 접근성, 적설·날씨 조건, 강습 가능 여부를 기준으로 겨울 액티비티 소도시를 추천해야 한다.      | 계절축과 직접 연동   |
| FR-THEME-ACTIVITY-002 | 스키 액티비티 여행 추천 | 스키 추천 결과에는 적합 시기, 날씨 조건, 난이도, 강습 가능 여부, 장비 대여 정보를 포함해야 한다.        | 초보자 판단 정보    |
| FR-THEME-ACTIVITY-003 | 스키 액티비티 여행 추천 | 시스템은 스키 액티비티와 주변 휴식, 온천, 식당 코스를 하나의 여정으로 결합해야 한다.                 | 활동+회복 결합     |

표 캡션: FR-JP-005 일본어 검색 키워드 예시는 Kanazawa tourism / Kanazawa model course / Kanazawa cafe / Kanazawa hidden spot / Kanazawa solo travel 기준으로 작성한다.

## 4.7 운영·관리·검증 기능

| ID            | 서비스/<br>영역 | 요구사항 내용                                                          | 비고               |
|---------------|------------|------------------------------------------------------------------|------------------|
| FR-AUTH-001   | 인증         | 서비스는 관리자, 관광 운영자, 데이터 제공 기관 등 권한이 필요한 역할에 대해 로그인 기반 인증을 제공해야 한다. | Production 운영 기능 |
| FR-AUTH-002   | 인가         | 서비스는 역할별 권한에 따라 데이터 조회, 제안, 승인, 정책 관리 기능 접근을 제한해야 한다.            | 권한 매트릭스 연계       |
| FR-REVIEW-001 | 데이터 제안     | 관광 운영자와 데이터 제공 기관은 소도시·축제·행사 데이터를 제안하거나 제공할 수 있어야 한다.            | 제안 상태 관리         |
| FR-REVIEW-002 | 데이터 검토     | 서비스 관리자는 제안·제공된 데이터를 검토하고 승인, 반려, 수정 요청할 수 있어야 한다.               | 승인 책임 분리         |
| FR-REVIEW-003 | 이력 관리      | 시스템은 데이터 제안, 검토, 승인, 반려, 수정 요청 이력을 추적할 수 있어야 한다.                 | 감사 로그 후보         |
| FR-OPS-001    | 관리자        | 운영자는 추천 정책, 노출 기준, 공지사항, 데이터 갱신 상태를 관리할 수 있어야 한다.                | 운영 관리            |
| FR-OPS-002    | 검증         | 추천 또는 데이터 파이프라인 결과에는 출처, 검증 상태, 실패 여부 또는 신뢰도 정보를 표시해야 한다.        | 추적성/신뢰도          |
| FR-OPS-003    | 확장성        | 서비스는 신규 지역, 축제, 관광 상품, 촬영지, 데이터 소스를 추가할 수 있는 구조를 가져야 한다.         | 데이터 확장           |

## 4.8 추천 파이프라인 명세

각 단계별 입력·출력·판단 기준을 정의한다.

| 단계                         | 입력                                | 판단 기준                    | 출력                |
|----------------------------|-----------------------------------|--------------------------|-------------------|
| 1. 조건 수집                   | 사용자 자연어, 국가, 시기(월),<br>온보딩 선호 프로필 | —                        | 구조화된 여행<br>조건 객체  |
| 2. 테마·진입<br>점 분류           | 구조화된 조건                           | LLM 분류 + 룰 기반 fallback   | 테마 태그 +<br>진입점 유형 |
| 3. 후보 검색                   | 테마, 시기(월), 국가                     | RAG 유사도 점수, 계절 적합<br>도   | 후보 소도시<br>목록      |
| 4. 후보 필터<br>링·순위           | 후보 목록 + 혼잡도·월별 기상<br>경향·개인화 피드백   | 가중치 기반 스코어링              | 상위 1곳 선정          |
| 5. 일정 구성                   | 선정 소도시 1곳 + 일정 유형<br>+ 축제 포함 여부   | 일별 방문지 수·동선 흐름·<br>이동 효율 | 1곳 일별 세부<br>일정 카드 |
| 6.<br>Explainability<br>생성 | 일정 + 사용자 조건 매칭 근거                 | FR-REC-003 4요소 기준        | 추천 이유 텍스<br>트     |
| 7. 외부 정보<br>보강             | 일정 카드                             | 지도·날씨 표시·숙소 링크           | 최종 추천 결과          |

## 5. API 연동 요구사항

각 플랫폼 API는 지도 표시, 장소 상세, 현지 탐색 링크, 현재 날씨 표시 역할을 분담하여 추천 결과를 보완한다. 클라이언트에서 직접 호출하기 어려운 REST API는 우선 딥링크로 대체하고, Production 단계에서는 백엔드 프록시를 통해 API Key 노출과 CORS 제약을 관리한다.

| 플랫폼                  | 주요 역할                      | 연동·적용 기준                                            |
|----------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------|
| Google Maps Platform | 공통 지도, 장소 상세, 사진, 주변 명소 검색 | Maps JavaScript SDK + Places API 직접 연동. 한국·일본 공통 적용 |
| Kakao Maps           | 국내 지도 표시, 맛집·카페·숙박 주변 검색   | 지도 SDK 직접 연동, Local REST는 조건부 사용. 한국 목적지 적용         |
| Yahoo Japan          | 일본 현지 여행·숙박·맛집 탐색 링크       | 현재 딥링크 제공, REST API는 백엔드 프록시 검토. 일본 목적지 적용          |
| WeatherAPI           | 목적지 상세 화면의 현재 날씨 표시        | API Key 기반 REST 호출, 운영 환경은 서버 프록시 권장. 한국·일본 공통 적용   |

### 5.1 Google Maps Platform

**활용 기준:** 모든 국가에서 공통으로 사용하는 지도·장소 상세 정보의 기준 플랫폼이다.

| 항목      | 내용                                                                                          |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| 역할      | 장소 상세 정보, 지도 표시, 주변 명소 검색을 전 지역 공통으로 제공한다.                                                  |
| 사용 API  | Maps JavaScript API, Places API(Text Search, Find Place, Get Details, Nearby Search)를 사용한다. |
| 연동 방식   | JavaScript SDK 기반으로 클라이언트 직접 호출이 가능하다.                                                      |
| 필수 키    | Google Cloud API Key가 필요하며 Maps JavaScript API와 Places API를 활성화해야 한다.                       |
| 제공 데이터  | 평점, 리뷰 수, 사진, 운영시간, 현재 영업 여부, 공식 사이트, 주변 명소 정보를 제공한다.                                       |
| 제약 및 폴백 | API 실패 시 지도 링크와 기본 목적지 정보로 폴백한다.                                                            |

## 5.2 Kakao Maps

**활용 기준:** 한국 목적지에서 국내 사용자에게 익숙한 지도와 주변 탐색 경험을 제공한다.

| 항목      | 내용                                                                                |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 역할      | 국내 소도시 지도 표시와 주변 맛집·카페·숙박 검색을 담당한다.                                               |
| 사용 API  | Kakao Maps JavaScript SDK를 지도 표시 기준으로 사용하고, Kakao Local REST API는 주변 검색에 선택 적용한다. |
| 연동 방식   | 지도 SDK는 클라이언트 직접 호출이 가능하며, Local REST API는 REST Key와 등록 도메인 조건을 확인한다.             |
| 필수 키    | Kakao JavaScript App Key는 필수이고, Kakao REST API Key는 로컬 검색 사용 시 필요하다.              |
| 제공 데이터  | 카카오 지도, 주변 맛집·카페·숙박 검색 결과, 장소 URL을 제공한다.                                          |
| 제약 및 폴백 | 로컬 파일 환경 또는 CORS 제약이 발생하면 Kakao 검색 딥링크로 대체한다.                                     |

## 5.3 Yahoo Japan

**활용 기준:** 일본 목적지의 현지 탐색성과 숙박·맛집 후속 행동을 보완한다.

**주의:** Yahoo Japan Maps JavaScript SDK(Yjdn/YOLP 계열)는 신규 지도 SDK로 사용하지 않는다. 일본 소도시 지도 표시는 Google Maps로 대체하고, Yahoo Japan 관련 기능은 딥링크와 향후 백엔드 프록시 연동 대상으로 관리한다.

| 항목      | 내용                                                                                                                                         |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 역할      | 일본 소도시 여행 정보, 숙박, 음식점, 카페 탐색을 위한 외부 플랫폼 링크를 제공한다.                                                                                          |
| 사용 API  | 현재는 Yahoo Travel, Jalan, Tabelog, Rakuten Travel 등 딥링크를 우선 사용한다.                                                                           |
| 연동 방식   | 클라이언트에서는 URL 딥링크로 제공하고, REST API는 Production 단계에서 백엔드 프록시 연동을 검토한다.                                                                        |
| 필수 키    | 현재 구현에는 필수 키가 없으며, REST API 전환 시 Yahoo Japan App ID를 별도 관리한다.                                                                              |
| 제공 데이터  | Yahoo Japan Maps 링크, Yahoo Travel 링크, Jalan, Tabelog, Rakuten Travel, Ikyu, Booking.com, Agoda, Google Hotels, Retty, Hot Pepper 링크를 제공한다. |
| 제약 및 폴백 | REST API CORS 제약이 있으므로 클라이언트 직접 호출은 피하고, 실패 시 외부 검색 링크를 유지한다.                                                                              |



## 5.4 WeatherAPI

**활용 기준:** 목적지 상세 화면에서 현재 날씨를 표시하는 용도로만 사용한다. 추천 후보 스코어링과 대체 일정 분기에는 월별 기상 경향 데이터를 사용한다.

| 항목      | 내용                                                                 |
|---------|--------------------------------------------------------------------|
| 역할      | 국내·일본 목적지 상세 화면에 현재 기온, 날씨 상태, 강수 확률, 풍속 등 표시용 날씨 정보를 제공한다.        |
| 사용 API  | WeatherAPI Current Weather API와 Forecast API를 사용한다.                |
| 연동 방식   | API Key 기반 REST 호출을 사용하며, 운영 환경에서는 백엔드 프록시를 권장한다.                  |
| 필수 키    | WeatherAPI API Key가 필요하다.                                          |
| 제공 데이터  | 현재 기온, 날씨 상태, 풍속, 습도, 강수 확률, 예보 데이터, 데이터 기준 시각을 제공한다.              |
| 제약 및 폴백 | 호출량 제한과 키 노출 방지 정책을 확인하고, 갱신 실패 시 마지막 기준 시각 또는 날씨 정보 미제공 상태를 안내한다. |

## 5.5 API 연동 현황 요약

| 플랫폼         | 담당 범위          | 현재 연동            | 운영 전환 기준                     |
|-------------|----------------|------------------|------------------------------|
| Google Maps | 지도·장소 상세·주변 명소 | SDK/API 직접 연동    | 키 제한과 호출량 모니터링 적용            |
| Kakao Maps  | 국내 지도·주변 탐색    | SDK 직접, REST 조건부 | REST 호출은 서버 프록시 또는 딥링크 대체 검토 |
| Yahoo Japan | 일본 현지 탐색 링크    | 딥링크 제공           | REST API는 백엔드 프록시에서 검토       |
| WeatherAPI  | 현재 날씨 표시       | API Key 필요       | 서버 프록시와 실패 안내 정책 적용          |

## 6. 비기능 요구사항

### 6.1 성능

| ID       | 요구사항 내용                                        | 비고         |
|----------|------------------------------------------------|------------|
| NFR-001  | 챗봇 응답은 사용자 입력 후 1.5초 이내에 시작되어야 한다              | —          |
| NFR-001B | 멀티스텝 에이전트 전체 처리(분류→검색→선정→일정 구성)는 8초 이내를 목표로 한다 | 단계별 병렬화 고려 |
| NFR-001C | RAG 벡터 검색은 1초 이내에 결과를 반환해야 한다                  | —          |
| NFR-002  | 지도 초기 렌더링은 SDK 로드 완료 후 2초 이내에 완료되어야 한다         | —          |
| NFR-003  | Google Places API 호출은 결과 수신까지 3초 이내를 목표로 한다    | —          |
| NFR-004  | 날씨 API(WeatherAPI) 응답은 2초 이내를 목표로 한다           | —          |
| NFR-005  | API 타임아웃 시 오류 메시지를 표시하고 기본 정보로 폴백한다            | 폴백 UI 필수   |

### 6.2 보안

| ID      | 요구사항 내용                                                                                                                                                                     | 비고       |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| NFR-010 | API 키는 클라이언트 로컬 스토리지에 저장하며 외부 서버로 전송하지 않는다                                                                                                                                  | 데모 환경 기준 |
| NFR-011 | 서비스 배포 시 API 키는 이 서비스를 개발·운영하는 백엔드/운영 개발자가 환경 변수 또는 서버 사이드에서 관리한다                                                                                                           | 배포 환경 적용 |
| NFR-012 | Google API 키에 HTTP Referer 제한을 설정하여 무단 사용을 방지한다                                                                                                                             | —        |
| NFR-013 | 사용자 대화 로그(채팅 내용 전문)는 저장하지 않으며, 서버나 외부 저장소로 전송하지 않는다. 단, 추천으로 생성된 여행 일정, 사용자가 명시적으로 표현한 선호(온보딩 답변, 좋아요/싫어요)는 PoC 단계에서는 브라우저 로컬 스토리지에, Production 단계에서는 로그인 사용자 계정에 저장할 수 있다. | 저장 대상 분리 |

## 6.3 호환성 및 접근성

| ID      | 요구사항 내용                                 | 비고           |
|---------|-----------------------------------------|--------------|
| NFR-020 | Chrome, Safari, Edge 최신 버전에서 정상 동작해야 한다 | —            |
| NFR-021 | 모바일(iOS/Android) 브라우저에서 사용 가능해야 한다      | 반응형 레이아웃     |
| NFR-022 | 화면 너비 375px 이상에서 주요 기능이 모두 사용 가능해야 한다   | iPhone SE 기준 |
| NFR-023 | 다크 모드를 지원해야 한다                          | —            |

## 7. 데이터 요구사항

### 7.1 필요 데이터 항목

본 절은 저장 구조 설계가 아니라, 로브 서비스가 추천·설명·검증을 수행하기 위해 확보해야 하는 데이터의 종류를 정의한다.

| 데이터 구분            | 필요 내용                                                                                                                                       |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 목적지 기본 정보         | 소도시명, 국가, 지역, 대표 설명, 주요 이미지, 위치 좌표, 접근 방법                                                                                                   |
| 테마 분류 정보          | 초기 6개 테마와 공예·웰니스·액티비티 등 확장 테마 관련 태그                                                                                                         |
| 계절·시기 정보          | 월별 또는 계절별 추천 적합도, 방문하기 좋은 시기, 비추천 시기와 그 사유                                                                                                  |
| 축제·행사 정보          | 행사명, 개최 지역, 개최 시기, 간단 설명, 공식 또는 참고 링크                                                                                                       |
| 혼잡도·대체지 정보        | 혼잡 가능성이 높은 관광지, 대체 방문지, 대체 시간대, 분산 추천 사유                                                                                                    |
| 지도·장소 정보          | Google Maps, Kakao Maps, Yahoo Japan 등 외부 플랫폼에서 확인 가능한 지도, 장소 상세, 후속 탐색 링크                                                                  |
| 날씨·환경 정보 (표시용)    | WeatherAPI 기반 현재 기온, 날씨 상태, 강수 확률, 풍속 등 목적지 상세 화면 표시용 정보                                                                                    |
| 월별 기상 경향 정보 (추천용) | 소도시별 1~12월 기상 경향(맑음 적합도, 우천·폭설·장마·태풍 경향)                                                                                                    |
| 추천 근거 정보          | 추천 이유, 사용자 조건과의 매칭 근거, 참고 출처, 검증 상태, 신뢰도 표시 정보                                                                                              |
| 온보딩 선호 정보         | 사용자가 선택한 대도시 스타일, 매핑된 기본 테마, 선호 테마 프로필, 재응답 이력                                                                                              |
| 저장 일정·피드백 정보      | 저장된 추천 일정, 일정 유형, 좋아요/싫어요 피드백, 피드백 대상 소도시와 테마 태그                                                                                            |
| 애니메이션 성지 정보       | 작품명, 장소명, 도시/지역, 국가, 작품과의 관계, 공식 배경지 여부, 작가 고향, 공식 콜라보, 팬 성지 여부, 분위기 유사 태그, 근거 URL, 신뢰도, 방문 가능 여부, 장소 유형                                    |
| 일본 목적지 특화 정보      | 일본어 명칭, 도도부현, 지역권, 여행 스타일 태그, 추천·비추천 계절, 주요 도시 기준 이동시간, 환승 횟수, 가까운 공항, 뚜벅이 가능 여부, JR/지역 교통패스, 일본어 검색 키워드                                    |
| 일본 현지 탐색 링크       | Yahoo Travel, Jalan, Rakuten Travel, Ikyu, Booking.com, Agoda, Google Hotels, Tabelog, Retty, Hot Pepper, Google Maps, Instagram 해시태그 검색 링크 |
| 지역 문화 체험 정보       | 체험 유형, 체험 시간, 난이도, 예약 필요 여부, 참여 방식, 우천 적합성, 주변 마을·축제 연계 정보                                                                                  |
| 치유·웰니스 정보         | 회복 활동 유형, 한적함·저자극 정도, 온천·숲 치유·템플스테이·명상 운영 정보, 참여 방법, 적합 동행 유형                                                                               |
| 사계절 액티비티 정보       | 액티비티 종류, 적합 계절·시기, 눈·파도·수온·날씨 조건, 난이도, 강습 가능 여부, 장비 대여 정보, 주변 휴식 코스                                                                         |

| 데이터 구분       | 필요 내용                                                       |
|--------------|-------------------------------------------------------------|
| 사용자 여행 예산 정보 | 교통비, 숙박비, 식비, 액티비티 비용 추정치, 기간·인원 기준, 예산 초과 금액, 숙박 수준별 조정 대안 |
| 대체 일정 정보     | 월별 기상 경향에 따른 실내 중심 대체 일정, 대체 일정 제공 조건, 토글 표시 여부             |
| 외부 행동 링크     | 지도 열기, 공식 관광 정보, 예약, 교통, 숙박, 맛집, 현지 플랫폼으로 이어지는 링크           |

## 7.2 데이터 품질 기준

| 품질 기준   | 요구사항                                                          |
|---------|---------------------------------------------------------------|
| 지역 커버리지 | 국내와 일본 소도시를 모두 포함하되, 국가별 추천 흐름은 독립적으로 운영할 수 있어야 한다.           |
| 테마 커버리지 | 각 테마별로 추천 후보를 구성할 수 있을 만큼 충분한 목적지와 설명 데이터를 확보해야 한다.           |
| 최신성     | 축제, 영업 정보, 날씨, 혼잡도처럼 변동성이 높은 데이터는 갱신 시점 또는 유효 기간을 함께 관리해야 한다. |
| 출처 추적성  | 추천 결과에 사용된 주요 데이터는 사용자가 신뢰할 수 있도록 출처 또는 확인 가능한 링크를 제공해야 한다.   |
| 설명 가능성  | 추천 결과는 단순 목록이 아니라 사용자 조건과 어떤 데이터가 매칭되었는지 설명할 수 있어야 한다.        |
| 결측 대응   | 필수 데이터가 부족한 목적지는 추천에서 제외하거나, 부족한 정보와 대체 안내를 명확히 표시해야 한다.      |
| 국가별 분리  | 한국 여행 요청에는 한국 소도시 데이터만, 일본 여행 요청에는 일본 소도시 데이터만 사용해야 한다.       |

### 정의 범위:

본 문서는 어떤 데이터가 필요한지를 정의한다.

테이블 구조, 컬렉션 구조, 인덱스, 저장소 선택 등 저장 구조 설계는 별도 설계 문서에서 다룬다.

## 8. 제약사항 및 가정

### 8.1 기술적 제약사항

본 프로젝트는 외부 지도, 장소 검색, 날씨 API를 활용하므로 각 API의 지원 범위, CORS 정책, 과금 조건을 전제로 설계한다. 아래 제약사항은 MVP 구현 시 즉시 반영하고, 운영 전환 단계에서 백엔드 프록시와 모니터링 정책으로 보완한다.

| 제약 항목                      | 영향 및 대응 방안                                                                                                                                                                                                 |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Yahoo Japan Maps SDK 지원 중단 | <p><b>영향:</b> Yahoo Japan Maps JavaScript SDK(Yjans)가 지원 중단되어 일본 소도시 지도를 해당 SDK로 직접 제공하기 어렵다.</p> <p><b>대응:</b> 일본 소도시 지도 표시는 Google Maps API로 대체한다. Yahoo Japan은 현지 검색 링크 또는 백엔드 기반 REST 연동 후보로 관리한다.</p> |
| Yahoo Japan REST API CORS  | <p><b>영향:</b> Local Search 등 REST API는 브라우저 직접 호출 시 CORS 제한이 발생할 수 있다.</p> <p><b>대응:</b> MVP에서는 App ID 입력 항목만 준비하고, 운영 전환 시 백엔드 프록시 서버에서 호출하도록 설계한다.</p>                                                   |
| Kakao REST API 도메인 제약      | <p><b>영향:</b> 로컬 파일 환경(file://)에서는 CORS 정책으로 Kakao Local REST API 호출이 제한될 수 있다.</p> <p><b>대응:</b> 등록된 도메인 환경에서 정상 동작하도록 검증한다. 로컬 데모에서는 Kakao Maps SDK 또는 대체 링크 중심으로 기능을 구성한다.</p>                          |
| Google Places API 과금       | <p><b>영향:</b> Places API는 무료 한도 초과 시 과금이 발생하며, 사용량 증가에 따라 운영 비용이 변동될 수 있다.</p> <p><b>대응:</b> API Key 제한, 호출량 모니터링, 캐싱 또는 결과 수 제한을 적용한다. 서비스 규모 확정 후 월별 비용 산정 기준을 별도로 확정한다.</p>                             |

## 8.2 가정사항

- 서비스 초기에는 단일 HTML 파일 기반 데모로 운영하며, API 키는 사용자가 직접 입력한다.
- 초기 데이터는 정적 파일 또는 외부 API 기반으로 관리하며, 저장 구조는 별도 데이터 설계 단계에서 결정한다.
- 추천 엔진은 RAG(검색증강) + 멀티스텝 에이전트 구조로 구현하며, LLM API를 활용한다.
- 자체 모델 학습(sLLM)은 본 범위에서 제외하며, 기성 LLM API + RAG + 에이전트 설계로 품질을 확보한다.
- 축제·계절 정보는 월·계절 단위로만 관리하여 연도별 갱신 부담과 환각 위험을 최소화한다.
- 이동 동선은 방문 순서 제안 수준으로 한정하며, 실시간 교통·항공편 최적화는 제외한다.
- WeatherAPI는 목적지 상세 화면의 현재 날씨 표시용으로 사용하며, 추천 후보 스코어링과 대체 일정 분기에는 월별 기상 경향 데이터를 사용한다.

## 9. 예산안·인력 분배·개발 기한

본 섹션은 로브 서비스의 MVP 개발을 위한 예산, 수행 인력, 개발 기간을 정의한다.

금액과 일정은 요구사항 정의 단계의 기준값이며, 외부 API 사용량, 데이터 확보 범위, Production 전환 승인 여부에 따라 조정될 수 있다.

### 9.1 예산 산정 기준

| 구분           | 산정 기준                                                             | 비용 유형         |
|--------------|-------------------------------------------------------------------|---------------|
| 초기 구축<br>비   | 기획, UI/UX, 프론트엔드, 백엔드, 데이터 구축, QA 등 개발 착수부터 최종 정리까지 필요한 일회성 작업 비용 | 고정비 또는<br>인건비 |
| 사용량<br>기반 비용 | AWS, Runpod, OpenAPI, 외부 지도·날씨 API처럼 호출량, 저장량, 실행 시간에 따라 달라지는 비용  | 변동비           |
| 운영비          | 배포 이후 모니터링, 장애 대응, 데이터 갱신, API Key 관리에 필요한 반복 비용                  | 월 운영비         |
| 미정 항목        | 인건비, 외부 API 호출량, 데이터 확보 범위가 확정되지 않은 항목은 TBD 로 표시하고 상세 설계 후 확정한다.  | 추후 산정         |



## 9.2 예산안

| 예산 구분                | 예산               | 포함 항목                                     | 반영 방향                    | 비고                |
|----------------------|------------------|-------------------------------------------|--------------------------|-------------------|
| 기획 · PM              | TBD              | 요구사항 정리, 일정 관리, 이해관계자 조율                  | 문서화 및 일정 관리 비용으로 분리      | 인건비 산정 필요         |
| UI/UX                | TBD              | 화면 설계, 사용자 흐름, 디자인 시스템                    | 데모와 MVP 범위를 구분           | 인건비 산정 필요         |
| 프론트엔드                | TBD              | 챗봇 UI, 지도, 결과 화면, 반응형 구현                  | 사용자-facing 개발 비용으로 분리    | 인건비 산정 필요         |
| 백엔드/API              | TBD              | RAG 파이프라인, 외부 API 프록시, 인증 · 인가            | 서버 구현 및 API 연동 비용으로 분리   | 인건비 산정 필요         |
| 데이터 구축               | TBD              | 소도시, 축제, 장소, 출처 데이터 정리                    | 초기 구축과 정기 갱신 비용 구분       | 데이터 범위 확정 후 산정    |
| AI 실행 (Runpod)       | \$300            | GPU 실행, 모델 서빙, 배치 작업                      | AI 실행 사용량 기반 변동비로 정의     | Runpod 사용량 기준 관리  |
| LLM/API 사용 (OpenAPI) | \$300            | LLM API, 임베딩, 벡터 검색                       | LLM · 임베딩 사용량 기반 변동비로 정의 | OpenAPI 사용량 기준 관리 |
| 외부 API               | TBD              | Google Maps, Kakao Maps, WeatherAPI 등     | 무료 한도와 과금 전환 조건 명시       | 호출량 확정 후 산정       |
| 인프라                  | 300,000원         | AWS 호스팅, DB, 스토리지, 모니터링                   | MVP와 운영 전환 비용 분리         | AWS 예산            |
| QA/검증                | TBD              | 기능 테스트, 접근 제어, 데이터 품질 검증                  | 릴리스 전 필수 검증 비용으로 정의      | 인건비 산정 필요         |
| 운영 · 유지 보수           | TBD              | 장애 대응, 데이터 갱신, API Key 관리                 | 월별 운영 비용으로 정의            | 운영 범위 확정 후 산정     |
| 확정 예산 합계             | 300,000원 + \$600 | AWS 300,000원, Runpod \$300, OpenAPI \$300 | 통화별 확정 예산 합계             | 원화와 달러 예산을 분리 관리  |

### 9.3 인력 역할 정의

| 역할          | 주요 책임                                           | MVP 기준 투입 |
|-------------|-------------------------------------------------|-----------|
| PM/기획       | 범위 관리, 요구사항 정리, 일정·리스크 관리                       | 1명        |
| UI/UX 디자이너  | 사용자 흐름, 화면 설계, 디자인 가이드                          | 1명        |
| 프론트엔드 개발자   | 챗봇 UI, 추천 결과, 지도·날씨 화면 구현                       | 1~2명      |
| 백엔드 개발자     | API, 인증·인가, 외부 API 프록시, API Key 환경 변수 관리, 운영 기능 | 1~2명      |
| AI/RAG 엔지니어 | 추천 파이프라인, RAG, 프롬프트, 평가 기준                      | 1명        |
| 데이터 담당자     | 목적지·측제 데이터 수집, 정제, 출처 관리                        | 1명        |
| QA 담당자      | 테스트 계획, 기능 검증, 권한·데이터 품질 검증                     | 0.5~1명    |
| 운영 담당자      | 배포, 모니터링, API Key 교체·만료 대응, 장애 대응               | 0.5~1명    |

#### 역할 구분

| 구분             | 정의                                                                           |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------|
| 프로젝트 수행 역할     | 본 절의 PM/기획, UI/UX 디자이너, 개발자, QA, 운영 담당자 등 실제 개발·검증·운영 준비를 수행하는 인력 역할이다.      |
| 서비스 권한 Role ID | 2. 이해관계자에서 정의한 R-USER, R-LOCAL-OPERATOR, R-ADMIN 등 서비스 접근 권한을 나타내는 사용자 역할이다. |

### 9.4 단계별 인력 분배

| 구분         | 기간                      | 핵심 투입                       | 보조 투입             | 목표                                    |
|------------|-------------------------|-----------------------------|-------------------|---------------------------------------|
| PoC        | 2026-06-01 ~ 2026-06-16 | PM/기획, UI/UX, AI/RAG        | 프론트엔드, 데이터 담당자    | 요구사항, 화면 흐름, 추천 가능성, Production 범위 검증 |
| Production | 2026-06-17 ~ 2026-07-20 | 프론트엔드, 백엔드, AI/RAG, 데이터 담당자 | PM/기획, QA, 운영 담당자 | MVP 구현, 통합 검증, 최종 문서와 운영 준비           |

## 9.5 개발 기한 및 마일스톤

| 구분         | 단계       | 기간                      | 주요 산출물                                            | 일정 의존성                |
|------------|----------|-------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------|
| PoC        | 기획 확정    | 2026-06-01 ~ 2026-06-07 | 요구사항 확정, 범위 동결, 예산·인력 기준 확정                       | 이해관계자 합의              |
| PoC        | UX/UI 설계 | 2026-06-08 ~ 2026-06-15 | 화면 흐름, 와이어프레임, 디자인 가이드                            | 요구사항 확정               |
| PoC        | 중간 보고    | 2026-06-16              | PoC 결과, 진행 현황, 예산 사용 계획, 일정 리스크, Production 범위 점검 | 기획·설계 초안 완료           |
| Production | 데이터 준비   | 2026-06-17 ~ 2026-06-24 | 초기 목적지·축제 데이터, 출처 목록, 검증 기준                       | PoC 범위 승인, 데이터 제공처 접근 |
| Production | MVP 개발   | 2026-06-25 ~ 2026-07-10 | 챗봇 UI, 추천 결과, 지도·날씨 연동, RAG 초안                    | 설계·데이터 초안             |
| Production | 통합 검증    | 2026-07-11 ~ 2026-07-17 | 기능 검증, 권한 검증, API Key 장애 폴백 검증                    | MVP 기능 완료             |
| Production | 최종 정리    | 2026-07-18 ~ 2026-07-20 | 최종 문서, 발표 가능 산출물, 운영 체크리스트                        | 검증 완료                 |

## 9.6 예산·인력·일정 관리 원칙

- AWS 인프라 예산은 300,000원으로 관리하고, Runpod과 OpenAPI는 각각 \$300 한도로 분리 관리한다.
- PoC 기간에는 구현 완성보다 추천 가능성, 화면 흐름, Production 범위 검증을 우선한다.
- Production 진행 여부와 범위는 2026-06-16 중간 보고에서 점검한다.
- 외부 API Key 승인, 데이터 확보, RAG 품질 검증이 지연되면 MVP 범위를 조정하거나 후순위 기능을 분리한다.
- 예산 사용량은 AWS 인프라, Runpod AI 실행, OpenAPI LLM/API, 외부 API 호출량을 중심으로 주기적으로 확인한다.

## 10. 변경 이력

| 버전     | 날짜         | 작성자    | 변경 내용                                                                                                       |
|--------|------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| v1.0   |            | 로브 기획팀 | 최초 작성 — 기능 요구사항, API 연동 명세, 비기능 요구사항 초안                                                                     |
| v1.1   |            | 로브 기획팀 | 6개 테마 여정 추천 도입, 계절·축제 연동 추가, RAG·멀티스텝 에이전트 기반으로 추천 엔진 정의 (규칙기반→RAG 전환), 소도시 필요 데이터 항목에 테마·계절·축제·추천 근거 정보 추가 |
| v1.2   | 2026-05-27 | 로브 기획팀 | 예산안, 인력 분배, 개발 기한 섹션 추가. PoC/Production 일정 기준 반영                                                            |
| v1.3   | 2026-05-27 | 로브 기획팀 | 지역 문화 체험, 치유·웰니스, 사계절 액티비티 확장 테마와 예산 역산·날씨 기반 직접 질의 진입점 반영                                                  |
| v1.4   | 2026-05-27 | 로브 기획팀 | Runpod \$300과 OpenAPI \$300을 AI 실행·LLM 통합 예산으로 관리하도록 예산안과 관리 원칙 수정                                          |
| v1.4.2 | 2026-05-27 | 로브 기획팀 | 인프라 300,000원 예산을 복원하고 Runpod AI 실행 \$300, OpenAPI LLM/API \$300으로 달러 예산 분리                                  |
| v1.5   | 2026-05-29 | 로브 기획팀 | 개인화 온보딩, 지도 마커 진입, 소도시 1곳 집중 일정, 월별 기상 경향 기반 추천, 숙소 검색 링크 정책, 추천 파이프라인 명세 반영                                |