252-0027

Einführung in die Programmierung

Übungen

Woche 8: Klassen, Loop-Invarianten

Joran Bühler
Departement Informatik
ETH Zürich

Slide of Shame



- **Situation:** Entscheide, ob {P} `if (b) S1 else S2` {Q} gültig ist

- **Empfohlenes Vorgehen:**
  1. Wende bekannte Regeln wie rechts gezeigt an (auf S_1 und S_2)
  2. Zeige notwendige Implikation

     $P \Longrightarrow (R_1 \wedge b) \vee (R_2 \wedge \neg b)$

Case Distinction

```
{P ⟹ (R1 ∧ b)∨(R2 ∧ ¬b)}
if (b) {
  {R1 ∧ b}
    S1;
  {Q}
} else {
  {R2 ∧ ¬b}
    S2;
  {Q}
}
```

- **Empfohlenes Vorgehen:**
  1. Wende bekannte Regeln wie rechts gezeigt an (auf S_1 und S_2)
  2. Zeige notwendige Implikationen
     1. $P \wedge b \Longrightarrow R_1$
     2. $P \wedge \neg b \Longrightarrow R_2$

```
if (b) {
  {P ∧ b}
  {R1}
    S1;
  {Q}
} else {
  {P ∧ ¬b}
  {R2}
    S2;
  {Q}
}
```

```
{ b > c }
 if (x > b) {
     a = x;
} else {
     a = b;
}
{ a > c }
```

Timed Bonus:

Aufgabe 1: Wortschnecken

Implementieren Sie die Methode `getWord(char[][] chars)` in der Klasse `Words`, die aus einem zweidimensionalen Array von Zeichen (Parameter `chars`) ein Wort bzw. einen Satz bildet, indem die Zeichen in Schneckenform (spiralförmig) ausgelesen werden. Der Lesestart erfolgt oben links (bei Index [0,0]). Die Leserichtung verläuft zunächst nach rechts, dann nach unten, anschliessend nach links, dann nach oben, und so weiter, bis alle Zeichen verarbeitet sind. Das Ergebnis wird als `String` zurückgegeben.





Abbildung 1: Beispiel für ein Eingabe-Array mit Zeichen.

Meine Lösung:

```java
public static String getWord(char[][] chars) {
    //Achtet auf die Reihenfolge; so gibt es keine Exceptions
    if (chars == null || chars.length == 0 || chars[0] == null || chars[0].length == 0) {
        return "Ungueltig";
    }
    int rows = chars.length;
    int cols = chars[0].length;

    for (char[] row : chars) {
        if (row == null || row.length != cols) {
            return "Ungueltig";
        }
    }
```


```
while (top <= bottom && left <= right) {
    //top row, left to right
    for (int i = left; i <= right; i++) {
        res += chars[top][i];}
    top++;
    //right col, top to bottom
    for (int i = top; i <= bottom; i++) {
        res += chars[i][right];}
    right--;
    //bottom row, right to left
    if (top <= bottom) { //wird benötigt, da wir hier fertig sein können
        for (int i = right; i >= left; i--) {
            res += chars[bottom][i];}
        bottom--;
    }
    //left col, bottom up
    if (left <= right) {
        for (int i = bottom; i>=top; i--){
            res += chars[i][left];}
        left++;
    }
}
return res;
```



Klassen

Klassen und Objekte – Allgemein

- Eine *Klasse* ist die Vorlage (Schablone, Bauplan), die alle *Objekte* dieses (Klassen-)Typs beschreibt
  - Objekte werden gemäss dieser Vorlage erschaffen
  - *Attribute* beschreiben den möglichen Zustandsraum
  - *Methoden* (später) beschreiben Funktionalität




```
// Vorlage
public class Name {
   type1 attrName1;
   type2 attrName2;
   …
}
```

```
// Instanzen
Name n1 = new Name();
Name n2 = new Name();
…
```

Klassen und Objekte – Allgemein

- Eine *Klasse* ist die Vorlage (Schablone, Bauplan), die alle *Objekte* dieses (Klassen-)Typs beschreibt
- Objekte müssen erzeugt werden, bevor mit ihnen gearbeitet werden kann
  - Üblicherweise mittels `new ClassName(…)`
  - Alternativ mittels Literalen (Strings, Arrays)
    - `String name = "Ravi";`
    - `double[] grades = {4.0, 5.5, 5.0, 3.75};`

Probleme Lösen: Zeitspanne

In dieser Aufgabe wollen wir eine Klasse Zeitspanne erstellen. Objekte dieser Klasse speichern eine Zeitdauer (z.B. 3 Stunden, 45 Minuten) und geben diese auf Anfrage zurück.

1. Erstellen Sie die Klasse Zeitspanne. Diese Klasse erstellt Objekte welche eine Zeitspanne darstellen (in Stunden und Minuten, Sekunden sind nicht verlangt).
2. Erstellen Sie passende Methoden für diese Klasse. Wir sollten die Zeitspanne verändern können (setzen auf einen beliebigen (sinnvollen) Wert, addieren und subtrahieren), sie in Minuten zurückgeben können und drucken können.
3. Schreiben Sie nun eine Methode 'isMoreThan()', die eine zweite Zeitspanne als Argument nimmt und es ermöglicht zwei Zeitspannen zu vergleichen.

```java
public class Zeitspanne {
    public int minutes;
    public int hours;
}
```

1. Erstellen Sie die Klasse Zeitspanne. Diese Klasse erstellt Objekte welche eine Zeitspanne darstellen (in Stunden und Minuten. Sekunden sind nicht verlangt).

```java
public class Zeitspanne {
    public int minutes;
    public int hours;
}
```

Ist nicht notwendig…

94 Minuten ≙ 1 Stunde und 34 Minuten

1. Erstellen Sie die Klasse Zeitspanne. Diese Klasse erstellt Objekte welche eine Zeitspanne darstellen (in Stunden und Minuten. Sekunden sind nicht verlangt).

```java
public class Zeitspanne {
    public int minutes;
}
```

Attribute sollen private sein!

Access auf Attribute über Getter / Setter Methoden.

```java
public class Zeitspanne {
    private int minutes;

    // Getter Methoden
    public int getTimeInMin() {
        return this.minutes;
    }

    public int getFullHours() {
        return this.minutes / 60;
    }

}
```



Ein Benutzer würde sicherlich auch die Anzahl Stunden wissen wollen.

```java
public class Zeitspanne {
    private int minutes;

    // Getter Methoden
    public int getTimeInMin() {
        return this.minutes;
    }

    public int getFullHours() {
        return this.minutes / 60;
    }

}
```

```
(…)
    public int getFullHours() {
        return this.minutes / 60;
    }

    // Setter Methoden
    public void setMinutes(int minutes) {
        this.minutes = minutes;
    }

}
```

Soll ein Benutzer (indirect) Zugriff auf das `minutes` Attribut haben?

Hier: Ja

Dies ist aber oft nicht der Fall!

2. Erstellen Sie passende Methoden für diese Klasse. Wir sollten die Zeitspanne verändern können (setzen auf einen beliebigen (sinnvollen) Wert, addieren und subtrahieren), sie in Minuten zurückgeben können und drucken können. Wenn der user unpassende

```
(…)
    // Setter Methoden
    public void setMinutes(int minutes) {
        this.minutes = minutes;
    }

    public void setTime(int hours, int minutes) {
        this.minutes = hours * 60 + minutes;
    }
}
```

Benutzer sollten nicht Zeiteinheiten von Stunden und Minuten in Minuten umwandeln müssen.

Wir geben dem Benutzer eine Methode.

```
(…)
    // Setter Methoden
    public void setMinutes(int minutes) {
        this.minutes = minutes;
    }

    public void setTime(int hours, int minutes) {
        this.minutes = hours * 60 + minutes;
    }
}
```

Methoden für **jede** Klasse:

- ❑ Konstruktoren
- ❑ toString Methode

Später mehr…

```java
public class Zeitspanne {
    private int minutes;

    public Zeitspanne() {
        this.minutes = 0;
    }

    public Zeitspanne(int hours, int minutes) {
        this.minutes = minutes + hours * 60;
    }

(…)
}
```

Konstruktoren:

- ❑ Default Konstruktor
- ❑ Explizite Konstruktoren (parametrisiert oder parameterlos)

```java
public class Zeitspanne {
    private int minutes;
(…)
    public Zeitspanne(int hours, int minutes) {
        this.minutes = minutes + hours * 60;
    }

    public Zeitspanne(int minutes) {
        this.minutes = minutes;
    }

    public Zeitspanne(Zeitspanne other) {
        this.minutes = other.minutes;
    }
(…)
}
```

Konstruktoren:

- ❑ Default Konstruktor
- ❑ Explizite Konstruktoren (parametrisiert oder parameterlos)
- ❑ Copy Konstruktor



Wieso?

Wir erstellen ein Objekt mit einem anderen Objekt als Vorlage.

```java
public class Zeitspanne {
    private int minutes;
(…)
    public Zeitspanne(int hours, int minutes) {
        this.minutes = minutes + hours * 60;
    }

    public Zeitspanne(int minutes) {
        this.minutes = minutes;
    }

    public Zeitspanne(Zeitspanne other) {
        this.minutes = other.minutes;
    }
(…)
}
```

Konstruktoren:

- ❑ Default Konstruktor
- ❑ Explizite Konstruktoren (parametrisiert oder parameterlos)
- ❑ Copy Konstruktor

Existiert immer, ausser man schreibt einen eigenen Konstruktor.

```
public class Zeitspanne {
    private int minutes;
(…)
    public Zeitspanne(int hours, int minutes) {
        this.minutes = minutes + hours * 60;
    }

    public Zeitspanne(int minutes) {
        this.minutes = minutes;
    }

    public Zeitspanne(Zeitspanne other) {
        this.minutes = other.minutes;
    }
(…)
}
```

Etwas unschön…

```java
public class Zeitspanne {
    private int minutes;
    public Zeitspanne(int minutes) {
        this.minutes = minutes;
    }
    public Zeitspanne() {
        this(0) ;
    }
    public Zeitspanne(int hours, int minutes) {
        this(minutes + hours * 60);
    }
    public Zeitspanne(Zeitspanne other) {
        this(other.minutes);
    }
(…)
}
```



Einen parametrisierten Konstruktor.
Alle anderen Konstruktoren rufen diesen auf.

```
public class Zeitspanne {
    private int minutes;
    public Zeitspanne(int minutes) {
        this.minutes = minutes;
    }
    public Zeitspanne() {
        this(0) ;
    }
    public Zeitspanne(int hours, int minutes) {
        this(minutes + hours * 60);
    }
    public Zeitspanne(Zeitspanne other) {
        this(other.minutes);
    }
(…)
}
```

```java
public class Zeitspanne {
(…)
    public void setTime(int hours, int minutes) {
        this.minutes = hours * 60 + minutes;
    }

    public String toString() {
        int hours = this.minutes / 60;
        int minutes = this.minutes % 60;

        return hours + ":" + minutes;
    }
}
```

Methoden für **jede** Klasse:

- ❑ Konstruktoren
- ❑ toString Methode

Statische Methoden:

```
public class Zeitspanne {
(…)
    public static int getMinutes(int hours, int minutes) {
        return hours * 60 + minutes;
    }
    public Zeitspanne(int hours, int minutes) {
        this(minutes + hours * 60);
    }
    public void setTime(int hours, int minutes) {
        this.minutes = hours * 60 + minutes;
    }

}
```

Repetitive Rechnung!
Note: sie ist Unabhängig vom Objekt

Wir schreiben eine statische Methode!

Statische Methoden:

```
public class Zeitspanne {
(…)
    public static int getMinutes(int hours, int minutes) {
        return hours * 60 + minutes;
    }
    public Zeitspanne(int hours, int minutes) {
        this(getMinutes(hours, minutes));
    }
    public void setTime(int hours, int minutes) {
        this.minutes = getMinutes(hours, minutes);
    }

}
```

```java
public class Zeitspanne {
(…)
    public void addTime(int hours, int minutes) {
        this.minutes += getMinutes(hours, minutes);
    }

    public void subTime(int hours, int minutes) {
        this.minutes -= getMinutes(hours, minutes);
    }
}
```

2. Erstellen Sie passende Methoden für diese Klasse. Wir sollten die Zeitspanne verändern können (setzen auf einen beliebigen (sinnvollen) Wert, addieren und subtrahieren), sie in Minuten zurückgeben können und drucken können. Wenn der user unpassende

```java
public class Zeitspanne {
(…)
    public void addTime(int hours, int minutes) {
        this.minutes += getMinutes(hours, minutes);
    }

    public void subTime(int hours, int minutes) {
        this.minutes -= getMinutes(hours, minutes);
    }
}
```

Was wenn die `minutes` negativ werden würden?

Jetzt: `boolean` Rückgabewert, der sagt, ob die Operation erfolgreich war.

Später: Exceptions / Errors

2. Erstellen Sie passende Methoden für diese Klasse. Wir sollten die Zeitspanne verändern können (setzen auf einen beliebigen (sinnvollen) Wert, addieren und subtrahieren), sie in Minuten zurückgeben können und drucken können. Wenn der user unpassende

```java
public class Zeitspanne {
(…)
    public void addTime(int hours, int minutes) {
        this.minutes += getMinutes(hours, minutes);
    }
    public boolean subTime(int hours, int minutes) {
        int minutesToSub = getMinutes(hours, minutes);
        if(this.minutes >= minutesToSub) {
            this.minutes -= minutesToSub;
            return true;
        }
        return false;
    }
```

Jetzt: boolean Rückgabewert, der sagt, ob die Operation erfolgreich war.

Später: Exceptions / Errors

2. Erstellen Sie passende Methoden für diese Klasse. Wir sollten die Zeitspanne verändern können (setzen auf einen beliebigen (sinnvollen) Wert, addieren und subtrahieren), sie in Minuten zurückgeben können und drucken können. Wenn der user unpassende

```java
public class Zeitspanne {
(…)
    public boolean isMoreThan(Zeitspanne other) {
        return this.getTimeInMin() > other.getTimeInMin();
    }

}
```

3. Schreiben Sie nun eine Methode ‘isMoreThan()‘, die eine zweite Zeitspanne als Argument nimmt und es ermöglicht zwei Zeitspannen zu vergleichen.

StackOverflow Error

```java
public class Factorial {

    public static int factorial(int n) {
        return n * factorial(n - 1);
    }

}
```

Szenario: Du sollst die Methode `factorial(int n)` schreiben, welche $n!$ berechnen soll.

1. **Du kennst die Formel für $n!$ und implementierst die Methode.**

2. **Du führst die Methode aus und siehst folgendes:**



```
Exception in thread "main" java.lang.StackOverflowError
        at TestingStuff/module.Factorial.factorial(Factorial.java:5)
        at TestingStuff/module.Factorial.factorial(Factorial.java:5)
        at TestingStuff/module.Factorial.factorial(Factorial.java:5)
        at TestingStuff/module.Factorial.factorial(Factorial.java:5)
        at TestingStuff/module.Factorial.factorial(Factorial.java:5)
        at TestingStuff/module.Factorial.factorial(Factorial.java:5)
        at TestingStuff/module.Factorial.factorial(Factorial.java:5)
        at TestingStuff/module.Factorial.factorial(Factorial.java:5)
        at TestingStuff/module.Factorial.factorial(Factorial.java:5)
        at TestingStuff/module.Factorial.factorial(Factorial.java:5)
        at TestingStuff/module.Factorial.factorial(Factorial.java:5)
        at TestingStuff/module.Factorial.factorial(Factorial.java:5)
        at TestingStuff/module.Factorial.factorial(Factorial.java:5)
        at TestingStuff/module.Factorial.factorial(Factorial.java:5)
        at TestingStuff/module.Factorial.factorial(Factorial.java:5)
```

```java
public class Factorial {

    public static int factorial(int n) {
        return n * factorial(n - 1);
    }

}
```

Szenario: Du sollst die Methode `factorial(int n)` schreiben, welche $n!$ berechnen soll.

1. **Du kennst die Formel für $n!$ und implementierst die Methode.**

2. **Du führst die Methode aus und siehst folgendes:** `Exception in thread "main" java.lang.StackOverflowError`

3. **Was macht man jetzt?**

- **Base Case vergessen?**

```java
public class Factorial {

    public static int factorial(int n) {
        if(n == 0) {
            return 1;
        }
        return n * factorial(n - 1);
    }
}
```

Szenario: Du sollst die Methode `factorial(int n)` schreiben, welche $n!$ berechnen soll.

1. **Du kennst die Formel für $n!$ und implementierst die Methode.**

2. **Du führst die Methode aus und siehst folgendes:** `Exception in thread "main" java.lang.StackOverflowError`

3. **Was macht man jetzt?**

- **Base Case vergessen?** Hier ja!

- **Oft werden aber zu viele Methoden generiert!** Dann muss man sich überlegen, wie man gewisse Methodenaufrufe in der Rekursion verhindern kann.

Loop - Invarianten

```java
public int compute(int a, int b) {
    // Precondition:  a >= 0
    int x;
    int res;

    x = a;
    res = b;
    // Loop-Invariante: ??
    while (x > 0) {
      x = x - 1;
      res = res + 1;
    }
    // Postcondition:  res == a + b
    return res;
}
```

Wir wollen das folgende Hoare Triple beweisen:

```
{ Precondition }
  while ( Condition ) { Body };
{ Postcondition }
```

```
public int compute(int a, int b) {
    // Precondition:  a >= 0
    int x;
    int res;

    x = a;
    res = b;
    // Loop-Invariante: ??
    while (x > 0) {
      x = x - 1;
      res = res + 1;
    }
    // Postcondition:  res == a + b
    return res;
}
```

Wir wollen das folgende Hoare Triple beweisen:

```
{ Precondition }
  while ( Condition ) { Body };
{ Postcondition }
```

Loop-Invarianten

1. Die Loop-Invariante ist **vor der Schleife** erfüllt.

2. Die Loop-Invariante ist **nach jeder Ausführung** des while – body erfüllt.

3. Die Loop-Invariante ist **nach der Schleife** erfüllt.

```
public int compute(int a, int b) {
    // Precondition:  a >= 0
    int x;
    int res;

    x = a;
    res = b;
    // Loop-Invariante: ??
    while (x > 0) {
      x = x - 1;
      res = res + 1;
    }
    // Postcondition:  res == a + b
    return res;
}
```

Wir wollen das folgende Hoare Triple beweisen:

{ Precondition }
  while (Condition) { Body };
{ Postcondition }

Dies können wir tun, falls eine Invariante existiert, für welche folgendes gilt:

1. Precondition ⇒ Invariante

2. { Condition ∧ Invariante }
   Body;
   { Invariante } ist ein valides Tripel.

3. ¬ Condition ∧ Invariante ⇒ Postcondition

```
public int compute(int a, int b) {
    // Precondition:  a >= 0
    int x;
    int res;

    x = a;
    res = b;
    // Loop-Invariante: ??
    while (x > 0) {
      x = x - 1;
      res = res + 1;
    }
    // Postcondition:  res == a + b
    return res;
}
```

Herleitungsbeispiel mit Tabelle

Iteration	res	x

```
public int compute(int a, int b) {
    // Precondition:  a >= 0
    int x;
    int res;

    x = a;
    res = b;
    // Loop-Invariante: ??
    while (x > 0) {
      x = x - 1;
      res = res + 1;
    }
    // Postcondition:  res == a + b
    return res;
}
```

Herleitungsbeispiel mit Tabelle

Iteration	res	x
0	b	a

```
public int compute(int a, int b) {
    // Precondition:  a >= 0
    int x;
    int res;

    x = a;
    res = b;
    // Loop-Invariante: ??
    while (x > 0) {
      x = x - 1;
      res = res + 1;
    }
    // Postcondition:  res == a + b
    return res;
}
```

Herleitungsbeispiel mit Tabelle

Iteration	res	x
0	b	a
1	b + 1	a - 1

```
public int compute(int a, int b) {
    // Precondition:  a >= 0
    int x;
    int res;

    x = a;
    res = b;
    // Loop-Invariante: ??
    while (x > 0) {
      x = x - 1;
      res = res + 1;
    }
    // Postcondition:  res == a + b
    return res;
}
```

Herleitungsbeispiel mit Tabelle

Iteration	res	x
0	b	a
1	b + 1	a - 1
2	b + 2	a - 2

```
public int compute(int a, int b) {
    // Precondition:  a >= 0
    int x;
    int res;

    x = a;
    res = b;
    // Loop-Invariante: ??
    while (x > 0) {
      x = x - 1;
      res = res + 1;
    }
    // Postcondition:  res == a + b
    return res;
}
```

Herleitungsbeispiel mit Tabelle

Iteration	res	x
0	b	a
1	b + 1	a - 1
2	b + 2	a - 2
3	b + 3	a - 3

```
public int compute(int a, int b) {
    // Precondition:  a >= 0
    int x;
    int res;

    x = a;
    res = b;
    // Loop-Invariante: ??
    while (x > 0) {
      x = x - 1;
      res = res + 1;
    }
    // Postcondition:  res == a + b
    return res;
}
```

Herleitungsbeispiel mit Tabelle

Iteration	res	x
0	b	a
1	b + 1	a - 1
2	b + 2	a - 2
3	b + 3	a - 3
…	…	…

```
public int compute(int a, int b) {
    // Precondition:  a >= 0
    int x;
    int res;

    x = a;
    res = b;
    // Loop-Invariante: ??
    while (x > 0) {
      x = x - 1;
      res = res + 1;
    }
    // Postcondition:  res == a + b
    return res;
}
```

Herleitungsbeispiel mit Tabelle

Iteration	res	x
0	b	a
1	b + 1	a - 1
2	b + 2	a - 2
3	b + 3	a - 3
…	…	…
i	b + i	a - i

```
public int compute(int a, int b) {
    // Precondition:  a >= 0
    int x;
    int res;

    x = a;
    res = b;
    // Loop-Invariante: ??
    while (x > 0) {
      x = x - 1;
      res = res + 1;
    }
    // Postcondition:  res == a + b
    return res;
}
```

Herleitungsbeispiel mit Tabelle

Iteration	res	x
0	b	a
1	b + 1	a - 1
2	b + 2	a - 2
3	b + 3	a - 3
…	…	…
i	b + i	a - i

LI: res == b + a - x

```
public int compute(int a, int b) {
    // Precondition:  a >= 0
    int x;
    int res;

    x = a;
    res = b;
    // Loop-Invariante: ??
    while (x > 0) {
      x = x - 1;
      res = res + 1;
    }
    // Postcondition:  res == a + b
    return res;
}
```

1. Precondition ⇒ Invariante
2. { Condition ∧ Invariante }
   Body;
   { Invariante } ist ein valides Tripel.
3. ¬ Condition ∧ Invariante ⇒ Postcondition

LI: res == b + a - x

Reicht das?

```
public int compute(int a, int b) {
    // Precondition:  a >= 0
    int x;
    int res;

    x = a;
    res = b;
    // Loop-Invariante: ??
    while (x > 0) {
      x = x - 1;
      res = res + 1;
    }
    // Postcondition:  res == a + b
    return res;
}
```

1. Precondition ⇒ Invariante ✓
2. { Condition ∧ Invariante }
   Body;
   { Invariante } ist ein valides Tripel. ✓
3. ¬ Condition ∧ Invariante ⇒ Postcondition ✗

LI: res == b + a - x

Reicht das?

```
public int compute(int a, int b) {
    // Precondition:  a >= 0
    int x;
    int res;

    x = a;
    res = b;
    // Loop-Invariante: ??
    while (x > 0) {
      x = x - 1;
      res = res + 1;
    }
    // Postcondition:  res == a + b
    return res;
}
```

1. Precondition ⇒ Invariante ✓
2. { Condition ∧ Invariante }
   Body;
   { Invariante } ist ein valides Tripel. ✓
3. ¬ Condition ∧ Invariante ⇒ Postcondition ✓

```
res == b + a - x && x >= 0
```

Beispiel 2

```java
public static int factorial(int n) {
    // Precondition: n >= 0
    int counter;
    int result;

    counter = n;
    result = 1;
    // Loop-Invariante: ??
    while (counter > 0) {
        result = result * counter;
        counter = counter - 1;
    }

    // Postcondition: result = n!
    return result;
}
```

Herleitungsbeispiel mit Tabelle

Iteration	result	counter

```java
public static int factorial(int n) {
    // Precondition: n >= 0
    int counter;
    int result;

    counter = n;
    result = 1;
    // Loop-Invariante: ??
    while (counter > 0) {
        result = result * counter;
        counter = counter - 1;
    }

    // Postcondition: result = n!
    return result;
}
```

Herleitungsbeispiel mit Tabelle

Iteration	result	counter
0	1	n

```java
public static int factorial(int n) {
    // Precondition: n >= 0
    int counter;
    int result;

    counter = n;
    result = 1;
    // Loop-Invariante: ??
    while (counter > 0) {
        result = result * counter;
        counter = counter - 1;
    }

    // Postcondition: result = n!
    return result;
}
```

Herleitungsbeispiel mit Tabelle

Iteration	result	counter
0	1	n
1	n	n – 1

```java
public static int factorial(int n) {
    // Precondition: n >= 0
    int counter;
    int result;

    counter = n;
    result = 1;
    // Loop-Invariante: ??
    while (counter > 0) {
        result = result * counter;
        counter = counter - 1;
    }

    // Postcondition: result = n!
    return result;
}
```

Herleitungsbeispiel mit Tabelle

Iteration	result	counter
0	1	n
1	n	n – 1
2	n * (n – 1)	n – 2

```java
public static int factorial(int n) {
    // Precondition: n >= 0
    int counter;
    int result;

    counter = n;
    result = 1;
    // Loop-Invariante: ??
    while (counter > 0) {
        result = result * counter;
        counter = counter - 1;
    }

    // Postcondition: result = n!
    return result;
}
```

Herleitungsbeispiel mit Tabelle

Iteration	result	counter
0	1	n
1	n	n – 1
2	n * (n – 1)	n – 2
3	…	n – 3

```java
public static int factorial(int n) {
    // Precondition: n >= 0
    int counter;
    int result;

    counter = n;
    result = 1;
    // Loop-Invariante: ??
    while (counter > 0) {
        result = result * counter;
        counter = counter - 1;
    }

    // Postcondition: result = n!
    return result;
}
```

Herleitungsbeispiel mit Tabelle

Iteration	result	counter
0	1	n
1	n	n – 1
2	n * (n – 1)	n – 2
3	…	n – 3
…	…	…

```java
public static int factorial(int n) {
    // Precondition: n >= 0
    int counter;
    int result;

    counter = n;
    result = 1;
    // Loop-Invariante: ??
    while (counter > 0) {
        result = result * counter;
        counter = counter - 1;
    }

    // Postcondition: result = n!
    return result;
}
```

Herleitungsbeispiel mit Tabelle

Iteration	result	counter
0	1	n
1	n	n – 1
2	n * (n – 1)	n – 2
3	…	n – 3
…	…	…
i	n! / (n – i)!	n – i

```java
public static int factorial(int n) {
    // Precondition: n >= 0
    int counter;
    int result;

    counter = n;
    result = 1;
    // Loop-Invariante: ??
    while (counter > 0) {
        result = result * counter;
        counter = counter - 1;
    }

    // Postcondition: result = n!
    return result;
}
```

Herleitungsbeispiel mit Tabelle

Iteration	result	counter
0	1	n
1	n	n – 1
2	n * (n – 1)	n – 2
3	…	n – 3
…	…	…
i	n! / (n – i)!	n – i

LI: result == n! / counter!

```java
public static int factorial(int n) {
    // Precondition: n >= 0
    int counter;
    int result;

    counter = n;
    result = 1;
    // Loop-Invariante: ??
    while (counter > 0) {
        result = result * counter;
        counter = counter - 1;
    }

    // Postcondition: result = n!
    return result;
}
```

1. Precondition ⇒ Invariante ✓

2. { Condition ∧ Invariante }
   Body;
   { Invariante } ist ein valides Tripel. ✓

3. ¬ Condition ∧ Invariante ⇒ Postcondition ✗

LI: result == n! / counter!

Reicht das?

```
public static int factorial(int n) {
    // Precondition: n >= 0
    int counter;
    int result;

    counter = n;
    result = 1;
    // Loop-Invariante: ??
    while (counter > 0) {
        result = result * counter;
        counter = counter - 1;
    }

    // Postcondition: result = n!
    return result;
}
```

1. Precondition ⇒ Invariante ✓
2. { Condition ∧ Invariante }
   Body;
   { Invariante } ist ein valides Tripel. ✓
3. ¬ Condition ∧ Invariante ⇒ Postcondition ✓

LI: result == n! / counter! && counter >= 0

Rezept für Loop-Invarianten

Es gibt keine perfekten Rezepte!



- Loop-Invarianten richtig lösen können ist eine **Frage der Übung**.
- Das folgende Rezept hat sich in der Vergangenheit als nützlich erwiesen.

```
public int compute(int n, int k){
    // Precondition: n >= 0
    int i = 0;
    int result = 1;

    // Loop-Invariante: ??
    while (i < n) {
        result = result * k;
        i = i + 1;
    }
    // Postcondition result == k^n
    return result;
}
```

1. **Loop Condition und Terminierung kombinieren.**

$$\{i <= n\}$$

2. **Postcondition und Loop Body kombinieren.**

$$\{result == k^n\} \rightarrow \{result == k^i\}$$

3. **Conditions wegen benutzter Methoden oder nötigen Vorbedingungen.**

$$\{n \geq 0\}$$

```
{ i <= n && result == k^i && n >= 0}
```

Erklärungsvideo:

- https://eprog23.wixstudio.io/hs23/videos

- Meine TA
- Sehr gute Erklärungen, auch zu Invarianten



Kahoot

https://create.kahoot.it/share/u8-eprog-25-klassen-basics-loop-invarianten/0941ad27-5d84-4aff-884f-4e0f52d6b607

Vorbesprechung

Aufgabe 1: Close Neighbors



Schreiben Sie ein Programm, welches für eine sortierte Folge X von `int`-Werten $(x_1, x_2, \ldots, x_n)$ und einen `int`-Wert `key` die drei unterschiedlichen Elemente x_a, x_b und x_c aus X zurückgibt, die dem Wert `key` am nächsten sind. Für x_a, x_b und x_c muss gelten, dass $|\texttt{key} - x_a| \leq |\texttt{key} - x_b| \leq |\texttt{key} - x_c| \leq |\texttt{key} - x_i|$ für alle $i \neq a, b, c$ und dass $x_a \neq x_b \neq x_c \neq x_a$. Wenn die drei Werte nicht eindeutig bestimmt sind, dann ist jede Lösung zugelassen, die die obige Bedingung erfüllt.

Beispiele:
Die nächsten Nachbarn für `key == 5` in $(1, 4, 5, 7, 9, 10)$ sind $5, 4, 7$.
Die nächsten Nachbarn für `key == 5` in $(1, 4, 5, 6, 9, 10)$ sind $5, 4, 6$ oder $5, 6, 4$.
Die nächsten Nachbarn für `key == 10` in $(1, 4, 5, 6, 9, 10)$ sind $10, 9, 6$.

Implementieren Sie die Berechnung in der Methode `int[] neighbor(int[] sequence, int key)`, welche sich in der Klasse `Neighbor` befindet. Die Deklaration der Methode ist bereits vorgegeben. Sie können davon ausgehen, dass das Argument `sequence` nicht `null` ist, sortiert ist, nur unterschiedliche Elemente enthält, und mindestens drei Elemente enthält. Denken Sie daran, dass der Wert `key` nicht unbedingt in der Folge X auftritt. Sie dürfen das Eingabearray `input` nicht ändern.

In der `main` Methode der Klasse `Neighbor` finden Sie die oberen Beispiele als kleine Tests, welche Beispiel-Aufrufe zur `neighbor`-Methode machen und welche Sie als Grundlage für weitere Tests verwenden können. In der Datei `NeighborTest.java` geben wir die gleichen Tests zusätzlich auch als JUnit Test zur Verfügung. Sie können diese ebenfalls nach belieben ändern. Es wird *nicht* erwartet, dass Sie für diese Aufgabe den JUnit Test verwenden.

Aufgabe 2: Loop-Invariante



1. Gegeben sind die Precondition und Postcondition für das folgend[illegible]m

```
public int compute(int n) {
    // Precondition:  n >= 0
    int x;
    int res;

     x = 0;
    res = x;

    // Loop Invariante:
    while (x <= n) {
        res = res + x;
        x = x + 1;
    }
    // Postcondition:  res == ((n + 1) * n) / 2
    return res;
}
```

Schreiben Sie die Loop Invariante in die Datei “LoopInvariante.txt”.

Aufgabe 2: Loop-Invariante



2. Gegeben sind die Precondition und Postcondition für das folgend[illegible]am.

```
public int compute(int a, int b) {
    // Precondition:  a >= 0
    int x;
    int res;

    x = 0;
    res = b;

    // Loop Invariante:
    while (x < a) {
        res = res - 1;
        x = x + 1;
    }
    // Postcondition:  res == b - a
    return res;
}
```

Schreiben Sie die Loop Invariante in die Datei “LoopInvariante.txt”.



Aufgabe 3: Bills

In dieser Aufgabe sollen Sie einen Teil des Systems implementieren, das für den lokalen Stromversorger die Rechnungen erstellt.

Vervollständigen Sie die `process`-Methode in der Klasse `Bills`. Die Methode hat zwei Argumente: einen `Scanner`, von dem Sie den Inhalt der Eingabedatei lesen sollen, und einen `PrintStream`, in welchen Sie die unten beschriebenen Informationen schreiben.

Ihr Programm muss nur korrekt formatierte Eingabedateien unterstützen. Ein Beispiel einer solchen Datei finden Sie im Projekt unter dem Namen "Data.txt". Exceptions im Zusammenhang mit Ein- und Ausgabe können Sie ignorieren.

Eine valide Eingabedatei enthält Zeilen, die entweder einen Tarif oder den Stromverbrauch eines Kunden beschreiben. Der Verbrauch eines Kunden ist niemals grösser als 100000 Kilowattstunden.

Eine Tarifbeschreibung hat folgendes Format:

$$\texttt{Tarif}\,␣\,n\,␣\,l_1\,␣\,p_1\,\ldots\,l_n\,␣\,p_n$$

Aufgabe 3: Bills

Files werden noch genauer besprochen!

- Ihr werdet nur mit einem **`PrintStream`**-Objekt interagieren müssen mittels der Methode **`println`**.
- Mit **`println`** könnt ihr analog wie bei **`System.out`** eine neue Zeile erstellen.
- Hier wird die neue Zeile nicht in der Konsole erstellt, sondern in der entsprechenden Datei.

Aufgabe 3: Bills

Folgendes gilt für die Parameter:

- `Tarif` (so geschrieben) ist ein Keyword, das angibt, dass diese Zeile einen Tarif beschreibt.
- n is eine positive ganze Zahl, welche die Anzahl der Kilowattstunden-Intervalle angibt, für die jeweils ein Strompreis festgelegt ist.
- Auf n folgt eine Folge von n Paaren von ganzen Zahlen ($l_1 \sqcup p_1 \ldots l_n \sqcup p_n$). Die erste Zahl eines Paares gibt die Obergrenze des Intervalls an und die zweite den Preis für den Verbrauch in diesem Intervall; für ein i mit $1 \leq i \leq n$, ist l_i also der Verbrauch (in Kilowattstunden), bis zu welchem der Strompreis p_i (in Rappen pro Kilowattstunde) in Rechnung gestellt wird ($l_i > 0$ und $p_i \geq 0$). Die Paare sind jeweils mit einem Whitespace voneinander getrennt (und l_i und p_i jeweils voneinander auch).

Hier sind einige Beispiele für Tarifbeschreibungen:

1. `Tarif 1 100000 30`
   Es gibt ein Intervall. Für jede Kilowattstunde muss 30 Rappen bezahlt werden.
2. `Tarif 2 1000 10 100000 30`
   Es gibt zwei Intervalle. Die ersten 1000 Kilowattstunden kosten 10 Rappen pro Kilowattstunde. Der Rest kostet 30 Rappen pro Kilowattstunde.
3. `Tarif 3 100 40 1000 10 100000 30`
   Es gibt drei Intervalle. Die ersten 100 Kilowattstunden kosten 40 Rappen pro Kilowattstunde. Die nächsten 1000 Kilowattstunden kosten 10 Rappen pro Kilowattstunde. Der Rest kostet 30 Rappen pro Kilowattstunde.

Wenn ein Kunde im Jahr 2000 Kilowattstunden verbraucht, so beträgt die Rechung für das erste Beispiel 600 Franken, im zweiten Beispiel 400 Franken und 410 Franken im dritten.

Aufgabe 3: Bills

Hierbei gilt für die Parameter:

- ID ist eine positive ganze Zahl.
- v_{q_1} ist eine ganze Zahl, die den Verbrauch im ersten Quartal in Kilowattstunden angibt ($v_{q_1} \geq 0$).
- v_{q_2} ist eine ganze Zahl, die den Verbrauch im zweiten Quartal in Kilowattstunden angibt ($v_{q_2} \geq 0$).
- v_{q_3} ist eine ganze Zahl, die den Verbrauch im dritten Quartal in Kilowattstunden angibt ($v_{q_3} \geq 0$).
- v_{q_4} ist eine ganze Zahl, die den Verbrauch im vierten Quartal in Kilowattstunden angibt ($v_{q_4} \geq 0$).

Hier ist ein Beispiel für eine Verbrauchbeschreibung:

```
115 0 0 0 2000
```

Der Kunde mit ID 115 hat nur im vierten Quartal Strom verbraucht. Da waren es 2000 Kilowattstunden.

Ein einmal gelesener Tarif wird für alle Kunden angewendet, die nach dieser Tarifinformation in der Eingabedatei erscheinen. Wenn ein neuer Tarif erscheint, dann gilt dieser bis auf Weiteres für die nachfolgenden Kunden. Sie können davon ausgehen, dass eine Kunden-ID nur einmal in der Eingabedatei vorkommen kann und dass die erste Zeile der Eingabedatei eine Tarifbeschreibung ist.

Aufgabe 3: Bills

Die Methode `process` soll die Eingabedatei verarbeiten und für jeden Kunden eine Zeile

$$ID _ b$$

in den `PrintStream` schreiben, der der `process`-Methode in `output` übergeben wird. *ID* ist die ID des Kunden (`int`) und *b* ist eine **ganze** Zahl, die die jeweilige Rechnung für den Jahresverbrauch **in Franken** angibt. (Zuerst muss der Jahresverbrauch berechnet werden, dann kann der entsprechende Tarif angewendet werden.) Berechnen Sie den Rechnungsbetrag und runden Sie das Resultat anschliessend (vor der Ausgabe, aber nach den Berechnungen) auf die nächste ganze Zahl. Sie können hierfür die Methode `Math.round(double a)` verwenden. Die Ausgabe darf keine weiteren Zeichen enthalten. Sie können den Betrag so ausgeben, wie er von der `println`-Anweisung herausgegeben wird, d.h. Sie brauchen das Ergebnis nicht zu formatieren.

In der Datei "BillsTest.java" finden Sie einen einfachen Test, um das Format Ihres Outputs zu testen.

Tipp: Sie können die Aufgabe ohne weitere Vorgaben implementieren. Wir empfehlen, dass Sie sich überlegen, was sinnvolle Klassen sein könnten und was für Teilaufgaben (die dann als Methode implementiert werden können) zweckmässig sind. Sie können, wie bereits gesehen, das `PrintStream`-Objekt genauso wie `System.out` verwenden und mit `println` eine neue Zeile zur Zieldatei hinzufügen.

Aufgabe 4: Minesweeper (Bonus)






Abbildung 1: Spielbretter nach dem ersten, zweiten und dritten Klick von links nach rechts.

Achtung: Diese Aufgabe gibt Bonuspunkte (siehe "Leistungskontrolle" im `www.vvz.ethz.ch`). Die Aufgabe muss eigenhändig und alleine gelöst werden. Die Abgabe erfolgt wie gewohnt per Push in Ihr Git-Repository auf dem ETH-Server. Verbindlich ist der letzte Push vor dem Abgabetermin. Auch wenn Sie vor der Deadline committen, aber nach der Deadline pushen, gilt dies als eine zu späte Abgabe. Bitte lesen Sie zusätzlich die allgemeinen Regeln.