

252-0027

**Einführung in die Programmierung
Übungen**

Introduction, IntelliJ und EBNF

**Joran Bühler
Departement Informatik
ETH Zürich**

Über mich

- Name: **Joran (Bühler)**
- **7. Semester Informatik**
- **Hobbies:** Sport, Kochen, Reisen und neu Bachelorarbeit
- Ich möchte eine **Dynamische Übungsstunde** gestalten
 - Ihr dürft das Tempo bestimmen.
 - Kritik und Verbesserungsvorschläge sind willkommen
- Bitte stellt **Fragen**

Organisatorisches

- Bei Fragen: **buehlerjo@ethz.ch**
- Neue Aufgaben: **Dienstag Abend** (im Normalfall)
- Abgabe der Übungen bis **Dienstag Abend (23:59)** Folgewoche
 - Abgabe immer via Git -> Nächste Woche mehr dazu
 - Lösungen in separatem Projekt auf Git
- Website: <https://joranbu.github.io/eprog/>
 - Meine Slides
 - Infos



Typische Übungsstunde

- Theory Recap
- Einige Aufgaben
- Vorbesprechung/Tipps für die nächste Aufgabe
- Optional Kahoot (falls Ihr wollt)
- Während der Übungsstunde bitte Fragen stellen.

EProg und AI

- ProgrammiererInnen?
- KI ist wirklich gut
- **Keine KI an der Prüfung**
- Programmieren auch in anderen Kursen wichtig
- Computational Thinking
- Problem solving skills

Me after using ChatGPT to pass the bar exam and getting my first client sentenced to death



Bill Gates' Stark Warning on AI in Education: It Could Result in 'People Learning Less'



By [Mark Walsh](#) — August 31, 2026 ⌚ 5 min read



He cited a [2025 study](#) suggesting that heavier AI use is associated with **less critical thinking**, with a stronger effect shown for younger people.

Source: <https://www.edweek.org/technology/bill-gates-stark-warning-on-ai-in-education-it-could-result-in-people-learning-less/2026/08>

Meine Tipps für EProg / Basisjahr

- **Aufgaben selbständig bearbeiten** (nicht am Semesterende)
- **KI soll höchstens erklären, nicht vorlösen**
- **Übungsstunden besuchen**
- **Eprog nicht vernachlässigen**
- **Ausgleich finden**

impostor syndrome noun

variants **or imposter syndrome**

: a psychological condition that is characterized by persistent doubt concerning one's abilities or accomplishments accompanied by the fear of being exposed as a fraud despite evidence of one's ongoing success

IntelliJ bereits früher installiert?

- Neue Version: **Java 25**
 - Java 25 aus dem Oracle Archiv installieren -> JRE 25 in IntelliJ als Standard auswählen
 - Informationen zu Fehlermeldungen und Behebungen direkt auf der Website
 - Sonst IntelliJ und Java deinstallieren, JDK 25 und IntelliJ neu installieren
 - Sehr wichtig, weil Korrektur der Bonusaufgaben auch Java 25 benutzt



Mehr bei IntelliJ

IntelliJ Installation

- Instruktion zur Installation findet ihr in Übung 1.
 - <https://lec.inf.ethz.ch/infk/eprog/2026/exercises/sheets/u01.pdf>
 - Installer verwenden

EBNF Definition

- **Form: LHS <- RHS** (<digit_9> <- 9)
- **LHS** = Name der EBNF-Regel
- **RHS** = Beschreibung für den Namen
 - Namen
 - Zeichen
 - Kontrollelemente
- **<>** = Namen von EBNF-Regeln
- Wofür steht **epsilon (ϵ)** ?
 - Leere Zeichenfolge (man wählt nichts)

EBNF Notation

- In alten Prüfungen wird oft kursiv verwendet für EBNF Regeln.
- *digit* statt <digit>
- Dieses Jahr werden ausschliesslich Klammern (<, >) verwendet.

Die Vier Kontrollformen

- **Aufreihung («sequence»)**
- **Entscheidung («decision»): Auswahl und Option**
- **Wiederholung («repetition»)**
- **Rekursion («recursion») - Später**

Entscheidung («decision»)

- Auswahl («selection»)

E1 | E2 | E3

- Option («option»)

[E]

Klammern

A | B C

- Nicht eindeutig
 - Variante 1: "A oder BC"
 - Variante 2: "AC oder BC"
- Klammern schaffen Klarheit
 - A | (B C) oder (A | B) C
 - Erscheinen nicht in resultierenden Zeichenkette (Wort)

Wiederholung

{ E }

- Wiederholung eines Elements
 - E muss gültige RHS sein
 - Beliebig oft wiederholen (auch 0 mal)
 - In geschweiften Klammern { }
- Beispiel:
 - `<many_9> <- { 9 }`

EBNF: Legal / Nicht Legal

Gegeben sei die EBNF-Beschreibung von <time>.

<digit>	←	0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
<hourStart>	←	0 1
<hourEnd>	←	0 1 2 3
<hourLow>	←	<hourStart> <digit>
<hourHigh>	←	2 <hourEnd>
<hour>	←	<hourLow> <hourHigh>
<minuteStart>	←	0 1 2 3 4 5
<minute>	←	<minuteStart> <digit>
<time>	←	<hour> : <minute>

00:12

EBNF: Legal / Nicht Legal

Gegeben sei die EBNF-Beschreibung von <time>.

<digit>	←	0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
<hourStart>	←	0 1
<hourEnd>	←	0 1 2 3
<hourLow>	←	<hourStart> <digit>
<hourHigh>	←	2 <hourEnd>
<hour>	←	<hourLow> <hourHigh>
<minuteStart>	←	0 1 2 3 4 5
<minute>	←	<minuteStart> <digit>
<time>	←	<hour> : <minute>

13:61

EBNF: Legal / Nicht Legal

Gegeben sei die EBNF-Beschreibung von <time>.

<digit>	←	0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
<hourStart>	←	0 1
<hourEnd>	←	0 1 2 3
<hourLow>	←	<hourStart> <digit>
<hourHigh>	←	2 <hourEnd>
<hour>	←	<hourLow> <hourHigh>
<minuteStart>	←	0 1 2 3 4 5
<minute>	←	<minuteStart> <digit>
<time>	←	<hour> : <minute>

25:12

EBNF: Legal / Nicht Legal

Gegeben sei die EBNF-Beschreibung von <time>.

<digit>	←	0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
<hourStart>	←	0 1
<hourEnd>	←	0 1 2 3
<hourLow>	←	<hourStart> <digit>
<hourHigh>	←	2 <hourEnd>
<hour>	←	<hourLow> <hourHigh>
<minuteStart>	←	0 1 2 3 4 5
<minute>	←	<minuteStart> <digit>
<time>	←	<hour> : <minute>

00:00

EBNF: Legal / Nicht Legal

Gegeben sei die EBNF-Beschreibung von <time>.

<digit>	←	0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
<hourStart>	←	0 1
<hourEnd>	←	0 1 2 3
<hourLow>	←	<hourStart> <digit>
<hourHigh>	←	2 <hourEnd>
<hour>	←	<hourLow> <hourHigh>
<minuteStart>	←	0 1 2 3 4 5
<minute>	←	<minuteStart> <digit>
<time>	←	<hour> : <minute>

13:123

EBNF: Legal / Nicht Legal

Gegeben sei die EBNF-Beschreibung von *value*

<i>digit</i>	$\Leftarrow$	<table border="1"><tr><td>0</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td><td>9</td></tr></table>	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9		
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9					
<i>separator</i>	$\Leftarrow$	<table border="1"><tr><td>-</td></tr></table>	-											
-														
<i>char</i>	$\Leftarrow$	<table border="1"><tr><td>A</td><td>B</td><td>C</td><td>D</td><td>E</td><td>F</td><td>a</td><td>b</td><td>c</td><td>d</td><td>e</td><td>f</td></tr></table>	A	B	C	D	E	F	a	b	c	d	e	f
A	B	C	D	E	F	a	b	c	d	e	f			
<i>num</i>	$\Leftarrow$	<i>digit</i> { [<i>separator</i>] <i>digit</i> }												
<i>int</i>	$\Leftarrow$	<i>digit</i> { <i>digit</i> }												
<i>real</i>	$\Leftarrow$	<i>digit</i> { <i>digit</i> } [<table border="1"><tr><td>.</td></tr></table> <i>digit</i> { <i>digit</i> }]	.											
.														
<i>cd</i>	$\Leftarrow$	<i>char</i> <i>digit</i>												
<i>hexa1</i>	$\Leftarrow$	<i>cd</i> { <i>cd</i> }												
<i>hexa2</i>	$\Leftarrow$	<i>digit</i> { <i>digit</i> } <table border="1"><tr><td>h</td></tr></table>	h											
h														
<i>hexa</i>	$\Leftarrow$	<i>hexa1</i> <i>hexa2</i>												
<i>value</i>	$\Leftarrow$	<i>num</i> <i>real</i> <i>int</i> <i>hexa</i>												

1245

EBNF: Legal / Nicht Legal

Gegeben sei die EBNF-Beschreibung von *value*

<i>digit</i>	$\Leftarrow$	<table border="1"><tr><td>0</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td><td>9</td></tr></table>	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9		
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9					
<i>separator</i>	$\Leftarrow$	<table border="1"><tr><td>-</td></tr></table>	-											
-														
<i>char</i>	$\Leftarrow$	<table border="1"><tr><td>A</td><td>B</td><td>C</td><td>D</td><td>E</td><td>F</td><td>a</td><td>b</td><td>c</td><td>d</td><td>e</td><td>f</td></tr></table>	A	B	C	D	E	F	a	b	c	d	e	f
A	B	C	D	E	F	a	b	c	d	e	f			
<i>num</i>	$\Leftarrow$	<i>digit</i> { [<i>separator</i>] <i>digit</i> }												
<i>int</i>	$\Leftarrow$	<i>digit</i> { <i>digit</i> }												
<i>real</i>	$\Leftarrow$	<i>digit</i> { <i>digit</i> } [<table border="1"><tr><td>.</td></tr></table> <i>digit</i> { <i>digit</i> }]	.											
.														
<i>cd</i>	$\Leftarrow$	<i>char</i> <i>digit</i>												
<i>hexa1</i>	$\Leftarrow$	<i>cd</i> { <i>cd</i> }												
<i>hexa2</i>	$\Leftarrow$	<i>digit</i> { <i>digit</i> } <table border="1"><tr><td>h</td></tr></table>	h											
h														
<i>hexa</i>	$\Leftarrow$	<i>hexa1</i> <i>hexa2</i>												
<i>value</i>	$\Leftarrow$	<i>num</i> <i>real</i> <i>int</i> <i>hexa</i>												

00972

EBNF: Legal / Nicht Legal

Gegeben sei die EBNF-Beschreibung von *value*

digit $\Leftarrow$ 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9

separator $\Leftarrow$ -

char $\Leftarrow$ A | B | C | D | E | F | a | b | c | d | e | f

num $\Leftarrow$ *digit* { [*separator*] *digit* }

int $\Leftarrow$ *digit* { *digit* }

real $\Leftarrow$ *digit* { *digit* } [. *digit* { *digit* }]

cd $\Leftarrow$ *char* | *digit*

hexa1 $\Leftarrow$ *cd* { *cd* }

hexa2 $\Leftarrow$ *digit* { *digit* } h

hexa $\Leftarrow$ *hexa1* | *hexa2*

value $\Leftarrow$ *num* | *real* | *int* | *hexa*

00100h

EBNF: Legal / Nicht Legal

Gegeben sei die EBNF-Beschreibung von *value*

digit $\Leftarrow$ $\boxed{0} \mid \boxed{1} \mid \boxed{2} \mid \boxed{3} \mid \boxed{4} \mid \boxed{5} \mid \boxed{6} \mid \boxed{7} \mid \boxed{8} \mid \boxed{9}$

separator $\Leftarrow$ $\boxed{-}$

char $\Leftarrow$ $\boxed{A} \mid \boxed{B} \mid \boxed{C} \mid \boxed{D} \mid \boxed{E} \mid \boxed{F} \mid \boxed{a} \mid \boxed{b} \mid \boxed{c} \mid \boxed{d} \mid \boxed{e} \mid \boxed{f}$

num $\Leftarrow$ *digit* { [*separator*] *digit* }

int $\Leftarrow$ *digit* { *digit* }

real $\Leftarrow$ *digit* { *digit* } [$\boxed{.}$ *digit* { *digit* }]

cd $\Leftarrow$ *char* | *digit*

hexa1 $\Leftarrow$ *cd* { *cd* }

hexa2 $\Leftarrow$ *digit* { *digit* } $\boxed{h}$

hexa $\Leftarrow$ *hexa1* | *hexa2*

value $\Leftarrow$ *num* | *real* | *int* | *hexa*

1a00

EBNF: Legal / Nicht Legal

Gegeben sei die EBNF-Beschreibung von *value*

digit $\Leftarrow$ 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9

separator $\Leftarrow$ -

char $\Leftarrow$ A | B | C | D | E | F | a | b | c | d | e | f

num $\Leftarrow$ *digit* { [*separator*] *digit* }

int $\Leftarrow$ *digit* { *digit* }

real $\Leftarrow$ *digit* { *digit* } [. *digit* { *digit* }]

cd $\Leftarrow$ *char* | *digit*

hexa1 $\Leftarrow$ *cd* { *cd* }

hexa2 $\Leftarrow$ *digit* { *digit* } h

hexa $\Leftarrow$ *hexa1* | *hexa2*

value $\Leftarrow$ *num* | *real* | *int* | *hexa*

1a00h

EBNF: Legal / Nicht Legal

Gegeben sei die EBNF-Beschreibung von *value*

digit $\Leftarrow$ 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9

separator $\Leftarrow$ -

char $\Leftarrow$ A | B | C | D | E | F | a | b | c | d | e | f

num $\Leftarrow$ *digit* { [*separator*] *digit* }

int $\Leftarrow$ *digit* { *digit* }

real $\Leftarrow$ *digit* { *digit* } [. *digit* { *digit* }]

cd $\Leftarrow$ *char* | *digit*

hexa1 $\Leftarrow$ *cd* { *cd* }

hexa2 $\Leftarrow$ *digit* { *digit* } h

hexa $\Leftarrow$ *hexa1* | *hexa2*

value $\Leftarrow$ *num* | *real* | *int* | *hexa*

1_000_000

EBNF: Legal / Nicht Legal

Gegeben sei die EBNF-Beschreibung von *value*

<i>digit</i>	$\Leftarrow$	<table border="1"><tr><td>0</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td><td>9</td></tr></table>	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9		
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9					
<i>separator</i>	$\Leftarrow$	<table border="1"><tr><td>-</td></tr></table>	-											
-														
<i>char</i>	$\Leftarrow$	<table border="1"><tr><td>A</td><td>B</td><td>C</td><td>D</td><td>E</td><td>F</td><td>a</td><td>b</td><td>c</td><td>d</td><td>e</td><td>f</td></tr></table>	A	B	C	D	E	F	a	b	c	d	e	f
A	B	C	D	E	F	a	b	c	d	e	f			
<i>num</i>	$\Leftarrow$	<i>digit</i> { [<i>separator</i>] <i>digit</i> }												
<i>int</i>	$\Leftarrow$	<i>digit</i> { <i>digit</i> }												
<i>real</i>	$\Leftarrow$	<i>digit</i> { <i>digit</i> } [<table border="1"><tr><td>.</td></tr></table> <i>digit</i> { <i>digit</i> }]	.											
.														
<i>cd</i>	$\Leftarrow$	<i>char</i> <i>digit</i>												
<i>hexa1</i>	$\Leftarrow$	<i>cd</i> { <i>cd</i> }												
<i>hexa2</i>	$\Leftarrow$	<i>digit</i> { <i>digit</i> } <table border="1"><tr><td>h</td></tr></table>	h											
h														
<i>hexa</i>	$\Leftarrow$	<i>hexa1</i> <i>hexa2</i>												
<i>value</i>	$\Leftarrow$	<i>num</i> <i>real</i> <i>int</i> <i>hexa</i>												

001ab.001h

EBNF: Legal / Nicht Legal

Gegeben sei die EBNF-Beschreibung von *value*

digit $\Leftarrow$ 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9

separator $\Leftarrow$ -

char $\Leftarrow$ A | B | C | D | E | F | a | b | c | d | e | f

num $\Leftarrow$ *digit* { [*separator*] *digit* }

int $\Leftarrow$ *digit* { *digit* }

real $\Leftarrow$ *digit* { *digit* } [. *digit* { *digit* }]

cd $\Leftarrow$ *char* | *digit*

hexa1 $\Leftarrow$ *cd* { *cd* }

hexa2 $\Leftarrow$ *digit* { *digit* } h

hexa $\Leftarrow$ *hexa1* | *hexa2*

value $\Leftarrow$ *num* | *real* | *int* | *hexa*

209AB

EBNF: Legal / Nicht Legal

Gegeben sei die EBNF-Beschreibung von *value*

digit $\Leftarrow$ 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9

separator $\Leftarrow$ -

char $\Leftarrow$ A | B | C | D | E | F | a | b | c | d | e | f

num $\Leftarrow$ *digit* { [*separator*] *digit* }

int $\Leftarrow$ *digit* { *digit* }

real $\Leftarrow$ *digit* { *digit* } [. *digit* { *digit* }]

cd $\Leftarrow$ *char* | *digit*

hexa1 $\Leftarrow$ *cd* { *cd* }

hexa2 $\Leftarrow$ *digit* { *digit* } h

hexa $\Leftarrow$ *hexa1* | *hexa2*

value $\Leftarrow$ *num* | *real* | *int* | *hexa*

4.9901

EBNF: Legal / Nicht Legal

Gegeben sei die EBNF-Beschreibung von *value*

<i>digit</i>	$\Leftarrow$	<table border="1"><tr><td>0</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td><td>9</td></tr></table>	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9		
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9					
<i>separator</i>	$\Leftarrow$	<table border="1"><tr><td>-</td></tr></table>	-											
-														
<i>char</i>	$\Leftarrow$	<table border="1"><tr><td>A</td><td>B</td><td>C</td><td>D</td><td>E</td><td>F</td><td>a</td><td>b</td><td>c</td><td>d</td><td>e</td><td>f</td></tr></table>	A	B	C	D	E	F	a	b	c	d	e	f
A	B	C	D	E	F	a	b	c	d	e	f			
<i>num</i>	$\Leftarrow$	<i>digit</i> { [<i>separator</i>] <i>digit</i> }												
<i>int</i>	$\Leftarrow$	<i>digit</i> { <i>digit</i> }												
<i>real</i>	$\Leftarrow$	<i>digit</i> { <i>digit</i> } [<table border="1"><tr><td>.</td></tr></table> <i>digit</i> { <i>digit</i> }]	.											
.														
<i>cd</i>	$\Leftarrow$	<i>char</i> <i>digit</i>												
<i>hexa1</i>	$\Leftarrow$	<i>cd</i> { <i>cd</i> }												
<i>hexa2</i>	$\Leftarrow$	<i>digit</i> { <i>digit</i> } <table border="1"><tr><td>h</td></tr></table>	h											
h														
<i>hexa</i>	$\Leftarrow$	<i>hexa1</i> <i>hexa2</i>												
<i>value</i>	$\Leftarrow$	<i>num</i> <i>real</i> <i>int</i> <i>hexa</i>												

deadface

EBNF: Legal / Nicht Legal

Gegeben sei die EBNF-Beschreibung von *value*

digit $\Leftarrow$ 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9

separator $\Leftarrow$ _

char $\Leftarrow$ A | B | C | D | E | F | a | b | c | d | e | f

num $\Leftarrow$ *digit* { [*separator*] *digit* }

int $\Leftarrow$ *digit* { *digit* }

real $\Leftarrow$ *digit* { *digit* } [. *digit* { *digit* }]

cd $\Leftarrow$ *char* | *digit*

hexa1 $\Leftarrow$ *cd* { *cd* }

hexa2 $\Leftarrow$ *digit* { *digit* } h

hexa $\Leftarrow$ *hexa1* | *hexa2*

value $\Leftarrow$ *num* | *real* | *int* | *hexa*

4_000.0

EBNF: Legal / Nicht Legal

Gegeben sei die EBNF-Beschreibung von *value*

digit $\Leftarrow$ 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9

separator $\Leftarrow$ -

char $\Leftarrow$ A | B | C | D | E | F | a | b | c | d | e | f

num $\Leftarrow$ *digit* { [*separator*] *digit* }

int $\Leftarrow$ *digit* { *digit* }

real $\Leftarrow$ *digit* { *digit* } [. *digit* { *digit* }]

cd $\Leftarrow$ *char* | *digit*

hexa1 $\Leftarrow$ *cd* { *cd* }

hexa2 $\Leftarrow$ *digit* { *digit* } h

hexa $\Leftarrow$ *hexa1* | *hexa2*

value $\Leftarrow$ *num* | *real* | *int* | *hexa*

00100H

EBNF: Legal / Nicht Legal

Gegeben sei die EBNF-Beschreibung von *value*

<i>digit</i>	$\Leftarrow$	<table border="1"><tr><td>0</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td><td>9</td></tr></table>	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9		
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9					
<i>separator</i>	$\Leftarrow$	<table border="1"><tr><td>-</td></tr></table>	-											
-														
<i>char</i>	$\Leftarrow$	<table border="1"><tr><td>A</td><td>B</td><td>C</td><td>D</td><td>E</td><td>F</td><td>a</td><td>b</td><td>c</td><td>d</td><td>e</td><td>f</td></tr></table>	A	B	C	D	E	F	a	b	c	d	e	f
A	B	C	D	E	F	a	b	c	d	e	f			
<i>num</i>	$\Leftarrow$	<i>digit</i> { [<i>separator</i>] <i>digit</i> }												
<i>int</i>	$\Leftarrow$	<i>digit</i> { <i>digit</i> }												
<i>real</i>	$\Leftarrow$	<i>digit</i> { <i>digit</i> } [<table border="1"><tr><td>.</td></tr></table> <i>digit</i> { <i>digit</i> }]	.											
.														
<i>cd</i>	$\Leftarrow$	<i>char</i> <i>digit</i>												
<i>hexa1</i>	$\Leftarrow$	<i>cd</i> { <i>cd</i> }												
<i>hexa2</i>	$\Leftarrow$	<i>digit</i> { <i>digit</i> } <table border="1"><tr><td>h</td></tr></table>	h											
h														
<i>hexa</i>	$\Leftarrow$	<i>hexa1</i> <i>hexa2</i>												
<i>value</i>	$\Leftarrow$	<i>num</i> <i>real</i> <i>int</i> <i>hexa</i>												

001ab.001

EBNF: Legal / Nicht Legal

Gegeben sei die EBNF-Beschreibung von *value*

<i>digit</i>	$\Leftarrow$	<table border="1"><tr><td>0</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td><td>9</td></tr></table>	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9		
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9					
<i>separator</i>	$\Leftarrow$	<table border="1"><tr><td>-</td></tr></table>	-											
-														
<i>char</i>	$\Leftarrow$	<table border="1"><tr><td>A</td><td>B</td><td>C</td><td>D</td><td>E</td><td>F</td><td>a</td><td>b</td><td>c</td><td>d</td><td>e</td><td>f</td></tr></table>	A	B	C	D	E	F	a	b	c	d	e	f
A	B	C	D	E	F	a	b	c	d	e	f			
<i>num</i>	$\Leftarrow$	<i>digit</i> { [<i>separator</i>] <i>digit</i> }												
<i>int</i>	$\Leftarrow$	<i>digit</i> { <i>digit</i> }												
<i>real</i>	$\Leftarrow$	<i>digit</i> { <i>digit</i> } [<table border="1"><tr><td>.</td></tr></table> <i>digit</i> { <i>digit</i> }]	.											
.														
<i>cd</i>	$\Leftarrow$	<i>char</i> <i>digit</i>												
<i>hexa1</i>	$\Leftarrow$	<i>cd</i> { <i>cd</i> }												
<i>hexa2</i>	$\Leftarrow$	<i>digit</i> { <i>digit</i> } <table border="1"><tr><td>h</td></tr></table>	h											
h														
<i>hexa</i>	$\Leftarrow$	<i>hexa1</i> <i>hexa2</i>												
<i>value</i>	$\Leftarrow$	<i>num</i> <i>real</i> <i>int</i> <i>hexa</i>												

0x0ABC

Zusatzaufgaben

- Erstellen Sie eine Beschreibung `<palindrome>`, welche als legale Symbole alle Zahlen zulässt, die von vorne und hinten gleich gelesen werden und die nur die Ziffern von 1 bis 4 verwenden. Beispiele sind 11, 232, 444
- Erstellen Sie eine Beschreibung `<five>`, welche alle Summen von positiven Zahlen zulässt, welche 5 ergeben. Beispiele sind "1 + 4", "2 + 1 + 1 + 1", "5"