
~~AAA~~ Formalización de la lógica modal
~~Ken Lean: sintáxis, semántica de~~
~~Kripkey adecuación~~ Lógica modal en
Lean



UNIVERSIDAD
COMPLUTENSE
MADRID

Jorge Martinena Cepa
Facultad de Ciencias Matemáticas
Universidad Complutense de Madrid

Trabajo de Fin de Grado
Grado en Matemáticas

(Especialización en Ciencias de la Computación)

Septiembre de 2026

Dirigido por Ignacio Fábregas y Óscar Martín

~~=18pt plus1pt~~

Resumen

Este trabajo presenta la formalización en el asistente de demostración Lean 4 de la lógica modal **K** y de sus dos resultados fundamentales: los teoremas de corrección y completitud respecto a la semántica de Kripke. Frente al estilo conciso de una biblioteca como Mathlib, esta formalización se ha desarrollado con una intención deliberadamente didáctica para hacer visible cada paso del razonamiento lógico. La implementación abarca desde la sintaxis básica hasta la construcción del modelo canónico y una versión del lema de Lindenbaum basada en el lema de Zorn. La memoria expone los fundamentos lógicos y computacionales necesarios sin presuponer conocimientos previos, justificando las decisiones de diseño y las tácticas empleadas, y culmina con un ejemplo ilustrativo de aplicación AAA.

Tabla de contenidos

Resumen	I
1. Introducción	1
1.1. Motivación	1
1.2. Objetivos	3
1.3. Metodología y plan de trabajo	3
1.4. Estructura de la memoria	4
2. El asistente de demostración Lean	6
2.1. La demostración asistida por ordenador	6
2.2. El fundamento: la teoría de tipos	7
2.2.1. Todo término tiene un tipo	7
2.2.2. Las proposiciones son tipos	8
2.2.3. Tipos Qué son los tipos inductivos	10
2.3. Definiciones y enunciados	11
2.4. El modo táctico y el InfoView	14
2.5. Catálogo de tácticas empleadas	15
2.5.1. Tácticas básicas de manipulación de objetivos	15
2.5.2. Construir y descomponer estructuras lógicas	18
2.5.3. Razonamiento clásico	19
2.5.4. Inducción y reescritura	20
2.6. Mathlib, la lógica clásica y el lema de Zorn	22
3. La lógica modal K	25
3.1. ¿Necesidad y posibilidad?	25
3.2. Sintaxis	26
3.3. El sistema axiomático K	27
3.4. Semántica de Kripke	32
3.5. Corrección y completitud: el mapa de la demostración	35

41chapter.4	
41section.4.1	
4.1. La sintaxis	41
42section.4.2	
4.3. El sistema axiomático	44
4.4. La semántica de Kripke	46
4.5. El teorema de corrección	47
4.6. El teorema de completitud	50
4.6.1. Deducción a partir de hipótesis	50
4.6.2. Consistencia y conjuntos maximales consistentes	51
4.6.3. El lema de Lindenbaum, vía Zorn	53
4.6.4. El modelo canónico y el lema de encajonado	55
4.6.5. Los lemas de existencia y de verdad	56
4.6.6. Completitud y adecuación	58
5. Hacia la lógica epistémica: el problema de los niños embarrados	61
6. Conclusiones	62
Bibliografía	63

Capítulo 1

Introducción

Sobre Lean

1.1. Motivación

Este trabajo se presenta como la combinación de dos intereses muy ligados a las matemáticas que son, en principio, independientes: los asistentes de demostración y la lógica modal.

Los asistentes de demostración

Una demostración matemática es, ~~en principio~~teóricamente, un objeto completamente preciso: una cadena de pasos en la que cada afirmación se sigue de las anteriores mediante reglas aceptadas. En la práctica, sin embargo, las demostraciones que escribimos ~~y leemos están llenas de atajos:~~rara vez son absolutamente formales. Hay pasos “evidentes” que se omiten, casos “análogos” que no se comprueban o notación que se sobreentiende. En general, este nivel de detalle es el adecuado para hacer matemáticas entre personas, pero deja abierta una pregunta incómoda respecto de la formalización pura: ¿cómo sabemos que no se nos ha escapado nada?

Los asistentes de demostración atacan esta pregunta de frente. Son programas que permiten escribir definiciones, enunciados y demostraciones en un lenguaje formal, y que solo aceptan una demostración cuando cada uno de sus pasos ha sido verificado mecánicamente a partir de los axiomas del sistema y los resultados previamente introducidos y comprobados. La idea no es nueva. Se remonta a proyectos como Automath (1967) o Mizar (1973) (AAA referencias). Además, en los últimos años ha ganado un impulso enorme: ~~sistemas como Røeq.~~Sistemas como Rocq (anteriormente Coq) o Lean cuentan hoy con comunidades muy activas y con bibliotecas que cubren buena parte del grado en Matemáticas y más allá [7]. En este trabajo se usa Lean 4, por la cantidad de material

abierto para su aprendizaje en línea y la cultura de uso que está comenzando a generarse en nuestra Facultad.

En lo personal, los asistentes de demostración, con sus respectivas bibliotecas, despiertan un interés particular por el acercamiento aparente que presentan al ideal de construcción de un "árbol de las matemáticas". Esto es, la posibilidad de tener, de forma tangible, un grafo de todos los teoremas y resultados matemáticos y cómo se derivan unos de otros. A grandes rasgos y de forma ingenua, esto tendría dos implicaciones muy interesantes en direcciones opuestas: en un sentido descendente, poder generar un árbol de dependencias para cada resultado, teorema, etc. ~~En~~; en otro ascendente, la posibilidad de que, el avance tecnológico y de la inteligencia artificial, unidos ~~a la posibilidad de al desarrollo de la~~ verificación mecánica de resultados, permitan avanzar en un futuro en la demostración de problemas abiertos. Este ideal es, como se ha mencionado antes, atractivo pero ingenuo por varias razones, algunas de las cuales se enfrentarán en el desarrollo de este trabajo y se comentarán en sus conclusiones.

La lógica modal

Sobre lógica modal

~~Como caso de estudio para aprender a usar un asistente de demostración se ha elegido la lógica modal.~~ La lógica modal extiende la lógica proposicional clásica con dos operadores nuevos: $\Box$ y $\Diamond$ que, habitualmente, se leen como "*es necesario*" y "*es posible*" respectivamente. Más adelante veremos que esto no es más que su interpretación clásica, pero existen otras dependiendo de la modalidad que se quiera considerar. Su semántica habitual se define sobre los modelos de Kripke, que son esencialmente grafos dirigidos cuyos nodos, llamados *mundos posibles*, llevan asociada una valoración de las variables proposicionales. El sistema modal más básico es la lógica **K**, que se obtiene añadiendo al cálculo proposicional el axioma K, que distribuye $\Box$ sobre la implicación, y la regla de necesidad, que permite concluir $\Box\varphi$ de un teorema φ . Los dos resultados centrales de la teoría son los teoremas de *corrección* y *completitud*: todo lo demostrable en **K** es válido en todos los modelos de Kripke y, recíprocamente, todo lo válido es demostrable.

La lógica modal resulta un caso de estudio, para este trabajo con Lean, especialmente apropiado por varios motivos. Primero, es un tema autocontenido: su sintaxis y su cálculo se definen desde cero, sin apoyarse en grandes construcciones previas, lo que permite formalizarlo casi entero en lugar de importar la mitad del trabajo de una biblioteca. Segundo, tiene una dificultad suficiente: la corrección es un ejercicio asequible de inducción, mientras que la completitud, con sus múltiples pasos intermedios, es una demostración no trivial que pone a prueba tanto al asistente como a quien lo maneja. Y tercero, es un tema con recorrido y relevancia en mi rama de especialización: sobre la

lógica **K** se construyen las lógicas epistémicas y temporales que se usan en informática para razonar sobre conocimiento y sobre programas.

Hay que señalar que la lógica modal ya tiene formalizaciones con un estilo más sintético, similar al de la biblioteca Mathlib, y con importante carga de importaciones de la misma (AAA referencias). Este trabajo no pretende competir con esas formalizaciones, sino hacer algo distinto con ellas como referencia lejana: una formalización didáctica, pensada para ser leída. Las demostraciones de Mathlib están optimizadas para ser mantenibles y compactas, y con frecuencia resultan casi ilegibles para quien no es experto. Las expuestas en este trabajo, en cambio, están escritas paso a paso, comentadas, y eligiendo en cada momento la táctica que mejor refleja el razonamiento matemático que se está haciendo, aunque no sea necesariamente lo más óptimo para un asistente de demostración.

1.2. Objetivos

El objetivo general del trabajo es formalizar en Lean 4 la lógica modal **K** y demostrar en este entorno su corrección y completitud respecto de los modelos de Kripke, tal como fija la propuesta del TFG. Este objetivo general se concreta en los siguientes objetivos específicos:

1. Aprender el manejo de Lean 4 como asistente de demostración partiendo de cero: su fundamento en teoría de tipos, su lenguaje de definiciones y su modo táctico.
2. Estudiar la lógica modal **K** y su semántica de Kripke, siguiendo principalmente el texto de Blackburn, de Rijke y Venema [3], hasta la demostración clásica de completitud por modelos canónicos.
3. Formalizar la sintaxis, el sistema axiomático y la semántica, y demostrar formalmente los teoremas de corrección y completitud, junto con los resultados auxiliares que requieren (teorema de deducción, lema de Lindenbaum, lema de verdad, [etc.](#)).
4. AAA Como ampliación, explorar una aplicación de la maquinaria anterior al razonamiento epistémico, tomando como hilo conductor el problema de los niños embarrados (*muddy children*).

1.3. Metodología y plan de trabajo

El trabajo se ha desarrollado en tres fases que, en la práctica, se han solapado constantemente. Debe tenerse en cuenta que, para el presente trabajo, [se](#) ha tenido que

aprender un software desconocido para formalizar un contenido matemático igualmente desconocido.

Fase de aprendizaje. El primer contacto con Lean se realizó a través de materiales introductorios de la comunidad: el *Natural Number Game* [4], el libro *Theorem Proving in Lean 4* [1] y *Mathematics in Lean* [2]. En paralelo se estudió la parte de lógica modal, principalmente los capítulos 1 y 4 de [3], que cubren sintaxis, semántica y la completitud por modelos canónicos.

Fase de formalización. La formalización se construyó de forma incremental, en el mismo orden en que se presenta en el capítulo 4: sintaxis, sistema axiomático, semántica, corrección y, por último, completitud. Cada bloque se validó con ejemplos y algunos lemas que sirvieran de verificación y ejemplificación (por ejemplo, comprobar que las conectivas derivadas reciben el significado semántico esperado) antes de pasar al siguiente. Cabe destacar que hay dos decisiones de diseño que separan nuestra formalización del desarrollo en papel de [3] y que se justifican con detalle en su momento: la noción de deducibilidad desde hipótesis, que se define de ~~manera inductiva (en lugar de mediante conjunciones finitas de premisas)~~ forma inductiva, y el lema de Lindenbaum, que se demuestra importando el lema de Zorn (~~eliminando~~, lo que permite eliminar la hipótesis de numerabilidad del lenguaje).

Fase de redacción. La memoria se ha escrito con el código ya estable, lo que ha permitido que cada táctica y cada construcción de Lean que se explica en el capítulo 2 aparezca realmente usada en el capítulo 4, y recíprocamente. Es decir, no se explica nada que no se use, ni se usa nada que no se explique.

AAA Uso de herramientas de inteligencia artificial

AAA Nota sobre el uso de IA

Conviene hacer una aclaración sobre las herramientas empleadas. La inmensa mayoría de las demostraciones se han escrito a mano, con la ayuda del *InfoView* de Lean. En un número reducido de teoremas técnicos se ha recurrido a herramientas de inteligencia artificial, en concreto Claude, como apoyo para encontrar las tácticas adecuadas para el desarrollo de la demostración. En todos los casos, las demostraciones han sido escritas y desarrolladas manualmente, revisadas, comentadas línea a línea y, por supuesto, verificadas por Lean, que es en última instancia quien garantiza su corrección. AAA (AÑADIR AL CAPÍTULO 4, QUÉ TEOREMAS Y CÓMO)

1.4. Estructura de la memoria

El resto de la memoria se organiza como sigue:~

- El capítulo 2 presenta Lean: qué es un asistente de demostración, en qué teoría de tipos se fundamenta, cómo se escriben definiciones y demostraciones, y un catálogo razonado de todas las tácticas que se emplean en este trabajo.
- El capítulo 3 desarrolla la parte matemática: la sintaxis del lenguaje modal, el sistema **K**, la semántica de Kripke y el mapa de la demostración de completitud que después se formaliza.
- El capítulo 4 es el núcleo del trabajo: recorre la formalización completa, desde el tipo inductivo de las fórmulas hasta el teorema de adecuación, explicando y justificando cada decisión de diseño y cada demostración.
- AAAEl capítulo 5 esboza la ampliación hacia la lógica epistémica y el problema de los niños embarrados.

~~Finalmente, el~~

- El capítulo 6, finalmente, recoge las conclusiones y otros comentarios finales.

El código Lean íntegro junto con el código LaTeX de esta memoria se pueden encontrar en el siguiente repositorio: <https://github.com/Jorbol/tfg-logica-modal-lean>

Capítulo 2

El asistente de demostración Lean

Este capítulo presenta Lean con un criterio concreto: explicar lo aprendido en el manejo de la herramienta y lo necesario para la ~~formalizar el~~ formalización del capítulo 4, ~~cosas equivalentes~~. Empezamos situando Lean entre los asistentes de demostración (sección 2.1); después describimos su fundamento teórico, la teoría de tipos dependientes, en la medida en que hace falta para entender qué significa que “una demostración es un término” (sección 2.2); a continuación explicamos cómo se escriben definiciones y teoremas (sección 2.3); cómo funciona el modo táctico (sección 2.4); y cerramos con un catálogo razonado de todas las tácticas que se usan en este trabajo (sección 2.5) y con las herramientas de Mathlib de las que dependemos, en particular la lógica clásica y el lema de Zorn (sección 2.6).

2.1. La demostración asistida por ordenador

Un asistente de demostración es un programa con dos componentes bien diferenciadas. Por un lado, un lenguaje formal en el que el usuario escribe definiciones, enunciados y demostraciones. Por otro, un núcleo (*kernel*) ~~que es~~ un verificador pequeño que comprueba, paso a paso, que cada demostración es correcta según las reglas de la lógica subyacente. Todo lo demás (editor, tácticas, automatización...) son capas de comodidad: ~~pueden~~. Pueden ayudar a construir la demostración, pero la única autoridad que la acepta es el núcleo. Esta arquitectura, conocida como criterio de De Bruijn (AAA), es lo que hace razonable fiarse del sistema: ~~Esto es~~, para dudar de un teorema verificado hay que dudar de un programa de ~~unos pocos~~ miles de líneas, no de ~~los~~ cientos de miles que forman el resto de la herramienta.

Los primeros sistemas de este tipo, como Automath (1967) y Mizar (1973), demostraron que la idea era viable. Hoy los asistentes más usados en matemáticas son Rocq, Isabelle/HOL y Lean. Lean [5], desarrollado inicialmente por Leonardo de Moura en Mi-

Microsoft Research y mantenido actualmente por la Lean Focused Research Organisation, es a la vez un asistente de demostración y un lenguaje de programación funcional. En este trabajo usamos su cuarta versión, Lean 4, junto con su biblioteca matemática Mathlib [7], un proyecto comunitario que reúne, verificadas, buena parte de las matemáticas de grado y posgrado. De Mathlib ~~no importaremos resultados de lógica modal (el objetivo es construirla nosotros), pero sí solo importaremos~~ su infraestructura básica: la teoría elemental de conjuntos, el modo táctico y, en un punto crucial, el lema de Zorn.

En la práctica, trabajar con Lean se parece a mantener un diálogo. El usuario escribe en el editor y una ventana lateral, el *Info View*, muestra en cada momento el estado de la demostración: qué hipótesis hay disponibles y qué falta por demostrar. Cada instrucción del usuario transforma ese estado, y la demostración termina cuando no queda nada pendiente por probar. Veremos ese mecanismo con detalle en la sección 2.4. ([AAA imagen del editor aquí o en 2.4](#))

2.2. El fundamento: la teoría de tipos

La lógica sobre la que se construye Lean no es la teoría de conjuntos de Zermelo–Fraenkel, sino una *teoría de tipos dependientes* llamada cálculo de construcciones con tipos inductivos. No necesitamos conocer este cálculo en profundidad, pero sí entender tres de sus ideas, porque aparecen constantemente en la formalización: 1) todo término tiene un tipo, 2) las proposiciones son tipos, y 3) [qué son](#) los tipos inductivos.

2.2.1. Todo término tiene un tipo

En teoría de tipos, los objetos básicos son los términos, y cada término tiene asignado un tipo. La notación $x : T$ se lee “ x es un término de tipo T ” y es la afirmación fundamental del sistema; juega un papel análogo al de la pertenencia $x \in A$ en teoría de conjuntos, con una diferencia importante: un término tiene un único tipo, que puede calcularse mecánicamente. Por ejemplo, $(2 : \text{Nat})$ declara que 2 es un número natural, y Nat es a su vez un término cuyo tipo es Type , el “tipo de los tipos” de datos.¹

Los tipos de funciones se escriben con una flecha: ~~una~~. [Una](#) función de los naturales en los naturales tiene tipo $\text{Nat} \rightarrow \text{Nat}$, y si $f : \text{Nat} \rightarrow \text{Nat}$ y $n : \text{Nat}$, la aplicación se escribe por yuxtaposición, $f\ n$, sin paréntesis. Las funciones de varios argumentos se representan encadenando flechas, que asocian a la derecha: $\text{Nat} \rightarrow \text{Nat} \rightarrow \text{Nat}$ es el

¹Para evitar paradojas del estilo de la de Russell, Type no puede ser término de sí mismo: Lean organiza los tipos en una jerarquía infinita $\text{Type } 0, \text{Type } 1, \text{Type } 2, \dots$ llamada *jerarquía de universos*. En este trabajo no hará falta subir nunca de Type (que abrevia $\text{Type } 0$) y Prop , así que no volveremos a mencionar los universos.

tipo de las funciones que reciben un natural y devuelven una función $\text{Nat} \rightarrow \text{Nat}$; en la práctica, una función de dos argumentos.

Las funciones anónimas se escriben con la palabra clave `fun`: ~~por ejemplo, es la función que a cada n le asigna $n + 1$. Esta notación.~~ Se trata de las λ -expresiones del cálculo lambda sobre el que se construye la teoría de tipos de Lean, y de hecho λ es sintaxis igualmente válida y con el mismo significado. Por ejemplo:

```
1 example : Nat → Nat      := fun n => n + 1
2   -- la función que a cada n le asigna n + 1
3 example : Nat → Nat → Nat := fun n m => n + m
4   -- dos argumentos: abrevia fun n => (fun m => n + m)
5 example : Nat → Nat → Prop := fun _ _ => False
6   -- el guion bajo, un argumento cuyo nombre no interesa
```

La segunda línea muestra, del lado de los términos, el mismo encadenamiento que acabamos de ver en los tipos. La tercera aparecerá tal cual al definir modelos concretos, como (la en el capítulo 4, como una relación que no relaciona nada con nada; ~~el guion bajo indica un argumento cuyo nombre no interesa~~).

La teoría es dependiente porque el tipo del resultado de una función puede depender del valor del argumento. El ejemplo que nos importa es el cuantificador universal: ~~el~~. El tipo $\forall x : A, P x$ es el tipo de las funciones que a cada $x : A$ le asignan un término de tipo $P x$; ~~donde~~. Lo característico es que aquí lo que varía con x no es solo el valor del resultado, como en $A \rightarrow B$, sino su propio tipo: si $f : \forall x : A, P x$ y tomamos x e y distintos, los resultados $f x$ y $f y$ habitan tipos distintos, $P x$ y $P y$. El tipo $A \rightarrow B$ es el caso particular en que P no depende de x . Esta lectura del $\forall$ como un tipo de funciones tiene consecuencias muy prácticas que veremos enseguida.

2.2.2. Las proposiciones son tipos

Junto a `Type`, Lean tiene otro universo llamado `Prop`: ~~el~~ el tipo de las proposiciones. Un término $p : \text{Prop}$ es un enunciado (“2 es par”, “ φ es válida”), y la idea central del sistema, conocida como correspondencia de Curry–Howard o *proposiciones como tipos*, es la siguiente:

Una demostración de la proposición p es un término de tipo p .

Es decir, las proposiciones se tratan exactamente igual que los demás tipos, y demostrar p consiste en construir un término $h : p$. Si no existe ningún término de tipo p , la proposición no es demostrable. Bajo esta correspondencia, las conectivas lógicas se convierten en constructores de tipos y su comportamiento queda determinado por el de los tipos correspondientes:

- **Las que son funciones.** Su demostración es un procedimiento que transforma demostraciones en demostraciones, y usarla consiste en aplicarlo.
 - La implicación $p \rightarrow q$ es el tipo de las funciones de p en q : demostrarla es dar una función que convierte demostraciones de p en demostraciones de q . Por eso, si $h : p \rightarrow q$ y $hp : p$, entonces $h\ hp : q$. El ~~modus ponens~~ modus ponens es la aplicación de funciones.
 - El cuantificador $\forall x : A, P\ x$ es el tipo de funciones dependientes descrito antes: demostrarlo es dar un procedimiento que a cada x le asigna una demostración de $P\ x$, y usarlo sobre un elemento concreto a es aplicar la función: $h\ a : P\ a$.
 - La negación $\neg p$ se define como $p \rightarrow \text{False}$, donde **False** es la proposición sin demostraciones (un tipo vacío) y **True** la que tiene una demostración trivial. Demostrar que p es falsa es, pues, dar una función que convierta cualquier hipotética demostración de p en una demostración de lo imposible. Este detalle será importante: ~~nuestra~~ Nuestra negación modal $\sim\varphi := \varphi \rightarrow \perp$ imita exactamente esta definición, y esa imitación hará que varios lemas semánticos sean ciertos “por definición”.
- **Las que son pares (o sumas).** Su demostración se construye empaquetando piezas, y usarla consiste en extraerlas.
 - La conjunción $p \wedge q$ es el tipo de los pares: una demostración suya es un par $\langle hp, hq \rangle$ formado por una demostración de cada componente, que se recuperan con `.1` y `.2`.
 - El bicondicional $p \leftrightarrow q$ es un par de implicaciones, cuyas componentes se extraen con `.mp` (de izquierda a derecha) y `.mpr` (de derecha a izquierda).
 - El existencial $\exists x : A, P\ x$ se demuestra con un par $\langle a, ha \rangle$: un testigo a y una demostración $ha : P\ a$. Es ~~a la conjunción lo que el cuantificador universal es a la implicación~~: un par en el que el tipo de la segunda componente depende de la primera.
 - La disyunción $p \vee q$ es la excepción de este grupo: no es un par sino una suma, con dos constructores, `Or.inl hp` y `Or.inr hq`, según qué componente se demuestre. Construir la exige elegir un lado. Usarla, en cambio, obliga a tratar los dos casos posibles.

Los corchetes angulares $\langle \ , \ \rangle$ que acaban de aparecer son el constructor anónimo: una notación uniforme para construir términos de cualquier tipo con un solo constructor.

Los tres primeros casos del segundo grupo son instancias de lo mismo, un par, con una o dos componentes que pueden depender entre sí, y por eso los tres se escriben igual; la disyunción, con sus dos constructores, queda fuera. Esta notación aparecerá constantemente, también para los elementos de las estructuras que definamos.

2.2.3. ~~Tipos~~ Qué son los tipos inductivos

La tercera idea es el mecanismo con el que se crean tipos nuevos: los tipos inductivos. Un tipo inductivo se define dando una lista de constructores, y sus términos son exactamente los que se obtienen aplicando esos constructores un número finito de veces. El ejemplo clásico son los números naturales, definidos en la biblioteca de Lean esencialmente así:

```
1 inductive Nat where
2   | zero : Nat          -- el cero es un natural
3   | succ : Nat → Nat    -- el sucesor de un natural es un natural
```

Cada línea que empieza por `|` declara un constructor con su tipo. La definición debe leerse como: los términos de tipo `Nat` son `Nat.zero`, `Nat.succ Nat.zero`, `Nat.succ (Nat.succ Nat.zero)`, etcétera, y nada más. De este “y nada más” Lean extrae automáticamente dos herramientas:

- Un *principio de recursión*: para definir una función sobre un tipo inductivo basta decir qué hace con cada constructor. Lo usaremos, por ejemplo, para definir la relación de satisfacción por recursión sobre la estructura de las fórmulas.
- Un *principio de inducción*: para demostrar que todos los términos del tipo cumplen una propiedad basta demostrarla para cada constructor, suponiéndola para sus argumentos (hipótesis de inducción). La inducción usual sobre $\mathbb{N}$ es el caso particular para `Nat`; nosotros usaremos, además, la inducción estructural sobre fórmulas.

Hay un uso de los tipos inductivos menos evidente y ~~absolutamente~~ central en este trabajo: se pueden definir proposiciones inductivas, es decir, familias de proposiciones indexadas, términos de ~~generadas por constructores tipo~~ $A \rightarrow \text{Prop}$, cuyos constructores generan las demostraciones de cada miembro de la familia. Nuestra noción de demostrabilidad ($\vdash \varphi$) será una proposición inductiva cuyos constructores son, literalmente, los axiomas y reglas del sistema ~~$\mathbf{K}$~~ una. Una demostración en $\mathbf{K}$ queda así representada como un árbol finito de aplicaciones de constructores. La consecuencia es muy potente: pues el principio de inducción asociado permite hacer inducción sobre las demostraciones, que es exactamente la técnica con la que se prueba el teorema de corrección (“si los axiomas son válidos y las reglas preservan la validez, todo teorema es válido”).

Por último, las estructuras (`structure`) ~~son el caso particular de~~ se apoyan en los tipos inductivos. Lean traduce cada estructura en un tipo inductivo con un único constructor ~~que sirven~~ y genera automáticamente las proyecciones que dan acceso a los campos. Sirven para empaquetar varios ~~campos~~ datos en un solo objeto, como un marco de Kripke (un tipo de mundos y una relación entre ellos) o un modelo (un marco y una valoración). ~~Si es una estructura con un campo~~.

```

1 structure KripkeFrame where
2   World : Type
3   R : World → World → Prop
4
5 structure KripkeModel (VP : Type) extends KripkeFrame where
6   V : World → VP → Prop

```

Si $F : \text{KripkeFrame}$, se accede a él sus campos con la notación $F.\text{World}$ y $F.R$; ~~y una estructura puede extender a otra~~ (La palabra `extends`), ~~heredando sus campos, como hará~~ indica que una estructura hereda los campos de otra: un KripkeModel con tiene los dos campos de KripkeFrame ~~Esto no es de especial relevancia, y se construirá con ánimo meramente ilustrativo~~ además del suyo propio, de modo que si $M : \text{KripkeModel}$ VP , tanto $M.R$ como $M.V$ son legítimas. Estas dos declaraciones son exactamente las que se usarán en el capítulo 4 para definir la semántica.

2.3. Definiciones y enunciados

Con el fundamento anterior, escribir Lean consiste en declarar términos y sus tipos. Las declaraciones que usamos son cuatro:

- `def` introduce una definición con nombre. Por ejemplo,

```

1 def EsPar (n : Nat) : Prop := ∃ k : Nat, n = 2 * k

```

define la propiedad de ser par: recibe un natural n y devuelve la proposición que afirma que n es el doble de algún k . Entre el nombre y los dos puntos van los argumentos con su tipo; lo que sigue a los dos puntos es el tipo del resultado (aquí `Prop`, porque lo definido es un enunciado y no un número), y lo que sigue a `:=` es ~~el término definido~~ la definición. Así se definirán propiedades en el capítulo 4 con nociones como la validez o la consistencia.

- `theorem` declara un teorema: su “tipo” es el enunciado (una proposición) y su “definición” es la demostración (un término de ese tipo). Por ejemplo, `theorem`

`cuatro_es_par : EsPar 4 := ⟨2, rfl⟩` demuestra que 4 es par aportando el testigo $k = 2$ y la comprobación de que $4 = 2 * 2$. Compárese con la declaración de `EsPar`: la forma es idéntica, nombre, tipo y término tras `:=`; lo único que cambia es que ahora el tipo es un enunciado. Que teoremas y definiciones tengan la misma forma es un ejemplo más de correspondencia de Curry–Howard.

- `example` es un teorema sin nombre: se verifica y se olvida. La declaración anterior escrita como `example : EsPar 4 := ⟨2, rfl⟩` comprueba exactamente lo mismo, pero no deja nada utilizable después. Lo usamos para ejemplos o verificaciones que no se necesitan ~~después~~ más adelante.
- `variable` declara parámetros comunes a varias declaraciones. En nuestro código, por ejemplo, `variable {VP : Type}` fija de una vez el tipo de las variables proposicionales para todo el desarrollo.

Argumentos implícitos

Argumentos implícitos

En algunas declaraciones aparecen argumentos entre llaves en lugar de entre paréntesis. Las llaves indican que el argumento es implícito: quien usa la definición no lo escribe, y Lean lo infiere del contexto. Por ejemplo, un lema sobre listas que afirme que invertir dos veces devuelve la lista de partida, `↵`

```
1 theorem rev_rev {α : Type} (l : List α) : (l.reverse).reverse = l :=
2   List.reverse_reverse l
```

tiene el tipo α implícito: ~~al aplicarlo a una lista concreta de naturales, Lean deduce por sí solo, de modo que basta escribir~~ `rev_rev [1, 2, 3]` y Lean deduce que α es `Nat` y escribirlo sería redundante, sin más que mirar la lista. Si α se hubiera declarado explícito, ($\alpha : Type$), habría que escribir `rev_rev Nat [1, 2, 3]`, repitiendo una información que ya está contenida en el segundo argumento. Cuando interesa dar un argumento implícito a mano, se antepone `@` al nombre del resultado, lo que vuelve explícitos todos sus argumentos: `@rev_rev Nat [1, 2, 3]`.

En el ~~código, la regla práctica que código~~ se ha seguido es la convención habitual en Lean: marcar como implícito todo argumento que pueda deducirse del tipo de los demás, y dejar explícitos los que no. En el capítulo 4, el tipo de variables proposicionales sobre el que se construye todo el desarrollo será un argumento implícito de casi todas las definiciones y teoremas.

Notación

Lean permite introducir Allí reaparecerá también la notación infija y prefija con niveles de precedencia. Por ejemplo, @ , en patrones como $\text{! @mp } \chi \xi _ _ \text{ih}\chi\xi \text{ih}\chi \Rightarrow$, que nombran los argumentos implícitos de un constructor al razonar por inducción sobre las derivaciones.

Definiciones por recursión

declara que abrevia y que abrevia. El número tras los dos puntos es la precedencia. A mayor número, más fuerte liga: así $\Box\varphi \longrightarrow \psi$ se lee $(\Box\varphi) \longrightarrow \psi$. La $\cdot$ indica asociatividad a la derecha (la convención habitual para la implicación) y el modificador restringe la notación al fichero actual. Como se discute en la sección 4.1, elegimos deliberadamente símbolos distintos de los de Lean ($\longrightarrow$ frente a $\rightarrow$, $\sim$ frente a $\neg$, $\wedge$ frente a $\wedge$) para que siempre sea visible si una expresión es una fórmula modal o una proposición de Lean.

Definiciones por recursión

Como anticipamos, una función sobre un tipo inductivo puede definirse por casos sobre los constructores, mediante ajuste de patrones (*pattern matching*):

```
1 def suma : Nat → Nat → Nat
2   | Nat.zero,   n => n
3   | Nat.succ m, n => Nat.succ (suma m n)
```

Cada línea $\text{! patrón} \Rightarrow \text{valor}$ cubre un constructor; Lean comprueba que los casos son exhaustivos y que las llamadas recursivas se hacen sobre argumentos estrictamente menores, lo que subterminos estrictos del argumento, esto es, sobre las piezas con las que el constructor lo formó. En suma, el patrón $\text{Nat.succ } m$ da lugar a una llamada sobre m . Como los términos de un tipo inductivo son árboles finitos, esta relación de subtermino está bien fundada y garantiza que la definición termina.²

Sobre estas definiciones se apoya la noción de *igualdad definicional*: dos expresiones son definicionalmente iguales si una se obtiene de la otra desplegando definiciones y computando. Por ejemplo, $\text{suma Nat.zero } n$ es definicionalmente n , sin más que aplicar la primera cláusula. Las igualdades definicionales no necesitan demostración: pues la táctica `rfl` (sección 2.5) las cierra de inmediato, y en la formalización señalaremos varios lemas cuya demostración completa es, precisamente, `rfl`. La relación de satisfacción del capítulo 4 se define exactamente así, con una cláusula por cada conectiva del lenguaje modal.

²Lean admite además recursión bien fundada respecto de una medida arbitraria, declarada con `termination_by`, para las definiciones en las que el criterio estructural no basta. En este trabajo no se ha necesitado en ningún momento.

Notación

Lean permite introducir notación infija y prefija con niveles de precedencia. Por ejemplo,

```
1 local infixr:60 " → " => ModalFormula.imp
2 local prefix:70 "□"    => ModalFormula.box
```

declara que $\varphi \rightarrow \psi$ abrevia `ModalFormula.imp  $\varphi \psi$` y que $\Box\varphi$ abrevia `ModalFormula.box  $\varphi$` . El número tras los dos puntos es la precedencia. A mayor número, más fuerte liga. Así, $\Box\varphi \rightarrow \psi$ se lee $(\Box\varphi) \rightarrow \psi$. La `r` de `infixr` indica asociatividad a la derecha (la convención habitual para la implicación) y el modificador `local` restringe la notación al fichero actual. Como se discute en la sección 4.1, elegimos deliberadamente símbolos distintos de los de Lean ($\rightarrow$ frente a $\rightarrow$, $\sim$ frente a $\neg$, $\wedge$ frente a $\wedge \dots$) para que siempre sea visible si una expresión es una fórmula modal o una proposición de Lean.

2.4. El modo táctico y el InfoView

~~En principio, demostrar~~ demostrar un teorema es escribir un término de su tipo, y para enunciados sencillos puede hacerse directamente. Por ejemplo, el ~~modus ponens~~ modus ponens:

```
1 theorem mp {p q : Prop} (h : p → q) (hp : p) : q := h hp
```

La demostración es la aplicación `h hp`, tal como vimos en la sección 2.2: la implicación es una función y aplicarla es razonar. Pero construir a mano el término de una demostración larga es impracticable. Para eso existe el *modo táctico*: escribiendo `by` tras el enunciado, en lugar de un término se da una sucesión de ~~tácticas~~, instrucciones que van construyendo el término por nosotros.

El modo táctico se entiende mejor con la noción de estado de la demostración, que el InfoView muestra en todo momento. Un estado consta de uno o varios objetivos (*goals*); cada objetivo tiene un contexto de hipótesis con nombre (`n : Nat, h : p, ...`) y una meta, la proposición que falta demostrar, señalada con el símbolo $\vdash$. Cada táctica transforma el estado: puede simplificar la meta, añadir hipótesis, dividir el objetivo en varios o cerrarlo. La demostración acaba cuando no quedan objetivos y el InfoView muestra el mensaje “*Goals accomplished!*”.

Veámoslo con un ejemplo elemental: si p es cierta, entonces p se sigue de cualquier otra cosa. En los comentarios se indica el estado de la demostración antes y después de cada táctica, tal como lo mostraría el InfoView.

```

1 example (p q : Prop) : p → (q → p) := by
2   -- ⊢ p → q → p
3   intro hp
4   -- hp : p
5   -- ⊢ q → p
6   intro hq
7   -- hp : p,   hq : q
8   -- ⊢ p
9   exact hp
10  -- Goals accomplished!

```

La meta inicial es una implicación anidada. La táctica `intro hp` supone el antecedente ~~es~~, es el “supongamos p ” de una demostración ~~informal~~, informal, y lo añade al contexto con el nombre `hp`, dejando como meta el consecuente; `intro hq` hace lo propio con la segunda implicación. La meta es entonces p , que es exactamente la hipótesis `hp`, y `exact hp` la señala y cierra el objetivo. Estas dos tácticas, junto con el resto de las empleadas en el trabajo, se detallan en la sección 2.5.

Merece la pena subrayar la relación entre los dos modos: las tácticas no son una lógica aparte, sino un lenguaje de órdenes para construir el mismo término que podríamos escribir a mano. En el ejemplo, el término construido es `fun hp hq => hp`. A lo largo del trabajo combinamos ambos estilos según cuál resulte más legible ~~alguna~~, alguna demostración corta se escribe directamente como término, igual que el ~~modus ponens de arriba~~ modus ponens de arriba, con preferencia por el modo táctico con las hipótesis intermedias explícitas (`have`), que es el que más se parece a una demostración escrita en prosa.

2.5. Catálogo de tácticas empleadas

Esta sección recoge todas las tácticas que aparecen en la formalización, agrupadas por función, con su significado matemático y una referencia a algún lugar del capítulo 4 donde se utilicen. La tabla 2.1 sirve de resumen y de índice.

2.5.1. Tácticas básicas de manipulación de objetivos

▮

intro. Si la meta es una implicación $p \rightarrow q$ o un universal $\forall x, P\ x$, la táctica `intro h` mueve el antecedente al contexto como nueva hipótesis `h` (o introduce un x genérico) y deja como meta el consecuente. Corresponde al “supongamos que” y al “sea x arbitrario”

Táctica	Lectura matemática	Uso destacado
<code>intro</code>	sea... / supongamos...	en casi todos los lemas
<code>exact</code>	que es exactamente...	en casi todos los lemas
<code>apply</code>	basta ver... (razonar hacia atrás)	lema de verdad (§4.6.5)
<code>have</code>	afirmación intermedia	regla RE (§4.3)
<code>rfl</code>	por definición	<code>satisfies_neg</code> (§4.4)
<code>constructor</code>	separar $\leftrightarrow$, $\wedge$ en partes	<code>satisfies_dia</code> (§4.4)
<code>rintro</code> , <code>rcases</code> , <code>obtain</code>	descomponer hipótesis	Lindenbaum (§4.6.3)
<code>refine</code>	esquema con huecos	lema de existencia (§4.6.5)
<code>by_contra</code>	reducción al absurdo	<code>completitud</code> <code>varios</code> , <code>completitud</code> (§4.6.6)
<code>by_cases</code>	distinción de casos clásica	propiedades de los MCS (§4.6.2)
<code>contradiction</code>	hipótesis contradictorias	tautologías del $\leftrightarrow$ (§4.2)
<code>induction ... with</code>	inducción (estructural o sobre derivaciones)	corrección (§4.5), lema de verdad (§4.6.5)
<code>subst</code>	sustituir usando una igualdad	teorema de deducción (§4.6.1)
<code>simp</code>	simplificación automática	un único uso (§4.6.1)

Tabla 2.1: Resumen de las tácticas empleadas en la formalización.

del lenguaje matemático. Admite varios nombres seguidos: ~~ante la meta, la táctica deja el contexto con y y la meta~~.

```

1 --  $\vdash p \rightarrow q \rightarrow p$ 
2 intro hp hq
3 --  $hp : p, \quad hq : q$ 
4 --  $\vdash p$ 

```

Es, con diferencia, la táctica más usada del trabajo: ~~ya que~~ casi todas nuestras nociones (tautología, validez, consistencia) son cadenas de cuantificadores e implicaciones.

▮

exact. Cierra la meta proporcionando un término que la demuestra, construido con las hipótesis disponibles. En el caso más simple el término es una hipótesis: con $hp : p$ y $meta \vdash p$, basta `exact hp`. Pero puede ser cualquier término del tipo adecuado: ~~con y ante la meta, se cierra con, aplicando la~~

```

1 --  $h : p \rightarrow q, \quad hp : p$ 
2 --  $\vdash q$ 
3 exact h hp

```

La implicación se aplica a la hipótesis y el término resultante cierra la meta. En el trabajo aparece a menudo en esta segunda forma, encadenando varias aplicaciones en un solo término.

•

apply. Razona hacia atrás: ~~si y la meta es, la táctica~~ reduce la meta ~~a~~ al antecedente de una implicación ya disponible (“para ver q , por h basta ver p ”).

```
1 -- h : p → q
2 -- ⊢ q
3 apply h
4 -- ⊢ p
```

Es la contrapartida de `exact`: en lugar de dar el término completo de una vez, se avanza dejando pendiente lo que falta. La usamos, entre otros sitios, en el caso de la implicación del lema de verdad (sección 4.6).

•

have. Introduce una afirmación intermedia con su propia demostración: `have h : p := término` o bien `have h : p := by ...`. Tras ella, `h` queda disponible en el contexto como cualquier otra hipótesis.

```
1 -- h : p → q, hp : p
2 -- ⊢ r
3 have hq : q := h hp
4 -- h : p → q, hp : p, hq : q
5 -- ⊢ r
```

Es la táctica que estructura las demostraciones largas como sucesiones de pasos con nombre (“primero observamos..., de donde...”). La demostración de la regla RE en la sección 4.3 es el ejemplo más evidente: siete `have` encadenados que se leen exactamente igual que la demostración en papel.

•

rfl. Cierra metas de la forma $a = b$ o $a \leftrightarrow b$ cuando ambos lados son definicionalmente iguales (sección 2.3): ~~por ejemplo, la meta, que se resuelve calculando,~~ lo que se comprueba calculando:

```
1 -- ⊢ 2 + 2 = 4
2 rfl
3 -- Goals accomplished!
```


Que un lema se demuestre con `rfl` aporta además información importante: significa que no hay contenido matemático nuevo, solo se despliegan definiciones. Lo veremos en `satisfies_neg` y en varios casos de la inducción de `cplEval_iff_satisfies`, en la sección 4.4.

2.5.2. Construir y descomponer estructuras lógicas

•

constructor. Cuando la meta es una conjunción o un bicondicional, la divide en sus componentes, generando un objetivo por cada una ~~ante deja los dos objetivos y, y ante~~ (ante $\vdash p \leftrightarrow q$, las dos implicaciones~~)~~).

```
1 --  $\vdash p \wedge q$ 
2 constructor
3 --  $\vdash p$ 
4 --  $\vdash q$ 
```

El InfoView los muestra como objetivos separados, para delimitar la demostración de cada uno. Alternativamente puede darse el término par directamente con el constructor anónimo (sección 2.2)~~la~~. La demostración final del teorema de adecuación es, simplemente, `<soundness, completeness>`.

, , •

rcases, rintro, obtain. Son las tácticas duales de `constructor`: en lugar de dividir la meta, descomponen hipótesis compuestas mediante patrones. ~~Con, la~~

```
1 --  $h : \exists x, P x \wedge Q x$ 
2 rcases h with  $\langle x, hP, hQ \rangle$ 
3 --  $x : A, hP : P x, hQ : Q x$ 
```

La táctica sustituye `h` por el testigo `x` y las dos componentes de la conjunción, ~~y~~. Los y los patrones pueden anidarse tanto como haga falta. Con $h : p \vee q$, en cambio, `rcases h with hp | hq` genera dos objetivos, uno por cada caso: la barra separa alternativas y los corchetes angulares agrupan componentes simultáneas. La táctica `rintro` combina `intro` con esta descomposición en un solo paso, y `obtain` hace lo propio con el resultado de aplicar un teorema: `obtain  $\langle x, hP, hQ \rangle := \text{teorema hip}$` aplica el teorema y descompone lo que devuelve. La lectura matemática es siempre la misma: “sea x el objeto que nos proporciona el teorema, con tales propiedades”. En el trabajo aparecen sobre todo al usar el lema de Lindenbaum y el lema de existencia (sección 4.6).

▮

refine. Es un `exact` con huecos: se escribe el esqueleto del término y se dejan `?_` en las partes pendientes, que se convierten en nuevos objetivos. ~~Ante la meta, teniendo ya, la táctica deja como único objetivo.~~

```
1 -- hp : p
2 -- ⊢ p ∧ q
3 refine ⟨hp, ?_⟩
4 -- ⊢ q
```

Resulta ideal cuando la parte creativa, elegir el testigo de un existencial, es previa a las comprobaciones rutinarias, que es exactamente la situación del lema de existencia de la sección 4.6.

2.5.3. Razonamiento clásico

▮

by_contra. Reducción al absurdo: para demostrar `p`, la táctica `by_contra h` añade la hipótesis `h : ¬p` y cambia la meta a `False`, de modo que basta llegar a una contradicción.

```
1 -- ⊢ p
2 by_contra h
3 -- h : ¬p
4 -- ⊢ False
```

Es un principio genuinamente clásico que equivale a la eliminación de la doble negación. ~~Su papel en este trabajo es muy relevante: la propia~~ Por ejemplo, lo vemos en la demostración de completitud ~~es una gran reducción al absurdo~~ (sección 4.6), y ~~en pequeño aparece~~ aparece puntualmente también cada vez que hay que pasar de una negación a una afirmación, como en la inferencia $\neg\forall x\neg P(x) \Rightarrow \exists x P(x)$, que no es demostrable intuicionistamente. Volvemos sobre esta cuestión en la sección 2.6.

▮

by_cases. Distinción de casos sobre una proposición cualquiera: ~~abre dos objetivos, uno con y otro con.~~ abriendo un objetivo por cada posibilidad:

```
1 -- ⊢ q
2 by_cases h : p
3 -- caso 1: h : p, ⊢ q
```

```
4 -- caso 2: h : ¬p, ⊢ q
```

Es la herramienta natural para razonar por casos sin disponer de una disyunción previa: en el trabajo la usamos para las propiedades de los conjuntos maximales consistentes (sección 4.6), del tipo “o bien Γ deduce φ , o bien no lo hace”.

•

contradiction. Cierra el objetivo cuando el contexto contiene una contradicción explícita: ~~por ejemplo,~~ como $h : p$ junto con $h' : \neg p$ ~~o~~ una hipótesis $h : \text{False}$. En tal caso la meta, sea cual sea, queda demostrada. ~~•~~

```
1 -- h : p, h' : ¬p
2 -- ⊢ q
3 contradiction
4 -- Goals accomplished!
```

Relacionadas con lo anterior están dos funciones (no tácticas) que usamos para rematar razonamientos: `False.elim h`, que a partir de $h : \text{False}$ demuestra cualquier cosa (*ex falso quodlibet*), y `absurd h h'`, que hace lo mismo a partir de $h : p$ y $h' : \neg p$.

2.5.4. Inducción y reescritura

•

induction ... with. Aplica el principio de inducción del tipo inductivo correspondiente, abriendo un objetivo por constructor; la sintaxis `with | caso1 ... | caso2 ...` permite nombrar en cada caso los argumentos y las hipótesis de inducción. Un ejemplo con listas:

```
1 def longitud {α : Type} : List α → Nat
2 | []      => 0
3 | _ :: xs => longitud xs + 1
4
5 example {α β : Type} (f : α → β) (l : List α) :
6   longitud (l.map f) = longitud l := by
7   induction l with
8   | nil      => rfl
9   | cons x xs ih => simp [longitud, ih]
```

El tipo `List α` tiene dos constructores: la lista vacía `[]` y la que antepone un elemento a otra lista, `x :: xs`. La inducción abre por tanto dos objetivos: el caso `nil`, que es la

base y aquí se cierra de forma inmediata con `rfl`, y el caso `cons`, que recibe el elemento `x`, la cola `xs` y la hipótesis de inducción `ih`, que afirma la propiedad para `xs`. Lo mismo ocurre con cualquier otro tipo inductivo: hay un caso por constructor, y los constructores recursivos vienen acompañados de su hipótesis de inducción.

En este trabajo la inducción se aplica sobre dos clases de objetos bien distintas, y conviene separarlas desde el principio:

- *Inducción estructural sobre fórmulas* (tipo `ModalFormula`): los casos son los cuatro constructores ~~átomo~~, átomo, $\perp$, implicación y caja, y los dos últimos traen hipótesis de inducción sobre las subfórmulas. Así se demuestran el lema puente de la corrección y el lema de verdad (secciones 4.5 y 4.6).
- *Inducción sobre derivaciones* (tipos `Provable` y `DeducibleFrom`): como una demostración formal es también un objeto inductivo, se puede razonar “por inducción sobre la demostración”, con un caso por axioma o regla. ~~De especial relevancia~~ Usada para la corrección, el teorema de deducción y la monotonía de la deducibilidad.
- ~~Con el modificador `: cuando`~~

`induction ... generalizing.` Cuando la propiedad que se demuestra por inducción depende de otra variable que cambia dentro de los casos, esa variable debe generalizarse antes de ~~inducir~~ hacer la inducción, o las hipótesis ~~de inducción~~ quedarán fijadas a su valor actual y no servirán. Escribir `induction x generalizing` y lo consigue. Es el análogo formal de la ~~precaución~~, práctica habitual en papel, de enunciar la hipótesis de inducción “para todo y ”. En el lema de verdad resulta imprescindible, y allí explicamos por qué (sección 4.6).

▮

subst. Dada una hipótesis de igualdad `heq : x = a`, elimina `x` sustituyéndolo por `a` en la meta y en las demás hipótesis, y descarta la igualdad.

```
1 -- heq : x = a,  h : P x
2 -- ⊢ Q x
3 subst heq
4 -- h : P a
5 -- ⊢ Q a
```

Es lo que en papel se hace al decir “pero entonces x es a ”, ~~y se usa cuando una distinción de casos ha dejado~~. Aparece una única vez, en el teorema de deducción: al

descomponer la pertenencia de una fórmula a `insert  $\varphi$   $\Gamma$` , uno de los dos casos deja como hipótesis ~~la identidad de dos objetos que se trataban por separado~~ que dicha fórmula es φ , y `subst` la elimina (subsección 4.6.1).

⌊

simp. Es la principal táctica de automatización de Lean: reescribe la meta (o una hipótesis, con `simp at h`) usando una base de ecuaciones marcadas como reglas de simplificación, y cierra el objetivo si llega a algo trivial. Es muy cómoda pero tiene un precio: oculta los pasos que da, de modo que su uso indiscriminado produce demostraciones cortas pero ilegibles. Por eso en este trabajo ~~aparece una única vez~~ y en un papel muy concreto: ~~para descartar una hipótesis imposible~~ la pertenencia de (subsección 4.6.1):

```
1 -- h :  $\varphi \in (\emptyset : \text{Set } (\text{ModalFormula } VP))$ 
2 simp at h
3 -- Goals accomplished!
```

La hipótesis afirma que una fórmula pertenece al conjunto vacío ~~(sección 4.6)~~. ~~Todo lo demás está demostrado de forma explícita.~~ simp la reduce a False y cierra el objetivo.

2.6. Mathlib, la lógica clásica y el lema de Zorn

Nuestro fichero comienza con dos importaciones:

```
1 import Mathlib.Tactic
2 import Mathlib.Order.Zorn
```

La primera carga el modo táctico extendido de Mathlib; la segunda, el lema de Zorn. De Mathlib usamos tres cosas, que repasamos a continuación.

Conjuntos

Conjuntos

El tipo `Set  $\alpha$` representa los subconjuntos de un tipo α ; técnicamente, un conjunto es su función característica, `Set  $\alpha := \alpha \rightarrow \text{Prop}$` , y $x \in A$ es la proposición $A \ x$. Sobre él están definidos $\subseteq$, $\cup$, $\emptyset$, la inserción de un elemento `insert a A` (que usamos constantemente para “añadir una fórmula a un conjunto de hipótesis”) y la unión de una familia, $\bigcup_0 C$ (notación para `Set.sUnion C`, la unión de todos los conjuntos que pertenecen a la colección `C`). De la biblioteca tomamos lemas elementales de manipulación

cuyo nombre describe su contenido: `Set.mem_insert` ($a \in \text{insert } a \ A$), `Set.mem_insert_iff` ($x \in \text{insert } a \ A \leftrightarrow x = a \vee x \in A$), `Set.subset_insert`, `Set.mem_insert_of_mem`, `Set.mem_sUnion` y `Set.subset_sUnion_of_mem`. Aprender a encontrar estos lemas (por su nomenclatura sistemática, con la búsqueda del editor o con herramientas como `exact?`) ha sido parte del aprendizaje de Lean.

Lógica clásica

Lógica clásica

El núcleo de Lean es constructivo: por defecto no se dispone del [principio del tercero excluido](#). Mathlib, como la práctica matemática habitual, trabaja en lógica clásica, axiomatizada mediante `Classical.choice`; de ahí derivan el tercero excluido y las tácticas `by_contra` y `by_cases` que acabamos de describir. Nuestro desarrollo es clásico ~~sin complejos~~, igual que el texto de referencia [3]: ~~la~~. La propia semántica evalúa cada fórmula a verdadera o falsa, la eliminación de la doble negación es una de nuestras tautologías básicas, y la completitud usa el lema de Zorn, equivalente al axioma de elección. No es una limitación de Lean, sino una elección: ~~puesto que sí~~ existe una lógica modal intuicionista, pero no es el objeto de este trabajo.

El lema de Zorn

El lema de Zorn

Del orden por inclusión entre conjuntos, Mathlib ofrece la siguiente versión del lema de Zorn, que es la que aplicaremos en el lema de Lindenbaum (sección 4.6):

```
1 theorem zorn_subset_nonempty (S : Set (Set α))
2   (H : ∀ c ⊆ S, IsChain (· ⊆ ·) c → c.Nonempty →
3     ∃ ub ∈ S, ∀ s ∈ c, s ⊆ ub)
4   (x) (hx : x ∈ S) :
5   ∃ m, x ⊆ m ∧ Maximal (· ∈ S) m
```

Leído con calma: S es una familia de conjuntos. La hipótesis H pide que toda cadena no vacía c contenida en S ~~;(esto es, toda subfamilia totalmente ordenada por $\subseteq$, que es lo que expresa, donde es la notación anónima de Lean para la relación de inclusión)~~ tenga una cota superior dentro de S .³ La conclusión da, para cada $x \in S$, un elemento m de la familia con $x \subseteq m$ que es maximal en ella.

³Que c sea una cadena, esto es, una subfamilia totalmente ordenada por $\subseteq$, es lo que expresa `IsChain` $(\cdot \subseteq \cdot) \ c$. La notación $(\cdot \subseteq \cdot)$ es una función anónima abreviada: el punto medio marca los huecos de los argumentos, de modo que equivale a `fun a b => a ⊆ b`.

El argumento x se declara sin indicar ~~su tipo,~~ su tipo, y Lean lo deduce de la hipótesis $hx : x \in S$, que obliga a que sea un `Set  $\alpha$` . A su vez, la maximalidad se expresa con el predicado `Maximal ( $\cdot \in S$ ) m`, que significa que m cumple la propiedad de pertenecer a S y que ningún elemento que la cumpla lo contiene estrictamente,~~;~~ . De él extraeremos las dos piezas que necesitamos con `.1` y `.2`, la pertenencia y la maximalidad propiamente dicha.

En nuestro caso S será la familia de los conjuntos consistentes de fórmulas y la cota superior de una cadena, su unión. El trabajo matemático consistirá en demostrar que esa unión sigue siendo consistente.

Capítulo 3

La lógica modal K

Este capítulo contiene la parte matemática del trabajo en su versión “de papel”: la sintaxis del lenguaje modal básico, el sistema axiomático **K**, la semántica de Kripke y los enunciados de corrección y completitud, junto con el mapa de la demostración de esta última. Todo ello sigue en lo esencial a Blackburn, de Rijke y Venema [3], con las adaptaciones, que iremos señalando, que conviene hacer pensando en la formalización del capítulo 4.

3.1. ¿Necesidad y posibilidad?

La lógica proposicional clásica trata cada enunciado como verdadero o falso, sin matices. Pero el lenguaje natural distingue *modos* de verdad: ~~no~~. No es lo mismo “llueve” que “necesariamente llueve” o que “es posible que llueva”. La lógica modal introduce dos operadores para capturar esa distinción: $\Box\varphi$ (“ φ es necesaria”) y $\Diamond\varphi$ (“ φ es posible”). Ambos están ligados por una dualidad esperable: ~~algo~~. Algo es posible exactamente cuando su negación no es necesaria, $\Diamond\varphi \equiv \neg\Box\neg\varphi$. En nuestro ejemplo de lluvia, “es posible que llueva” es lo mismo que “no es necesario que no llueva”.

Parte del atractivo de la lógica modal es que la lectura de los operadores no está fijada. Según la aplicación, un mismo par $\Box, \Diamond$ admite ~~interpretaciones~~ lecturas muy distintas:

~~Modalidad alética, la lectura clásica:~~

En todos los casos la dualidad se mantiene, ~~y resulta iluminadora~~: lo permitido es lo que no está prohibido, lo compatible con el conocimiento es lo que no se sabe falso, lo que ocurrirá alguna vez es lo que no siempre será falso. Cada lectura sugiere, en cambio, principios distintos: ~~por~~. Por ejemplo, “lo sabido es cierto” ($\Box\varphi \rightarrow \varphi$) es razonable para el conocimiento, y también para el tiempo si se admite el instante presente, pero no para

<u>Lectura</u>	$\Box\varphi$ es “
<u>Alética (la clásica)</u>	φ es necesariamente cierta ” y $\Diamond\varphi$, “ <u>necesaria</u>
<u>Epistémica</u>	<u>φ se sabe</u>
<u>Temporal</u>	φ es compatible con lo que se sabe ”, es decir, no puede descartarse . Los operadores
<u>Deónica</u>	φ es obligatoria ” y $\Diamond\varphi$, “

Tabla 3.1: Cuatro lecturas habituales del par $\Box, \Diamond$. En la temporal se cuantifica sobre los instantes futuros; en la epistémica, $\Diamond\varphi$ equivale a “ φ es compatible con lo que se sabe” y los operadores suelen escribirse $K\varphi$ y $\widehat{K}\varphi$.

la obligación (que algo sea obligatorio no lo hace cierto). Esta multiplicidad explica que exista toda una familia de lógicas modales.

La que estudiamos aquí, la lógica **K** (por Kripke), es la base común y más débil de todas ellas: ~~no~~, No compromete ninguna lectura y sirve de punto de partida para las demás, que se obtienen añadiendo nuevos axiomas. La lectura epistémica reaparecerá en el capítulo 5 AAA.

3.2. Sintaxis

Definición 3.1 (Lenguaje modal básico). Fijado un conjunto ~~VP~~ VP de *variables proposicionales*, ~~las~~ el conjunto Form de fórmulas modales se define ~~en~~ por la siguiente gramática:

$$\varphi ::= p \mid \perp \mid \varphi \rightarrow \varphi \mid \Box\varphi, \quad p \in \text{VP}.$$

Es decir, ~~el conjunto Form de fórmulas~~ Form es el menor conjunto que contiene las variables y la constante $\perp$ (“falso”) y está cerrado ~~por~~ bajo la implicación y ~~por~~ bajo el operador $\Box$.

Fijamos también la convención de nombres que seguirá todo el trabajo: las letras latinas minúsculas p, q, r denotan siempre variables proposicionales, es decir, elementos de VP, mientras que las griegas minúsculas φ, ψ, χ (y ocasionalmente α, β) denotan fórmulas cualesquiera. La distinción no es cosmética: $\Box p \rightarrow p$ es una fórmula concreta, mientras que $\Box\varphi \rightarrow \varphi$ es un esquema, con una instancia por cada fórmula φ , y veremos en la sección 3.3 que hay propiedades de la primera que no comparten todas las instancias del segundo.

Adoptamos deliberadamente un lenguaje primitivo mínimo: ~~solo~~, formado solo por

$\perp$, $\rightarrow$ y $\Box$. El resto de conectivas se introducen como abreviaturas:

$$\begin{aligned} \top &:= \perp \rightarrow \perp, & \neg\varphi &:= \varphi \rightarrow \perp, \\ \varphi \vee \psi &:= \neg\varphi \rightarrow \psi, & \varphi \wedge \psi &:= \neg(\varphi \rightarrow \neg\psi), \\ \varphi \leftrightarrow \psi &:= (\varphi \rightarrow \psi) \wedge (\psi \rightarrow \varphi), & \Diamond\varphi &:= \neg\Box\neg\varphi. \end{aligned}$$

Las definiciones de $\vee$ y $\wedge$ son las clásicas: La fórmula $\varphi \vee \psi$ dice “si no φ , entonces ψ ”, y $\varphi \wedge \psi$ niega que φ implique la negación de ψ . La ventaja de trabajar con un lenguaje mínimo es doble. En el plano matemático, que las definiciones y demostraciones por inducción estructural tienen solo cuatro casos. En el plano de Además, en la formalización, cada constructor del tipo de fórmulas es un caso en cada demostración: y menos primitivas significa menos casos que demostrar, y las Las conectivas derivadas reciben además su significado “gratis”, como comprobaremos en la sección 4.4.

Esta es la primera de las adaptaciones. Blackburn, de Rijke y Venema [3, Def. 1.9] toman como primitivos $\perp$, $\neg$, $\vee$ y $\Diamond$, y es $\Box$ el que se define, como $\Box\varphi := \neg\Diamond\neg\varphi$; la implicación es allí la abreviatura $\varphi \rightarrow \psi := \neg\varphi \vee \psi$. Nosotros invertimos la elección: $\Box$ es primitivo y $\Diamond$ es la abreviatura. Ambos lenguajes son intertraducibles (cada fórmula de uno se reescribe en el otro sin alterar su significado respecto a la semántica de la sección 3.4), y los propios autores reconocen que su preferencia por $\Diamond$ obedece a la comodidad para el trabajo algebraico de capítulos posteriores del libro. Pensando en la formalización, $\Box$ es la opción natural: porque su cláusula semántica es una cuantificación universal, más cómoda de manejar en un asistente de demostración que la existencial de $\Diamond$ (sección 4.4). La misma elección hace innecesario uno de los axiomas del sistema de Blackburn, como veremos en la sección 3.3.

Obsérvese también que no imponemos ninguna condición sobre el conjunto VPVP. Blackburn [3, p. 10] lo supone habitualmente numerable, hipótesis que interviene en su demostración del lema de Lindenbaum; nosotros podremos prescindir de ella (sección 3.5, paso 3).

Como es habitual, la inducción (y la recursión) estructural sobre fórmulas será nuestra herramienta básica: para probar que toda fórmula tiene una propiedad basta verla para p y $\perp$, y verla para $\varphi \rightarrow \psi$ y $\Box\varphi$ supuesta para las subfórmulas.

3.3. El sistema axiomático K

Un sistema axiomático determina qué fórmulas son demostrables a partir de unos axiomas mediante unas reglas de inferencia. El sistema **K** toma como punto de partida todo el cálculo proposicional clásico y le añade lo mínimo para razonar con $\Box$. Precisamos primero ese punto de partida.

Definición 3.2 (Tautología clásica). Una *valoración booleana* es un par de funciones $v = (v_a, v_\Box)$, con $v_a: \mathbf{VP} \rightarrow \{0, 1\}$ y $v_\Box: \mathbf{Form} \rightarrow \{0, 1\}$, que asignan valores de verdad (1 verdadero, 0 falso) a las variables y a las fórmulas encajonadas: $v_a(p)$ es el valor de la variable p , y $v_\Box(\psi)$, el de la fórmula $\Box\psi$. Fijada una valoración, toda fórmula recibe un valor $\hat{v}(\varphi)$ por recursión:

$$\begin{aligned} \hat{v}(p) &= v_a(p), \\ \hat{v}(\perp) &= 0, \\ \hat{v}(\varphi \rightarrow \psi) &= \begin{cases} 0 & \text{si } \hat{v}(\varphi) = 1 \text{ y } \hat{v}(\psi) = 0, \\ 1 & \text{en otro caso,} \end{cases} \\ \hat{v}(\Box\psi) &= v_\Box(\psi). \end{aligned}$$

Una fórmula φ es una *tautología clásica* si $\hat{v}(\varphi) = 1$ para toda valoración booleana v .

Esta manera de evaluar significa que, a efectos proposicionales, cada subfórmula $\Box\psi$ es un *átomo opaco*. Átomo, porque la valoración le asigna un valor de verdad directamente, igual que a una variable, en lugar de descomponerla; opaco, porque la última cláusula no evalúa ψ , de modo que el valor de $\Box\psi$ es independiente de lo que haya dentro de la caja. Por ejemplo, $\Box\Box p \rightarrow \Box p$ no es una tautología clásica: los átomos opacos $\Box\Box p$ y $\Box p$ son fórmulas distintas, y cualquier valoración con $v_\Box(\Box p) = 1$ y $v_\Box(p) = 0$ la hace falsa. La definición 3.2 coincide con la formalización desarrollada en el Capítulo 4. v_a y $v_\Box$ son los argumentos `v_atom` y `v_box` de la función `cplEval` del código, que computa $\hat{v}$.

Conviene contrastar dos casos. La fórmula $\Box\psi \rightarrow \Box\psi$ es una tautología clásica para cualquier ψ , pues su átomo opaco recibe el mismo valor a los dos lados de la implicación; en cambio $\Box p \rightarrow p$ no lo es, porque cualquier valoración con $v_\Box(p) = 1$ y $v_a(p) = 0$ la hace falsa. Aquí es esencial la convención de la sección 3.2: $\Box p \rightarrow p$ es una fórmula concreta, con p una variable, mientras que el esquema $\Box\varphi \rightarrow \varphi$ sí tiene instancias que son tautologías clásicas, como $\Box\top \rightarrow \top$, verdadera bajo toda valoración porque ninguna hace falsa $\top$.

La formulación habitual en la literatura es otra. Recordemos que una *tautología proposicional* es una fórmula del fragmento sin $\Box$ de nuestro lenguaje, construida solo con variables, $\perp$ y $\rightarrow$, verdadera bajo toda asignación de valores de verdad a sus variables, y que una *instancia* suya se obtiene reemplazando uniformemente cada variable por una fórmula modal cualquiera. Blackburn admite como axiomas precisamente esas instancias [3, Def. 1.39], sin definir la noción por separado. Le basta con que la fórmula tenga la forma de una tautología proposicional. La definición 3.2 selecciona las mismas fórmulas, como comprobaremos más abajo, pero por un camino distinto. La preferimos porque

la versión por sustitución exigirá introducir ese lenguaje auxiliar, una operación de sustitución y un lema que las conecte, mientras que evaluar con dos asignaciones es una recursión inmediata sobre fórmulas.

Definición 3.3 (El sistema **K**). La relación de demostrabilidad $\vdash \varphi$ (“ φ es un teorema de **K**”) es la menor relación que cumple:

(CPL) $\vdash \varphi$ para toda *tautología clásica* φ (~~véase más abajo~~ definición 3.2);

(K) $\vdash \Box(\varphi \rightarrow \psi) \rightarrow (\Box\varphi \rightarrow \Box\psi)$, para cualesquiera fórmulas φ, ψ (*axioma de distribución*);

(MP) si $\vdash \varphi \rightarrow \psi$ y $\vdash \varphi$, entonces $\vdash \psi$ (*modus ponens*);

(N) si $\vdash \varphi$, entonces $\vdash \Box\varphi$ (*regla de necesidad*).

Observación 3.4. Detengámonos en (CPL). Lo habitual en los textos es dar tres esquemas de axiomas proposicionales concretos (los axiomas de Hilbert) y obtener las tautologías como teoremas. Aquí seguimos el camino, también estándar [3, p. 33], de admitir directamente ~~todos los esquemas de todas las~~ tautologías clásicas; los propios autores lo describen como un “exceso axiomático” (*axiomatic overkill*) que prefieren a la alternativa de fijar unos pocos axiomas y derivar de ellos el resto, refinamiento que, a su juicio, tiene poco interés para sus propósitos, y lo mismo vale para los nuestros. ~~Precisemos la noción: una fórmula modal es una tautología clásica si es verdadera bajo toda valoración booleana que asigne valores de verdad arbitrarios a sus variables y a sus subfórmulas maximales de la forma $\Box\psi$, tratadas estas como si fueran átomos opacos. La valoración no mira dentro de $\Box\psi$: en $\Box\Box p \rightarrow \Box p$, por ejemplo, los “átomos” son $\Box\Box p$ y $\Box p$. Esta presentación evita desarrollar dentro de **K** toda la maquinaria del cálculo proposicional, que no es el objeto del trabajo. El precio es que reciben valores independientes, y por eso la fórmula no~~ el sistema deja de tener una base finita de axiomas y damos por supuesta la completitud del cálculo proposicional clásico, que no demostramos aquí.

En esa estrategia coincidimos con Blackburn, pero no en qué fórmulas cuentan como tautologías: su (CPL) admite las instancias de tautologías proposicionales, y el nuestro, las tautologías clásicas de la definición 3.2. Conviene comprobar que ambas clases coinciden:

En un sentido, toda instancia de una tautología proposicional es una tautología clásica. Es fácil convencerse de que esta definición equivale a la de Blackburn, “toda φ se obtiene de una tautología proposicional π sustituyendo sus variables por fórmulas modales, toda valoración booleana v de φ induce una valoración de las variables de π (a cada una se le da el valor $\hat{v}$ de la fórmula que la sustituye), y $\hat{v}(\varphi) = 1$ porque π es una tautología.

Recíprocamente, toda tautología clásica es una instancia de una tautología proposicional¹: ~~basta sustituir cada subfórmula maximal de la forma $\Box\psi$ por~~. Dada φ , sustituimos cada una de sus subfórmulas que empieza por $\Box$ y no está dentro de otra caja por una variable nueva, la misma para todas las ocurrencias de la misma subfórmula). ~~Así, $\Box\psi \rightarrow \Box\psi$. El resultado π ya no contiene el operador $\Box$, y una valoración booleana de φ no es más que una valoración proposicional de π , con $v_{\Box}$ leída sobre las variables nuevas; luego si φ es una tautología clásica (es clásica, π es una instancia de $\alpha \rightarrow \alpha$), pero $\Box p \rightarrow p$, con p una variable, no lo es: hay valoraciones que hacen verdadero el “átomo” $\Box p$ y falsa p .~~¹ Esta presentación evita desarrollar dentro de **K** toda la maquinaria del cálculo proposicional, que no es el objeto del trabajo, y tiene una traducción muy limpia a Lean, donde “ser tautología” se puede definir semánticamente tautología proposicional y φ es una instancia suya.

Observación 3.5. Aparte de (sección 4.2). El precio es que (CPL) es un esquema infinito, algo que a un sistema formal como Lean no le supone ningún problema.

~~El sistema~~, el sistema de la definición 3.3 ~~no tampoco~~ es literalmente el **K** de Blackburn [3, Def. 1.39], y conviene dejar claro en qué difieren y por qué tienen los mismos teoremas. Allí, **K** cuenta con un tercer axioma, (Dual) $\Diamond p \leftrightarrow \neg\Box\neg p$, y con una tercera regla, la *sustitución uniforme*: que de $\vdash \varphi$ ~~se~~ pasa a $\vdash \varphi^\sigma$, donde φ^σ resulta de sustituir uniformemente las variables de φ por fórmulas cualesquiera. Además, los axiomas (K) y (Dual) se enuncian con variables concretas p, q , y no como esquemas.

- (Dual) sobra en nuestro lenguaje. Como aquí $\Diamond\varphi$ es por definición $\neg\Box\neg\varphi$, el axioma se desplegaría a $\neg\Box\neg\varphi \leftrightarrow \neg\Box\neg\varphi$, una instancia de $\alpha \leftrightarrow \alpha$, que ya está en (CPL). Los propios autores lo advierten [3, p. 34]: ~~(Dual)~~. El axioma solo hace falta porque su primitivo es $\Diamond$, y de haber tomado $\Box$ como primitivo no habría sido necesario. Podría objetarse que falta entonces la dualidad leída al revés, $\Box p \leftrightarrow \neg\Diamond\neg p$, que es la que en nuestro lenguaje dice algo. En efecto, al desplegar $\Diamond$ se convierte en $\Box p \leftrightarrow \neg\neg\Box\neg\neg p$, y sus dos subfórmulas modales maximales, $\Box p$ y $\Box\neg\neg p$, son átomos opacos distintos, de modo que no es una tautología clásica. Pero tampoco hay que postularla, porque es un teorema. De la tautología $p \leftrightarrow \neg\neg p$, la regla RE (proposición 3.7, más abajo) da $\vdash \Box p \leftrightarrow \Box\neg\neg p$, y la tautología $(\alpha \leftrightarrow \beta) \rightarrow (\alpha \leftrightarrow \neg\neg\beta)$ concluye con un modus ponens; el argumento vale igual con una fórmula cualquiera en lugar de p . La asimetría con Blackburn tiene una explicación sencilla. En su sistema $\Diamond$ solo aparece dentro del patrón $\neg\Diamond\neg$ con el que se define $\Box$, así que ningún axioma habla de un $\Diamond p$ desnudo y la dualidad hay que postularla; en el nuestro $\Box$ aparece libre en (K) y en (N), y eso basta para

¹ Conviene escribir $\Box p \rightarrow p$ y no $\Box\varphi \rightarrow \varphi$: si φ es ella misma una tautología, como $\top$, entonces $\Box\varphi \rightarrow \varphi$ sí es una tautología clásica, porque ninguna valoración hace falsa φ .

demostrarla. AAA

- La *sustitución uniforme* sobra porque nuestros axiomas son esquemas: El axioma (K) se postula de golpe para todas las fórmulas φ, ψ , y el conjunto de las tautologías es cerrado bajo sustitución por su propia definición. Con ello, ~~la cerradura de los teoremas que el conjunto de teoremas sea cerrado~~ bajo sustitución deja de ser una regla y pasa a ser un teorema, que se demuestra por inducción sobre la derivación: ~~las instancias de tautologías son tautologías, las instancias de (K) son instancias de (K), y las reglas (MP) y (N) conmutan con la sustitución.~~

Así pues, formulados en nuestro lenguaje, el sistema de Blackburn y el de la definición 3.3 demuestran exactamente las mismas fórmulas: ya que cada uno contiene los axiomas del otro y es cerrado bajo sus reglas. ~~Dicho de otro modo, el conjunto de nuestros teoremas contiene las tautologías, (K) y (Dual), y es cerrado bajo (MP), (N) y sustitución uniforme, es decir, es una lógica modal normal en el sentido de [3, Def. 1.42]; y, al estar generado por lo imprescindible, es la menor de todas ellas, que es justamente como se define K en esa definición.~~ De hecho, nuestra definición “como la menor relación que cumple...” está más cerca de esa caracterización conjuntista que de la definición 1.39 de [3] (demostraciones como sucesiones finitas de fórmulas); la equivalencia entre ambos puntos de vista es el ejercicio 1.6.6 de [3], y la versión “menor relación” es precisamente la que produce una definición inductiva en Lean.

~~Los axiomas~~ Cerrada la comparación con el libro, volvamos al contenido del sistema. Las únicas piezas propiamente modales de K son el axioma (K) y la regla (N), y entre las dos capturan el comportamiento mínimo de $\Box$: la necesidad distribuye sobre la implicación, y los teoremas son necesarios. ~~Nótese lo que la regla~~ Todo lo demás que K demuestra sale de combinarlas con el cálculo proposicional.

Conviene precisar el alcance de (N) ~~no dice: no.~~ La regla no afirma $\vdash \varphi \rightarrow \Box \varphi$ (las verdades contingentes no son necesarias), sino solo que las fórmulas demostrables pueden “encajonarse”. Blackburn dedica a este punto una advertencia expresa [3, Obs. 1.41]: ~~quien.~~ Quien venga de la deducción natural puede sentirse tentado de ~~suponer p , aplicar (N) para obtener $\Box p$ y “descargar” la hipótesis concluyendo $p \rightarrow \Box p$, que no es válido~~ razonar así:

1. p hipótesis
2. $\Box p$ (N) aplicada a 1
3. $p \rightarrow \Box p$ se convierte la hipótesis en antecedente

El resultado no es válido, luego tampoco es un teorema de K. El error está en ~~aplicar el paso 2:~~ (N) ~~a una hipótesis: la regla~~ solo se aplica a teoremas, y p es aquí una hipótesis.

Volveremos sobre ello al definir la deducción desde hipótesis (sección 3.5).

De estos ingredientes se derivan reglas útiles. Destacamos las dos que formalizaremos, con sus demostraciones en papel, que después podrán compararse línea a línea con el código .

Proposición 3.6 (Regla de monotonía, RM). *Si $\vdash \varphi \rightarrow \psi$, entonces $\vdash \Box\varphi \rightarrow \Box\psi$.*

Demostración. Por (N), de $\vdash \varphi \rightarrow \psi$ obtenemos $\vdash \Box(\varphi \rightarrow \psi)$. El axioma (K) da $\vdash \Box(\varphi \rightarrow \psi) \rightarrow (\Box\varphi \rightarrow \Box\psi)$, y (MP) concluye. $\square$

Proposición 3.7 (Regla de equivalencia, RE). *Si $\vdash \varphi \leftrightarrow \psi$, entonces $\vdash \Box\varphi \leftrightarrow \Box\psi$.*

Demostración. De $\vdash \varphi \leftrightarrow \psi$ se extraen, usando las tautologías $(\varphi \leftrightarrow \psi) \rightarrow (\varphi \rightarrow \psi)$ y $(\varphi \leftrightarrow \psi) \rightarrow (\psi \rightarrow \varphi)$ junto con (MP), las dos implicaciones $\vdash \varphi \rightarrow \psi$ y $\vdash \psi \rightarrow \varphi$. La regla RM da entonces $\vdash \Box\varphi \rightarrow \Box\psi$ y $\vdash \Box\psi \rightarrow \Box\varphi$, y la tautología $(\alpha \rightarrow \beta) \rightarrow ((\beta \rightarrow \alpha) \rightarrow (\alpha \leftrightarrow \beta))$, con dos aplicaciones de (MP), las reúne en la equivalencia buscada. $\square$

Obsérvese el patrón de estas ~~demostraciones:~~ dos demostraciones donde los únicos movimientos permitidos son citar un axioma y aplicar una regla. ~~Es un estilo rígido pero es exactamente esta rigidez la que lo hace formalizable de manera directa.~~

3.4. Semántica de Kripke

La semántica estándar de la lógica modal, debida a Kripke [6], se apoya en una idea muy visual  la de *mundos posibles* conectados por una relación de accesibilidad. Una fórmula ~~no~~ es verdadera o falsa en ~~abstracto, sino en un mundo ;~~ un mundo y los operadores modales cuantifican sobre los mundos accesibles desde el actual.

Definición 3.8 (Marcos y modelos). Un *marco de Kripke* es un par $F = (W, R)$ formado por un conjunto no vacío¹ W de mundos y una relación binaria $R \subseteq W \times W$, la *relación de accesibilidad*. Un *modelo de Kripke* sobre ~~VP~~ VP es un par $M = (F, V)$ donde F es un marco y ~~$V: W \rightarrow \mathcal{P}(\text{VP})$~~ $V: W \rightarrow \mathcal{P}(\text{VP})$ es una *valoración* que indica qué variables son verdaderas en cada mundo.

Un marco es, sencillamente, un grafo dirigido; escribimos Rwv o wRv para indicar que “desde w es accesible v ”. En la valoración hay otra pequeña adaptación respecto a [3, Def. 1.19], donde ~~$V: \text{VP} \rightarrow \mathcal{P}(W)$~~ $V: \text{VP} \rightarrow \mathcal{P}(W)$ asigna a cada variable el conjunto de mundos en que es verdadera, de modo que la cláusula atómica de la definición siguiente se lee allí $w \in V(p)$. Nosotros la escribimos al revés, ~~$V: W \rightarrow \mathcal{P}(\text{VP})$~~ $V: W \rightarrow \mathcal{P}(\text{VP})$, y leeremos $p \in V(w)$. La información es la misma (en ambos casos, un subconjunto

¹En la formalización el tipo de mundos podrá ser vacío; véase la observación 4.1 en la sección 4.4.

de $W \times VP$), pero nuestra dirección es la que usaremos en la figura 3.1, en el modelo canónico de la sección 3.5 (donde la valoración de un mundo Γ es el conjunto de variables que pertenecen a Γ) y en el código, donde la valoración recibe primero el mundo y después la variable $W \times VP$).

Definición 3.9 (Satisfacción). Dado un modelo M y un mundo w , la relación $M, w \models \varphi$ (leído “ φ es verdadera en el mundo w de M ”) se define por recursión sobre φ :

$$\begin{aligned} M, w \models p & \iff p \in V(w), \\ M, w \models \perp & \text{no se da nunca,} \\ M, w \models \varphi \rightarrow \psi & \iff \text{si } M, w \models \varphi \text{ entonces } M, w \models \psi, \\ M, w \models \Box \varphi & \iff \text{para todo } v \text{ con } R w v, M, v \models \varphi \end{aligned}$$

La cláusula interesante es la última: La fórmula $\Box \varphi$ es verdadera en w cuando φ lo es en todos los mundos accesibles desde w . Desplegando las abreviaturas se comprueba que las conectivas derivadas reciben el significado esperado; en particular,

$$M, w \models \Diamond \varphi \iff \text{existe } v \text{ con } R w v \text{ y } M, v \models \varphi.$$

La posibilidad es La posibilidad es, por tanto, la cuantificación existencial sobre los mundos accesibles.




Figura 3.1: Un modelo de Kripke con tres mundos; bajo cada mundo se listan las variables que su valoración hace verdaderas. Se cumple, por ejemplo, $M, w_1 \models \Diamond p$ (hay un mundo accesible, w_2 , donde vale p); en cambio, $M, w_1 \not\models \Box p$, porque p falla en el mundo accesible w_3 . También $M, w_2 \models \Box q$, porque el único mundo accesible desde w_2 es w_3 , y allí vale q . En w_3 , cuyo único sucesor es él mismo, valen tanto $\Box q$ como $\Diamond q$; sin el bucle, w_3 no tendría sucesores y $\Box q$ seguiría siendo verdadera, pero vacuamente, mientras que $\Diamond q$ pasaría a ser falsa (véase la observación siguiente).

Observación 3.10. En un mundo sin sucesores, $\Box \varphi$ es verdadera vacuamente para cualquier φ (¡incluida $\perp$!), pues la condición “en todo mundo accesible...” no tiene nada que comprobar. Dualmente, $\Diamond \varphi$ es falsa para toda φ . Este fenómeno, que puede resultar chocante, es inofensivo en **K** y volverá a aparecer en la formalización: el modelo con el que probaremos la consistencia del sistema es, precisamente, un único mundo sin sucesores.

Definición 3.11 (Validez). Una fórmula φ es *válida en un modelo* M , escrito $M \models \varphi$, si $M, w \models \varphi$ para todo mundo w de M ; ~~es~~. Es válida en un marco F si es válida en todo modelo sobre F ; ~~y~~. Por último, es *válida (sin más)*, escrito $\models \varphi$, si es válida en todo modelo de Kripke.

Observación 3.12. Una advertencia terminológica. Blackburn [3, Def. 1.21] llama a la primera noción *verdad global* (o *universal*) en el modelo, y reserva la palabra “*válida*” *válida*’ para los marcos y las clases de marcos [3, Def. 1.28]; ~~solo al cuantificar sobre todas las valoraciones se abstrae de la información contingente que aporta V y se llega a~~. El motivo es que la verdad global depende de la valoración elegida, y por eso no es una noción propiamente lógica. Si V hace verdadera p en todos los mundos, se tiene $M \models p$, pero eso informa sobre V y no sobre p . En ese mismo modelo puede fallar q , que se obtiene de p por sustitución uniforme [3, p. 34]. La validez en un marco cuantifica sobre todas las valoraciones, así que lo que queda depende solo de la relación de accesibilidad. Hemos preferido un único nombre para los tres niveles, que es también el que usa el código (ValidInModel, ValidInFrame y Valid), pero conviene tener presente la distinción al consultar el libro.

La noción central para nosotros es la última, porque es la contrapartida semántica de la demostrabilidad en **K**. La validez en un marco, que no depende de la valoración, ~~es la puerta de entrada a las y que es la necesaria para la construcción de~~ lógicas modales más fuertes: ~~por~~. Por ejemplo, $\Box p \rightarrow p$ ~~(con p una variable)~~ es válida en un marco exactamente cuando este es reflexivo, y añadirla como axioma da la lógica **T**.² En este trabajo ~~la definimos por completitud del planteamiento, pero no la explotamos~~ definimos esta noción de validez para completitar el planteamiento, aunque no la usaremos para formalizar la lógica **K**.

~~Los ejemplos orientan sobre qué~~

Ejemplo 3.13. El axioma **K**, $\Box(\varphi \rightarrow \psi) \rightarrow (\Box\varphi \rightarrow \Box\psi)$, es válido y qué no.

~~La fórmula $\Box(\varphi \rightarrow \psi) \rightarrow (\Box\varphi \rightarrow \Box\psi)$ (el axioma **K**) es válida: si en todo mundo accesible~~ Sean M un modelo y w un mundo con $M, w \models \Box(\varphi \rightarrow \psi)$ y $M, w \models \Box\varphi$. Si v es accesible desde w , en v valen $\varphi \rightarrow \psi$ y φ , en luego vale ψ . Como esto ocurre para todo mundo accesible vale ψ ; es un “desde w , se tiene $M, w \models \Box\psi$. Es un modus ponens mundo a mundo”.

~~En cambio,~~

²De nuevo ~~importa escribir $\Box p \rightarrow p$ y no $\Box\varphi \rightarrow \varphi$ es esencial que p sea una variable~~: la instancia $\Box\top \rightarrow \top$ del esquema $\Box\varphi \rightarrow \varphi$ es válida en todo marco. Lo que caracteriza a los marcos reflexivos es la validez de ~~la fórmula con una variable $\Box p \rightarrow p$~~ o, equivalentemente, la de todas las instancias del esquema. Estas correspondencias entre fórmulas y propiedades de los marcos son el tema del capítulo 3 de [3].

Ejemplo 3.14. La fórmula $\Box p \rightarrow p$ no es válida: ~~en un~~.

Tomemos el modelo con dos mundos $w R v$, sin más flechas, y con p verdadera solo en v , ~~se tiene~~. Entonces $M, w \models \Box p$ ~~pero no~~ $M, w \models p$, porque p vale en el único mundo accesible desde w , pero $M, w \not\models p$. Como **K** demostrará exactamente las fórmulas válidas, este contraejemplo muestra también que $\Box p \rightarrow p$ no es un teorema de **K**.

3.5. Corrección y completitud: el mapa de la demostración

Tenemos dos nociones de “~~verdad lógica~~” *verdad*: la sintáctica ($\vdash \varphi$) y la semántica ($\models \varphi$). Los dos teoremas centrales de este trabajo afirman que coinciden.

Teorema 3.15 (Corrección). *Si $\vdash \varphi$, entonces $\models \varphi$.*

Teorema 3.16 (Completitud). *Si $\models \varphi$, entonces $\vdash \varphi$.*

Son los enunciados que formalizaremos (soundness y completeness en el capítulo 4). Conviene saber que Blackburn demuestra algo más fuerte [3, Teorema 4.23], la llamada completitud *fuerte*: ~~Esto es, que~~ para todo conjunto de fórmulas Σ , si φ es consecuencia semántica de Σ (es decir, φ es verdadera en todo mundo de todo modelo en el que sean verdaderas todas las fórmulas de Σ), entonces φ se deduce de Σ en **K**. El teorema 3.16 es el caso $\Sigma = \emptyset$. En este trabajo nos limitamos a la versión débil; la construcción que describimos a continuación es, en cualquier caso, la misma que da la fuerte.

~~La~~

Corrección

De la corrección, ~~que~~ es la dirección ~~fácil, y su demostración es una sencilla~~, damos aquí un esbozo. Antes, incluimos un lema puente³, necesario:

Lema 3.17 (Lema puente). *Sean M un modelo y w un mundo de M , y sea $v = (v_a, v_\Box)$ la valoración booleana dada por $v_a(p) = 1$ si y solo si $p \in V(w)$, y $v_\Box(\psi) = 1$ si y solo si $M, w \models \Box\psi$. Entonces, para toda fórmula φ ,*

$$\hat{v}(\varphi) = 1 \iff M, w \models \varphi.$$

Demostración. Por inducción estructural sobre φ . Para una variable p , ambos lados equivalen a $p \in V(w)$; para $\perp$, ambos son falsos; el caso $\varphi \rightarrow \psi$ sale de la hipótesis de inducción, porque las dos definiciones tratan la implicación igual; y el caso $\Box\psi$ se cumple

³Este lema puente es `cp1Eval_iff_satisfies` en la formalización, y corresponde al ejercicio 1.3.4 de [3]. Es un buen ejemplo de lo que este trabajo quiere mostrar: el paso que en papel apenas merece un ejercicio concentra en Lean buena parte del esfuerzo de la corrección.

por la propia definición de $v_{\Box}$, sin usar la hipótesis de inducción, que es exactamente lo que expresa la opacidad. $\square$

Esbozo de la demostración del teorema 3.15. Por inducción sobre la derivación de $\vdash \varphi$: basta comprobar que los axiomas (las tautologías y el axioma K) son válidos y que las reglas (MP, con un caso por cada axioma y cada regla de la definición 3.3).

- El axioma (K) es válido, como se vio en el ejemplo 3.13.
- Si φ se obtiene por (MP) de $\psi \rightarrow \varphi$ y ψ , ambas válidas por hipótesis de inducción, fijemos un modelo M y un mundo w . En w valen $\psi \rightarrow \varphi$ y ψ y $\Box$ preservan la validez. El único punto delicado es ψ , luego vale φ ; como M y w son arbitrarios, φ es válida.
- Si $\Box\psi$ se obtiene por (N) de ψ , válida por hipótesis de inducción, entonces ψ es verdadera en todos los mundos de todos los modelos, en particular en los accesibles desde cualquier w , luego $\Box\psi$ es válida.
- Queda el caso (CPL):, que es el delicado, porque hay que conectar dos maneras muy distintas de evaluar una fórmula: la booleana de la noción booleana de tautología (definición 3.2, donde las subfórmulas $\Box\psi$ son átomos opacos) con, y la satisfacción en un mundo concreto. La clave es que, fijado un mundo w , podemos “leer” en él. Recordemos que cada mundo determina una valoración booleana —la que asigna a cada átomo y a cada $\Box\psi$ su valor de verdad en—. Fijados M y w —y comprobar, por, tomemos $v_a(p) = 1$ si y solo si $p \in V(w)$, y $v_{\Box}(\psi) = 1$ si y solo si $M, w \models \Box\psi$. Por el lema 3.17, $\hat{v}(\varphi) = 1$ si y solo si $M, w \models \varphi$, para toda fórmula φ . Los casos de p , $\perp$ y $\varphi \rightarrow \psi$ son inmediatos, y el de $\Box\psi$ se cumple por la propia definición de $v_{\Box}$, sin usar la hipótesis de inducción estructural, que evaluar clásicamente con esa, que es exactamente lo que expresa la opacidad. Ahora bien, si φ es una tautología clásica, $\hat{v}(\varphi) = 1$ para toda valoración coincide con la satisfacción en w . Este lema puente (en la formalización) hace todo el trabajo. booleana, en particular para esta, luego $M, w \models \varphi$. Como M y w eran arbitrarios, φ es válida.

$\square$

Una consecuencia inmediata de la corrección es la *consistencia* del sistema: $\not\vdash \perp$, pues $\perp$ falla en cualquier mundo de cualquier modelo (y existe al menos un modelo con un mundo).

Completitud

La completitud es sustancialmente más profunda: ~~porque~~ hay que fabricar, para cada fórmula no demostrable, un modelo que la refute. La estrategia clásica, que seguimos de [3], construye ~~de una vez~~ un *modelo canónico* que refuta simultáneamente todas las fórmulas no demostrables. ~~El plan, cuyos pasos formalizaremos uno a uno en~~ Reunimos primero las piezas, dos definiciones y tres lemas, y con ellas la demostración del teorema se resuelve en unas líneas. Cada pieza se formaliza por separado en la sección 4.6, es el siguiente:

~~**Deducibilidad desde hipótesis.** Se generaliza $\vdash \varphi$ a una~~

Definición 3.18 (Deducibilidad desde hipótesis). Dado un conjunto de fórmulas Γ , la relación $\Gamma \vdash \varphi$ (“ φ se deduce del conjunto de hipótesis Γ ”), con su *teorema de deducción*: es la menor relación que cumple:

(ax) si $\vdash \varphi$, entonces $\Gamma \vdash \varphi$;

(hip) si $\Gamma \cup \{\varphi\} \vdash \psi$ entonces $\varphi \in \Gamma$, entonces $\Gamma \vdash \varphi$;

(MP) si $\Gamma \vdash \varphi \rightarrow \psi$ y $\Gamma \vdash \varphi$, entonces $\Gamma \vdash \psi$.

El símbolo $\vdash$ queda así sobrecargado, pero no se genera ambigüedad. $\emptyset \vdash \varphi$ si y solo si $\vdash \varphi$, porque (ax) da una dirección y en la otra la regla (hip) nunca puede aplicarse. En el código son dos relaciones distintas, `Provable` y `DeducibleFrom`, conectadas por `provable_of_deducibleFrom_empty`.

Aquí nos separamos de [3, Def. 4.4], que ~~define $\Gamma \vdash \varphi$ mediante conjunciones finitas de premisas: declara φ deducible de Γ cuando~~ o bien $\vdash \varphi$ ~~directamente~~, o bien $\vdash (\psi_1 \wedge \dots \wedge \psi_n) \rightarrow \varphi$ para ciertas $\psi_1, \dots, \psi_n \in \Gamma$; ~~nosotros la definimos inductivamente, con tres reglas (usar un teorema, usar una hipótesis, modus ponens).~~ Ambas definiciones son equivalentes, ~~pero la inductiva es mucho más cómoda de formalizar: y cada una tiene su ventaja. La de [3] hace inmediato el teorema de la deducción, que por eso no aparece enunciado en su libro. La nuestra~~ evita manipular listas de fórmulas y conjunciones anidadas, y regala un principio de inducción sobre deducciones. ~~Es importante notar que la que usaremos repetidamente. A cambio, el teorema de la deducción pasa a requerir una demostración, la de la proposición 3.20.~~

Observación 3.19. La regla de necesitación no se incluye entre las reglas de deducción desde hipótesis: de figura entre las tres. De $\Gamma \vdash \varphi$ no debe seguirse $\Gamma \vdash \Box \varphi$ (mis, porque las hipótesis pueden ser verdades contingentes). Es exactamente la trampa de la, como vimos en la observación 1.41 de [3] que comentamos en la sección 3.3. En Con la definición por conjunciones finitas el peligro no existe, porque (N) solo se aplica al

teorema $\vdash (\psi_1 \wedge \cdots \wedge \psi_n) \rightarrow \varphi$; ~~en la~~. Con la definición inductiva hay que excluirla a propósito, ~~y la necesitación entra en las deducciones únicamente por la vía de (ax).~~

Proposición 3.20 (Teorema de la deducción). *Si $\Gamma \cup \{\varphi\} \vdash \psi$, entonces $\Gamma \vdash \varphi \rightarrow \psi$.*
~~Consistencia y conjuntos maximales. Un conjunto~~

Demostración. Por inducción sobre la deducción de ψ . Si ψ se obtuvo por (ax) o por (hip) con $\psi \in \Gamma$, la tautología $\psi \rightarrow (\varphi \rightarrow \psi)$ y (MP) dan lo buscado. Si se obtuvo por (hip) siendo ψ la propia φ , basta la tautología $\varphi \rightarrow \varphi$. Y si se obtuvo por (MP) de $\chi \rightarrow \psi$ y χ , la hipótesis de inducción da $\Gamma \vdash \varphi \rightarrow (\chi \rightarrow \psi)$ y $\Gamma \vdash \varphi \rightarrow \chi$, que la tautología $(\varphi \rightarrow (\chi \rightarrow \psi)) \rightarrow ((\varphi \rightarrow \chi) \rightarrow (\varphi \rightarrow \psi))$ combina con dos aplicaciones de (MP). $\square$

Las tres tautologías empleadas son la identidad y los axiomas A1 y A2 de Hilbert, que aquí no hemos tenido que postular porque (CPL) las incluye. Es una consecuencia del exceso axiomático de la sección 3.3.

Definición 3.21 (Consistencia y conjuntos maximales). Un conjunto de fórmulas Γ es consistente si $\Gamma \not\vdash \perp$; ~~y~~. Es maximal consistente (en adelante, MCS) si ~~además ninguna extensión propia suya es consistente~~ [3, Def. 4.15]. Los MCS se comportan como “descripciones completas de un mundo” [3, Prop. 4.16]: están deductivamente cerrados, es consistente y ningún conjunto consistente lo contiene estrictamente [3, Def. 4.15].

Proposición 3.22 (Los MCS describen mundos). *Sea Γ un MCS. Entonces Γ está deductivamente cerrado, es decir, $\Gamma \vdash \varphi$ implica $\varphi \in \Gamma$; para cada φ contiene exactamente una de φ , $\neg\varphi$, ~~y~~ $\neg\varphi$; ~~y contienen~~; ~~y contiene~~ $\varphi \rightarrow \psi$ si y solo si contener φ los obliga a contener ψ [3, Prop. 4.16].*

Estas tres propiedades son las que hacen de un MCS la “descripción completa de un mundo”. Esto es, que se comporta como una valoración total y coherente sobre todas las fórmulas, y son las que resolverán los casos proposicionales del lema de verdad.

Teorema 3.23 (Lema de Zorn, versión para familias de conjuntos). *Sea $\mathcal{F}$ una familia de conjuntos tal que toda cadena no vacía $\mathcal{C} \subseteq \mathcal{F}$ (cadena respecto de la inclusión) admite una cota superior en $\mathcal{F}$, es decir, un $U \in \mathcal{F}$ con $\Delta \subseteq U$ para todo $\Delta \in \mathcal{C}$. Entonces, para cada $X \in \mathcal{F}$ existe un elemento maximal $\Delta \in \mathcal{F}$ con $X \subseteq \Delta$.* ~~Lema de Lindenbaum.~~

Lema 3.24 (Lindenbaum). *Todo conjunto consistente se extiende a un MCS. La prueba de [3, Lema 4.17] está contenido en un MCS.*

Demostración. Aplicamos el teorema 3.23 a la familia $\mathcal{F}$ de los conjuntos consistentes de fórmulas. La cota superior de una cadena no vacía $\mathcal{C}$ es su unión $\bigcup \mathcal{C}$, que es consistente: si $\bigcup \mathcal{C} \vdash \perp$, entonces, como toda deducción usa un número finito de hipótesis y $\mathcal{C}$ está

totalmente ordenada por inclusión, todas ellas caben en un mismo eslabón $\Delta \in \mathcal{C}$, y $\Delta \vdash \perp$ contra la consistencia de Δ . Dado un consistente Γ , el teorema 3.23 devuelve un maximal de $\mathcal{F}$ que lo contiene, y ser maximal en la familia de los consistentes es exactamente ser un MCS. $\square$

La demostración de [3, Lema 4.17] es distinta puesto que enumera las fórmulas (como $\varphi_0, \varphi_1, \dots$) y las va añadiendo una a una cuando no rompen la consistencia; esto, lo que exige que el lenguaje sea numerable. ~~Nosotros seguimos el camino alternativo del lema de Zorn: la familia de los conjuntos consistentes, ordenada por inclusión, tiene la propiedad de que toda cadena está acotada (por su unión, que es consistente porque toda deducción usa finitas. La vía de Zorn elimina esa hipótesis), luego posee elementos maximales sobre cualquier consistente dado. Se elimina así la hipótesis de numerabilidad, y la formalización se beneficia del lema de Zorn ya disponible en Mathlib. El modelo canónico. Sus~~, y de ahí que la definición 3.1 no imponga ninguna condición sobre VP.

Definición 3.25 (Modelo canónico). El modelo canónico M^c es el modelo de Kripke cuyos mundos son todos los MCS; la accesibilidad declara $\Gamma R \Delta$ cuando Δ cumple todas las “obligaciones” modales de Γ (si $\Box\psi \in \Gamma$ entonces $\psi \in \Delta$); y, con la accesibilidad

$$\Gamma R^c \Delta \iff \text{para toda } \psi, \Box\psi \in \Gamma \text{ implica } \psi \in \Delta,$$

y con la valoración que hace verdadera p en Γ exactamente cuando $p \in \Gamma$. Blackburn [3, Def. 4.18] define la accesibilidad

La accesibilidad canónica declara Δ accesible desde Γ cuando Δ cumple todas las obligaciones modales de Γ . Blackburn [3, Def. 4.18] la define con $\Diamond$ (si, pidiendo que $\psi \in \Delta$ entonces implique $\Diamond\psi \in \Gamma$) y demuestra, y prueba en su lema 4.19 que equivale a la formulación con $\Box$ que adoptamos aquí, la natural cuando $\Box$ es el primitivo. **Lema de existencia.** Si $\Box\varphi \notin \Gamma$ (con ambas formulaciones coinciden).

Lema 3.26 (Existencia). Sea Γ un MCS, con $\Box\varphi \notin \Gamma$. Entonces existe un MCS Δ accesible desde Γ con $\Gamma R^c \Delta$ y $\varphi \notin \Delta$. Es la forma dual del lema 4.20 de [3] (allí: si $\Diamond\varphi \in \Gamma$, existe Δ accesible con $\varphi \in \Delta$), y la demostración es la misma. Se construye aplicando Lindenbaum al conjunto

Esbozo. Se aplica el lema 3.24 al conjunto $\{\psi : \Box\psi \in \Gamma\} \cup \{\neg\varphi\}$, cuya consistencia de modo que el Δ resultante es accesible desde Γ por construcción y contiene $\neg\varphi$, luego no contiene φ . Lo único que hay que comprobar es que ese conjunto es consistente, y el ingrediente clave es que si $\{\psi : \Box\psi \in \Gamma\} \vdash \varphi$, entonces $\Gamma \vdash \Box\varphi$ (todas las reglas de. Esto significa que toda la deducción se pueden “encajonar” gracias al axioma K y a

puede “encajonarse” usando el axioma (K) y la necesidad). ~~Lema de verdad.~~ En el modelo canónico, verdad y pertenencia coinciden: $M^c, \Gamma \vdash \varphi \iff \varphi \in \Gamma$, para φ , y eso contradice $\Box\varphi \notin \Gamma$. $\square$

Es la forma dual del lema 4.20 de [3], que enuncia que si $\Diamond\varphi \in \Gamma$ existe un Δ accesible con $\varphi \in \Delta$. La demostración es la misma.

Lema 3.27 (Verdad). ~~Para todo MCS Γ y toda fórmula φ [3, Lema 4.21]. Se demuestra por se cumple $M^c, \Gamma \models \varphi$ si y solo si $\varphi \in \Gamma$ [3, Lema 4.21].~~

Esbozo. Por inducción estructural ~~; los casos proposicionales salen de las propiedades de los MCS, y sobre φ .~~ El caso de las variables es la definición de la valoración canónica, y los casos de $\perp$ y de la implicación salen de la proposición 3.22. En el caso $\Box\varphi$ ~~combina~~, si $\Box\varphi \in \Gamma$ la definición de la accesibilidad canónica (una dirección) con el lema R^c pone φ en todo mundo accesible, y la hipótesis de existencia (la otra) inducción la hace verdadera allí. ~~Conclusión, por contraposición.~~ Si Recíprocamente, si $\Box\varphi \notin \Gamma$, el lema 3.26 da un mundo accesible donde φ no pertenece y, por hipótesis de inducción, no es verdadera. $\square$

En el modelo canónico, por tanto, verdad y pertenencia son lo mismo. Si φ falla en algún mundo (semántica), es que φ no esté en algún MCS (sintáctica).

Demostración del teorema 3.16. Por contraposición. Supongamos $\not\models \varphi$, ~~entonces~~; construimos un mundo del modelo canónico en el que φ falla.

El conjunto $\{\neg\varphi\}$ es consistente, ~~Lindenbaum lo extiende a~~. Si no lo fuera, tendríamos $\{\neg\varphi\} \vdash \perp$, y la proposición 3.20 daría $\vdash \neg\varphi \rightarrow \perp$, que por definición de la negación es $\vdash \neg\neg\varphi$; con la tautología $\neg\neg\varphi \rightarrow \varphi$ y (MP) obtendríamos $\vdash \varphi$, contra la hipótesis.

Por el lema 3.24 existe un MCS Γ que contiene $\neg\varphi$. Como un MCS contiene exactamente una de φ y $\neg\varphi$ (proposición 3.22), se tiene $\varphi \notin \Gamma$, y el lema ~~de verdad~~ 3.27 da $M^c, \Gamma \not\models \varphi$: ~~la fórmula~~.

Ese Γ es un mundo del modelo canónico donde φ no es verdadera, luego φ no es válida. $\square$

Es el argumento de los teoremas 4.22 y 4.23 de [3], reducido al caso de una sola fórmula.

~~AAA~~ Nótese que el modelo canónico no depende de φ . Se construye una sola vez y refuta a la vez todas las fórmulas no demostrables, que es lo que hace viable la versión fuerte del teorema.

Capítulo 4

La formalización en Lean

~~AAA~~ Este capítulo recorre el código que constituye el núcleo del trabajo. No es un listado comentado exhaustivo. El fichero completo está en el repositorio indicado en la introducción, y aquí se reproducen solo fragmentos sobre los que comentar. Cada definición se justifica antes de escribirse y cada demostración se compara con su versión en papel del capítulo 3; el orden es el mismo en los dos sitios.

4.1. ~~Visión general y decisiones de diseño~~

~~AAA~~

4.1. La sintaxis

~~AAA~~ La gramática de la definición 3.1 se traduce en un tipo inductivo con un constructor por cláusula, y las abreviaturas de la sección 3.2, en definiciones ordinarias con su notación:

```
1 inductive ModalFormula (VP : Type) where
2   | atom : VP → ModalFormula VP           -- variable
3   | bot  : ModalFormula VP                 -- ⊥
4   | imp  : ModalFormula VP → ModalFormula VP → ModalFormula VP -- implicación
5   | box  : ModalFormula VP → ModalFormula VP           -- □
6
7 def ModalFormula.neg (φ : ModalFormula VP) : ModalFormula VP :=
8   φ → ModalFormula.bot
9
10 def ModalFormula.and (φ ψ : ModalFormula VP) : ModalFormula VP :=
11   ~(φ → (~ψ))
```



```

12
13 def ModalFormula.dia (φ : ModalFormula VP) : ModalFormula VP :=
14   ~(□(¬φ))

```

Esto es la correspondencia con $\varphi ::= p \mid \perp \mid \varphi \rightarrow \varphi \mid \Box \varphi$ que es “el menor conjunto que contiene las variables y $\perp$ y está cerrado bajo $\rightarrow$ y bajo $\Box$ ” (sección 2.2.3). De aquí salen los dos principios que usaremos a lo largo de toda la implementación: el de recursión y el de inducción estructural.

Un detalle a observar es que $\sim \varphi$ sea $\varphi \rightarrow \text{ModalFormula.bot}$ imita deliberadamente la negación de Lean, $\neg p := p \rightarrow \text{False}$. La satisfacción de una negación modal será, sin necesidad de demostración, la negación de Lean de la satisfacción, y por eso `satisfies_neg` se cerrará con `rfl`.

4.2. El esquema de tautologías

~~AAA~~ La evaluación de la definición 3.2 es una recursión inmediata, y ser tautología, una doble cuantificación:

```

1 def cplEval (v_atom : VP → Prop) (v_box : ModalFormula VP → Prop) :
2   ModalFormula VP → Prop
3   | ModalFormula.atom x   => v_atom x
4   | ModalFormula.bot      => False
5   | ModalFormula.imp φ ψ => cplEval v_atom v_box φ → cplEval v_atom v_box ψ
6   | ModalFormula.box φ   => v_box φ    -- la caja es un átomo opaco
7
8 def IsCPLTautology (φ : ModalFormula VP) : Prop :=
9   ∀ (v_atom : VP → Prop) (v_box : ModalFormula VP → Prop),
10    cplEval v_atom v_box φ

```

Los argumentos v_{atom} y v_{box} son los v_a y $v_{\Box}$ del papel. La diferencia de fondo es que $\hat{v}(\varphi)$ tomaba valores en $\{0, 1\}$ y `cplEval` devuelve un `Prop`.

En el código no formalizamos ningún resultado general sobre tautologías, sino exactamente las ocho que el desarrollo necesita, recogidas en la tabla 4.1. Dos de ellas muestran el mecanismo entero:

```

1 theorem taut_id (φ : ModalFormula VP) : IsCPLTautology (φ → φ) := by
2   intro v_atom v_box hφ
3   exact hφ
4
5 theorem taut_dist (φ ψ χ : ModalFormula VP) :

```

```

6   IsCPLTautology (( $\varphi \rightarrow (\psi \rightarrow \chi)$ )  $\rightarrow ((\varphi \rightarrow \psi) \rightarrow (\varphi \rightarrow \chi))$ ) := by
7   intro v_atom v_box h $\varphi\psi\chi$  h $\varphi\psi$  h $\varphi$ 
8   exact h $\varphi\psi\chi$  h $\varphi$  (h $\varphi\psi$  h $\varphi$ )

```

Tras los dos primeros `intro` la meta es `cplEval v_atom v_box ( $\varphi \rightarrow \varphi$ )`, que no es una implicación de Lean pero se reduce a una desplegando `cplEval`; como las tácticas trabajan módulo igualdad definicional, el tercer `intro` funciona sin más. Tres `intro` y un `exact`: la misma demostración que se escribiría para $p \rightarrow p$ en lógica proposicional pura, que es el rendimiento de haber evaluado en `Prop`. En `taut_dist` se aprecia mejor todavía, pues el término `h $\varphi\psi\chi$  h $\varphi$  (h $\varphi\psi$  h $\varphi$ )` es la demostración entera del axioma A2 de Hilbert.

Nombre	Enunciado	Dónde se usa
<code>taut_id</code>	$\varphi \rightarrow \varphi$	teorema de deducción
<code>taut_weaken</code>	$\psi \rightarrow (\varphi \rightarrow \psi)$	teorema de deducción; <code>mcs_imp_mem_iff</code>
<code>taut_dist</code>	$(\varphi \rightarrow (\psi \rightarrow \chi)) \rightarrow ((\varphi \rightarrow \psi) \rightarrow (\varphi \rightarrow \chi))$	teorema de deducción
<code>taut_dne</code>	$\neg\neg\varphi \rightarrow \varphi$	<code>consistent_insert_neg</code>
<code>taut_exfalso</code>	$\neg\varphi \rightarrow (\varphi \rightarrow \psi)$	<code>mcs_imp_mem_iff</code>
<code>taut_iff_mp</code>	$(\varphi \leftrightarrow \psi) \rightarrow (\varphi \rightarrow \psi)$	regla RE
<code>taut_iff_mpr</code>	$(\varphi \leftrightarrow \psi) \rightarrow (\psi \rightarrow \varphi)$	regla RE
<code>taut_iff_intro</code>	$(\varphi \rightarrow \psi) \rightarrow (\psi \rightarrow \varphi) \rightarrow (\varphi \leftrightarrow \psi)$	regla RE

Tabla 4.1: Las ocho tautologías clásicas demostradas y el lugar donde se emplean. Las tres primeras son la identidad y los axiomas A1 y A2 de Hilbert, que la proposición 3.20 necesita.

La eliminación de la doble negación es la primera que necesita lógica clásica:

```

1  theorem taut_dne ( $\varphi$  : ModalFormula VP) : IsCPLTautology ( $\neg\neg\varphi \rightarrow \varphi$ ) := by
2  intro v_atom v_box hnn
3  by_contra hn
4  exact hnn hn

```

Aquí se observan consecuencias de nuestra definición de la negación. `cplEval v_atom v_box ( $\neg\varphi$ )` se despliega a `cplEval v_atom v_box  $\varphi \rightarrow \text{False}$` , que es su negación en Lean. La hipótesis `hnn` es una doble negación, y por eso `by_contra` introduce `hn` con

el tipo justo para que `hnn hn demuestre False`.

Las tres tautologías del bicondicional, en cambio, se dificultan por nuestro lenguaje mínimo. Desplegando definiciones, si P abrevia la evaluación de $\varphi \rightarrow \psi$ y Q la de $\psi \rightarrow \varphi$, lo que `cplEval` produce a partir de $\varphi \leftrightarrow \psi$ es $\neg(P \rightarrow \neg Q)$, que es correcto pero incómodo de manipular.

```
1 theorem taut_iff_mp (φ ψ : ModalFormula VP) :
2   IsCPLTautology ((φ ↔ ψ) → (φ → ψ)) := by
3   intro v_atom v_box hiff
4   by_contra hnimp
5   -- hiff niega (φ_eval → ψ_eval) → ¬(ψ_eval → φ_eval); basta probar eso
6   apply hiff
7   intro himp
8   -- himp : φ_eval → ψ_eval contradice hnimp
9   contradiction
```

La meta tras el `intro` es P , que no se puede construir directamente, así que se razona por reducción al absurdo. `apply hiff` reduce la meta `False` a demostrar $P \rightarrow \neg Q$, y una vez introducido `himp : P` el contexto contiene ya `hnimp : ¬P`, de modo que `contradiction` cierra sin llegar a demostrar $\neg Q$. Las otras dos siguen el mismo esquema.

4.3. El sistema axiomático

~~AAA~~ La definición 3.3 describe $\vdash \varphi$ como la menor relación cerrada bajo dos axiomas y dos reglas. Eso es una definición inductiva:

```
1 inductive Provable : ModalFormula VP → Prop where
2   | cpl (φ : ModalFormula VP) (h : IsCPLTautology φ) : Provable φ
3   | mp {φ ψ : ModalFormula VP} (hφψ : Provable (φ → ψ)) (hφ : Provable φ) :
4     Provable ψ
5   | k (φ ψ : ModalFormula VP) : Provable (□(φ → ψ) → (□φ → □ψ))
6   | nec {φ : ModalFormula VP} (h : Provable φ) : Provable (□φ)
```

Esto es el uso de los tipos inductivos anunciado en la sección 2.2.3. `Provable` es una familia de proposiciones indexada por fórmulas, y un término de tipo `Provable φ` es un árbol finito de aplicaciones de axiomas y reglas, es decir, una derivación en **K**. De ahí salen a la vez las cuatro reglas como constructores y el principio de inducción sobre derivaciones, que es lo que hace que la corrección, más adelante, quepa en cuatro líneas. Los tres teoremas `provable_iff_mp`, `provable_iff_mpr` y `provable_iff_intro`, de una línea cada uno, se limitan a convertir teoremas de **K** las tautologías del bicondicional

mediante Provable.cpl.

Las proposiciones 3.6 y 3.7 muestran el parecido entre una demostración en papel y una en Lean:

```
1 theorem provable_rm {φ ψ : ModalFormula VP} (hφψ : Provable (φ → ψ)) :
2   Provable (□φ → □ψ) := by
3   have hnec : Provable (□(φ → ψ)) := Provable.nec hφψ          -- necesidad
4   have hK : Provable (□(φ → ψ) → (□φ → □ψ)) := Provable.k φ ψ -- axioma K
5   exact Provable.mp hK hnec                                     -- modus ponens
6
7 theorem provable_re {φ ψ : ModalFormula VP} (h : Provable (φ ↔ ψ)) :
8   Provable (□φ ↔ □ψ) := by
9   -- Extraemos  $\vdash \varphi \rightarrow \psi$  y aplicamos RM
10  have hmp : Provable ((φ ↔ ψ) → (φ → ψ)) := provable_iff_mp φ ψ
11  have hφψ : Provable (φ → ψ) := Provable.mp hmp h
12  have hboxφψ : Provable (□φ → □ψ) := provable_rm hφψ
13  -- Extraemos  $\vdash \psi \rightarrow \varphi$  y aplicamos RM
14  have hmpr : Provable ((φ ↔ ψ) → (ψ → φ)) := provable_iff_mpr φ ψ
15  have hψφ : Provable (ψ → φ) := Provable.mp hmpr h
16  have hboxψφ : Provable (□ψ → □φ) := provable_rm hψφ
17  -- Reensamblamos el bicondicional con dos modus ponens
18  have hintro : Provable ((□φ → □ψ) → (□ψ → □φ) → (□φ ↔ □ψ)) :=
19    provable_iff_intro (□φ) (□ψ)
20  have hstep : Provable ((□ψ → □φ) → (□φ ↔ □ψ)) := Provable.mp hintro hboxψφ
21  exact Provable.mp hstep hboxφψ
```

La demostración en papel de la proposición 3.6 son tres frases y aquí son tres líneas, en el mismo orden. La correspondencia es el resultado de usar `have` en lugar de un único término anidado. Una versión compacta, `Provable.mp (Provable.k φ ψ) (Provable.nec hφψ)`, sería correcta, ocupa una línea y es la que aparecería en una biblioteca, pero hay que leerla de dentro afuera para reconstruir el argumento.

En `provable_re`, los tres comentarios marcan los tres movimientos de la proposición 3.7, y cada `have` lleva su tipo escrito porque, leídos en columna, son la lista de teoremas intermedios del argumento en papel. Los dos últimos pasos hacen visible algo que allí queda tras la frase “con dos aplicaciones de (MP)”: como en **K** no hay regla de introducción de la conjunción, los dos antecedentes de `taut_iff_intro` se consumen de uno en uno.

Conviene subrayar en qué sentido RM y RE son reglas. No son constructores de `Provable`, que sigue teniendo cuatro, sino teoremas *sobre* `Provable` demostrados en el metalenguaje. Son reglas admisibles y no primitivas. En Lean es la distinción que hay

entre estar dentro o fuera del bloque inductive.

4.4. La semántica de Kripke

AAA La semántica es donde más se nota que Lean no es teoría de conjuntos. El conjunto de mundos de la definición 3.8 se convierte en un tipo, la relación en una función con valores en Prop, y la satisfacción de la definición 3.9 en una recursión estructural:

```
1 structure KripkeFrame where
2   World : Type
3   R : World → World → Prop
4
5 structure KripkeModel (VP : Type) extends KripkeFrame where
6   V : World → VP → Prop
7
8 def Satisfies (M : KripkeModel VP) (w : M.World) : ModalFormula VP → Prop
9   | ModalFormula.atom x   => M.V w x
10  | ModalFormula.bot       => False
11  | ModalFormula.imp φ ψ   => Satisfies M w φ → Satisfies M w ψ
12  | ModalFormula.box φ     => ∀ v : M.World, M.R w v → Satisfies M v φ
```

Que World sea un Type y no un Set es forzoso, puesto que un conjunto en Lean es siempre subconjunto de un tipo previo, y aquí no hay ninguno del que los mundos deban formar parte. La consecuencia se verá en la subsección 4.6.4, donde habrá que fabricar un tipo cuyos elementos sean exactamente los MCS. En el campo V se recoge la adaptación anunciada en la sección 3.4: como Set VP es por definición $VP \rightarrow Prop$, escribir la valoración como $V : W \rightarrow \mathcal{P}(VP)$, y no al revés como hace Blackburn, la convierte en el tipo declarado.

Observación 4.1. No exigimos que World sea no vacío, a diferencia de la definición 3.8. Sobre el modelo (único) con tipo de mundos vacío toda fórmula es válida vacuamente, lo cual es inofensivo: ~~la~~ La validez cuantifica sobre *todos* los modelos, y sobra con que exista alguno no vacío para que $\perp$ no sea válida. A cambio, las definiciones quedan más limpias (sin arrastrar una prueba de no vacuidad) y los teoremas, marginalmente más generales.

En Satisfies, las tres primeras cláusulas coinciden con las de cplEval salvo por la valoración empleada, y la cuarta es la única que cambia. Donde la evaluación clásica devolvía un valor opaco, la satisfacción abre la caja y cuantifica sobre los mundos accesibles. Toda la diferencia entre la lógica proposicional y la modal cabe en esa línea, y que las otras tres coincidan es lo que hará posible el lema puente. Justifica además la

elección de $\Box$ como primitivo (sección 3.2) puesto que su semántica es un universal, y un universal en Lean es una función, que se usa aplicándola y se demuestra con `intro`, mientras que la cláusula dual de $\Diamond$ sería un existencial, que exige exhibir un testigo para construirlo y descomponerlo para usarlo.

Veamos ahora que las conectivas derivadas reciben el significado esperado. El primero es

```
1 theorem satisfies_neg (M : KripkeModel VP) (w : M.World) (p : ModalFormula VP) :
2   Satisfies M w (~p) ↔ ¬ Satisfies M w p := by
3   rfl    -- ambos lados se despliegan a Satisfies M w p → False
```

Una sola táctica, y de las que no hacen nada porque los dos lados son definicionalmente iguales, que es consecuencia de haber imitado la negación de Lean. El segundo, `satisfies_neg`, dice que `Satisfies M w ( $\Diamond$ p)` equivale a que exista un mundo accesible donde valga `p`, y es el caso opuesto. Su lado izquierdo se despliega a

```
\DIFadd{(\forall v, M.R w v → (Satisfies M v p → False)) → False,
}
```

y pasar de ahí al existencial es la inferencia $\neg\forall x\neg P(x) \Rightarrow \exists x P(x)$, no demostrable intuicionistamente. La dirección directa es clásica: tras `by_contra`, un `apply` sobre la hipótesis reduce la meta `False` a demostrar que `p` falla en todo mundo accesible, y los tres datos que entonces se introducen son exactamente el testigo que la hipótesis del absurdo niega. La recíproca se resuelve en dos líneas.

Los tres niveles de la definición 3.11 se declaran a continuación:

```
1 def ValidInModel (M : KripkeModel VP) ( $\varphi$  : ModalFormula VP) : Prop :=
2    $\forall$  w : M.World, Satisfies M w  $\varphi$ 
3
4 def ValidInFrame (F : KripkeFrame) ( $\varphi$  : ModalFormula VP) : Prop :=
5    $\forall$  V : F.World → VP → Prop, ValidInModel { toKripkeFrame := F, V := V }  $\varphi$ 
6
7 def Valid ( $\varphi$  : ModalFormula VP) : Prop :=
8    $\forall$  M : KripkeModel VP, ValidInModel M  $\varphi$ 
```

La segunda, `ValidInFrame`, no se usa después, pero completa la definición 3.11 y es la que haría falta para seguir hacia lógicas más fuertes.

4.5. El teorema de corrección

AAA—La corrección es la dirección sencilla, y su demostración por inducción sobre derivaciones ocupa cuatro líneas. Casi todo el trabajo está en el lema puente 3.17, que en el capítulo 3 se demostraba en cinco renglones y que aquí es el resultado más laborioso de la sección. Es un buen ejemplo del desajuste entre el esfuerzo en papel y el formal, y el propio Blackburn lo deja como ejercicio.

```

1 theorem cplEval_iff_satisfies (M : KripkeModel VP) (w : M.World)
2   (φ : ModalFormula VP) :
3   cplEval (fun x => M.V w x) (fun ψ => Satisfies M w (□ψ)) φ ↔
4     Satisfies M w φ := by
5   induction φ with
6   | atom x => rfl
7   | bot => rfl
8   | imp φ ψ ihφ ihψ =>
9     -- El objetivo es (A1 → B1) ↔ (A2 → B2) con ihφ : A1 ↔ A2 e ihψ : B1 ↔ B2
10    apply Iff.intro
11    · intro h hφ
12      exact ihψ.mp (h (ihφ.mpr hφ))
13    · ...
14  | box φ ih =>
15    -- cplEval (□φ) es v_box φ, elegida como Satisfies M w (□φ): no se usa ih
16    rfl

```

De los cuatro casos, tres se cierran con `rfl`. El de la caja es el significativo: que sea `rfl` quiere decir que `v_box` se eligió para que lo fuera, pero además la hipótesis de inducción no se usa. En papel, la demostración del lema 3.17 dice “el caso $\Box\psi$ se cumple por la propia definición de $v_{\Box}$, sin usar la hipótesis de inducción, que es exactamente lo que expresa la opacidad”. En Lean esa frase se vuelve un hecho verificable, pues el nombre `ih` aparece en el patrón y no vuelve a aparecer.

La opacidad de la caja, que era una observación conceptual, se ha convertido en una hipótesis no utilizada. El único caso con trabajo es la implicación, y su dificultad es combinatoria. Hay que dividir el bicondicional y componer las hipótesis de inducción en el sentido adecuado en cada dirección, el detalle que en papel se resuelve con la palabra “análogamente”. Nótese que la inducción no necesita `generalizing`, porque el modelo y el mundo están fijados desde el enunciado; es la diferencia con el lema de verdad.

Para ver que las tautologías clásicas son válidas, basta con instanciar la hipótesis, que es un $\forall$ sobre valoraciones, en las dos extraídas de `w`, y aplicar el lema puente. Los otros tres casos son cortos:

```

1 theorem valid_axiom_k (φ ψ : ModalFormula VP) :

```

```

2   Valid ( $\Box(\varphi \longrightarrow \psi) \longrightarrow (\Box\varphi \longrightarrow \Box\psi)$ ) := by
3   intro M w hboximp hbox $\varphi$  v hRv
4   exact hboximp v hRv (hbox $\varphi$  v hRv)
5
6   theorem valid_nec { $\varphi$  : ModalFormula VP} (h $\varphi$  : Valid  $\varphi$ ) : Valid ( $\Box\varphi$ ) := by
7   intro M w v hRv
8   exact h $\varphi$  M v

```

Los seis nombres del primer `intro` recorren de una vez los seis niveles del enunciado, hasta el mundo accesible que introduce la caja del consecuente; el “modus ponens mundo a mundo” del ejemplo 3.13 es un párrafo del papel en una línea.

En `valid_nec` conviene mirar qué *no* se usa. Si nos fijamos, la meta se cierra sin mencionar `w` ni `hRv`, porque la validez vale en todos los mundos y da igual desde dónde se llegue. Ese “da igual desde dónde” es la razón por la que la necesidad preserva la validez pero no la verdad en un mundo, la advertencia de la sección 3.3 y la observación 3.19.

Con las piezas separadas, el teorema de corrección es un ensamblaje:

```

1   theorem soundness { $\varphi$  : ModalFormula VP} (h : Provable  $\varphi$ ) : Valid  $\varphi$  := by
2   induction h with
3   | cpl  $\varphi$  htaut      => exact valid_of_cpl_tautology htaut
4   | mp h $\varphi\psi$  h $\varphi$  ih $\varphi\psi$  ih $\varphi$  => exact valid_mp ih $\varphi\psi$  ih $\varphi$ 
5   | k  $\varphi$   $\psi$           => exact valid_axiom_k  $\varphi$   $\psi$ 
6   | nec h ih         => exact valid_nec ih

```

La táctica `induction h` abre un caso por constructor, es decir, uno por axioma y por regla. En los de las reglas, Lean proporciona tanto las subderivaciones como las hipótesis de inducción, y la demostración usa solo estas últimas, porque lo que hace falta no es la derivación sino la validez que se le supone. El esquema “los axiomas son válidos y las reglas preservan la validez, luego todo teorema es válido” está escrito con esas cuatro líneas y nada más.

Como corolario, el sistema no demuestra $\perp$. Hace falta un modelo concreto, y nosotros construimos `trivialModel`, con `World := Unit`, `R := fun _ _ => False` y `V := fun _ _ => False`: un solo mundo, ninguna flecha y ninguna variable verdadera.

```

1   theorem k_consistent : ¬ Provable (ModalFormula.bot : ModalFormula VP) := by
2   intro hprov
3   have hsat : Satisfies (trivialModel VP) () ModalFormula.bot :=
4   soundness hprov (trivialModel VP) ()
5   exact hsat -- Satisfies _ _  $\perp$  es False por definición

```


Observamos que el cierre de la demostración es particular. La meta es `False` y se cierra con una hipótesis cuyo tipo es una satisfacción. No hay ningún paso oculto, porque la segunda cláusula de `Satisfies` dice que la satisfacción de `ModalFormula.bot` es `False`. Una demostración de que $\perp$ es verdadera en algún mundo es, simplemente, una demostración de lo imposible. Y aquí es donde hacía falta un modelo con al menos un mundo, según la observación 4.1.

4.6. El teorema de completitud

~~AAA~~ La completitud ocupa aproximadamente la mitad del código del fichero porque, a diferencia de la corrección, tenemos que fabricar un modelo a partir de material puramente sintáctico. El desarrollo se organiza en las seis subsecciones que siguen.

4.6.1. Deducción a partir de hipótesis

~~AAA~~ La relación $\Gamma \vdash \varphi$ de la definición 3.18 se declara, igual que `Provable`, como un tipo inductivo:

```

1 inductive DeducibleFrom ( $\Gamma$  : Set (ModalFormula VP)) :
2   ModalFormula VP  $\rightarrow$  Prop where
3   | ax { $\varphi$  : ModalFormula VP} (h : Provable  $\varphi$ ) : DeducibleFrom  $\Gamma$   $\varphi$ 
4   | mem { $\varphi$  : ModalFormula VP} (h :  $\varphi \in \Gamma$ ) : DeducibleFrom  $\Gamma$   $\varphi$ 
5   | mp { $\varphi$   $\psi$  : ModalFormula VP} (h $\varphi\psi$  : DeducibleFrom  $\Gamma$  ( $\varphi \rightarrow \psi$ ))
6     (h $\varphi$  : DeducibleFrom  $\Gamma$   $\varphi$ ) : DeducibleFrom  $\Gamma$   $\psi$ 

```

El conjunto Γ va antes de los dos puntos, como parámetro, y la fórmula después, como índice. Un parámetro permanece fijo en todos los constructores y en el principio de inducción, mientras que un índice puede variar, que es justo lo que hace falta, pues en una deducción las hipótesis no cambian de un paso a otro pero la fórmula deducida sí.

Lo más importante de la declaración es lo que *no* contiene. No hay constructor para la necesidad. Su ausencia es deliberada como se razonaba en la observación 3.19. Admitir que de $\Gamma \vdash \varphi$ se sigue $\Gamma \vdash \Box \varphi$ sería un error, porque las hipótesis pueden ser verdades contingentes. Con la definición de Blackburn por conjunciones finitas el error es imposible por construcción, con una definición inductiva hay que excluirlo a mano, y la necesidad entra en las deducciones solo por la vía de `ax`.

Dos lemas preliminares son inducciones de tres líneas. La monotonía (`deducibleFrom_mono`) rehace la misma deducción sobre un conjunto mayor, y solo el caso `mem` hace algo. El otro, `provable_of_deducibleFrom_empty`, establece la mitad no trivial de la coincidencia

$\emptyset \vdash \varphi \iff \vdash \varphi$ que la sección 3.5 daba por descontada al sobrecargar el símbolo $\vdash$; su caso `mem` es el único uso de `simp` en todo el fichero, para descartar la hipótesis imposible $\varphi \in \emptyset$.

La proposición 3.20 es el primer resultado con contenido, y el modelo de todas las inducciones sobre derivaciones que vendrán después:

```

1 theorem deduction_theorem {Γ : Set (ModalFormula VP)} {φ ψ : ModalFormula VP}
2   (h : DeducibleFrom (insert φ Γ) ψ) : DeducibleFrom Γ (φ → ψ) := by
3   induction h with
4   | @ax χ hχ =>
5     -- χ es un teorema: lo debilitamos con la tautología χ → (φ → χ)
6     have hweak : DeducibleFrom Γ (χ → (φ → χ)) :=
7       DeducibleFrom.ax (Provable.cpl _ (taut_weaken χ φ))
8     exact DeducibleFrom.mp hweak (DeducibleFrom.ax hχ)
9   | @mem χ hχ =>
10    -- χ es hipótesis de insert φ Γ: o es la propia φ, o ya estaba en Γ
11    rcases Set.mem_insert_iff.mp hχ with heq | hmem
12    · subst heq -- χ = φ: basta la identidad φ → φ
13      exact DeducibleFrom.ax (Provable.cpl _ (taut_id _))
14    · ... -- χ ∈ Γ: se repite el debilitamiento del caso ax
15  | @mp χ ξ _ _ ihχξ ihχ =>
16    -- ihχξ : Γ ⊢ φ → (χ → ξ) e ihχ : Γ ⊢ φ → χ; la tautología A2 las combina
17    have hdist : DeducibleFrom Γ ((φ → (χ → ξ)) → ((φ → χ) → (φ → ξ)))
18    :=
19      DeducibleFrom.ax (Provable.cpl _ (taut_dist φ χ ξ))
20    exact DeducibleFrom.mp (DeducibleFrom.mp hdist ihχξ) ihχ

```

La arroba de `| @ax χ hχ` es la notación de la sección 2.3. El patrón necesita nombrar la fórmula, que el constructor declara implícita, y no puede llamarla ψ porque ese nombre ya está tomado por el enunciado. Los tres casos reproducen los tres párrafos de la demostración de la proposición 3.20; obsérvese en el primero cómo se encadenan tres niveles en una sola expresión: una tautología clásica, convertida a teorema de **K** por (CPL), convertida a deducción desde Γ por (ax).

El caso `mem` se ramifica y deja ver algo característico del trabajo de formalización: en papel, la proposición 3.20 despacha juntos los casos (ax) y (hip) con $\psi \in \Gamma$, porque en ambos se dispone de $\Gamma \vdash \psi$ sin importar de dónde venga, mientras que en Lean son casos distintos por venir de constructores distintos y el mismo bloque de tres líneas hay que escribirlo dos veces.

4.6.2. Consistencia y conjuntos maximales consistentes

~~AAA~~ La definición 3.21 da lugar a dos declaraciones:

```

1 def Consistent (Γ : Set (ModalFormula VP)) : Prop :=
2   ¬ DeducibleFrom Γ ModalFormula.bot
3
4 def MaximalConsistent (Γ : Set (ModalFormula VP)) : Prop :=
5   Consistent Γ ∧ ∀ Δ : Set (ModalFormula VP), Consistent Δ → Γ ⊆ Δ → Δ ⊆ Γ

```

La primera ilustra por qué conviene separar las notaciones de los dos lenguajes. El $\neg$ es del metalenguaje y afirma que cierta deducción no existe, mientras que `ModalFormula.bot` es un dato y con los mismos símbolos, la definición parecería decir algo sobre la fórmula $\neg \perp$.

La segunda expresa “ningún consistente lo contiene estrictamente” por el camino contrapuesto. Esta forma de expresarlo es la que usa el lema de Zorn de Mathlib que devuelve la maximalidad, de modo que el resultado de Zorn encajará sin traducir nada. En lo que sigue, `hΓ.1` es “ Γ es consistente” y `hΓ.2`, “ Γ es maximal”.

Que el vacío es consistente se sigue en dos líneas de `k_consistent`. El siguiente lema es pequeño y se usa en los dos momentos decisivos del argumento:

```

1 theorem consistent_insert_neg {Γ : Set (ModalFormula VP)} {φ : ModalFormula VP}
2   (h : ¬ DeducibleFrom Γ φ) : Consistent (insert (¬φ) Γ) := by
3   intro hbot
4   -- Teorema de deducción:  $\Gamma \vdash \sim \varphi \rightarrow \perp$ , que por definición es  $\sim \sim \varphi$ 
5   have hdneg : DeducibleFrom Γ (¬¬φ) := deduction_theorem hbot
6   have hdne : DeducibleFrom Γ (¬¬φ → φ) :=
7     DeducibleFrom.ax (Provable.cpl _ (taut_dne φ))
8   exact h (DeducibleFrom.mp hdne hdneg)

```

Es interesante detenernos en el uso del primer `have`. El término `deduction_theorem hbot` no tiene el tipo declarado, sino `DeducibleFrom Γ (¬φ → ModalFormula.bot)`; Lean lo acepta porque los dos son definicionalmente iguales tomando $\alpha := \sim \varphi$ en $\sim \alpha := \alpha \rightarrow \text{ModalFormula.bot}$. Escribir el tipo en la forma que tiene sentido matemático hace legible la demostración y así el código dice lo que uno quiere decir y Lean comprueba que coincide con lo que hay.

Las tres propiedades de la proposición 3.22, las que convierten un MCS en la descripción completa de un mundo, se demuestran a continuación. La primera demuestra que Γ está deductivamente cerrado:

```

1 theorem mcs_mem_of_deducible {Γ : Set (ModalFormula VP)}
2   (hΓ : MaximalConsistent Γ) {φ : ModalFormula VP} (h : DeducibleFrom Γ φ) :

```

```

3    $\varphi \in \Gamma$  := by
4   -- insert  $\varphi \in \Gamma$  es consistente: si dedujera  $\perp$ ,  $\Gamma \vdash \varphi \rightarrow \perp$  y  $\Gamma \vdash \varphi$  darían  $\Gamma \vdash \perp$ 
5   have hcons : Consistent (insert  $\varphi \in \Gamma$ ) := by
6     intro hbot
7     have himp : DeducibleFrom  $\Gamma$  ( $\varphi \rightarrow \text{ModalFormula.bot}$ ) := deduction_theorem hbot
8     exact h $\Gamma$ .1 (DeducibleFrom.mp himp h)
9   -- Por maximalidad, insert  $\varphi \in \Gamma \subseteq \Gamma$ ; en particular,  $\varphi \in \Gamma$ 
10  exact h $\Gamma$ .2 (insert  $\varphi \in \Gamma$ ) hcons (Set.subset_insert  $\varphi \in \Gamma$ ) (Set.mem_insert  $\varphi \in \Gamma$ )

```

Junto con el constructor `DeducibleFrom.mem`, que da la implicación recíproca, este lema establece que para un MCS pertenecer y ser deducible son la misma cosa que es lo que permite tratarlo como una valoración. Las otras dos propiedades siguen el mismo patrón y sus enunciados son

```

\DIAdd{theorem mcs_mem_or_neg_mem ... ( $\varphi$  : ModalFormula VP) :  $\varphi \in \Gamma \vee \sim\varphi \in \Gamma$ 
theorem mcs_neg_mem_iff ... ( $\varphi$  : ModalFormula VP) :  $\sim\varphi \in \Gamma \leftrightarrow \varphi \notin \Gamma$ 
theorem mcs_imp_mem_iff ... : ( $\varphi \rightarrow \psi$ )  $\in \Gamma \leftrightarrow (\varphi \in \Gamma \rightarrow \psi \in \Gamma)$ 
}

```

El primero es una distinción de casos con `by_cases` sobre si Γ deduce φ . El uso de esa táctica que anunciaba la sección 2.5 es que la disyunción no viene de ninguna hipótesis previa sino del tercero excluido.

El segundo la convierte en excluyente, y su dirección directa vuelve a aprovechar la definición de la negación, pues tener $\sim\varphi$ y φ en Γ permite un modus ponens que produce $\Gamma \vdash \perp$ sin ningún paso intermedio.

El tercero es el que usará el lema de verdad. Su demostración emplea las dos tautologías que faltaban: la dirección directa es un modus ponens seguido de la consideración de que Γ es deductivamente cerrado, y la recíproca se ramifica según φ pertenezca o no, construyendo la implicación con `taut_weaken` a partir del consecuente en un caso y con `taut_exfalso` a partir de $\sim\varphi$ en el otro. Son los dos casos en que una implicación es verdadera, aquí manifestados como los dos casos de un `by_cases`.

4.6.3. El lema de Lindenbaum, vía Zorn

~~AAA~~ Aquí la formalización se separa conscientemente de [3]. Donde Blackburn enumera las fórmulas y las añade una a una, lo que exige que el lenguaje sea numerable, nosotros aplicamos el lema de Zorn a la familia de los conjuntos consistentes. Esa es la razón, anunciada en la sección 3.2, por la que la definición 3.1 no impone ninguna condición sobre VP.

Aplicar Zorn exige comprobar que la unión de una cadena de conjuntos consistentes

es consistente. En papel el argumento es una frase: “si $\bigcup \mathcal{C} \vdash \perp$, entonces, como toda deducción usa un número finito de hipótesis y $\mathcal{C}$ está totalmente ordenada por inclusión, todas ellas caben en un mismo eslabón”. Esa frase esconde un hecho que hay que demostrar, que nosotros debemos aislar como lema previo:

```

1 theorem deducibleFrom_sUnion_chain {c : Set (Set (ModalFormula VP))}
2   (hchain : IsChain (· ⊆ ·) c) (hne : c.Nonempty) {φ : ModalFormula VP}
3   (h : DeducibleFrom (⋃₀ c) φ) : ∃ Δ ∈ c, DeducibleFrom Δ φ := by
4   induction h with
5   | @ax χ hχ =>
6     -- Un teorema se deduce desde cualquier eslabón, y la cadena no es vacía
7     obtain ⟨Δ, hΔ⟩ := hne
8     exact ⟨Δ, hΔ, DeducibleFrom.ax hχ⟩
9   | @mem χ hχ => ... -- la hipótesis pertenece a algún eslabón
10  | @mp χ ξ _ _ ihχξ ihχ =>
11    -- Cada premisa vive en su propio eslabón...
12    obtain ⟨Δ₁, hΔ₁, hd₁⟩ := ihχξ
13    obtain ⟨Δ₂, hΔ₂, hd₂⟩ := ihχ
14    -- ...y, al estar encadenados, ambas caben en el mayor de los dos
15    rcases eq_or_ne Δ₁ Δ₂ with rfl | hneq
16    · exact ⟨_, hΔ₁, DeducibleFrom.mp hd₁ hd₂⟩
17    · rcases hchain hΔ₁ hΔ₂ hneq with hsub | hsub
18      · exact ⟨Δ₂, hΔ₂, DeducibleFrom.mp (deducibleFrom_mono hsub hd₁) hd₂⟩
19      · exact ⟨Δ₁, hΔ₁, DeducibleFrom.mp hd₁ (deducibleFrom_mono hsub hd₂)⟩

```

Es un punto del código donde la formalización muestra las diferencias entre demostrar en papel y en Lean. Si nos fijamos, en ninguna parte se habla de finitud. La demostración en papel invoca que “toda deducción usa un número finito de hipótesis”, un hecho que requiere a su vez una inducción sobre derivaciones y una definición del conjunto de hipótesis efectivamente usadas. Aquí se sustituye por una inducción directa en la que cada caso produce el eslabón que hace falta: en `ax` sirve cualquiera, en `mem` el que contiene la hipótesis, y en `mp` hay dos, uno por premisa, que la cadena garantiza comparados y la monotonía funde en uno. La finitud del razonamiento informal está repartida a lo largo del árbol de derivación.

Dos detalles más. El caso `ax` no puede concluir sin exhibir algún eslabón, lo que obliga a pedir `hne` y explica por qué la versión de Zorn de Mathlib exige que las cadenas sean no vacías. Además `IsChain` compara elementos distintos, de modo que antes de usarla hay que descartar con `eq_or_ne` que los dos eslabones coincidan. En papel nadie se plantea ese caso, porque “el mayor de los dos” incluye tácitamente que puedan ser el mismo. En Lean, se debe ser exhaustivo.

Con ese lema, Lindenbaum es la aplicación de Zorn:

```

1 theorem lindenbaum {Γ : Set (ModalFormula VP)} (hΓ : Consistent Γ) :
2   ∃ Δ : Set (ModalFormula VP), Γ ⊆ Δ ∧ MaximalConsistent Δ := by
3   -- Condición de cadenas que exige zorn_subset_nonempty
4   have hchains : ∀ c ⊆ {Θ : Set (ModalFormula VP) | Consistent Θ},
5     IsChain (· ⊆ ·) c → c.Nonempty →
6     ∃ ub ∈ {Θ : Set (ModalFormula VP) | Consistent Θ}, ∀ Δ ∈ c, Δ ⊆ ub := by
7     intro c hcS hchain hne
8     refine ⟨⋃₀ c, ?_, fun Δ hΔ => Set.subset_sUnion_of_mem hΔ⟩
9     intro hbot
10    obtain ⟨Δ, hΔc, hΔbot⟩ := deducibleFrom_sUnion_chain hchain hne hbot
11    exact hcS hΔc hΔbot
12 obtain ⟨Δ, hΓΔ, hΔmax⟩ :=
13   zorn_subset_nonempty {Θ : Set (ModalFormula VP) | Consistent Θ} hchains Γ hΓ
14   -- El maximal que devuelve Zorn es exactamente un MCS según la definición
15   refine ⟨Δ, hΓΔ, hΔmax.1, ?_⟩
16   intro Θ hΘ hsubΘ
17   exact hΔmax.2 hΘ hsubΘ

```

La demostración tiene tres partes. La primera es el `have hchains`, que comprueba lo que `zorn_subset_nonempty` pide para poder aplicarse: que toda cadena no vacía de conjuntos consistentes tiene una cota superior que también es consistente. Su enunciado está copiado del que aparece en el teorema de Mathlib (sección 2.6), cambiando la familia genérica por la nuestra. Dentro, el `refine` propone la unión de la cadena como cota superior y demuestra sobre la marcha lo inmediato, que cada eslabón está contenido en ella. Queda por ver que esa unión es consistente, y de eso se encarga el lema anterior en una línea.

La segunda parte es la llamada a Zorn, que devuelve un conjunto Δ que contiene a Γ y es maximal dentro de la familia.

La tercera comprueba que ese Δ es lo que buscábamos, y es donde se aprovecha la forma en que definimos `MaximalConsistent` en la subsección 4.6.2. El predicado `Maximal` de Mathlib es una conjunción de dos afirmaciones: que Δ pertenece a la familia, es decir, que es consistente, y que cualquier conjunto consistente que lo contenga está contenido en él. las dos que pide nuestra definición, de modo que la primera se entrega tal cual con `hΔmax.1`. La segunda necesita un `intro` y un `exact` por un motivo técnico, que Mathlib deja implícito el conjunto cuantificado y nosotros lo escribimos explícito.

4.6.4. El modelo canónico y el lema de encajonado

~~AAA~~ Los mundos del modelo canónico son los conjuntos maximales consistentes, y traducir eso exige un tipo cuyos elementos sean exactamente esos conjuntos: el subtipo.

```

1 def canonicalModel (VP : Type) : KripkeModel VP where
2   World := {  $\Gamma$  : Set (ModalFormula VP) // MaximalConsistent  $\Gamma$  }
3   R := fun  $\Gamma$   $\Delta$  =>  $\forall \psi$  : ModalFormula VP,  $\Box\psi \in \Gamma.val \rightarrow \psi \in \Delta.val$ 
4   V := fun  $\Gamma$  x => ModalFormula.atom x  $\in \Gamma.val$ 

```

Los elementos de un subtipo son pares de un valor y una demostración, contruidos con $\langle \Gamma, h\Gamma \rangle$ y descompuestos con $.val$ y $.property$. Un mundo canónico no es, pues, un conjunto de fórmulas, sino un conjunto *acompañado de la demostración* de que es maximal consistente. Es un coste de notación pero el beneficio es que la maximalidad está siempre disponible sin pasarla como hipótesis.

Para el lema de existencia necesitamos que las deducciones se puedan “encajonar”. El esbozo del lema 3.26 lo resolvía con “toda la deducción puede encajonarse usando el axioma (K) y la necesidad”. De nuevo, en Lean cada regla se encajona por separado:

```

1 theorem deducibleFrom_box { $\Gamma$  : Set (ModalFormula VP)} { $\varphi$  : ModalFormula VP}
2   (h : DeducibleFrom { $\psi$  : ModalFormula VP |  $\Box\psi \in \Gamma$ }  $\varphi$ ) :
3   DeducibleFrom  $\Gamma$  ( $\Box\varphi$ ) := by
4   induction h with
5   | @ax  $\chi$  h $\chi$  =>
6     --  $\chi$  es un teorema de K: por necesidad,  $\Box\chi$  también lo es
7     exact DeducibleFrom.ax (Provable.nec h $\chi$ )
8   | @mem  $\chi$  h $\chi$  =>
9     -- h $\chi$  dice, leído con cuidado, exactamente que  $\Box\chi \in \Gamma$ 
10    exact DeducibleFrom.mem h $\chi$ 
11   | @mp  $\chi$   $\xi$  _ _ ih $\chi\xi$  ih $\chi$  =>
12     have hK : DeducibleFrom  $\Gamma$  ( $\Box(\chi \rightarrow \xi) \rightarrow (\Box\chi \rightarrow \Box\xi)$ ) :=
13       DeducibleFrom.ax (Provable.k  $\chi$   $\xi$ )
14     exact DeducibleFrom.mp (DeducibleFrom.mp hK ih $\chi\xi$ ) ih $\chi$ 

```

El caso `ax` es el único lugar de toda la completitud donde se usa la necesidad, y es lícito precisamente porque `ax` solo admite teoremas de **K**. El caso `mem` es engañosamente breve, pues la hipótesis y la meta encajan sin ningún paso. Esto ocurre porque la notación de conjuntos por comprensión es en Lean una función, $\{\psi \mid P \psi\}$ es `fun  $\psi$  => P  $\psi$` , y la pertenencia es la aplicación. El caso `mp` es donde se ve para qué sirve el axioma (K) pues sin él, el encajonado no atravesaría el modus ponens.

4.6.5. Los lemas de existencia y de verdad

AAA-El lema de existencia 3.26 construye, para cada MCS que no contenga $\Box\varphi$, un mundo accesible donde φ falla:

```

1 theorem existence_lemma {Γ : Set (ModalFormula VP)} (hΓ : MaximalConsistent Γ)
2   {φ : ModalFormula VP} (hbox :  $\Box\varphi \notin \Gamma$ ) :
3    $\exists \Delta$  : Set (ModalFormula VP),
4     MaximalConsistent  $\Delta \wedge (\forall \psi$  : ModalFormula VP,  $\Box\psi \in \Gamma \rightarrow \psi \in \Delta) \wedge$ 
5      $\varphi \notin \Delta$  := by
6   -- (1)  $\varphi$  no se deduce de las obligaciones (encajonado más clausura deductiva)
7   have hnφ :  $\neg$  DeducibleFrom {ψ : ModalFormula VP |  $\Box\psi \in \Gamma$ } φ := by
8     intro hdφ
9     exact hbox (mcs_mem_of_deducible hΓ (deducibleFrom_box hdφ))
10  -- (2) Añadir  $\sim\varphi$  a las obligaciones conserva la consistencia
11  have hcons : Consistent (insert ( $\sim\varphi$ ) {ψ : ModalFormula VP |  $\Box\psi \in \Gamma$ }) :=
12    consistent_insert_neg hnφ
13  -- (3) Lindenbaum extiende ese conjunto a un MCS  $\Delta$ 
14  obtain ⟨ $\Delta$ , hsub, h $\Delta$ ⟩ := lindenbaum hcons
15  refine ⟨ $\Delta$ , h $\Delta$ , ?_, ?_⟩
16  ... -- las dos comprobaciones restantes, rutinarias

```

Nótese que el enunciado no menciona el modelo canónico. La accesibilidad va desplegada y los conjuntos sin empaquetar en subtipos, para que el lema sea puramente sintáctico y no haya que arrastrar `.val` y `.property` por una demostración que no los necesita. Los tres pasos comentados son el esbozo del lema 3.26 en el mismo orden, y el `refine` escribe directamente la parte “creativa”, el testigo del existencial, dejando como huecos dos comprobaciones rutinarias: que Δ contiene las obligaciones de Γ , porque ya estaban en el conjunto que Lindenbaum extendió, y que $\varphi \notin \Delta$, porque $\sim\varphi \in \Delta$.

El lema de verdad es el resultado central de la sección y el punto donde converge todo lo anterior:

```

1 theorem truth_lemma (φ : ModalFormula VP) (Γ : (canonicalModel VP).World) :
2   Satisfies (canonicalModel VP) Γ φ  $\leftrightarrow$  φ  $\in$  Γ.val := by
3   induction φ generalizing Γ with
4   | atom x => exact Iff.rfl -- por definición de la valoración canónica
5   | bot => ... --  $\perp$  ni se satisface ni cabe en un consistente
6   | imp φ ψ ihφ ihψ =>
7     -- Ambos lados son implicaciones; las hipótesis de inducción las cruzan
8     constructor
9     · intro hsat
10     apply (mcs_imp_mem_iff Γ.property).mpr
11     intro hφ

```



```

12     exact (ih $\psi$   $\Gamma$ ).mp (hsat ((ih $\varphi$   $\Gamma$ ).mpr h $\varphi$ ))
13   · intro hmem h $\varphi$ 
14     exact (ih $\psi$   $\Gamma$ ).mpr ((mcs_imp_mem_iff  $\Gamma$ .property).mp hmem ((ih $\varphi$   $\Gamma$ ).mp h $\varphi$ ))
15 | box  $\varphi$  ih =>
16   constructor
17   · -- ( $\implies$ ) Por reducción al absurdo, con el lema de existencia
18     intro hsat
19     by_contra hbox
20     obtain  $\langle \Delta, h\Delta_{mcs}, hR, hn\varphi \rangle :=$  existence_lemma  $\Gamma$ .property hbox
21     exact hn $\varphi$  ((ih  $\langle \Delta, h\Delta_{mcs} \rangle$ ).mp (hsat  $\langle \Delta, h\Delta_{mcs} \rangle$  hR))
22   · -- ( $\impliedby$ ) La accesibilidad canónica reparte  $\varphi$  a todo mundo accesible
23     intro hbox  $\Delta$  hR
24     exact (ih  $\Delta$ ).mpr (hR  $\varphi$  hbox)

```

Lo primero es explicar `generalizing`, cuya justificación aplazamos desde la sección 2.5. La inducción es sobre la fórmula, pero el enunciado depende también del mundo, y el mundo cambia dentro de la inducción. En el caso de la caja hay que aplicar la hipótesis de inducción en un Δ distinto del Γ de partida. Con `induction  $\varphi$` a secas, esa hipótesis quedaría fijada al Γ del contexto y solo diría “para esta subfórmula y este mundo”. Añadiendo `generalizing  $\Gamma$` , Lean saca el mundo del contexto antes de aplicar el principio de inducción y las hipótesis quedan cuantificadas universalmente sobre él. Por eso en el cuerpo se escriben `ih $\varphi$   $\Gamma$` , `ih $\psi$   $\Gamma$` , `ih  $\Delta$` . Es la contrapartida formal de enunciar la hipótesis de inducción “para todo mundo” que en papel se hace sin pensarlo, y aquí hay que decirlo.

El caso de las variables es `Iff.rfl`, y el de $\perp$ usa la consistencia del mundo, `$\Gamma$ .property.1`, que no hay que suponer porque viene incorporada en el subtipo. El de la implicación es la razón por la que se demostró `mcs_imp_mem_iff`. Las hipótesis de inducción conectan cada extremo con el suyo y ese lema conecta la implicación de un lado con la del otro, de modo que ambas direcciones caben en dos líneas cada una.

El caso de la caja es el núcleo. La dirección de derecha a izquierda es inmediata. Si $\Box\varphi \in \Gamma$, la definición de `R` pone φ en todo mundo accesible y la hipótesis de inducción la hace verdadera allí. Esto explica por qué la relación canónica se define como se define. La dirección contraria es por contraposición: si $\Box\varphi$ fuese verdadera en Γ sin pertenecerle, el lema de existencia daría un MCS accesible sin φ , pero `hsat` lo hace verdadero allí y la hipótesis de inducción convierte esa verdad en pertenencia. La expresión `$\langle \Delta, h\Delta_{mcs} \rangle$` empaqueta el conjunto que devuelve el lema de existencia junto con su maximalidad para convertirlo en un mundo.

4.6.6. Completitud y adecuación

AAA Con el lema de verdad, la demostración del teorema 3.16 es la del capítulo 3 traducida paso a paso:

```

1 theorem completeness { $\varphi$  : ModalFormula VP} (h : Valid  $\varphi$ ) : Provable  $\varphi$  := by
2   by_contra hn $\varphi$ 
3   -- (1)  $\varphi$  no se deduce sin hipótesis...
4   have hnd :  $\neg$  DeducibleFrom ( $\emptyset$  : Set (ModalFormula VP))  $\varphi$  := by
5     intro hd
6     exact hn $\varphi$  (provable_of_deducibleFrom_empty hd)
7   -- (2) ...luego  $\{\sim\varphi\}$  es consistente...
8   have hcons : Consistent (insert ( $\sim\varphi$ ) ( $\emptyset$  : Set (ModalFormula VP))) :=
9     consistent_insert_neg hnd
10  -- (3) ...y Lindenbaum lo extiende a un MCS  $\Gamma$  con  $\sim\varphi \in \Gamma$ 
11  obtain  $\langle \Gamma, \text{hsub}, \text{h}\Gamma \rangle$  := lindenbaum hcons
12  have hn $\varphi\Gamma$  :  $\sim\varphi \in \Gamma$  := hsub (Set.mem_insert _ _)
13  -- (4)  $\Gamma$  es un mundo canónico; como  $\varphi$  es válida, se satisface en él
14  have hsat : Satisfies (canonicalModel VP)  $\langle \Gamma, \text{h}\Gamma \rangle$   $\varphi$  :=
15    h (canonicalModel VP)  $\langle \Gamma, \text{h}\Gamma \rangle$ 
16  -- (5) El lema de verdad convierte esa satisfacción en  $\varphi \in \Gamma$ 
17  have h $\varphi\Gamma$  :  $\varphi \in \Gamma$  := (truth_lemma  $\varphi$   $\langle \Gamma, \text{h}\Gamma \rangle$ ).mp hsat
18  -- (6) Pero  $\varphi$  y  $\sim\varphi$  juntas producen  $\Gamma \vdash \perp$ , contra la consistencia de  $\Gamma$ 
19  exact h $\Gamma$ .1 (DeducibleFrom.mp (DeducibleFrom.mem hn $\varphi\Gamma$ ) (DeducibleFrom.mem h $\varphi\Gamma$ ))

```

Los seis pasos comentados se corresponden con los tres párrafos de la demostración del teorema 3.16. Nos detenemos en el paso (4). La hipótesis $h : \text{Valid } \varphi$ es, desplegada, una función que a cada modelo y cada mundo asigna una demostración de que φ se satisface allí, y aplicarla al modelo canónico y al mundo $\langle \Gamma, \text{h}\Gamma \rangle$ es todo lo que hay que hacer para usar la validez. Es la única vez en toda la demostración en que interviene la hipótesis del teorema. Toda la construcción anterior existe para poder escribir esa línea.

Finalmente, los dos teoremas, corrección y completitud, se reúnen en una línea:

```

\DIAdd{theorem provable_iff_valid ( $\varphi$  : ModalFormula VP) : Provable  $\varphi \leftrightarrow$  Valid  $\varphi$  :=
   $\langle$ soundness, completeness $\rangle$ 
}

```

Si leemos el enunciado con calma vemos que, a la izquierda tenemos un tipo inductivo cuyos términos son árboles de derivación contruidos con cuatro reglas; a la derecha, una cuantificación sobre todos los modelos de Kripke, todos los mundos y todas las valoraciones. Son dos objetos sin ningún parecido, y el teorema afirma que tienen exactamente los mismos elementos. Que Lean lo haya verificado significa que entre las dos definiciones

no quedan pasos sin justificar, ni analogías, ni casos omitido por simetría.

Queda una observación sobre lo que el teorema *no* dice: la formalización establece la versión débil de la completitud, con $\Sigma = \emptyset$. La versión fuerte requiere el mismo modelo canónico y los mismos lemas, y solo falta definir la consecuencia semántica y comprobar que el mundo construido por Lindenbaum satisface todas las premisas. La infraestructura está construida, y en el capítulo 6 se recoge entre las continuaciones naturales del trabajo.

Capítulo 5

Hacia la lógica epistémica: el problema de los niños embarrados

AAA

Capítulo 6

Conclusiones

AAA

Bibliografía

- [1] [J. Avigad, L. de Moura, S. Kong, and S. Ullrich. Theorem proving in Lean 4. https://lean-lang.org/theorem_proving_in_lean4/, 2024. Consultado en 2026.](https://lean-lang.org/theorem_proving_in_lean4/)
- [2] [J. Avigad and P. Massot. Mathematics in Lean. https://leanprover-community.github.io/mathematics_in_lean/, 2024. Consultado en 2026.](https://leanprover-community.github.io/mathematics_in_lean/)
- [3] [P. Blackburn, M. de Rijke, and Y. Venema. *Modal Logic*, volume 53 of *Cambridge Tracts in Theoretical Computer Science*. Cambridge University Press, 2001.](#)
- [4] [K. Buzzard et al. The natural number game \(Lean 4\). https://adam.math.hhu.de/, 2023. Consultado en 2026.](https://adam.math.hhu.de/)
- [5] [L. de Moura and S. Ullrich. The Lean 4 theorem prover and programming language. In *Automated Deduction — CADE 28*, volume 12699 of *Lecture Notes in Computer Science*. Springer, 2021.](#)
- [6] [S. Kripke. Semantical analysis of modal logic I: Normal modal propositional calculi. *Zeitschrift für mathematische Logik und Grundlagen der Mathematik*, 9:67–96, 1963.](#)
- [7] [The mathlib Community. The Lean mathematical library. In *Proceedings of the 9th ACM SIGPLAN International Conference on Certified Programs and Proofs \(CPP 2020\)*. ACM, 2020.](#)