

Introducción a los Sistemas Operativos

Procesos - II

Profesores:

Lía Molinari

Juan Pablo Pérez

Macia Nicolás



- ✓ Versión: Marzo 2013
- ✓ Palabras Claves: Procesos, Estados, Scheduler, Long Term, Medium Term, Short Term

Los temas vistos en estas diapositivas han sido mayormente extraídos del libro de William Stallings (Sistemas Operativos: Aspectos internos y principios de diseño) y del libro de Silberschatz (Operating Systems Concepts)




Estados de un proceso

En su ciclo de vida, el proceso pasa por diferentes estados.

- ✓ Nuevo (new)
- ✓ Listo para ejecutar (ready)
- ✓ Ejecutándose (running)
- ✓ En espera (waiting)
- ✓ Terminado (terminated)



Estados de un proceso (cont.)




Colas en la planificación de procesos


- ✓ Se enlazan las PCBs
- ✓ Ejemplos
 - ✓ De trabajos o procesos
 - ✓ Contiene todos los procesos en el sistema
 - ✓ De procesos listos
 - ✓ Residentes en memoria principal esperando para ejecutarse
 - ✓ De dispositivos
 - ✓ Esperando por un dispositivo de I/O



Colas en la planificación de procesos (cont.)



Colas en la planificación de procesos (cont.)



Módulos de la planificación

- ✓ Son módulos (SW) del S.O. que realizan distintas tareas asociadas a la planificación.
- ✓ Se ejecutan ante aquellos eventos que así lo requieren:
 - ✓ Creación/Terminación de Un proceso
 - ✓ Eventos de Sincronización o de E/S
 - ✓ Finalización de lapso de tiempo
 - ✓ Etc



Módulos de la planificación (cont.)

- ✓ Scheduler de long term
- ✓ Scheduler de short term
- ✓ Scheduler de medium term

Su nombre proviene de la frecuencia de ejecución.



Módulos de la planificación (cont.)

- ✓ Otros módulos: dispatcher y loader.
- ✓ Pueden no existir como módulos separados de los schedulers vistos, pero la función debe cumplirse.
- ✓ Dispatcher: hace cambio de contexto, cambio de modo de ejecución... “despacha” el proceso elegido por el short term (es decir, “salta” a la instrucción a ejecutar).
- ✓ Loader: carga en memoria el proceso elegido por el long term.



Long term Scheduler

- ✓ Controla el *grado de multiprogramación*, es decir, la cantidad de procesos en memoria.
- ✓ Puede no existir este scheduler y absorber esta tarea el de short term.



Medium Term Scheduler (swapping)

- ✓ Si es necesario, reduce el grado de multiprogramación
- ✓ Saca temporariamente de memoria los procesos que sea necesario para mantener el equilibrio del sistema.
- ✓ Terminos asociados: *swap out* (sacar de memoria), *swap in* (volver a memoria).





Short Term Scheduler


- ✓ Decide a cuál de los procesos en la cola de listos se elige para que use la CPU.
- ✓ Términos asociados: apropiativo, no apropiativo, algoritmo de scheduling



Estados y schedulers



Procesos en espera y swapeados



Sobre el estado nuevo (new)

- ✓ Un usuario “dispara” el proceso. Un proceso es creado por otro proceso: su proceso padre.
- ✓ En este estado se crean las estructuras asociadas, y el proceso queda en la *cola de procesos*, normalmente en espera de ser cargado en memoria



Sobre el estado listo (ready)

- ✓ Luego que el scheduler de largo plazo eligió al proceso para cargarlo en memoria, el proceso queda en estado listo
- ✓ El proceso sólo necesita que se le asigne CPU
- ✓ Está en la cola de procesos listos (ready queue)



Sobre el estado en ejecución (running)

- ✓ El scheduler de corto plazo lo eligió para asignarle CPU
- ✓ Tendrá la CPU hasta que se termine el período de tiempo asignado (quantum o time slice), termine o hasta que necesite realizar alguna operación de E/S



Sobre el estado de espera (waiting)

- ✓ El proceso necesita que se cumpla el evento esperado para continuar.
- ✓ El evento puede ser la terminación de una E/S solicitada, o la llegada de una señal por parte de otro proceso.
- ✓ Sigue en memoria, pero no tiene la CPU.
- ✓ Al cumplirse el evento, pasará al estado de listo.



Transiciones

- ✓ New-Ready: Por elección del scheduler de largo plazo (carga en memoria)
- ✓ Ready-Running: Por elección del scheduler de corto plazo (asignación de CPU)
- ✓ Running-Waiting: el proceso “se pone a dormir”, esperando por un evento.
- ✓ Waiting-Ready: Terminó la espera y compete nuevamente por la CPU.



Caso especial: running-ready

Cuando el proceso termina su quantum (franja de tiempo) sin haber necesitado ser interrumpirlo por un evento, pasa al estado de ready, para competir por CPU, pues *no está esperando por ningún evento...*



Diagrama incluyendo swapping




Figure 6.1. Process State Transition Diagram

Explicación por estado

- ✓ 1. Ejecución en modo user
- ✓ 2. Ejecución en modo kernel
- ✓ 3. El proceso está listo para ser ejecutado cuando sea elegido.
- ✓ 4. Proceso en espera en memoria principal.
- ✓ 5. Proceso listo, pero el swapper debe llevar al proceso a memoria ppal antes que el kernel lo pueda elegir para ejecutar.



Explicación por estado (cont.)

- ✓ 6. Proceso en espera en memoria secundaria.
- ✓ 7. Proceso retornando desde el modo kernel al user. Pero el kernel se apropia, hace un context switch para darle la CPU a otro proceso.
- ✓ 8. Proceso recientemente creado y en transición: existe, pero aun no está listo para ejecutar, ni está dormido.
- ✓ 9. El proceso ejecutó la system call *exit* y *está en estado zombie*. Ya no existe más, pero se registran datos sobre su uso, código resultante del exit. Es el estado final.



Diagrama de transiciones UNIX

