



ESTUDIA EN EL
INSTITUTO
TECNOLÓGICO DE LAS
AMÉRICAS (ITLA)

Institución:
Instituto Tecnológico de Las
Américas

Asignatura:
Seguridad de Redes

Trabajo:
Practica 4

Estudiantes:
Jordy Rosario

Matricula:
20250737

Docente:
Jonathan Esteban Rondon Corniel

FECHA DE ENTREGA:
08/07/2026

Enlace a GitHub.....	1
1. Objetivo del Laboratorio	1
2. Topología y Direccionamiento.....	2
2.1 Diagrama de Topología	2
2.2 Tabla de Interfaces y Dispositivos	2
3. Configuraciones por la GUI	3
3.0 Acceso Inicial — Configuración por CLI.....	3
3.1 Configuración de Interfaces.....	4
3.2 Servidor DHCP en LAN de Usuarios	5
3.3 Ruta por Defecto	5
3.4 NAT — Acceso a Internet	6
3.5 Política HTTP — LAN Usuarios a LAN Servidores	6
3.6 Bloqueo de Redes Sociales.....	7
3.7 Bloqueo de Llamadas por WhatsApp.....	7
3.8 Bloqueo de itla.edu.do	8
3.9 Detección y Bloqueo de Escaners de Red.....	9
3.10 WAF — Protección del Servidor Web	11
4. Capturas de Pantalla.....	12
5. Video Demostrativo.....	19
6. Referencias.....	20

Enlace a GitHub



Enlace a GitHub

https://github.com/Jordy513/Topologia_Fortigate_20250737

1. Objetivo del Laboratorio


Esta topología implementa un FortiGate como firewall perimetral y de segmentación interna para una red corporativa con dos segmentos diferenciados: una LAN de usuarios con acceso a Internet controlado y una LAN de servidores con acceso restringido únicamente a HTTP.

Los objetivos específicos de seguridad implementados son:

- Proveer acceso a Internet a los usuarios mediante NAT, con asignación dinámica de IPs por DHCP.
- Restringir la comunicación entre la LAN de usuarios y la LAN de servidores exclusivamente al protocolo HTTP (puerto 80), bloqueando cualquier otro tráfico entre ambos segmentos.
- Bloquear el acceso a redes sociales desde la LAN de usuarios mediante Application Control e inspección de capa 7.
- Bloquear las llamadas de voz/video de WhatsApp (manteniendo la mensajería de texto si aplica) mediante Application Control.
- Bloquear el acceso a itla.edu.do y todos sus subdominios mediante DNS Filter y URL filtering.
- Detectar y bloquear escaneos de puertos (Nmap, Nessus, etc.) dirigidos al servidor web desde Internet, mediante una DoS Policy en la interfaz WAN.
- Proteger el servidor web de la LAN de servidores mediante WAF (Web Application Firewall) integrado en FortiGate.

2. Topología y Direccionamiento

2.1 Diagrama de Topología



2.2 Tabla de Interfaces y Dispositivos

Interfaces del FortiGate:

Interfaz	Alias	Rol	Dirección IP	Máscara	Notas
port1	WAN	WAN	192.168.1.10	/24	Gateway ISP: 192.168.1.2
port2	LAN-USUARIOS	LAN	20.25.37.1	/25	Gateway de la LAN de usuarios
port3	LAN-SERVIDORES	LAN	20.25.37.129	/28	Gateway de la LAN de servidores

Dispositivos en la red:

Dispositivo	Interfaz	Dirección IP	Máscara	Gateway	Método	Rol
FortiGate	port1	192.168.1.10	/24	192.168.1.2	Estática	Firewall — WAN
FortiGate	port2	20.25.37.1	/25	—	Estática	Gateway LAN Usuarios
FortiGate	port3	20.25.37.129	/28	—	Estática	Gateway LAN Servidores

SW1	—	—	—	—	—	Conmutación LAN Usuarios (conectado a port2)
SW2	—	—	—	—	—	Conmutación LAN Servidores (conectado a port3)
PC1	eth0	20.25.37.2	/25	20.25.37.1	DHCP	Cliente de usuario 1
PC2	eth0	20.25.37.3	/25	20.25.37.1	DHCP	Cliente de usuario 2
Servidor Web	eth0	20.25.37.130	/28	20.25.37.129	Estática	Servidor HTTP protegido con WAF

PC1 y PC2 reciben su IP dinámicamente del servidor DHCP configurado en port2. El rango disponible es 20.25.37.2 – 20.25.37.126 — las IPs .2 y .3 son los primeros leases asignados pero pueden variar. El Servidor Web tiene IP estática fija 20.25.37.130 para que la política WAF y la ruta siempre apunten a él correctamente.

3. Configuraciones por la GUI

Toda la configuración de este laboratorio se realiza mediante la interfaz gráfica (GUI) de FortiGate, excepto el acceso inicial que requiere una configuración mínima por CLI para habilitar el acceso a la GUI. En cada sección se indica la ruta exacta de navegación y los parámetros configurados. Las capturas de evidencia se encuentran en la sección 4.

3.0 Acceso Inicial — Configuración por CLI

Antes de poder usar la GUI, es necesario asignar una IP a la interfaz WAN desde la consola del FortiGate y habilitar el acceso administrativo en ella. Esto se realiza conectándose al puerto de consola (cable serial) o directamente en el terminal de PNETLab/EVE-NG.

```
config system interface
  edit "port1"
    set mode static
    set ip 192.168.1.10 255.255.255.0
    set allowaccess http https ssh ping
    set role wan
  next
end
```

Una vez aplicado, abrir un navegador desde el host físico y acceder a:

```
https://192.168.1.10
```

Nota importante: Habilitar acceso administrativo (https, ssh) en la interfaz WAN no es una práctica recomendada en producción — expone la GUI de gestión directamente a Internet. En un entorno real, la administración se realiza desde una interfaz de gestión dedicada (OOB) o desde una LAN interna de confianza. En este laboratorio se hace así únicamente por conveniencia de acceso desde el host físico de PNETLab.

Credenciales por defecto de FortiGate:

- Usuario: admin
- Contraseña: (vacía — presionar Enter)

FortiGate pedirá cambiar la contraseña en el primer inicio de sesión. Definir una contraseña segura antes de continuar.

Ver evidencia: [00_cli_acceso_inicial.png](#)

3.1 Configuración de Interfaces

Ruta: Network → Interfaces

Editar cada interfaz haciendo doble clic sobre ella:

port1 — WAN:

Campo	Valor
Alias	WAN
Role	WAN
Addressing mode	Manual
IP/Netmask	192.168.1.10 / 255.255.255.0
Administrative access	HTTPS, SSH, Ping

port2 — LAN Usuarios:

Campo	Valor
Alias	LAN-USUARIOS
Role	LAN
Addressing mode	Manual
IP/Netmask	20.25.37.1 / 255.255.255.128
Administrative access	HTTP, SSH, Ping

port3 — LAN Servidores:

Campo	Valor
Alias	LAN-SERVIDORES
Role	LAN
Addressing mode	Manual
IP/Netmask	20.25.37.129 / 255.255.255.240
Administrative access	Ping

Ver evidencia: [01 interfaces configuradas.png](#)

3.2 Servidor DHCP en LAN de Usuarios

Ruta: Network → Interfaces → port2 → Edit → DHCP Server → Create New

Campo	Valor
Status	Enable
Address Range	20.25.37.2 – 20.25.37.126
Netmask	255.255.255.128
Default Gateway	20.25.37.1
Lease Time	1 day

Ver evidencia: [02 dhcp lan usuarios.png](#)

3.3 Ruta por Defecto

Ruta: Network → Static Routes → Create New

Campo	Valor
Destination	0.0.0.0 / 0.0.0.0
Gateway	192.168.1.2
Interface	port1
Distance	10
Status	Enable

Ver evidencia: [03 ruta default.png](#)

3.4 NAT — Acceso a Internet

El NAT en FortiGate se habilita directamente en la política de firewall que permite el acceso a Internet desde la LAN de usuarios.

Ruta: Policy & Objects → Firewall Policy → Create New

Campo	Valor
Name	LAN-USR-to-Internet
Incoming Interface	port2 (LAN-USUARIOS)
Outgoing Interface	port1 (WAN)
Source	all
Destination	all
Service	ALL
Action	ACCEPT
NAT	Enable — Use Outgoing Interface Address
Security Profiles	(se asignan en secciones siguientes)

Ver evidencia: [04_politica_nat_internet.png](#)

3.5 Política HTTP — LAN Usuarios a LAN Servidores

Esta política permite únicamente tráfico HTTP (puerto 80) desde la LAN de usuarios hacia la LAN de servidores. Todo otro tráfico entre ambos segmentos es denegado implícitamente.

Ruta: Policy & Objects → Firewall Policy → Create New

Campo	Valor
Name	LAN-USR-to-SRV-HTTP-only
Incoming Interface	port2 (LAN-USUARIOS)
Outgoing Interface	port3 (LAN-SERVIDORES)
Source	all
Destination	all
Service	HTTP
Action	ACCEPT
NAT	Disabled

Log Allowed Traffic	All Sessions
----------------------------	--------------

Importante: Esta política debe quedar por encima de cualquier política que permita ALL entre estos segmentos. El orden de las políticas en FortiGate es top-down — la primera que hace match se aplica.

Ver evidencia: [05_politica_http_solo.png](#)

3.6 Bloqueo de Redes Sociales

El bloqueo de redes sociales se implementa mediante un Application Control Profile que bloquea la categoría "Social Media".

Paso 1 — Crear el Application Control Profile:

Ruta: Security Profiles → Application Control → Create New

Campo	Valor
Name	APP-CTRL-USUARIOS
Categories → Social Media	Block
Unknown Applications	Monitor

Paso 2 — Aplicar el perfil a la política de Internet:

Editar la política LAN-USR-to-Internet → Security Profiles:

Campo	Valor
Application Control	APP-CTRL-USUARIOS

El Application Control de FortiGate identifica aplicaciones de redes sociales (Facebook, Instagram, TikTok, Twitter/X, etc.) por su firma de tráfico, independientemente del puerto o protocolo que usen.

Ver evidencia: [06_app_control_social_media.png](#)

3.7 Bloqueo de Llamadas por WhatsApp

Las llamadas de voz y video de WhatsApp se bloquean con granularidad dentro del mismo Application Control Profile, manteniendo disponible la mensajería si se desea.

Ruta: Security Profiles → Application Control → APP-CTRL-USUARIOS → Edit

En la sección Application Overrides → Add Signatures:

Campo	Valor
Buscar	WhatsApp_VoIP.Call
Action	Block

FortiGate diferencia las llamadas de WhatsApp (WhatsApp_VoIP.Call) de la mensajería de texto (WhatsApp) — esto permite bloquear solo el tráfico de voz/video sin afectar los mensajes de texto.

Ver evidencia: [07 whatsapp calls block.png](#)

3.8 Bloqueo de itla.edu.do

El bloqueo del dominio itla.edu.do y todos sus subdominios se implementa mediante DNS Filter y Web Filter para cobertura completa.

Paso 1 — DNS Filter:

Ruta: Security Profiles → DNS Filter → Create New

Campo	Valor
Name	DNS-FILTER-USUARIOS
Domain Filter → Add Entry	
Domain	itla.edu.do
Type	Wildcard
Action	Block

El wildcard itla.edu.do cubre automáticamente www.itla.edu.do, moodle.itla.edu.do, correo.itla.edu.do y cualquier otro subdominio.

Paso 2 — Web Filter (URL Filter):

Ruta: Security Profiles → Web Filter → Create New

Campo	Valor
Name	WEB-FILTER-USUARIOS
URL Filter → Create New	

URL	*.itla.edu.do
Type	Wildcard
Action	Block

Paso 3 — Aplicar ambos perfiles a la política de Internet:

Editar LAN-USR-to-Internet → Security Profiles:

Campo	Valor
DNS Filter	DNS-FILTER-USUARIOS
Web Filter	WEB-FILTER-USUARIOS

Ver evidencia: [08 dns web filter itla.png](#)

3.9 Detección y Bloqueo de Escaners de Red

La detección y bloqueo de escaneos de puertos (Nmap, Nessus, y similares) no se implementa con IPS Signatures ni con Application Control — no existen firmas de IPS con nombres genéricos como Network.Scan.* o Port.Scan en FortiOS, y la firma de aplicación Portmap solo cubre tráfico al protocolo portmapper/rpcbind, no un escaneo de puertos general con Nmap.

El mecanismo correcto que provee FortiOS para esto es una DoS Policy (Policy & Objects → DoS Policy), que detecta el comportamiento del tráfico — volumen de conexiones o paquetes por segundo hacia múltiples puertos — en vez de depender de una firma fija.

Consideración de diseño — ¿en qué interfaz aplicarla?

Una DoS Policy solo inspecciona el tráfico que entra por la interfaz configurada (Incoming Interface). El objetivo de este laboratorio es proteger el servidor web contra reconocimiento hecho por un atacante externo, así que la policy debe aplicarse en port1 (WAN) — el tráfico de un escaneo interno entre PCs de la LAN de usuarios queda fuera del alcance de este objetivo y no se cubre aquí.

Nota técnica: en FortiGate solo puede existir una DoS Policy activa por interfaz. Si más adelante se necesita cubrir escaneos originados dentro de la LAN de usuarios, se debe crear una segunda policy con Incoming Interface: port2, ya que no se pueden apilar varias DoS Policies sobre la misma interfaz.

Configuración:

Ruta: Policy & Objects → DoS Policy → Create New

Campo	Valor
Name	DOS-ANTI-SCAN-WAN
Incoming Interface	port1 (WAN)
Source Address	all
Destination Address	20.25.37.130 (IP del Servidor Web)
Service	ALL

Anomalías (L4 Anomalies) a configurar dentro de la misma policy:

Anomaly	Logging	Action	Threshold (lab)	Threshold (default)
tcp_port_scan	Enable	Block	5	1000
udp_scan	Enable	Block	5	2000

Importante: al crear la anomalía, habilitar el toggle de Logging no es suficiente — hay que hacer clic explícitamente en el botón Block dentro de la columna Action (por defecto queda en Disable, que solo registra sin bloquear).

Sobre el threshold: los valores por defecto de Fortinet (1000–2000 paquetes/seg) están pensados para tráfico de producción a gran escala, no para verse en una demo corta de laboratorio. Bajarlos a 5 hace que un escaneo de Nmap dispare el bloqueo casi de inmediato.

Verificación práctica:

Desde el host físico (fuera del FortiGate, simulando Internet), correr:

```
nmap -sS 192.168.1.10
```

o directamente contra la IP pública/NAT que apunte al servidor web.

Dónde revisar el resultado:

```
Log & Report → Security Events → Anomaly
```

Ahí se debe ver el origen del escaneo, la anomalía disparada (tcp_port_scan / udp_scan), la acción Blocked y el conteo de paquetes que superó el threshold.

Ver evidencia: [09 dos anti scan.png](#)

3.10 WAF — Protección del Servidor Web

El WAF (Web Application Firewall) de FortiGate se aplica al tráfico HTTP entrante hacia el servidor web en la LAN de servidores, protegiendo contra SQL Injection, XSS, Path Traversal y otros ataques de capa de aplicación.

Paso 1 — Crear el WAF Profile:

Ruta: Security Profiles → Web Application Firewall → Create New

Campo	Valor
Name	WAF-SERVIDOR-WEB
Signature groups → Main	Enable — Action: Block
Constraint	Enable — Action: Block
Method	Enable — Allow: GET, POST, HEAD

Dentro de Signature groups → Main, habilitar:

Grupo de firmas	Acción
SQL Injection	Block
XSS Attack	Block
Generic Attacks	Block
Known Exploits	Block

Paso 2 — Crear política para tráfico hacia el servidor web:

Ruta: Policy & Objects → Firewall Policy → Create New



Campo	Valor
Name	Internet-to-WebServer-WAF
Incoming Interface	port1 (WAN)
Outgoing Interface	port3 (LAN-SERVIDORES)
Source	all
Destination	20.25.37.130 (IP del servidor web)
Service	HTTP, HTTPS
Action	ACCEPT




Web Application Firewall	WAF-SERVIDOR-WEB
Log Allowed Traffic	All Sessions




Ver evidencia: [10 waf_servidor_web.png](#)




4. Capturas de Pantalla




Las capturas se encuentran en la carpeta /screenshots del repositorio.




#	Archivo	Descripción
00		Terminal CLI del FortiGate mostrando la configuración de port1 con IP 192.168.1.10/24 y allowaccess http https ssh ping, seguido de la pantalla de login de la GUI en el navegador.
01		Vista de Network → Interfaces mostrando port1 (WAN: 192.168.1.10/24), port2 (LAN-USUARIOS: 20.25.37.1/25) y port3 (LAN-SERVIDORES: 20.25.37.129/28) con sus roles y estados.

02		Vista del servidor DHCP configurado en port2 mostrando el rango 20.25.37.2 – 20.25.37.126, el gateway 20.25.37.1 y los servidores DNS.
03		Vista de Network → Static Routes mostrando la ruta 0.0.0.0/0 apuntando al gateway 192.168.1.2 por port1.
04		Política LAN-USBK-to-Internet mostrando src: port2, dst: port1, acción ACCEPT con NAT habilitado usando la IP de la interfaz saliente.

05		Política LAN-USER-to-SRV-HTTP-only mostrando src: port2, dst: port3, servicio: HTTP únicamente, acción ACCEPT — posicionada sobre cualquier política ALL entre esos segmentos.
06		Perfil APP-CTRL-USUARIOS en Security Profiles → Application Control mostrando la categoría "Social Media" con acción Block.
07		Vista de Application Overrides en el perfil APP-CTRL-USUARIOS mostrando WhatsApp_VoIP.Call con acción Block.

08		Vista del DNS Filter mostrando la entrada wildcard itla.edu.do con acción Block, y el Web Filter con *.itla.edu.do bloqueado.
09		Policy DOS-ANTI-SCAN en Policy & Objects → DoS Policy mostrando Incoming Interface port1, destino 20.25.37.130, y las anomalías tcp_port_scan y udp_scan en acción Block con threshold ajustado a 5.
10		Perfil WAF WAF-SERVIDOR-WEB mostrando los grupos de firmas SQL Injection, XSS y Generic Attacks habilitados con acción Block.

11		Política Internet-to-WebServer-WAF mostrando el perfil WAF asignado en Security Profiles.
12		Vista completa de Policy & Objects → Firewall Policy mostrando todas las políticas en el orden correcto de aplicación.
13		Vista de leases DHCP activos en port2 mostrando al menos un cliente con IP asignada del rango, confirmando que el DHCP funciona.

14 	Ping exitoso desde un cliente de la LAN de usuarios hacia 8.8.8.8 — confirma NAT y ruta por defecto funcionando.
15 	Acceso HTTP exitoso desde la LAN de usuarios al servidor web (20.25.37.130) — confirma la política HTTP-only.
16 	Intento fallido de acceso a una red social (ej. facebook.com) desde la LAN de usuarios — página de bloqueo de FortiGate.

17

Intento fallido de acceso a itla.edu.do y un subdominio (ej. moodle.itla.edu.do) — página de bloqueo de FortiGate.

18



Date/Time	Source	Device	Destination	Application Name	Result
2026/07/06 20:32:59	20.25.37.2	50:00:00:6c:00:01	52.149.246.39 (ac.duckduckgo.com)	HTTPS.BROWSER	✓ Accept (UTM Allowed)
2026/07/06 20:32:48	20.25.37.2	50:00:00:6c:00:01	20.25.37.130	HTTP	✓ Accept (1.01 kB / 1.86 kB)
2026/07/06 20:31:57	20.25.37.2	50:00:00:6c:00:01	208.91.112.55	HTTP.BROWSER_Fireh	✓ Accept (112.4 kB / 181.32 kB)
2026/07/06 20:31:01	20.25.37.2	50:00:00:6c:00:01	34.120.208.123 (incoming telemetry.mocilla.org)	HTTPS.BROWSER	✓ Accept (UTM Allowed)
2026/07/06 20:30:59	20.25.37.2	50:00:00:6c:00:01	34.120.208.123 (incoming telemetry.mocilla.org)	HTTPS.BROWSER	✓ Accept (33.04 kB / 7.4 kB)
2026/07/06 20:30:06	20.25.37.2	50:00:00:6c:00:01	23.11.33.159 (ocsp.digicert.com)	OCSP	✓ Accept (UTM Allowed)
2026/07/06 20:30:06	20.25.37.2	50:00:00:6c:00:01	23.11.33.159 (ocsp.digicert.com)	OCSP	✓ Accept (UTM Allowed)
2026/07/06 20:30:05	20.25.37.2	50:00:00:6c:00:01	23.11.33.159 (ocsp.digicert.com)	OCSP	✓ Accept (UTM Allowed)
2026/07/06 20:29:56	20.25.37.2	50:00:00:6c:00:01	208.91.112.55	HTTP.BROWSER_Fireh	✓ Accept (107.67 kB / 173.82 k
2026/07/06 20:29:22	20.25.37.2	50:00:00:6c:00:01	34.107.243.93 (push.services.mocilla.com)	HTTPS.BROWSER	✓ Accept (1.85 kB / 6.02 kB)
2026/07/06 20:29:05	20.25.37.2	50:00:00:6c:00:01	151.101.129.91 (aws5.mocilla.org)	HTTPS.BROWSER	✓ Accept (UTM Allowed)
2026/07/06 20:29:04	20.25.37.2	50:00:00:6c:00:01	151.101.129.91 (aws5.mocilla.org)	HTTPS.BROWSER	✓ Accept (UTM Allowed)
2026/07/06 20:28:59	20.25.37.2	50:00:00:6c:00:01	151.101.129.91 (aws5.mocilla.org)	HTTPS.BROWSER	✓ Accept (1.6 kB / 4.56 kB)
2026/07/06 20:28:58	20.25.37.2	50:00:00:6c:00:01	151.101.129.91 (aws5.mocilla.org)	HTTPS.BROWSER	✓ Accept (1.77 kB / 7.03 kB)
2026/07/06 20:28:15	20.25.37.2	50:00:00:6c:00:01	34.120.208.123 (incoming telemetry.mocilla.org)	HTTPS.BROWSER	✓ Accept (UTM Allowed)

Vista de Log & Report → Forward Traffic mostrando entradas de tráfico aceptado (HTTP a servidor) y bloqueado (red social) con IPs y políticas aplicadas.

19

Date/Time	Severity	Source	Protocol	User	Action	Count	Attack Name
2026/07/06 20:35:41	Critical	192.168.1.1	6		clear_session	324	tcp_port_scan
2026/07/06 20:35:11	Critical	192.168.1.1	6		clear_session	1	tcp_port_scan

Vista de Log & Report → Security Events → Anomaly mostrando el evento tcp_port_scan bloqueado tras correr Nmap contra el servidor web desde el host físico.

20		Intento de SQL Injection (' OR '1'='1' --) contra el formulario de login del servidor web desde WAN — página de bloqueo de FortiGate mostrando la firma de ataque detectada (SQL Injection) por el perfil WAF-SERVIDOR-WEB.
21		Vista de Log & Report → Security Events (filtro Application/WAF) mostrando el evento bloqueado con la firma SQL Injection, IP origen y la acción Blocked.

5. Video Demostrativo

Enlace: <https://youtu.be/i2C1Tw8JZUq>

Contenido del video:

- Topología funcional en PNETLab con nombre completo Jordy Rosario — 20250737 visible.
- Reloj del sistema operativo visible evidenciando fecha y hora actual.
- Rostro y voz del autor realizando la explicación técnica del laboratorio.
- Demostración de las interfaces configuradas (Network → Interfaces).
- Verificación del DHCP con un cliente recibiendo IP del pool.
- Ping exitoso desde la LAN de usuarios a Internet (NAT funcionando).
- Acceso HTTP al servidor web desde la LAN de usuarios.
- Bloqueo demostrado: red social inaccesible desde la LAN de usuarios.
- Bloqueo demostrado: itla.edu.do inaccesible con mensaje de bloqueo.

- Escaneo de puertos (nmap -sS) contra el servidor web desde el host físico, mostrando el bloqueo en Log & Report → Security Events → Anomaly.
- Vista de Log & Report → Forward Traffic con los logs de tráfico aceptado y bloqueado.

6. Referencias

- Fortinet. (2024). FortiGate Administration Guide 7.x — Firewall Policies.
- Fortinet. (2024). FortiGate Administration Guide 7.x — Application Control.
- Fortinet. (2024). FortiGate Administration Guide 7.x — Web Application Firewall.
- Fortinet. (2024). FortiGate Administration Guide 7.x — DoS Policy.
- Fortinet. (2024). FortiGate Administration Guide 7.x — DNS Filter.
- Fortinet Community. Technical Tip: How to block Port Scan or Port Scanning application. community.fortinet.com.
- OWASP. (2024). OWASP Top 10 Web Application Security Risks. owasp.org.