Use Case: Sessie openzetten

Primaire actor: (Hoofd)verantwoordelijke IT-lab Stakeholders:

Gebruiker

Precondities: Er mag geen <u>sessie opengezet zijn</u> **Postcondities**:

Het systeem heeft de sessie opengezet

Normaal verloop:

1. De verantwoordelijke wenst een sessie open te zetten

- Het systeem toont een overzicht van beschikbare sessies volgens DR_OVERZICHT_SESSIE_OPENZETTEN
- 3. De verantwoordelijke kiest de gewenste sessie
- 4. Het system valideert of de sessie minder dan een uur voor aanvangsuur wordt opengezet
- 5. Het systeem registreert de sessie als opengezet
- 6. Het systeem toont een gepaste melding

Alternatieve verlopen:

- 2A. Er zijn geen sessies beschikbaar
 - 3. Het systeem geeft weer dat er geen beschikbare sessie zijn.
- 4A. De validatie faalt

5. Het systeem zegt hoe lang je nog moet wachten voor de sessie kan worden opengezet.

Domeinspecifieke regels:

DR_OVERZICHT_SESSIE_OPENZETTEN

- Enkel sessies die nog niet geopend, gesloten of gestart zijn worden getoond o
 Hoofdverantwoordelijke kan elke sessie openzetten o Verantwoordelijke kan enkel zijn
 sessies openzetten
- Van elke sessie wordt volgende informatie getoond:
 - Naam verantwoordelijke die sessie heeft aangemaakt Titel ○
 Lokaal Startdatum en –uur Einddatum en –uur
 - o Aantal ingeschreven gebruikers
- Lijst is standaard gesorteerd op startdatum en -uur

Op te klaren punten: