

Just in Time Technology

Projeto Cajuína Semana 0 Documentação API

Time responsável:



Jorge Eduardo Silva Sousa

Dev Full-Stack

Kaynan Pereira de Sousa Dev Full-Stack

1. Descrição de padrões

Não sabemos quais padrões seguir, como foi um projeto bem curto, vamos estar citando como funciona nossa mini-api.

2. Rotas API

sendEmail

• POST · /

• <URLBASE>/

Essa rota retorna um array de objetos que são cada um, um tipo de entrega diferente e com todas as informações dela.

- Cabeçalho da requisição:
 - Content-Type: application/json
- o Códigos de retorno esperado: 200
- o Corpo da requisição:

```
{
    "postal_code": "56190000"
}
```

Resposta:



```
"custom_price": "25.37",
           "discount": "4.03",
           "currency": "R$",
           "delivery time": 12,
           "delivery_range": {
                 "min": 11,
                 "max": 12
           },
           "custom_delivery_time": 12,
           "custom_delivery_range": {
                 "min": 11,
                 "max": 12
           },
           "packages": [
                {
                      "price": "25.37",
                      "discount": "4.03",
                      "format": "box",
                      "dimensions": {
                            "height": 0,
                            "width": 8,
                            "length": 13
                      },
                      "weight": "0.10",
                      "insurance_value": "0.00"
                 }
           ],
           "additional services": {
                 "receipt": false,
                 "own hand": false,
                 "collect": false
           },
           "company": {
                 "id": 1,
                "name": "Correios",
                 "picture":
"https://sandbox.melhorenvio.com.br/images/shipping-companies/corr
eios.png"
           }
     },
```



calculate

- POST /
 - **<URLBASE>**/

Essa rota envia um email com base no corpo da requisição, ou retorna um possível erro.

- o Cabeçalho da requisição:
 - Content-Type: application/json
- o Códigos de retorno esperado: 200
- Corpo da requisição:

```
{
    "userEmail": "kaynan@gmail",
    "userName": "Kaynan",
    "subject": "testando api email nova",
    "msg": "esse e um teste de mensagem"
}
```

o Resposta: "Email enviado com sucesso!"