



Información acerca del producto Osiris

RIESGOS:



INDICACIONES DE PELIGRO:

H302 - Nocivo en caso de ingestión.
H319 - Lesiones oculares graves o irritación ocular, categoría 2. Provoca irritación ocular.
H226 - Líquidos inflamables, categoría 3. Líquidos y vapores inflamables.

CONSEJOS DE PRUDENCIA:

P280 - Usar guantes y vestimenta de protección y protección para los ojos y la cara.
P264 - Lavarse bien después de la manipulación.
P270 - No comer, beber ni fumar cuando se usa el producto.

Clasificación NFPA:



Clasificación HMIS:

SALUD	1
INFLAMABIL	1
REACTIVIDA	0
PERSONAL	-

Clasificación SGA

Corrosión/irritación cutánea	2
Irritación ocular	2B
Toxicidad agua por ingestión	4

Beneficios

Posee una excelente lubricidad.

No forma espuma conforme se aplica y se desvanece sin dejar rastro visible de residuos.

Es aplicable en la mayoría de los metales ferrosos y no ferrosos.

Usos

Se utiliza exitosamente para operaciones tales como la formación de metal ligero o de material pintado o no pintado, así como para el troquelado y punzado. Al reducir la acumulación de calor en las superficies de contacto, el C-O1 también ayuda a prolongar la vida de la herramienta y el troquel. No produce humo si se utiliza como se recomienda.

Aplicación

Se aplica sin diluir antes de las operaciones de formato, troquelado y punzonado. Se aplica mediante el método de flujo continuo directamente en las partes a ser trabajadas. Debido a que no deja residuo al secarse que pudiera interferir con operaciones de acabado subsiguientes- tales como la pintura- por lo general no hay necesidad de enjuagar las superficies trabajadas y por lo general no se requiere limpiarlas antes de embarcarlas. El aceite desvanecedor basado en solvente suaviza la pintura permitiéndole al metal estirarse



armoniosamente moviéndose juntos, como si se trataran de uno solo, conforme el material se forma en un producto acabado. A continuación, el C-181211 desaparece en el secado, desvaneciéndose sin dejar un rastro visible de residuo.

Características Técnicas

Propiedad	Valor
Apariencia	Líquido
Color	Incoloro
Densidad aparente a 20°C (g/cm ³)	0.8 ± 0.1
Viscosidad a 25°C (s)	5 – 10 segundos
Temperatura de inflamación (°C)	50 mínimo
Temperatura de ignición (°C)	60 mínimo

Manejo y primeros auxilios

Utilizar botas y guantes de hule, overol de mangas largas, lentes de seguridad. En caso de ingestión no induzca el vómito dar a beber agua en abundancia o leche y asistir al especialista; inhalación, trasladar a la persona a un lugar fresco y ventilado. En caso de contacto con la piel quitar la ropa contaminada y lavar con bastante agua y jabón; con ojos, lavarse perfectamente con chorro de agua durante 15 minutos y asistir al especialista. El contacto prolongado puede causar dermatitis.

Nota importante:

La información y recomendaciones arriba mencionadas, concerniente a este producto, están basadas en información que creemos confiable, bajo nuestros ensayos de laboratorio y la experiencia utilizada en campo. Sin embargo, dadas las condiciones de uso actuales que están fuera de nuestro control, cualquier recomendación o sugerión son hechas sin garantía implicada o expresada.