

Formulario DMT y conexión a Make

Desarr · Procedimiento interno · Octubre 2026

DMT es el Diagnóstico de Madurez Tecnológica. En el sitio se llama también DET. La persona responde 7 preguntas, ve su nivel y, al confirmar, el sitio envía un solo registro.

Dónde está el formulario

- Página pública: <https://www.desarr.com/auditoria-tecnologica>
- Pantalla: `src/components/DET.tsx`
- Preguntas y puntajes: `src/lib/det-data.ts`
- Recepción: POST <https://www.desarr.com/api/det-submit>

El formulario no llama a Make mientras la persona escribe. El único envío es al aceptar el resultado, para que Make reciba un registro completo: respuestas, recomendaciones y si quiere que lo contacte un asesor.

Qué hace el sitio al confirmar

1. Valida nombre, empresa, correo, teléfono, país, provincia, tipos de empresa, las 7 respuestas, el puntaje y el nivel.
2. Intenta agregar una fila en Google Sheets, hoja DET, columnas A a Z. El rango se puede cambiar con `GOOGLE_SHEETS_DET_RANGE`.
3. Envía el mismo diagnóstico en JSON al webhook de Make, variable `MAKE_WEBHOOK_URL`.

Alcanza con que uno de los dos destinos responda bien. Si Sheets y Make fallan, el sitio avisa al administrador por correo y la persona ve un error.

Conectar Make

1. En Make, crear un escenario nuevo.
2. El primer módulo es **Webhooks** → **Custom webhook**. Crear un webhook y copiar la URL. Empieza con `https://hook.` y pertenece a Make.
3. Dejar el escenario en **ON**. Si está apagado, el sitio recibe error y no guarda el lead por ese camino.
4. En Vercel, proyecto `desarr-web` → Settings → Environment Variables → Production, cargar:

```
MAKE_WEBHOOK_URL = la URL del webhook
```

Tipo Secret. No usar la variable del registro de socios: el DMT lee solo `MAKE_WEBHOOK_URL`. El registro usa `MAKE_REGISTRO_WEBHOOK_URL` y, si esa no existe, cae en la misma `MAKE_WEBHOOK_URL`.

5. Redeploy de Production en la rama `master`. Sin redeploy, el sitio sigue sin la URL nueva.

6. Completar el diagnóstico en /auditoria-tecnologica hasta aceptar el resultado. En Make tiene que aparecer una ejecución con el JSON.

Qué llega a Make

El cuerpo es JSON. Los campos que el escenario puede mapear son:

- type: siempre det
- timestamp
- lead: fullName, company, email, phone, country, state, companyTypes
- diagnostic.totalScore y diagnostic.maturityLevel
- recommendations
- solicitaAsesor: SÍ o NO
- answersFlat: q1_registros a q7_escalamiento, con el texto de la opción elegida

Prueba automática

GitHub Actions corre `npm run test:dmt-smoke` los lunes y jueves a las 09:00 ART, y también se puede disparar a mano. Postea a <https://www.desarr.com/api/det-submit> con el correo `prueba_automatica@dmr.com`. Si falla, manda un correo usando `RESEND_API_KEY` y `ADMIN_NOTIFY_EMAIL`.

Si no llega a Make

- El escenario está apagado o el webhook se regeneró y la URL de Vercel quedó vieja.
- No se hizo redeploy después de guardar `MAKE_WEBHOOK_URL`.
- La variable está solo en Preview y el formulario público usa Production.
- El correo de alerta [Desarr] Falló envío a Make (det) trae el estado HTTP que respondió Make.