

	TRACEFOOD	JORGE ALEGRE MAESTRE - 2º DAW B
	MANUAL DE DESPLIEGUE	

1. Pre-Requisitos

Antes de instalar y levantar el proyecto en un entorno local o de producción, asegúrese de tener configurado:

- **Node.js**: Versión mínima v18 o superior.
- **NPM**: Normalmente incluido en la instalación de Node.
- **Git**: Sistema de control de versiones.
- **Instancia y Cuenta creadas en Supabase.**

2. Clonación y Configuración del Entorno Local

Puesto que estamos alojando la carpeta y código fuente como repositorio de Github:

1. Abra su terminal o Símbolo del Sistema.
2. Ejecute el comando de clonación:
 - a. **git clone https://github.com/JorgeAlegre-403/Proyecto_Trazabilidad.git**
3. Dirigirse al sub-directorio del código (Asegúrese de estar bajo **Aplicativo/**):
 - a. **cd Proyecto_Trazabilidad/Aplicativo**
4. Instale las dependencias definidas en el archivo **package.json**:
 - a. **npm install**

3. Variables de Entorno (Enlace Cliente-Servidor)

Para que la aplicación interactúe con el Backend, debe proporcionar las credenciales autorizadas.

1. Cree un fichero en la raíz de **Aplicativo/** llamado **.env.local**.
2. Pegue las siguientes variables (sustituyendo los valores con los que provea su proyecto en Supabase en el panel Project Settings > API):
 - a. **VITE_SUPABASE_URL=https://<TU-PROYECTO-ID>.supabase.co**
 - b. **VITE_SUPABASE_ANON_KEY=<TU-CLAVE-ANONIMA-DADA-POR-SUPABASE>**

4. Ejecución

Para visualizar el entorno en fase de desarrollo, ejecute el script asociado en el package.json:

- **npm run dev**

	TRACEFOOD	JORGE ALEGRE MAESTRE - 2º DAW B
	MANUAL DE DESPLIEGUE	

- Dirijase a la URL ofrecida en consola (habitualmente **http://localhost:5173**).

5. Guía de Despliegue a Producción (Build)

Para compilar la aplicación, se debe generar un bundle altamente optimizado para navegadores.

1. Ejecute: **npm run build**.
2. El resultado será una carpeta **/dist** en la raíz de su proyecto. Este contenido estático puede ser alojado fácilmente conectando el repositorio de Git a plataformas modernas de alojamiento Cloud como **Vercel, Netlify, o Render**.

Nota: Las variables de servidor deberán inyectarse también en el panel de control de entorno de dichos proveedores.