

[illegible]

## INSTALACIÓN:

1. CIERRE EL SUMINISTRO DEL AGUA CALIENTE Y FRÍA, MEDIANTE LAS VÁLVULAS. RETIRE SU MEZCLADORA DESCONECTANDO LAS CONEXIONES DEL FLUJO DE AGUA.
2. RETIRE LA TARJA, DE LA CUBIERTA Y LIMPIE EL ÁREA PARA QUITAR RESIDUOS.
3. APLIQUE SELLADOR DE SILICONA EN LA PARTE INFERIOR DE LA TARJA Y COLOQUELA EN LA ABERTURA DE LA CUBIERTA EN CUESTIÓN.
4. LIMPIE EL EXCESO DE SELLADOR DE LA TARJA Y DE LA CUBIERTA PARA UN MEJOR TERMINADO.
5. INSTALE LA TUBERÍA DEL DESAGÜE Y LA MEZCLADORA, YA SEA LA ANTERIOR O UNA NUEVA.

## GARANTÍA:

EL PRODUCTO VIENE GARANTIZADO SOBRE DEFECTO DE FÁBRICA POR 365 DÍAS, A PARTIR DE LA FECHA DE COMPRA. GRUPO XIFER S.A. DE C.V. NO SE HACE RESPONSABLE SI EL USUARIO CAMBIA O ALTERA ALGUNA DE LAS PIEZAS ORIGINALES DEL PRODUCTO.