



|  |  |                |      |
|--|--|----------------|------|
| CÓDIGO:  | XF8511   | CERTIFICACIÓN: | SI   |
| FAMILIA:   | REGADERAS  | PESO:          | 115g |
| DESCRIPCIÓN:   | REGADERA CEBOLLETA CIRCULAR C/BRAZO Y CHAEPTÓN CROMADO |                |      |
| MATERIALES DE FABRICACIÓN:   |  |                |      |
| PARTE:   | MATERIAL:  |                |      |
| CEBOLLETA  | ABS  |                |      |
| BRAZO  | METAL  |                |      |
| CHAPETON   | METAL  |                |      |
|  |  |                |      |
|  |  |                |      |
|  |  |                |      |
|  |  | DIMENSIONES:   |      |
| ANCHO  |  | 100MM          |      |
| ALTO   |  | 50MM           |      |
| CUELLO   |  | 150MM          |      |
| ALTURA TOTAL   |  | 230MM          |      |
|  |  |                |      |
|  |  |                |      |
|  |  |                |      |
| MANTENIMIENTO:   |  |                |      |
| PARA UN MEJOR MANTENIMIENTO DE SU REGADERA, LIMPIE CON AGUA Y UNA ESPONJA. NO UTILICE FIBRAS NI ÁCIDOS QUE DAÑEN EL ACABADO. |  |                |      |

## INSTALACIÓN:

1. CIERRE EL SUMINISTRO DEL AGUA CALIENTE Y FRÍA, MEDIANTE LAS VÁLVULAS
2. CON CUIDADO RETIRE LA REGADERA ANTERIOR.
3. LIMPIE EL ÁREA DONDE SE MONTARÁ LA NUEVA REGADERA.
4. UTILICE CINTA TEFLÓN EN AMBOS EXTREMOS DEL BRAZO DE LA NUEVA REGADERA.
5. COLOQUE EL CHAPETON EN EL BRAZO Y ESTE A LA CONEXIÓN DEL FLUJO DE AGUA.
6. YA INSTALADO EL BRAZO, COLOQUE LA REGADERA AL OTRO EXTREMO DEL BRAZO.
7. POR ÚLTIMO ABRA LAS VÁLVULAS DE PASO DE AGUA CALIENTE Y FRÍA, ABRA Y CIERRE SU REGADERA EN VARIAS OCASIONES PARA CERCIORARSE QUE NO EXISTAN FUGAS.

## GARANTÍA:

EL PRODUCTO VIENE GARANTIZADO SOBRE DEFECTO DE FÁBRICA POR 365 DÍAS, A PARTIR DE LA FECHA DE COMPRA. GRUPO XIFER S.A. DE C.V. NO SE HACE RESPONSABLE SI EL USUARIO CAMBIA O ALTERA ALGUNA DE LAS PIEZAS ORIGINALES DEL PRODUCTO.