

FICHA TÉCNICA





| CÓDIGO: | XF8604 |
|----------|--------|
| FAMILIA: | TARJA |
| | |

| DESCRIPCION: TARJA DOBLI | DESCRIPCIÓN: | TARJA DOBLE |
|--------------------------|--------------|-------------|
|--------------------------|--------------|-------------|

| MATERIALE | S DE F | ABRICA | CIÓN: |
|-----------|--------|--------|-------|
| | | | |

| PARTE: | MATERIAL: |
|--------------------|------------------|
| MATERIAL | ACERO INOXIDABLE |
| KIT DE INSTALACIÓN | NO |
| | |
| | |
| | |
| | |

| CERTIFICACIÓN: | NO |
|----------------|-------|
| PESO (g): | 3170g |

| DIMENSIONES: | | | | |
|----------------------------------|--------|--|--|--|
| LONGITUD ANCHO | 560MM | | | |
| LONGITUD LARGO | 840MM | | | |
| DIÁMETRO PERFORACION PARA LLAVES | 35MM | | | |
| DIÁMETRO DESAGÜE | 3 1/2" | | | |
| CALIBRE | 24 | | | |
| PROFUNDIDAD | 148MM | | | |
| | | | | |

MANTENIMIENTO:

PARA UN MEJOR MANTENIMIENTO DE SU MONOMANDO, LIMPIE CON AGUA Y UNA ESPONJA. NO UTILICE FIBRAS NI ÁCIDOS QUE DAÑEN EL ACABADO.

INSTALACIÓN:

- 1. CIERRE EL SUMINISTRO DEL AGUA CALIENTE Y FRÍA, MEDIANTE LAS VÁLVULAS. RETIRE SU MEZCLADORA DESCONECTANDO LAS CONEXIONES DEL FLUJO DE DE AGUA.
- 2. RETIRE LA TARJA, DE LA CUBIERTA Y LIMPIE EL ÁREA PARA QUITAR RESIDUOS.
- 3. APLIQUE SELLADOR DE SILICONA EN LA PARTE INFERIOR DE LA TARJA Y COLOQUELA EN LA ABERTURA DE LA CUBIERTA EN CUESTIÓN.
- 4. LIMPIE EL EXCESO DE SELLADOR DE LA TARJA Y DE LA CUBIERTA PARA UN MEJOR TERMINADO.
- 5. INSTALE LA TUBERÍA DEL DESAGÜE Y LA MEZCLADORA, YA SEA LA ANTERIOR O UNA NUEVA.

GARANTÍA:

EL PRODUCTO VIENE GARANTIZADO SOBRE DEFECTO DE FÁBRICA POR 365 DÍAS, A PARTIR DE LA FECHA DE COMPRA. GRUPO XIFER S.A. DE C.V. NO SE HACE RESPONSABLE SI EL USUARIO CAMBIA O ALTERA ALGUNA DE LAS PIEZAS ORIGINALES DEL PRODUCTO.