EVALUACIÓN

Pregunta 1: Componentes

¿Qué es un componente en React? Explica la relación entre los componentes Square, Board y Game que se construyen en el tutorial.

Un componente en React es una parte de la interfaz que se puede reutilizar. En el tutorial, Square representa una casilla, Board contiene las nueve casillas y Game controla la partida y muestra el historial.

Pregunta 2: JSX

¿Qué es JSX y qué regla debe cumplir siempre lo que devuelve un componente en cuanto al número de elementos raíz?

JSX es una extensión de JavaScript que permite escribir código parecido a HTML dentro de JavaScript. Un componente debe devolver un único elemento raíz, aunque dentro de él puede haber varios elementos.

Pregunta 3: Props

¿Qué son las props en React? ¿Por qué se dice que son de solo lectura y para qué se usan en el componente Square?

Las props son datos que un componente recibe de otro componente. Son de solo lectura porque no deben modificarse directamente. En Square se utilizan para recibir el valor que debe mostrar la casilla.

Pregunta 4: Estado con useState

¿Para qué sirve el hook useState? ¿Qué dos elementos devuelve y qué representa cada uno?

useState es un hook de React que permite guardar y actualizar información dentro de un componente.
Devuelve dos elementos:

- El valor actual del estado.
- Una función para actualizar ese valor.

Pregunta 5: Manejo de eventos

¿Cómo se asocia una función a un evento de clic en un elemento JSX? Pon como ejemplo el manejador handleClick del Square.

Los eventos se gestionan utilizando propiedades como onClick, a las que se les asigna una función. En Square, handleClick se ejecuta cuando el usuario pulsa una casilla.

Pregunta 6: Elevar el estado (Lifting State Up)

¿En qué consiste la técnica de "elevar el estado" (lifting state up)? ¿Por qué fue necesario mover el estado de Square a Board en el tutorial?

Consiste en mover el estado de un componente hijo a un componente padre para compartir la información. En el tutorial, el estado se mueve de Square a Board para controlar todas las casillas y comprobar si hay un ganador.

Pregunta 7: Inmutabilidad

¿Qué significa que los datos en React deben tratarse de forma inmutable? ¿Qué ventajas aporta copiar el array squares (por ejemplo con slice()) en lugar de modificarlo directamente?

Significa que no debemos modificar directamente los datos originales, sino crear una copia con los cambios necesarios. Por ejemplo, slice() permite copiar el array squares. Esto ayuda a React a detectar los cambios y facilita el seguimiento del historial de la partida.

Pregunta 8: Renderizado condicional

¿Cómo se muestra en el tutorial un mensaje distinto según si hay un ganador o si la partida continúa? Explica el uso de if / else para construir el texto de status.

Se utiliza una condición if / else para comprobar si existe un ganador. Si lo hay, se muestra quién ha ganado; si no, se indica qué jugador debe realizar el siguiente movimiento.

Pregunta 9: Funciones flecha como callbacks

¿Por qué se usa () => handleClick(0) en lugar de handleClick(0) directamente al pasar la función al onClick de un Square?

Se utiliza () => handleClick(0) para que la función se ejecute únicamente cuando el usuario haga clic. Si se escribe handleClick(0) directamente, la función se ejecutaría inmediatamente al renderizar el componente.