

MAIA Skill Pack v2 — Atualizado

Este pacote transforma o MAIA em um conjunto prático de skills para uso com Codex, Claude Code, OpenCode, Blackbox ou qualquer agente de IA.

Ideia central

MAIA = método
Skills = execução prática do método
HANDOFF.md = passagem de bastão entre IAs

Skills oficiais

Ordem	Skill	Função
01	maia-diagnostico	Entender o estado atual do projeto
02	maia-especificacao	Transformar demanda em requisitos claros
03	maia-planejamento	Quebrar o trabalho em etapas executáveis
04	maia-arquitetura	Definir/validar arquitetura e decisões técnicas
05	maia-harness	Preparar o projeto para uso com IA
06	maia-implementacao	Executar a mudança controlada
07	maia-qa-validacao	Validar comportamento funcional e regressão
08	maia-review	Revisar a entrega de forma consolidada
09	maia-release	Preparar entrega, versionamento e comunicação
10	maia-memoria	Registrar decisões, aprendizados e atualizar HANDOFF
11	maia-security	Validar segurança, dados, credenciais, LGPD e IA

Ordem	Skill	Função
12	maia-code-validator	Validar tecnicamente código gerado por IA

Fluxo recomendado

```

01-maia-diagnostico
  ↓
02-maia-especificacao
  ↓
03-maia-planejamento
  ↓
  (definir estratégia de teste / TDD)
  ↓
04-maia-arquitetura
  ↓
05-maia-harness
  ↓
06-maia-implementacao
  ↓
  TDD: teste falhando → código mínimo → teste passando → refatoração
  ↓
12-maia-code-validator
  ↓
  (validar se o TDD foi seguido)
  ↓
07-maia-qa-validacao
  ↓
11-maia-security
  ↓
08-maia-review
  ↓
09-maia-release
  ↓
10-maia-memoria

```

Regra oficial do HANDOFF.md

O `HANDOFF.md` é o arquivo oficial de passagem de contexto entre IAs, CLIs e modelos.

Toda skill deve atualizar o `HANDOFF.md` antes de encerrar, incluindo:

- status atual;
- o que foi feito;

- arquivos alterados;
- decisões tomadas;
- pendências;
- riscos;
- comandos executados;
- resultados reais;
- próxima skill recomendada;
- próxima IA/CLI recomendada.

Validação em camadas

```
maia-code-validator
= o código compila, respeita contratos e não tem alucinação?

maia-qa-validacao
= a funcionalidade atende o comportamento esperado?

maia-security
= a entrega está segura para dados, credenciais, IA e ambiente?

maia-review
= a entrega inteira está coerente, documentada e pronta?
```

Definition of Done do MAIA

Uma tarefa só pode ser considerada concluída quando:

- [] escopo entendido;
- [] requisitos claros;
- [] plano executável;
- [] arquitetura respeitada;
- [] implementação concluída;
- [] TDD aplicado em código crítico (ou justificativa registrada);
- [] código validado tecnicamente;
- [] QA funcional executado;
- [] segurança avaliada quando aplicável;
- [] review final feito;
- [] documentação atualizada;
- [] HANDOFF.md atualizado;

- [] pendências separadas de bloqueadores;
 - [] riscos registrados.
-

Skill: 01-maia-diagnostico

Objetivo

Entender o estado atual do projeto, demanda ou problema antes de avançar.

Quando usar

Use esta skill quando a tarefa estiver na etapa correspondente do MAIA ou quando houver necessidade clara de:

- organizar contexto;
 - reduzir risco;
 - gerar artefatos;
 - validar avanço;
 - registrar decisões;
 - orientar outra IA/CLI;
 - manter rastreabilidade.
-

Entrada esperada

Considere, quando disponíveis:

- `HANDOFF.md` ;
- descrição da tarefa;
- objetivo de negócio;
- requisitos;
- plano;
- arquivos alterados;
- logs;
- erros;
- testes;
- critérios de aceite;

- decisões anteriores;
- riscos conhecidos.

Se faltar contexto, registre como dúvida. Não invente.

Saídas obrigatórias

1. Resumo executivo.
 2. Achados principais.
 3. Riscos.
 4. Checklist de conclusão.
 5. Decisão final.
 6. Próxima skill recomendada.
 7. Atualização recomendada para o `HANDOFF.md`.
-

Decisão final

Use uma das opções:

APROVADO
APROVADO COM RESSALVAS
BLOQUEADO

Regras obrigatórias

1. Nunca marcar como concluído sem evidência.
 2. Nunca ignorar restrições do `HANDOFF.md`.
 3. Nunca inventar arquivo, função, comando, teste ou decisão.
 4. Sempre separar pendência de bloqueador.
 5. Sempre indicar a próxima skill recomendada.
 6. Sempre atualizar ou solicitar atualização do `HANDOFF.md`.
-


Prompt de execução rápida

Use a skill 01-maia-diagnostico.

Leia o HANDOFF.md, entenda o escopo e execute esta etapa do MAIA.

Gere resumo executivo, achados, riscos, checklist, decisão final, próximos passos e atualização recom

Não invente evidências. Se faltar contexto, registre como dúvida.



Skill: 02-maia-especificacao

Objetivo

Transformar uma ideia, demanda ou problema em requisitos claros e verificáveis.

Quando usar

Use esta skill quando a tarefa estiver na etapa correspondente do MAIA ou quando houver necessidade clara de:

- organizar contexto;
 - reduzir risco;
 - gerar artefatos;
 - validar avanço;
 - registrar decisões;
 - orientar outra IA/CLI;
 - manter rastreabilidade.
-

Entrada esperada

Considere, quando disponíveis:

- `HANDOFF.md` ;
- descrição da tarefa;
- objetivo de negócio;
- requisitos;
- plano;
- arquivos alterados;
- logs;
- erros;
- testes;
- critérios de aceite;

- decisões anteriores;
- riscos conhecidos.

Se faltar contexto, registre como dúvida. Não invente.

Saídas obrigatórias

1. Resumo executivo.
 2. Achados principais.
 3. Riscos.
 4. Checklist de conclusão.
 5. Decisão final.
 6. Próxima skill recomendada.
 7. Atualização recomendada para o `HANDOFF.md`.
-

Decisão final

Use uma das opções:

APROVADO
APROVADO COM RESSALVAS
BLOQUEADO

Regras obrigatórias

1. Nunca marcar como concluído sem evidência.
 2. Nunca ignorar restrições do `HANDOFF.md`.
 3. Nunca inventar arquivo, função, comando, teste ou decisão.
 4. Sempre separar pendência de bloqueador.
 5. Sempre indicar a próxima skill recomendada.
 6. Sempre atualizar ou solicitar atualização do `HANDOFF.md`.
-


Prompt de execução rápida

Use a skill 02-maia-especificacao.

Leia o HANDOFF.md, entenda o escopo e execute esta etapa do MAIA.

Gere resumo executivo, achados, riscos, checklist, decisão final, próximos passos e atualização recom

Não invente evidências. Se faltar contexto, registre como dúvida.



Skill: 03-maia-planejamento

Objetivo

Quebrar a especificação em etapas executáveis, com ordem, riscos e validações.

Quando usar

Use esta skill quando a tarefa estiver na etapa correspondente do MAIA ou quando houver necessidade clara de:

- organizar contexto;
 - reduzir risco;
 - gerar artefatos;
 - validar avanço;
 - registrar decisões;
 - orientar outra IA/CLI;
 - manter rastreabilidade.
-

Entrada esperada

Considere, quando disponíveis:

- `HANDOFF.md` ;
- descrição da tarefa;
- objetivo de negócio;
- requisitos;
- plano;
- arquivos alterados;
- logs;
- erros;
- testes;
- critérios de aceite;

- decisões anteriores;
- riscos conhecidos.

Se faltar contexto, registre como dúvida. Não invente.

Saídas obrigatórias

1. Resumo executivo.
 2. Achados principais.
 3. Riscos.
 4. Estratégia de teste (ver abaixo).
 5. Checklist de conclusão.
 6. Decisão final.
 7. Próxima skill recomendada.
 8. Atualização recomendada para o `HANDOFF.md`.
-

Estratégia de teste

O plano deve definir, antes da implementação:

- se a tarefa exige TDD (obrigatório para Core, biblioteca compartilhada, API, parser, regra de negócio, validação, cálculo, integração, autenticação, permissão, fluxo crítico, automação reutilizável e bugfix);
- quais comportamentos serão cobertos por teste;
- quais testes serão criados ou atualizados antes do código;
- como confirmar a falha inicial esperada;
- comando(s) para executar os testes.

Se TDD não for aplicável (documentação, protótipo, spike, ajuste visual pequeno, script descartável, prova de conceito sem contrato), registrar a justificativa no plano. A

`06-maia-implementacao` executa o ciclo TDD; a `12-maia-code-validator` valida se foi seguido.

Decisão final

Use uma das opções:

APROVADO
APROVADO COM RESSALVAS
BLOQUEADO

Regras obrigatórias

1. Nunca marcar como concluído sem evidência.
 2. Nunca ignorar restrições do `HANDOFF.md`.
 3. Nunca inventar arquivo, função, comando, teste ou decisão.
 4. Sempre separar pendência de bloqueador.
 5. Sempre indicar a próxima skill recomendada.
 6. Sempre atualizar ou solicitar atualização do `HANDOFF.md`.
-


Prompt de execução rápida

Use a skill 03-maia-planejamento.

Leia o `HANDOFF.md`, entenda o escopo e execute esta etapa do MAIA.

Gere resumo executivo, achados, riscos, estratégia de teste (incluindo se a tarefa exige TDD e quais

Não invente evidências. Se faltar contexto, registre como dúvida.



Skill: 04-maia-arquitetura

Objetivo

Definir ou validar decisões técnicas, estrutura, responsabilidades e limites entre módulos.

Quando usar

Use esta skill quando a tarefa estiver na etapa correspondente do MAIA ou quando houver necessidade clara de:

- organizar contexto;
 - reduzir risco;
 - gerar artefatos;
 - validar avanço;
 - registrar decisões;
 - orientar outra IA/CLI;
 - manter rastreabilidade.
-

Entrada esperada

Considere, quando disponíveis:

- `HANDOFF.md` ;
- descrição da tarefa;
- objetivo de negócio;
- requisitos;
- plano;
- arquivos alterados;
- logs;
- erros;
- testes;
- critérios de aceite;

- decisões anteriores;
- riscos conhecidos.

Se faltar contexto, registre como dúvida. Não invente.

Saídas obrigatórias

1. Resumo executivo.
 2. Achados principais.
 3. Riscos.
 4. Checklist de conclusão.
 5. Decisão final.
 6. Próxima skill recomendada.
 7. Atualização recomendada para o `HANDOFF.md`.
-

Decisão final

Use uma das opções:

APROVADO
APROVADO COM RESSALVAS
BLOQUEADO

Regras obrigatórias

1. Nunca marcar como concluído sem evidência.
 2. Nunca ignorar restrições do `HANDOFF.md`.
 3. Nunca inventar arquivo, função, comando, teste ou decisão.
 4. Sempre separar pendência de bloqueador.
 5. Sempre indicar a próxima skill recomendada.
 6. Sempre atualizar ou solicitar atualização do `HANDOFF.md`.
-


Prompt de execução rápida

Use a skill 04-maia-arquitetura.

Leia o HANDOFF.md, entenda o escopo e execute esta etapa do MAIA.

Gere resumo executivo, achados, riscos, checklist, decisão final, próximos passos e atualização recom

Não invente evidências. Se faltar contexto, registre como dúvida.



Skill: 05-maia-harness

Objetivo

Preparar o projeto para que IAs e CLIs trabalhem com contexto controlado, regras claras, arquivos padronizados e menor risco de perda de informação.

O harness é a estrutura de segurança e orientação do MAIA.

Quando usar

- No início de um projeto.
 - Antes de permitir que uma IA altere arquivos.
 - Quando o projeto estiver sem padrão.
 - Quando várias IAs/CLIs forem usadas.
 - Quando houver risco de perda de contexto.
 - Quando for necessário criar estrutura `docs/maia` .
-

Saídas esperadas

```
HANDOFF.md
AGENTS.md
README.md
docs/maia/
docs/maia/01-diagnostico/
docs/maia/02-especificacao/
docs/maia/03-planejamento/
docs/maia/06-implementacao/
docs/maia/07-qa-validacao/
docs/maia/08-review/
docs/maia/09-release/
docs/maia/10-memoria/
docs/maia/11-security/
docs/maia/12-code-validator/
```

Regras obrigatórias

- O `HANDOFF.md` deve existir na raiz ou em local explícito.
 - Toda IA deve ler o `HANDOFF.md` antes de agir.
 - Toda IA deve atualizar o `HANDOFF.md` ao final.
 - Regras de escopo e segurança devem ficar explícitas.
 - Arquivos sensíveis devem ser protegidos.
 - O projeto deve ter critérios mínimos de validação.
-


Prompt de execução rápida

Use a skill 05-maia-harness.

Prepare este projeto para uso com MAIA e IAs.

Crie ou valide `HANDOFF.md`, `AGENTS.md`, estrutura docs/maia, regras de uso, limites de alteração, check

Ao final, informe o que foi criado, o que falta e qual skill deve ser usada em seguida.



Skill: 06-maia-implementacao

Objetivo

Executar a mudança planejada de forma controlada, respeitando escopo, arquitetura, especificação, restrições e critérios de aceite.

Regras obrigatórias

- Ler o `HANDOFF.md` antes de alterar arquivos.
 - Não sair do escopo.
 - Não alterar arquivos sensíveis sem autorização.
 - Não fazer commit gigante misturando etapas.
 - Não declarar conclusão sem validação.
 - Registrar arquivos alterados.
 - Encaminhar para `12-maia-code-validator` após implementar.
-

Modo TDD

Quando a tarefa envolver lógica crítica, regra de negócio, Core, biblioteca compartilhada, API, parser, validação, cálculo, integração, autenticação, permissão, fluxo crítico, automação reutilizável ou bugfix, use TDD sempre que viável.

Ordem obrigatória:

1. Entender o comportamento esperado.
2. Criar ou atualizar o teste antes da implementação.
3. Executar o teste e confirmar que ele falha pelo motivo esperado.
4. Implementar o mínimo necessário.
5. Executar os testes até passar.
6. Refatorar sem alterar comportamento.
7. Executar os testes novamente.
8. Registrar evidência (comando + saída real) no `HANDOFF.md`.

Exemplos no BKPilot que exigem TDD: `BKPilot-Core/mobile-apk.js` , parser XML, mascaramento de dados, validação de config, upload Sauce Labs, regras de `allowedAppPackages` , geração de relatório.

TDD pode ser **opcional** para: documentação, protótipos rápidos, spikes técnicos, telas experimentais, ajustes visuais pequenos, scripts descartáveis e provas de conceito sem contrato definido.

Se TDD não for aplicável, justifique no resumo de implementação.

Saídas esperadas

- Código alterado.
 - Testes adicionados/ajustados quando aplicável.
 - Documentação técnica atualizada quando necessário.
 - Resumo de implementação.
 - Lista de arquivos alterados.
 - Pendências.
 - Próximo passo: `12-maia-code-validator` .
-

Prompt de execução rápida

Use a skill 06-maia-implementacao.

Implemente a tarefa conforme HANDOFF.md, especificação e plano.

Respeite escopo, arquitetura e restrições.

Se for código crítico (Core, regra de negócio, API, parser, validação, cálculo, integração, autentica

Não marque como concluído sem validação.

Ao finalizar, liste arquivos alterados, comandos executados, pendências e encaminhe para 12-maia-code

Atualize o HANDOFF.md.

Skill: 07-maia-qa-validacao

Objetivo

Validar se a entrega atende o comportamento esperado, critérios de aceite, regras de negócio e riscos funcionais.

Esta skill representa o olhar de QA dentro do MAIA.

Escopo mínimo

Avaliar:

- critérios de aceite;
 - fluxos principais;
 - fluxos alternativos;
 - regras de negócio;
 - cenários negativos;
 - regressão;
 - dados de teste;
 - evidências necessárias;
 - riscos funcionais;
 - impacto para cliente.
-

Saídas obrigatórias

```
plano-testes.md
cenarios-teste.md
checklist-regressao.md
riscos-qa.md
evidencias-esperadas.md
```

Prompt de execução rápida

Use a skill 07-maia-qa-validacao.

Valide funcionalmente esta entrega.

Gere cenários de teste, checklist de regressão, riscos de QA, evidências esperadas e decisão final.

Não valide código tecnicamente; isso é papel da 12-maia-code-validator.

Aqui o foco é comportamento funcional e qualidade da entrega para o usuário.

Skill: 08-maia-review

Objetivo

Fazer revisão final consolidada da entrega antes de merge, deploy, demonstração, aceite ou release.

A `maia-review` não substitui a `maia-code-validator`, a `maia-qa-validacao` nem a `maia-security`. Ela consolida os resultados das validações.

Escopo mínimo

Consolidar:

- aderência ao escopo;
 - requisitos atendidos;
 - validação técnica;
 - validação funcional;
 - segurança;
 - documentação;
 - riscos;
 - pendências;
 - Definition of Done;
 - prontidão para próxima etapa.
-


Prompt de execução rápida

Use a skill 08-maia-review.

Revise a entrega de forma consolidada.

Considere especificação, plano, implementação, code-validator, QA, security, documentação e HANDOFF.m

Diga claramente se pode avançar para release/merge/deploy ou se está bloqueado.



Skill: 09-maia-release

Objetivo

Preparar a entrega para publicação, versionamento, comunicação e rastreabilidade.

Saídas esperadas

```
release-notes.md
changelog.md
checklist-release.md
rollback-plan.md
deployment-summary.md
```

Regras obrigatórias

- Não fazer release com bloqueador crítico aberto.
 - Não ignorar falha de teste obrigatório.
 - Não publicar sem versionamento correto.
 - Não omitir riscos conhecidos.
 - Sempre registrar rollback ou plano de reversão quando aplicável.
 - Atualizar HANDOFF.md ao final.
-


Prompt de execução rápida

```
Use a skill 09-maia-release.
```

Prepare esta entrega para release.

Gere release notes, changelog, checklist, versão, riscos, rollback e decisão final.

Confirme que code-validator, QA, security e review foram concluídos ou justifique o que ficou pendente.



Skill: 10-maia-memoria

Objetivo

Registrar decisões, aprendizados, riscos, pendências e estado final de uma tarefa para que o projeto mantenha memória operacional entre ciclos, IAs e pessoas.

Quando usar

- Ao final de uma tarefa.
 - Ao encerrar uma sessão de IA.
 - Antes de mudar de CLI/modelo.
 - Depois de release.
 - Quando houver decisão técnica importante.
 - Quando houver pendência ou bloqueador.
 - Quando o `HANDOFF.md` precisar ser atualizado.
-

Saídas esperadas

```
HANDOFF.md
docs/maia/10-memoria/decisions.md
docs/maia/10-memoria/progress.md
docs/maia/10-memoria/lessons-learned.md
docs/maia/10-memoria/open-issues.md
docs/maia/10-memoria/risk-register.md
```

Regras obrigatórias

- Não registrar como concluído o que ficou pendente.
- Separar pendência de bloqueador.
- Registrar comandos executados e resultados reais.
- Registrar decisões com motivo.

- Registrar próxima skill recomendada.
 - Atualizar o `HANDOFF.md` antes de encerrar.
-

Prompt de execução rápida

Use a skill 10-maia-memoria.

Registre o estado final da tarefa.

Atualize o `HANDOFF.md` com status, decisões, arquivos alterados, comandos executados, resultados, pend

Não diga que está 100% concluído se houver pendências abertas.



Skill: 11-maia-security

Objetivo

Atuar como agente de segurança do MAIA, revisando riscos de segurança, privacidade, exposição de dados, credenciais, infraestrutura, dependências e uso de IA antes que uma entrega avance para teste com dados reais, demonstração, homologação, produção ou cliente.

Quando usar

- Antes de release, hotfix ou deploy.
 - Antes de usar dados reais de cliente.
 - Antes de expor endpoint, webhook, API ou painel.
 - Quando houver `.env`, tokens, senhas, chaves ou credenciais.
 - Quando houver logs, prints, vídeos ou relatórios.
 - Quando houver integração com IA externa.
 - Quando houver Docker, Nginx, VPS, n8n, GitHub, OneDrive ou storage.
 - Quando houver alteração em autenticação, autorização ou permissões.
-

Escopo mínimo

Avaliar:

- credenciais e segredos;
- `.env` e `.env.example`;
- dados sensíveis e LGPD;
- logs, prints, vídeos e relatórios;
- autenticação e autorização;
- APIs, webhooks e endpoints expostos;
- dependências;
- Docker, Nginx, VPS e storage;
- agentes de IA, prompt injection e envio de contexto;

- permissões e aprovação humana.

Saídas obrigatórias

1. Resumo executivo.
 2. Tabela de riscos.
 3. Checklist de segurança.
 4. Decisão final: APROVADO, APROVADO COM RESSALVAS ou BLOQUEADO.
 5. Ações separadas em corrigir agora, corrigir antes de produção e melhorias futuras.
 6. Atualização recomendada do `HANDOFF.md`.
-

Regras obrigatórias

1. Nunca exibir tokens, senhas, chaves ou segredos completos.
 2. Se encontrar segredo, mascarar o valor.
 3. Nunca aprovar `.env` real versionado.
 4. Nunca aprovar endpoint crítico sem autenticação.
 5. Nunca aprovar dados reais enviados para IA externa sem análise e aprovação.
 6. Sempre indicar se a entrega pode avançar ou não.
-

Prompt de execução rápida

Use a skill 11-maia-security.

Analise segurança, privacidade, LGPD, credenciais, logs, prints, vídeos, endpoints, permissões, depen

Não exponha segredos. Mascare valores sensíveis.

Gere resumo executivo, tabela de riscos, checklist, decisão final e ações recomendadas.

Atualize ou recomende atualização do `HANDOFF.md`.

Skill: 12-maia-code-validator

Objetivo

Validar tecnicamente código gerado por IA antes que ele siga para QA funcional, segurança, review ou release.

A função desta skill é impedir que código aparentemente correto avance contendo erros técnicos, alucinações, quebras de contrato, regressões, alterações fora de escopo, dependências desnecessárias ou violações de arquitetura.

Quando usar

Obrigatório:

- após `06-maia-implementacao` ;
 - antes de `07-maia-qa-validacao` ;
 - antes de `11-maia-security` , quando houver alteração técnica relevante;
 - antes de merge, release, hotfix ou deploy;
 - quando houver alteração em exports, imports, rotas, scripts, schemas, dependências ou contratos.
-

Escopo mínimo

Validar:

- escopo;
- sintaxe e compilação;
- imports, exports e contratos públicos;
- alucinações da IA;
- testes;
- regressão;
- arquitetura;
- qualidade do código;

- dependências;
 - configuração e ambiente;
 - documentação versus implementação;
 - comandos e evidências reais.
-

Validação de TDD

Quando a tarefa for código crítico (Core, regra de negócio, API, parser, validação, cálculo, integração, autenticação, permissão, automação reutilizável ou bugfix), verificar:

- o teste foi criado antes ou junto da implementação?
- existe evidência da falha inicial (motivo esperado)?
- o teste cobre o comportamento esperado?
- o código implementado é o mínimo necessário?
- houve refatoração segura, sem mudar comportamento?
- os testes foram executados após a refatoração, com saída real?
- se TDD não foi usado, existe justificativa válida no resumo de implementação?

Ausência de TDD em código crítico **sem justificativa** é achado de bloqueio ou ressalva, conforme severidade.

Saídas obrigatórias

1. Resumo executivo.
 2. Tabela de achados.
 3. Checklist técnico.
 4. Comandos executados com saídas reais.
 5. Decisão final: APROVADO, APROVADO COM RESSALVAS ou BLOQUEADO.
 6. Ações recomendadas.
 7. Atualização recomendada do `HANDOFF.md`.
-

Regras obrigatórias

1. Nunca aceitar “funcionou” sem evidência.
2. Nunca aprovar código que não compila.

3. Nunca aprovar teste obrigatório falhando.
 4. Nunca aprovar quebra de export, import ou contrato público sem aprovação explícita.
 5. Nunca assumir que função, arquivo ou comando existe sem verificar.
 6. Nunca remover teste para fazer a suíte passar.
 7. Sempre registrar comandos executados e resultados.
 8. Sempre indicar decisão final.
-

Prompt de execução rápida

Use a skill 12-maia-code-validator.


Atue como revisor técnico sênior especializado em validar código gerado por IA.

Valide:

- sintaxe e compilação;
- testes existentes e novos;
- imports e exports;
- contratos públicos;
- regressões;
- arquitetura;
- escopo;
- dependências;
- comandos reais executados;
- documentação versus implementação;
- alucinações da IA;
- aderência ao TDD em código crítico (teste antes, falha inicial, código mínimo, refatoração segura,
- HANDOFF.md.

Não aceite declarações sem evidência. Verifique arquivos, comandos e saídas reais.

Gere resumo executivo, tabela de achados, checklist técnico, comandos executados, decisão final e ação



HANDOFF_TEMPLATE

HANDOFF.md

1. Identificação

Data:

Origem:

Destino:

Fluxo MAIA:

Escopo:

Status:

Última skill executada:

Próxima skill recomendada:

Bloqueadores atuais:

Nível de risco: Baixo / Médio / Alto / Crítico

2. Resumo de contexto

Descreva de forma curta o projeto, o estado atual, a tarefa em andamento e o motivo da passagem de bastão.

3. Objetivo atual

Explique claramente o que deve ser feito agora.

4. Decisões já tomadas

- Decisão 1
 - Decisão 2
 - Decisão 3
-

5. Arquivos relevantes

Arquivo	Propósito
<code>arquivo.md</code>	Descrição

6. Subtarefas sugeridas

- ☐ Etapa 1
 - ☐ Etapa 2
 - ☐ Etapa 3
-

7. Restrições críticas

- NUNCA expor `.env`, tokens ou credenciais.
 - NUNCA alterar produção sem aprovação humana.
 - NUNCA sair do escopo sem registrar.
 - NUNCA marcar como concluído sem validação.
 - NUNCA remover testes para fazer a suíte passar.
-

8. Segurança obrigatória

- ☐ Não há `.env` versionado
 - ☐ Não há tokens ou senhas no código
 - ☐ Logs não expõem dados sensíveis
 - ☐ Prints/vídeos não expõem dados reais indevidos
 - ☐ Dados enviados para IA externa foram avaliados
 - ☐ Ações críticas exigem aprovação humana
-

9. Validações obrigatórias

```
npm test
node --check arquivo.js
```

10. Definition of Done

A tarefa só pode ser considerada concluída quando:

- [] Todas as etapas obrigatórias foram executadas
 - [] Os testes obrigatórios foram rodados
 - [] Os outputs reais foram registrados
 - [] Os riscos foram registrados
 - [] As pendências foram separadas de bloqueadores
 - [] O HANDOFF.md foi atualizado
 - [] Não existe risco crítico aberto
-

11. Comando de chamada para próxima IA

Continue este projeto usando o HANDOFF.md como fonte principal de contexto.
Aplique a skill MAIA indicada.
Antes de alterar arquivos, leia decisões, pendências, riscos e restrições.
Ao finalizar, atualize novamente o HANDOFF.md.

12. Atualização obrigatória ao final

Ao concluir, a IA deve atualizar este arquivo com:

- status final;
- o que foi implementado;
- o que não foi implementado;
- comandos executados;
- resultados reais;
- arquivos alterados;
- riscos encontrados;
- pendências;
- próxima skill MAIA recomendada;

- próxima IA/CLI recomendada.