

## Práctica 05: Maquetado de un single page con propiedades CSS.

Descripción: A partir del código HTML practica05\_css.html proporcionado realizar lo siguiente:

1. En el código HTML agregue los atributos de clase y de id a los elementos que se indican en las líneas comentadas.
2. El archivo antes de definir las propiedades del css debe visualizarse como:

### **Super Market+** **Más productos,** **Más por tu dinero**

Productos frescos directo a tu cocina

#### **Phasellus pulvinar erat sed vestibulum vehicula fusce est nibh**

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur, adipisicing elit. Omnis impedit fugiat iure iusto ad earum sint corporis amet, accusamus, modi reiciendis incidunt volu ab.

#### **Descripción**

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Dolorum error fugiat iure. Quam nulla ipsa quae consequatur distinctio delectus dolorum, vero delenit in, officia illo dolor sequi nemo!

#### **Descripción**

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Dolorum error fugiat iure. Quam nulla ipsa quae consequatur distinctio delectus dolorum, vero delenit in, officia illo dolor sequi nemo!

#### **Descripción**

3. Defina un archivo de estilo practica05\_css.css en el directorio css.
4. En el archivo HTML haga referencia al archivo css definido anteriormente.
5. En el archivo practica05\_css.css defina los siguientes estilos:
  1. Defina el selector universal con las propiedades
    - a. margin:0, padding:0 y box-sizing:border-box
  2. Defina el selector body con la propiedad:
    - a. font-family: Georgia, 'Times New Roman', Times, serif
  3. Defina los headers con los siguientes elementos:
    - a. h1 con font-size de 40px
    - b. h2 con font-size de 32px
    - c. h3 con font-size de 28px
    - d. h4 con font-size de 24px
    - e. h5 con font-size de 20px
    - f. h6 con font-size de 16px
  4. Defina el selector párrafo con las propiedades:
    - a. font-size: 16px, line-height: 1.7em, margin:10px 0
  5. Defina el selector ancla con la propiedad:
    - a. text-decoration: none, y color: saddlebrown
  6. Defina la clase titulo-1 con las propiedades:

- a. font-size:88px, font-weight:300
7. Defina la clase titulo-2 con las propiedades:
  - a. font-size:56px, font-weight:300
8. Defina el id=principal con las propiedades:
  - a. background con la imagen showcase.png
  - b. background-repeat: no repetir
  - c. background-size: cover
  - d. background-position: center
  - e. height: 100vh
  - f. color: #fff
  - g. padding-top: 160px
9. Defina el selector h1 que se encuentra dentro del elemento con el id=principal con las propiedades
  - a. padding-top y padding-bottom: 20px
10. Defina el selector p que se encuentra dentro del elemento con el id=principal con las propiedades
  - a. Width: 70%
  - b. Padding-bottom:40px
11. Defina el id=secc-description con las propiedades:
  - a. padding-top y padding-bottom: 120px y 100px respectivamente.
  - b. text-align:center
12. Defina el h2 que se encuentra dentro del elemento con el id=descripcion con las propiedades:
  - a. padding-bottom: 20px.
13. Defina el id=fil-descripcion con las propiedades:
  - a. padding-top: 20px
14. Defina el id=col-descripcion con las propiedades:
  - a. float: left
  - b. width:33%
  - c. padding: 25px
15. Defina el id=opiniones con las propiedades:
  - a. background con la imagen background.jpg
  - b. background-repeat: no repetir
  - c. background-size: cover
  - d. background-position: center
  - e. padding-top: 80px
  - f. padding-bottom: 80px
  - g. text-align:center
  - h. font-weight:300
  - i. color:#fff
16. Defina el h4 que se encuentra dentro del elemento con el id=opiniones con las propiedades:
  - a. padding-bottom: 40px.
17. Defina el img que se encuentra dentro del elemento con el id=opiniones con las propiedades:
  - a. padding-bottom: 20px.

- b. border-radius:50%
- 18. Defina el párrafo p que se encuentra dentro del elemento con el id=opiniones con las propiedades:
  - a. margin: 0 auto
  - b. width: 70%
- 19. Defina la clase cliente que se encuentra dentro del elemento con el id=opiniones con las propiedades:
  - a. padding-top: 20px
- 20. Defina el id productos con las propiedades:
  - a. background con el color #f9f9f9
  - b. padding-top: 80px
  - c. padding-bottom: 80px
  - d. text-align:center
- 21. Defina el id=fil-productos con las propiedades:
  - a. padding-top: 20px
- 22. Defina el id=col-productos con las propiedades:
  - a. float:left
  - b. width:33%
  - c. padding: 25px
- 23. Defina el selector img que se encuentra dentro del elemento con id=col-productos con las propiedades
  - a. width:100%
- 24. Defina el id=sobre-market con las propiedades
  - a. padding-top: 80px
  - b. padding-bottom: 80px
- 25. Defina la clase=lugar-imagen con las propiedades
  - a. float:left
  - b. width:50%
  - c. padding: 40px
- 26. Defina el selector img que se encuentra dentro del elemento con la clase=lugar-imagen con las propiedades
  - a. width:100%
- 27. Defina la clase=texto-sobre-market con las propiedades
  - a. float:right
  - b. width:50%
  - c. padding: 150px 50px
- 28. Defina el selector párrafo que se encuentra en los elementos que tienen la clase=texto-sobre-market con las propiedades
  - a. Padding-top: 20px
- 29. Defina el id=footer con las propiedades
  - a. background con el color #F9F9F9;
  - b. text-align: center
  - c. padding: 20px;
- 30. Al archivo html, agregue el enlace al archivo de estilos mobile.css proporcionado

- a. En el enlace deberá añadir la propiedad `media="screen and (max-width:768px)`
- b. Verifique las propiedades definidas en este archivo
- c. Visualice con las herramientas del desarrollador utilizando diferentes screen de dispositivos.