



## Índice

Objetivo de la práctica	2
Ejercicio 1 : Poner Oracle disponible por red	2
Ejercicio 2 : Crear usuarios para tus compañeros	2
Ejercicio 3 : Dar acceso a otros usuarios a un campo de tus tablas	3
Instrucciones de entrega	3

## Objetivo de la práctica

En esta práctica utilizaremos a la base de datos **Oracle** como un verdadero servidor, conectándonos desde otros ordenadores. Para ello:

- Necesitamos poner accesible por red nuestro servidor
- Crearemos un usuario para cada compañero de clase
- Dejaremos que esos usuarios puedan ver las tablas del ejemplo de **multas**, pero solo podrán cambiar un campo de una de las tablas

## Ejercicio 1 : Poner Oracle disponible por red

Los demás compañeros deben poder acceder a nuestro servidor de **Oracle**. Para ello

1. La máquina virtual debe ser accedida desde el resto del aula. El tipo de conexión será *bridged*
2. **Centos** tiene activado un firewall. Hay que desactivarlo como se indica en
  - <https://www.liquidweb.com/kb/how-to-stop-and-disable-firewalld-on-centos-7/>
3. La dirección IP se asigna actualmente por DHCP. Esto es un inconveniente porque puede variar cada día. Es mejor utilizar un nombre, así que instalaremos **avahi**
  - [https://en.wikipedia.org/wiki/Avahi\\_\(software\)](https://en.wikipedia.org/wiki/Avahi_(software))
  - `sudo yum install avahi avahi-tools`
  - Tu ordenador será accesible con el nombre `nombre-de-host.local`

Cuando tengas estos cambios, pide al profesor que compruebe que funcionan.

## Ejercicio 2 : Crear usuarios para tus compañeros

Crema un usuario para cada uno de tus compañeros, y uno para el profesor. La contraseña inicial será la misma que el nombre.

- LEONARDO
- SEBASTIAN
- SERGIO
- CARLOS
- INES
- ALEJANDRO

- JAVIER
- DAVID
- ENRIQUE
- NATHALIA
- PROFESOR

**Nota:** Son muchos usuarios, así que es aconsejable utilizar un *script* en vez de crearlos manualmente.

Los usuarios necesitarán el rol connect. Cuando tengas listos los usuarios:

1. Pide al profesor que compruebe su usuario
2. Pide a algunos compañeros que comprueben su usuario

### Ejercicio 3 : Dar acceso a otros usuarios a un campo de tus tablas

Cambia la contraseña de tu usuario, para que ningún compañero pueda utilizarlo (con ALTER USER). Después, importa en tu usuario las tablas del fichero [multas.sql](#).

Tras la importación, haz que las tablas puedan ser leídas por todos los usuarios

- Haz que el resto de usuarios pueda realizar SELECT sobre tus tablas.
- Crea sinónimos en todos los usuarios para que puedan acceder a tus tablas sin problemas
  - Por ejemplo, el usuario profesor debería poder ejecutar SELECT \* FROM MULTAS, puesto que habrás creado un sinónimo del tipo CREATE PUBLIC SYNONYM MULTAS FOR MIUSUARIO.MULTAS.

Después, haz que puedan escribir en un campo de la tabla MULTAS:

- Crea un nuevo campo en la tabla MULTAS: PAGADO, de tipo NUMBER(1,0). Tendrá el valor 1 si la multa ha sido pagada, y 0 en caso contrario (cláusula DEFAULT y CHECK)
- Da permisos al resto de usuarios para poder escribir en este campo, con una orden GRANT
  - <http://stackoverflow.com/questions/14462353/grant-alter-on-only-one-column-in-table>
- Pide al profesor que compruebe que funciona.

### Instrucciones de entrega

- El ejercicio se realizará y entregará de manera individual.
  - Solo se admiten trabajos en pareja, si en clase es necesario compartir ordenador.
- Entrega tu trabajo en formato **doc**, **docx**, **odt** o **pdf**.

- Sube el documento a [la tarea correspondiente en el aula virtual](#)
- Presta atención al plazo de entrega (con fecha y hora).