



GUIA RAPIDA - PROPS EN REACT

SINTAXIS BÁSICA

Definir Componente con Props

```
jsx
// Opción 1: Props como objeto
function MiComponente(props) {
  return <h1>{props.titulo}</h1>;
}

// Opción 2: Destructuring (RECOMENDADO)
function MiComponente({ titulo, subtítulo }) {
  return (
    <div>
      <h1>{titulo}</h1>
      <p>{subtítulo}</p>
    </div>
  );
}
```

Usar Componente con Props

```
jsx
<MiComponente titulo="Hola" subtítulo="Mundo" />
```

TIPOS DE PROPS

String (texto)

```
jsx
<Componente nombre="Ana" />
```

Number (número)

```
jsx
<Componente edad={25} precio={19.99} />
```

Boolean (verdadero/falso)

```
jsx
<Componente activo={true} visible={false} />
```

Array

```
jsx
<Componente colores=[["rojo", "azul", "verde"]] />
```

Objeto

```
jsx
<Componente usuario={{ nombre: "Ana", edad: 25 }} />
```

VALORES POR DEFECTO

```
jsx
function Boton({ texto = "Click aquí", color = "azul" }) {
  return (
    <button className={color}>
      {texto}
    </button>
  );
}
```

```
// Uso
<Boton /> // Usa valores por defecto
<Boton texto="Enviar" /> // Solo cambia texto
```

RENDERIZADO CONDICIONAL

Operador Ternario (if/else)

```
jsx
function Estado({ conectado }) {
  return (
    <div>
      {conectado ? (
        <p>☒ En línea</p>
      ) : (
```

```

        <p>✖ Desconectado</p>
    )}
</div>
);
}

```

Operador && (solo if)

```

jsx
function Notificacion({ mensajes }) {
    return (
        <div>
            {mensajes > 0 && (
                <span>Tienes {mensajes} mensajes</span>
            )}
        </div>
    );
}

```

LISTAS CON MAP

Array Simple

```

jsx
function Lista({ items }) {
    return (
        <ul>
            {items.map((item, index) => (
                <li key={index}>{item}</li>
            ))}
        </ul>
    );
}

```

Array de Objetos

```

jsx
function ListaUsuarios({ usuarios }) {
    return (
        <div>

```

```

    {usuarios.map(usuario => (
      <div key={usuario.id}>
        <h3>{usuario.nombre}</h3>
        <p>{usuario.email}</p>
      </div>
    ))}
  </div>
);
}

```

EJEMPLO COMPLETO

```

jsx
function TarjetaProducto({
  nombre,
  precio,
  enStock = true,
  imagen = "/placeholder.jpg"
}) {
  return (
    <div className="tarjeta">
      <img src={imagen} alt={nombre} />
      <h3>{nombre}</h3>
      <p className="precio">${precio}</p>
      {enStock ? (
        <button>Añadir al carrito</button>
      ) : (
        <p className="agotado">Agotado</p>
      )}
    </div>
  );
}

```

```

// Uso
<TarjetaProducto
  nombre="iPhone 15"
  precio={999}

```

```
    enStock={true}  
    imagen="/iphone.jpg"  
  />
```

RECORDAR

- ✅ Las props son de SOLO LECTURA (no se pueden modificar)
- ✅ Los nombres de componentes empiezan con MAYÚSCULA
- ✅ Siempre usar KEY en listas
- ✅ Usar destructuring para código más limpio
- ❌ NO modificar props dentro del componente
- ❌ NO usar índices como key si el orden puede cambiar