

# GUIA RAPIDA - COMPONENTES REACT

## TIPOS DE COMPONENTES

### Componente Funcional (RECOMENDADO)

```
jsx
function MiComponente() {
  return <div>Hola Mundo</div>;
}

// Con arrow function
const MiComponente = () => {
  return <div>Hola Mundo</div>;
};

// Return implícito (una línea)
const MiComponente = () => <div>Hola Mundo</div>;
```

## ESTRUCTURA BÁSICA

### Componente Simple

```
jsx
// MiComponente.jsx
function MiComponente() {
  return (
    <div>
      <h1>Título</h1>
      <p>Contenido</p>
    </div>
  );
}

export default MiComponente;
```

### Importar y Usar

```
jsx
// App.jsx
import MiComponente from './MiComponente';

function App() {
  return (
    <div>
      <MiComponente />
    </div>
  );
}
```

## REGLAS DE COMPONENTES

### ✓ HACER

```
jsx
// Nombres con MAYÚSCULA inicial
function MiComponente() { }

// Un solo elemento raíz
function Correcto() {
  return (
    <div>
      <h1>Título</h1>
      <p>Texto</p>
    </div>
  );
}

// O usar Fragment
function TambienCorrecto() {
  return (
    <>
      <h1>Título</h1>
      <p>Texto</p>
    </>
  );
}
```

```
}
```

## ✗ NO HACER

```
jsx
```

```
// NO minúsculas
```

```
function micomponente() { } // MAL
```

```
// NO múltiples elementos raíz
```

```
function Incorrecto() {
```

```
  return (
```

```
    <h1>Título</h1> // MAL
```

```
    <p>Texto</p> // MAL
```

```
  );
```

```
}
```

## COMPONENTES CON LÓGICA

### Variables y Funciones

```
jsx
```

```
function Saludo() {
```

```
  // Variables
```

```
  const nombre = "Ana";
```

```
  const hora = new Date().getHours();
```

```
  // Función
```

```
  const obtenerSaludo = () => {
```

```
    if (hora < 12) return "Buenos días";
```

```
    if (hora < 20) return "Buenas tardes";
```

```
    return "Buenas noches";
```

```
  };
```

```
  // Return con JSX
```

```
  return (
```

```
    <div>
```

```
      <h1>{obtenerSaludo()}, {nombre}!</h1>
```

```
      <p>Son las {hora} horas</p>
```

```
    </div>
```

```
);  
}
```

## COMPOSICIÓN DE COMPONENTES

### Componentes Anidados

```
jsx  
// Componente hijo  
function Boton() {  
  return <button>Click me</button>;  
}  
  
// Componente padre  
function Tarjeta() {  
  return (  
    <div className="tarjeta">  
      <h2>Mi Tarjeta</h2>  
      <Boton /> {/* Usando componente hijo */}  
    </div>  
  );  
}
```

### Múltiples Componentes

```
jsx  
function App() {  
  return (  
    <div>  
      <Header />  
      <MainContent />  
      <Footer />  
    </div>  
  );  
}
```

## ORGANIZACIÓN DE ARCHIVOS

### Estructura Recomendada

```
src/  
├── components/  
│   ├── Header.jsx  
│   ├── Header.css  
│   ├── Footer.jsx  
│   ├── Footer.css  
│   └── Button.jsx  
├── App.jsx  
├── App.css  
└── main.jsx
```

## Componente con su CSS

```
jsx  
// Button.jsx  
import './Button.css';  
  
function Button() {  
  return (  
    <button className="mi-boton">  
      Click  
    </button>  
  );  
}  
  
export default Button;
```

## COMPONENTES REUTILIZABLES

### Sin Props (Estático)

```
jsx  
function Logo() {  
  return (  
    <div className="logo">  
        
    </div>  
  );  
}
```

```
// Usar múltiples veces
<Logo />
<Logo />
<Logo /> // Todos idénticos
```

## Con Props (Dinámico)

```
jsx
function Avatar({ imagen, nombre }) {
  return (
    <div className="avatar">
      <img src={imagen} alt={nombre} />
      <span>{nombre}</span>
    </div>
  );
}

// Usar con diferentes datos
<Avatar imagen="/ana.jpg" nombre="Ana" />
<Avatar imagen="/carlos.jpg" nombre="Carlos" />
```

# EXPORTAR E IMPORTAR

## Export Default

```
jsx
// Un solo export por archivo
function MiComponente() {
  return <div>Hola</div>;
}

export default MiComponente;

// Importar
import MiComponente from './MiComponente';
// O con otro nombre
import OtroNombre from './MiComponente';
```

## Export Nombrado

```
jsx
// Múltiples exports
export function Componente1() {
  return <div>Uno</div>;
}

export function Componente2() {
  return <div>Dos</div>;
}

// Importar
import { Componente1, Componente2 } from './Componentes';
```

## EJEMPLO COMPLETO

```
jsx
// ProductCard.jsx
import './ProductCard.css';

function ProductCard({ producto }) {
  // Desestructurar datos
  const { nombre, precio, imagen, enStock } = producto;

  // Función helper
  const formatearPrecio = (precio) => {
    return precio.toFixed(2) + '€';
  };

  // Renderizado
  return (
    <article className="product-card">
      <img src={imagen} alt={nombre} />
      <h3>{nombre}</h3>
      <p className="precio">{formatearPrecio(precio)}</p>
      {enStock ? (
        <button>Añadir al carrito</button>
      ) : null}
    </article>
  );
}
```

```
    ) : (  
      <p className="agotado">Sin stock</p>  
    )}  
</article>  
);  
}
```

```
export default ProductCard;
```

## TIPS Y MEJORES PRÁCTICAS

1. **Un componente = Una responsabilidad**
2. **Nombres descriptivos** (UserProfile mejor que Perfil)
3. **Carpeta components** para organizar
4. **CSS modular** (un CSS por componente)
5. **Componentes pequeños** (< 150 líneas)
6. **Reutilizar** siempre que sea posible