

# Manual do Usuário

Risco de Fogo Previsto em Python — INPE\_FireRiskModel v2.2

Versão 1.8 · 5 de agosto de 2026

Substitui: rf\_previsto\_1-5dias\_2023.sh e rf\_previsto\_1-2\_semanas\_2024.sh (bash + NCL)

Programa Queimadas — <http://www.inpe.br/queimadas/>

## Sumário

1. Visão geral
2. Requisitos
3. Instalação
4. Uso
5. Script genérico para qualquer horizonte (rf\_previsto.py)
6. Preparo dos dados de entrada (prepara\_gfs.py e prepara\_imerg.py)
7. Saídas
8. Logs e monitoramento
9. Solução de problemas
10. Testes de validação
11. Segurança
12. Suporte

## 1. Visão geral

Este pacote calcula o Risco de Fogo (RF) previsto em resolução de 1 km para a América do Sul, combinando a precipitação observada do IMERG (últimos 119 dias), as previsões do GFS (precipitação, temperatura e umidade relativa a 2 m), o mapa de vegetação (MapBiomias/IGBP) e a topografia (GTOPO30). São três programas:

- **rf\_previsto\_1\_5dias.py** — gera 19 previsões, de +6 h até +4 dias 18 UTC, a cada 6 horas (produto RF\_PREV).
- **rf\_previsto\_1\_2\_semanas.py** — gera 2 previsões, para +7 e +14 dias às 18 UTC (produto RF\_PREV\_SEMANAL).
- **rf\_previsto.py** — script genérico: gera o RF para qualquer horizonte de previsão e diferentes fontes de dados (GFS, Eta, BESM) informados na linha de comando (seção 5).

Ambos usam o módulo comum `rf_core.py` e produzem, para cada horário de previsão, um NetCDF (RF.PREV.YYYYMMDDHH.nc) e um GeoTIFF (RF.PREV.YYYYMMDDHH.tif), além dos produtos derivados (links D1–D5, cópias T0–T4/T7/T14 e fogograma).

## 2. Requisitos

### 2.1 Software

Python 3.9 ou superior e as bibliotecas:

```
pip install numpy xarray netCDF4 rasterio pyyaml
```

Para rodar o teste de validação, instale também o `scipy`:

```
pip install scipy
```

**Não são mais necessários:** NCL, cdo, gdal (binário), GNU parallel nem o ambiente `conda ncl_stable`.

### 2.2 Dados de entrada

| Dado                        | Local esperado                                                                              | Observação                                                 |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Precipitação IMERG (diária) | data/output/2.2/Precipitation-2_2/AAAA/MM/INPE_FireRiskModel_2.2_Precipitation_AAAAMMD D.nc | 119 dias anteriores à execução; variável <code>prec</code> |
| Previsões do GFS            | data/output/2.2/GFS/netcdf/AAAAMMD00/                                                       | GFS.PREV.PREC.* e GFS.PREV.TEMP2m.RH2m.*                   |
| Mapa de vegetação 1 km      | data/input/Veg_Map_2020/Merge_MapBiomias_V5_IGBP_C6_<ano>.nc                                | Band1, classes 0–7, sul→norte; anos ≥ 2020 usam 2019       |
| Topografia 1 km             | data/input/topografia/GeoTOPOAmericaSulCentral_V3.nc                                        | Band1 (metros), mesma grade da vegetação                   |

Todos os caminhos partem de `/home/queimadas/INPE_FireRiskModel` e estão definidos como constantes no topo de cada script (seção "Configurações"). Para rodar em outra máquina, basta editar a constante `BASE`.

### 3. Instalação

Copie os arquivos para o diretório de scripts do modelo (os testes são opcionais):

```
rf_core.py
rf_fontes.py
rf_config.py
config_exemplo.yaml
ativa_riscofogo.sh
rf_previsto_1_5dias.py
rf_previsto_1_2_semanas.py
rf_previsto.py
prepara_gfs.py
prepara_imerp.py
teste_rf.py
teste_rf_previsto.py
teste_rf_multifonte.py
teste_prepara_gfs.py
teste_prepara_imerp.py
```

Os scripts devem ficar no mesmo diretório (os orquestradores fazem `import rf_core`). Se desejar, torne-os executáveis:

```
chmod +x rf_previsto_1_5dias.py rf_previsto_1_2_semanas.py
```

#### 3.1 Ambiente Python no cluster (`ativa_riscofogo.sh`)

Em clusters, o erro mais comum é instalar/rodar com interpretadores diferentes (o pip do sistema instala num lugar, o python3 do ambiente lê de outro). O `ativa_riscofogo.sh` resolve isso — use SEMPRE com `source`, a cada login (ou adicione ao `~/.bashrc`):

```
source ativa_riscofogo.sh
```

Ele carrega o módulo Anaconda do sistema (se existir; nome ajustável em `MODULO_ANACONDA`), ativa o env `conda riscofogo` — localizado por nome ou por caminho (envs fora do diretório padrão aparecem sem nome no `conda env list`) —, detecta env `conda` sem Python próprio (caindo para o `venv` `~/envs/riscofogo` e imprimindo o `conda install -p ...` para populá-lo) e confere versão e bibliotecas ao final. Regra de ouro: dentro de qualquer ambiente, instale com `python3 -m pip install ...`, nunca com `pip` solto.

### 4. Uso

#### 4.1 Execução operacional (data de hoje)

```
python3 rf_previsto_1_5dias.py
python3 rf_previsto_1_2_semanas.py
```

O comportamento é o mesmo dos shell scripts originais: as datas são calculadas a partir do dia corrente, as saídas vão para os mesmos diretórios e, ao final, os arquivos são publicados nos servidores.

#### 4.2 Opções de linha de comando

| Opção                              | Efeito                                                          | Padrão        |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------|
| <code>--data-final YYYYMMDD</code> | Executa como se "hoje" fosse a data informada (reprocessamento) | data corrente |

| Opção       | Efeito                                                             | Padrão                    |
|-------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| --jobs N    | Número de previsões calculadas em paralelo                         | 20 (diário) / 2 (semanal) |
| --sem-envio | Não publica nos servidores (geoserver/lftp/scp) — útil para testes | envio ativado             |

Exemplos:

```
# Reprocessar 1º/08/2026 sem publicar, usando 8 processos
python3 rf_previsto_1_5dias.py --data-final 20260801 --jobs 8 --sem-envio

# Rodada semanal de teste
python3 rf_previsto_1_2_semanas.py --sem-envio
```

### 4.3 Agendamento (cron)

Substitua as entradas existentes que chamavam os shell scripts, por exemplo:

```
30 6 * * * cd /home/queimadas/INPE_FireRiskModel/scr/risco_fogo/RF_Previsto \
&& /usr/bin/python3 rf_previsto_1_5dias.py \
>> /home/queimadas/INPE_FireRiskModel/log/cron.rf_prev.log 2>&1
```

## 5. Script genérico para qualquer horizonte (rf\_previsto.py)

O rf\_previsto.py generaliza os dois produtos: os horizontes de previsão são informados na linha de comando, contados a partir das 00 UTC da data do modelo. Um horizonte pode ser escrito como Nh (horas), Nd (dias), Nm (meses de calendário), combinações como 4d18h ou 1m15d, ou como data/hora absoluta YYYYMMDDHH.

### 5.1 Exemplos

```
# Um único horizonte: 36 horas
python3 rf_previsto.py --horizontes 36h

# Lista de horizontes: 1, 3, 7 e 14 dias às 18 UTC
python3 rf_previsto.py --horizontes 18h,2d18h,6d18h,13d18h

# Intervalo (equivalente ao produto diário de 1 a 5 dias)
python3 rf_previsto.py --de 6h --ate 4d18h --passo 6h

# Equivalente ao produto semanal (7 e 14 dias)
python3 rf_previsto.py --horizontes 7d18h,14d18h --rb-max 0.8 --fallback-gfs

# Data/hora absoluta com reprocessamento
python3 rf_previsto.py --data-final 20260801 --horizontes 2026080618

# Eta: previsões mensais de 1 a 13 meses
python3 rf_previsto.py --fonte eta --de 1m --ate 13m --passo 1m

# BESM (acúmulos de 12 h agregados automaticamente): 6 meses
python3 rf_previsto.py --fonte besm --horizontes 6m
```

### 5.2 Opções

| Opção              | Efeito                                        | Padrão |
|--------------------|-----------------------------------------------|--------|
| --horizontes LISTA | Horizontes separados por vírgula (Nh, Nd, Nm, | —      |

| Opção                   | Efeito                                                                                                                                                                        | Padrão                                 |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
|                         | combinações ou YYYYMMDDHH)                                                                                                                                                    |                                        |
| --fonte NOME            | Fonte de previsão: gfs, eta, besm ou outra definida via JSON (seção 5.4); padrao (ou legado/nenhuma) força a composição legada do GFS mesmo com fonte no YAML                 | composição legada (GFS)                |
| --config-fontes ARQ     | Arquivo JSON que ajusta/acrescenta fontes (nomes de arquivos, variáveis, frequência)                                                                                          | —                                      |
| --de / --ate / --passo  | Intervalo de horizontes relativo (pode ser combinado com --horizontes)                                                                                                        | passo 6h                               |
| --rb-max X              | Risco básico máximo (o produto semanal usa 0.8)                                                                                                                               | 0.9                                    |
| --produto NOME          | Subdiretório de saída em data/output/2.2/                                                                                                                                     | RF_PREV_CUSTOM                         |
| --base DIR              | Diretório base do modelo (permite rodar fora da produção)                                                                                                                     | /home/queimadas/<br>INPE_FireRiskModel |
| --fallback-gfs          | Se o GFS do horário exato não existir, usa o horário anterior do mesmo dia (generaliza a cópia 12 UTC → 18 UTC do produto semanal)                                            | desativado                             |
| --sem-tif               | Gera apenas os NetCDF, sem GeoTIFF                                                                                                                                            | TIF ativado                            |
| --fogograma             | Gera também um único NetCDF com todos os horizontes                                                                                                                           | desativado                             |
| --sem-vegetacao         | Sensibilidade: desliga o efeito da vegetação; o mapa não é lido (classe uniforme --classe-veg, saída na grade da precipitação, sem máscara d'água); sufixo _SEMVEG no produto | desativado                             |
| --sem-topografia        | Sensibilidade: desliga o Fator Topográfico (FTOP=1; arquivo de topografia dispensado); sufixo _SEMTPO no produto                                                              | desativado                             |
| --classe-veg N          | Classe usada com --sem-vegetacao                                                                                                                                              | 4 (A=2,4; PSE_max=75)                  |
| --data-final / --jobs N | Como nos demais scripts; aceita também "hoje" (= data do sistema, útil no YAML)                                                                                               | hoje / 4                               |

As saídas seguem o mesmo formato dos demais produtos (RF.PREV.YYYYMMDDHH.nc e .tif), gravadas em data/output/2.2/<produto>/netcdf|tif/<modelo>/. O script genérico não gera links D1–D5, cópias T7/T14 nem faz envio a servidores — para os produtos operacionais, use os scripts dedicados.

### 5.3 Fontes de dados e horizontes longos (--fonte)

O alcance depende da fonte de previsão escolhida com --fonte:

| Fonte | Alcance      | Frequência padrão dos acúmulos     |
|-------|--------------|------------------------------------|
| gfs   | ~16 dias     | 1 dia                              |
| eta   | até 13 meses | 1 dia                              |
| besm  | até 13 meses | 1 dia (arquivo único por variável) |

**Sem --fonte**, o script usa a composição original dos produtos operacionais: 119 dias de IMERG observado + o acumulado do GFS do dia previsto (idêntica aos scripts dedicados, limitada ao alcance do GFS).

**Com --fonte**, a série diária de 120 tempos que antecede cada data prevista é montada de forma completa: IMERG observado para os dias anteriores à rodada e precipitação PREVISTA da fonte para os dias entre a rodada e a data válida. É isso que viabiliza horizontes de semanas a 13 meses (Eta/BESM) — num horizonte de 13 meses, os 120 dias da janela são inteiramente previstos. Os acúmulos da fonte podem vir em qualquer frequência (1h, 12h, 1d): são somados para o passo diário automaticamente, e campos em grade diferente da do IMERG são regradeados por interpolação bilinear. O horizonte pedido é validado contra o alcance da fonte (horizonte\_max\_dias).

## 5.4 Configuração das fontes (rf\_fontes.py e --config-fontes)

Cada fonte é descrita em rf\_fontes.py por: **layout** dos arquivos (por\_tempo = um arquivo por horário previsto, como o GFS deste pipeline; serie = um arquivo por variável com todos os tempos da rodada, como o BESM T062), subdiretório dos dados, padrões de nome dos arquivos (com os marcadores {modelo} e {valida}), nomes das variáveis (var\_prec, var\_temp, var\_ur), frequência dos acúmulos (freq\_prec: 1h, 12h, 1d), tipo de acumulação (intervalo = acumulado do próprio intervalo; desde\_inicio = acumulado desde o início da rodada), unidades (unidade\_temp: K/C; unidade\_ur: %/frac) e alcance (horizonte\_max\_dias).

**A fonte besm já vem configurada com a convenção real do BESM T062 (pacote besm\_queimada do CPTEC):** layout serie com tmp\_prec.nc (mm/dia), tmp\_t2mt.nc (K, média diária) e tmp\_rsmt.nc (% , 0–100) em BESM/netcdf/<modelo>/, 396 tempos diários (rodada+1 até rodada+13 meses), grade gaussiana ~1,875° com latitude norte→sul (invertida automaticamente na leitura). Como a série começa em rodada+1, o dia da própria rodada é preenchido com o IMERG observado, se existir, ou aproximado pelo primeiro dia da série (aviso no log). Os padrões do Eta seguem PROVISÓRIOS — ajuste-os à convenção real com um JSON, sem alterar o código:

```
{
  "eta": {
    "subdir": "ETA/netcdf/{modelo}",
    "padrao_prec": "ETA.PREV.PREC.{modelo}.{valida}.nc",
    "padrao_temp_ur": "ETA.PREV.TEMP2m.RH2m.{modelo}.{valida}.nc",
    "var_prec": "prec",
    "freq_prec": "1d",
    "horizonte_max_dias": 396
  },
  "besm": { "freq_prec": "12h" }
}
```

```
python3 rf_previsto.py --fonte eta --horizontes 13m --config-fontes fontes.json
```

Os arquivos das fontes devem ser NetCDF em grade regular lat/lon (como os do GFS já pré-processados neste pipeline); saídas nativas (grib do Eta, spectral do BESM) precisam ser convertidas antes. Novas fontes podem ser acrescentadas no mesmo JSON — o nome da chave passa a valer em --fonte.

## 5.5 Arquivo de configuração YAML (--config)

O --config arquivo.yaml centraliza toda a configuração dos dados de entrada num único arquivo YAML (ou JSON), com seções opcionais — o que não for informado usa os padrões da produção, e a linha de comando sempre prevalece sobre o arquivo:

| Seção    | Conteúdo                                                                                                                                     |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| base     | Diretório base do modelo; os caminhos relativos são ancorados nele                                                                           |
| caminhos | Onde estão os dados de entrada: imerg_dir, imerg_subpastas ({ano}/{mes}), imerg_padrao ({data}), mapa_vegetacao ({ano_veg}), topografia, log |

| Seção    | Conteúdo                                                                                                                                                                       |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| fontes   | Mesmas chaves do --config-fontes: ajusta ou acrescenta fontes (gfs, eta, besm, ...)                                                                                            |
| execucao | Padrões da linha de comando: fonte, horizontes ou de/ate/passo, data_final, rb_max, produto, jobs, fallback_gfs, sem_tif, fogograma, sem_vegetacao, sem_topografia, classe_veg |

```
base: /home/queimadas/INPE_FireRiskModel
caminhos:
  imerg_dir: data/output/2.2/Precipitation-2_2
  imerg_padrao: "INPE_FireRiskModel_2.2_Precipitation_{data}.nc"
fontes:
  besm: { horizonte_max_dias: 396 }
execucao:
  fonte: besm
  de: 1m
  ate: 13m
  passo: 1m
  data_final: hoje          # data do sistema (tambem: auto, sistema) – ou
  "20260804"
  produto: RF_PREV_BESM
  sem_vegetacao: false     # sensibilidade (secao 5.6): true dispensa o mapa
  sem_topografia: false    # true dispensa a topografia (FTOP = 1)
  classe_veg: 4

python3 rf_previsto.py --config config.yaml          # tudo do arquivo
python3 rf_previsto.py --config config.yaml --horizontes 6m # CLI prevalece
```

Com `data_final: hoje` (equivalente a omitir a chave) e `horizontes` (ou `de/ate/passo`) declarados no arquivo, o YAML define uma rodada diária operacional: cada execução usa a data corrente do sistema e produz sempre os mesmos horizontes pré-estabelecidos — ideal para agendar no cron. As chaves de sensibilidade permitem manter arquivos separados por experimento (ex.: `config.yaml` de referência e `config_semveg.yaml` com `sem_vegetacao: true`), sem alterar a linha de comando.

Atenção com a chave `fonte`: sem ela (e sem `--fonte` na CLI), a rodada usa a composição original dos produtos operacionais com o GFS — este é o padrão. Se o YAML declarar `fonte: besm` (ou outra), essa fonte vale em toda execução que não passar `--fonte` na linha de comando (precedência CLI > YAML). Para forçar o GFS sem editar o arquivo, use `--fonte padrao` (aceita também legado/nenhuma). Por isso o `config_exemplo.yaml` traz a chave comentada: declare-a apenas em arquivos dedicados a uma fonte específica (ex.: `config_besm.yaml`).

O arquivo `config_exemplo.yaml` traz o modelo completo comentado; as seções são validadas na leitura (chave desconhecida gera erro com a lista das válidas). Requer PyYAML (`pip install pyyaml`) — arquivos `.json` funcionam sem ele.

## 5.6 Análise de sensibilidade (--sem-vegetacao / --sem-topografia)

Para medir o impacto individual de cada componente do modelo, as duas chaves podem ser desligadas de forma independente (e combinadas):

```
python3 rf_previsto.py --data-final 20260804 --horizontes 3d          #
referência
python3 rf_previsto.py --data-final 20260804 --horizontes 3d --sem-topografia
python3 rf_previsto.py --data-final 20260804 --horizontes 3d --sem-vegetacao
python3 rf_previsto.py --data-final 20260804 --horizontes 3d --sem-vegetacao
--sem-topografia
```

Semântica: topografia desligada zera a correção ( $FTOP \equiv 1$ ) e dispensa o arquivo de topografia; vegetação desligada dispensa o mapa de vegetação (o arquivo não é lido): todos os pontos recebem uma classe uniforme (--classe-veg, padrão 4) e a saída passa a usar a grade da precipitação — sem interpolação para 1 km e sem máscara d'água. Com as duas chaves ligadas, o RF roda sem nenhum arquivo estático (útil quando o mapa de vegetação e a topografia ainda não estão disponíveis); se a topografia permanecer ligada com a vegetação desligada, a elevação é regradeada automaticamente para a grade da precipitação. Os fatores de latitude e meteorológicos permanecem ativos. Proteções: o produto ganha sufixo automático (\_SEMVEG/\_SEMTOPO), nunca sobrescrevendo a referência, e o NetCDF registra os fatores desligados nos atributos globais (fator\_vegetacao/fator\_topografia). As chaves também existem no YAML (sem\_vegetacao, sem\_topografia, classe\_veg).

## 6. Preparo dos dados de entrada (prepara\_gfs.py e prepara\_imerg.py)

Dois scripts geram o banco de dados de entrada do RF sem depender da área de produção do Programa Queimadas: o prepara\_gfs.py (previsões) e o prepara\_imerg.py (precipitação observada). Fluxo completo de uma rodada:

```
python3 prepara_imerg.py --config config.yaml # 1. IMERG observado
(119 dias)
python3 prepara_gfs.py --config config.yaml # 2. previsões do GFS
python3 rf_previsto.py --de 6h --ate 4d18h --passo 6h # 3. RF
```

### 6.1 GFS (prepara\_gfs.py)

O prepara\_gfs.py baixa a previsão do GFS 0,25° da NOAA e grava os arquivos GFS.PREV.PREC.\* (prec em mm/dia) e GFS.PREV.TEMP2m.RH2m.\* (T2m em K, UR2m em %) na convenção da seção 2.2, prontos para o rf\_previsto.py. Requer o pygrib (python3 -m pip install pygrib).

**Importante:** o serviço OpenDAP do NOMADS foi aposentado pela NOAA (Service Change Notice 25-81, efetivo em 23/02/2026). O script usa os serviços vigentes indicados no próprio aviso:

| Método      | Descrição                                                                                                                                                                           |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| s3 (padrão) | "Fast download method": lê o índice .idx de cada horário e baixa por byte-range só as 3 mensagens GRIB necessárias, no espelho oficial da AWS (noaa-gfs-bdp-pds), ~2 MB por horário |
| nomads      | O mesmo fast download, direto no HTTPS do NOMADS (/pub/data/nccf/com/gfs/prod/...)                                                                                                  |
| filtro      | Grib filter do NOMADS (recorte de variáveis/região no servidor; URL ajustável via --url-filtro)                                                                                     |

```
python3 prepara_gfs.py # rodada de hoje 00 UTC, 16
dias
python3 prepara_gfs.py --data 20260805 --config config.yaml
python3 prepara_gfs.py --simular # só mostra o plano e a URL
python3 prepara_gfs.py --metodo nomads # se a AWS estiver bloqueada
```

Opções principais: --data/--rodada (rodada), --dias (alcance, padrão 16), --passo (validades, padrão 6 h), --dominio latS,latN,lonW,lonE, --acumulo 24h|dia, --jobs (downloads simultâneos), --base/--config (destino), --sobrescrever e --simular.

Sobre a precipitação: o APCP do GFS vem em "baldes" (6 h até +240 h; 12 h de +240 h a +384 h). O acumulado diário de cada validade soma os baldes que cobrem as 24 h anteriores, com o intervalo lido

do próprio GRIB — a transição 6 h/12 h é automática, e validades sem arquivo além de +240 h (fora do passo de 12 h) são puladas com aviso.

## 6.2 IMERG (prepara\_imerg.py)

O prepara\_imerg.py baixa a precipitação diária observada do IMERG — produto GPM\_3IMERGDE V07 (Early Daily, ~4 h de latência, o mesmo da operação) — do GES DISC/NASA e converte para o padrão de leitura do pipeline (INPE\_FireRiskModel\_2.2\_Precipitation\_AAAAMMDD.nc, variável prec em mm/dia, lat sul→norte, domínio recortado), no destino definido pela seção caminhos do config.yaml.

**Pré-requisito (uma única vez):** conta gratuita no Earthdata ([urs.earthdata.nasa.gov](https://urs.earthdata.nasa.gov)) e um dos dois modos de autenticação:

- **Modo A — token (recomendado):** no perfil do Earthdata, aba Generate Token, copie o token e salve no servidor: `echo 'SEU_TOKEN' > ~/.edl_token && chmod 600 ~/.edl_token` (ou exporte `EARTHDATA_TOKEN`). Dispensa autorização de app e senha no disco.
- **Modo B — usuário/senha:** autorize o app "NASA GESDISC DATA ARCHIVE" em Applications → Authorized Apps (obrigatório) e crie o `~/.netrc` (`chmod 600`; o login é o nome de usuário, não o e-mail):

```
machine urs.earthdata.nasa.gov login SEU_USUARIO password SUA_SENHA
```

Se a autenticação falhar, o script diz o motivo (página de LOGIN = usuário/senha errados; pedido de AUTORIZAÇÃO = app não aprovado; 401 = token inválido/expirado).

Modos de uso:

```
python3 prepara_imerg.py # data corrente: 119 dias até ontem
python3 prepara_imerg.py --data-final 20260804 # janela da rodada (reprocessamento)
python3 prepara_imerg.py --inicio 20250101 --fim 20251231 # período explícito
python3 prepara_imerg.py --produto final ... # histórico consolidado da NASA
python3 prepara_imerg.py --simular # confere período e URLs
```

O script pula dias já existentes (rodar de novo completa o que faltou; --sobrescrever regrava), tenta as letras de versão da NASA automaticamente (V07D→V07A), baixa em paralelo (--jobs) e trata a transposição lon/lat e os valores inválidos do formato IMERG. Cada dia baixa ~25 MB do arquivo global e grava ~2–3 MB recortados. Produtos: early (padrão), late (~14 h) e final (pesquisa, meses de latência — ideal para períodos históricos).

## 7. Saídas

### 7.1 Produto diário (1 a 5 dias)

| Saída                                  | Local                                                         |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| NetCDF por horário (19 arquivos)       | data/output/2.2/RF_PREV/netcdf/<modelo>/RF.PREV.YYYYMMDDHH.nc |
| GeoTIFF por horário                    | data/output/2.2/RF_PREV/tif/<modelo>/RF.PREV.YYYYMMDDHH.tif   |
| Links para o mapserver (D1–D5, 18 UTC) | dados/mapfiles/tmp/RF.PREV.D<dia>.tif                         |
| Cópias T0–T4 (18 UTC)                  | .../tif/<modelo>/RF.PREV.T<d>.YYYYMMDD18.tif                  |

| Saída                                | Local                                         |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Fogograma (todos os horários juntos) | data/output/2.2/fogograma/RF.PREV.<data>00.nc |

## 7.2 Produto semanal (1 a 2 semanas)

| Saída                              | Local                                                             |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| NetCDF (2 arquivos: +7 e +14 dias) | data/output/2.2/RF_PREV_SEMANAL/netcdf/<modelo>/                  |
| GeoTIFF T7 e T14                   | .../RF_PREV_SEMANAL/tif/<modelo>/RF.PREV.T7.tif e RF.PREV.T14.tif |

## 7.3 Formato dos arquivos

O NetCDF contém a variável `rbf(time, lat, lon)` com o RF em  $[0, 1]$ , arredondado a 2 casas decimais, valor ausente `-999` e eixo de tempo na data/hora da previsão. O GeoTIFF está em EPSG:4326, orientado de norte para sul, com `nodata -999`, compressão LZW e organização em tiles.

Interpretação usual do RF: mínimo ( $< 0.15$ ), baixo ( $0.15-0.40$ ), médio ( $0.40-0.70$ ), alto ( $0.70-0.95$ ) e crítico ( $\geq 0.95$ ).

## 8. Logs e monitoramento

| Log                                                      | Conteúdo                                                      |
|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| log/log.<modelo>.<previsão>                              | Progresso e eventuais erros de cada previsão (um por horário) |
| log.falta.arquivos.prev.prec.txt (diretório de execução) | Arquivos IMERG esperados e não encontrados                    |
| Saída padrão                                             | Datas da rodada, horários processados e tempo total           |

O código de saída é 0 em caso de sucesso e 1 se alguma previsão não foi gerada (mensagem "PROBLEMA - FALTAM ARQUIVOS EM <dir>"), o que permite monitorar a rodada no cron da mesma forma que antes.

## 9. Solução de problemas

| Sintoma                                                             | Causa provável                                      | O que fazer                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Número de tempos de precipitação insuficiente: N (esperado 120)     | Faltam arquivos IMERG no período de 119 dias        | Verifique <code>log.falta.arquivos.prev.prec.txt</code> e reponha os arquivos     |
| PROBLEMA - FALTAM ARQUIVOS EM ...                                   | Uma ou mais previsões falharam                      | Consulte <code>log/log.&lt;modelo&gt;.&lt;previsão&gt;</code> do horário faltante |
| FileNotFoundError em arquivo GFS.PREV.*                             | A rodada do GFS ainda não foi processada para o dia | Aguarde/reprocesse a etapa do GFS e rode novamente                                |
| A topografia (...) não tem a mesma grade do mapa de vegetação (...) | Arquivo de topografia ou vegetação trocado          | Confira os arquivos em <code>data/input/</code>                                   |

| Sintoma                                                     | Causa provável                                                               | O que fazer                                                                          |
|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Consumo excessivo de memória / máquina lenta                | Muitos processos simultâneos em grade de 1 km                                | Reduza --jobs                                                                        |
| Falha no envio (lftp/scp)                                   | Rede ou credenciais                                                          | O cálculo não é afetado; reenvie manualmente ou rode novamente                       |
| ModuleNotFoundError: rasterio (ou outra biblioteca)         | Dependências não instaladas no Python usado                                  | source ativa_riscofogo.sh e instale com python3 -m pip install ... (nunca pip solto) |
| prepara_imer: erro "resposta HTML" do Earthdata             | Autenticação incompleta (app não autorizado, login=e-mail ou token expirado) | A mensagem indica o caso; prefira o token (~/.edl_token) — seção 6.2                 |
| Segmentation fault em prepara_imer/prepara_gfs              | Versão antiga dos scripts (conversão HDF5/GRIB em threads simultâneas)       | Atualize: as versões atuais serializam a conversão com lock                          |
| python3 continua sendo o 3.6 do sistema após ativar o conda | Env conda sem Python próprio (env "vazio")                                   | conda install -p <caminho_do_env> -c conda-forge python=3.12 ... ou use o venv       |

## 10. Testes de validação

Após instalar ou alterar qualquer coisa, rode:

```
python3 teste_rf.py           # valida o núcleo do cálculo (rf_core)
python3 teste_rf_previsto.py  # valida o script genérico de ponta a ponta
python3 teste_rf_multifonte.py # valida o modo multifonte (Eta 13m, BESM 12h, JSON)
python3 teste_prepara_gfs.py  # valida o preparo do GFS (idx, baldes, NetCDF)
python3 teste_prepara_imer.py # valida o preparo do IMERG (conversão, caminhos)
```

O primeiro teste cria dados sintéticos em /tmp/teste\_rf, executa o cálculo completo e compara com uma implementação de referência fiel ao NCL; a saída esperada termina com "TODOS OS TESTES PASSARAM". O segundo monta uma árvore com a estrutura de diretórios da produção em /tmp/teste\_generico e executa o rf\_previsto.py real em cinco cenários (lista, intervalo, fallback do GFS, horizonte absoluto e falha controlada).

## 11. Segurança

O script semanal contém as credenciais do lftp (herdadas do shell script original) nas constantes LFTP\_USUARIO e LFTP\_SENHA. Recomenda-se movê-las para variáveis de ambiente ou para o arquivo ~/.netrc e restringir a permissão de leitura dos scripts.

## 12. Suporte

Modelo: Alberto Setzer (alberto.setzer@inpe.br) · Código NCL original: Guilherme Martins (guilherme.martins@inpe.br) · Programa Queimadas: <http://www.inpe.br/queimadas/>