MantiInmobiliaria API

Table of Contents

1. Access . . . 3
2. Endpoints . . . 3
   - 2.1. Auth . . . 3
     - 2.1.1. canjearCodigoGoogle . . . 3
     - 2.1.2. cerrarSesion . . . 4
     - 2.1.3. login . . . 4
     - 2.1.4. refrescar . . . 5
     - 2.1.5. registrar . . . 6
     - 2.1.6. restablecerPassword . . . 6
     - 2.1.7. solicitarPasswordOlvidada . . . 7
     - 2.1.8. usuarioActual . . . 8
   - 2.2. Gremios . . . 9
     - 2.2.1. listarGremios . . . 9
   - 2.3. Inmuebles . . . 9
     - 2.3.1. detalle . . . 9
     - 2.3.2. listar . . . 10
   - 2.4. InmueblesAdmin . . . 12
     - 2.4.1. actualizar . . . 12
     - 2.4.2. crear . . . 13
     - 2.4.3. eliminar . . . 13
   - 2.5. Mercado . . . 14
     - 2.5.1. consultar . . . 14
   - 2.6. MercadoAdmin . . . 15
     - 2.6.1. actualizarPreciosMercado . . . 15
   - 2.7. Profesionales . . . 16
     - 2.7.1. registrarProfesional . . . 16
   - 2.8. ProfesionalesAdmin . . . 17
     - 2.8.1. actualizarEstadoProfesional . . . 17
     - 2.8.2. listarProfesionales . . . 18
   - 2.9. Solicitudes . . . 19
     - 2.9.1. crearSolicitud . . . 19
   - 2.10. SolicitudesAdmin . . . 20
     - 2.10.1. listarSolicitudes . . . 20
   - 2.11. Swipes . . . 21
     - 2.11.1. deck . . . 21
     - 2.11.2. eliminarFavorito . . . 22

2.11.3. favoritos . . . 23
2.11.4. registrarSwipe . . . 24
2.12. TelegramAdmin . . . 25
2.12.1. diagnosticoTelegram . . . 25
3. Models . . . 26
3.1. *AlquilerMercadoResponse* . . . 26
3.2. *AuthResponse* . . . 26
3.3. *ChatVisto* . . . 26
3.4. *GremioResponse* . . . 26
3.5. *InmueblePage* . . . 27
3.6. *InmuebleRequest* . . . 27
3.7. *InmuebleResponse* . . . 28
3.8. *InmuebleSummary* . . . 29
3.9. *LoginRequest* . . . 30
3.10. *MercadoImportacionResponse* . . . 31
3.11. *MercadoResponse* . . . 31
3.12. *OAuth2TokenRequest* . . . 31
3.13. *PasswordForgotRequest* . . . 31
3.14. *PasswordResetRequest* . . . 32
3.15. *ProblemDetail* . . . 32
3.16. *ProblemDetailErrorsInner* . . . 32
3.17. *ProfesionalAdminResponse* . . . 33
3.18. *ProfesionalEstadoRequest* . . . 33
3.19. *ProfesionalEstadoResponse* . . . 33
3.20. *ProfesionalRegistroRequest* . . . 33
3.21. *RegistroRequest* . . . 34
3.22. *SolicitudAdminResponse* . . . 34
3.23. *SolicitudCreateRequest* . . . 34
3.24. *SolicitudResponse* . . . 35
3.25. *SwipePage* . . . 35
3.26. *SwipeRequest* . . . 35
3.27. *SwipeResponse* . . . 35
3.28. *TelegramDiagnosticoResponse* . . . 36
3.29. *UsuarioSummary* . . . 36
3.30. *VentaMercadoResponse* . . . 36

Abstract

API del portal inmobiliario MantiInmobiliaria

1. Access

- **Bearer** Authentication

2. Endpoints

2.1. Auth

2.1.1. canjearCodigoGoogle

`POST /api/v1/auth/oauth2/token`

Canjea el código del callback de Google por la sesión

Description

Segundo paso del flujo Google: el frontend intercambia aquí el código opaco de un solo uso recibido en /auth/google/callback.

Parameters

Body Parameter

Name	Description	Required	Default	Pattern
OAuth2TokenRequest	*OAuth2TokenRequest*	X		

Return Type

AuthResponse

Content Type

- /

Responses

Table 1. HTTP Response Codes

Code	Message	Datatype
200	Código válido; sesión emitida	*AuthResponse*
400	Código ausente o inválido (ProblemDetail)	*ProblemDetail*
401	Código inválido o caducado	*ProblemDetail*
413	Cuerpo de la petición superior a 256 KiB (ProblemDetail)	*ProblemDetail*

Samples

2.1.2. cerrarSesion

`POST /api/v1/auth/logout`

Invalida el refresh token y borra la cookie

Description

Requiere la cabecera `X-Requested-With: XMLHttpRequest` (protección CSRF elegida).

Parameters

Return Type

-

Content Type

- /

Responses

Table 2. HTTP Response Codes

Code	Message	Datatype
204	Sesión cerrada (siempre, aunque el token fuera inválido)	<<>>
403	Falta la cabecera X-Requested-With	*ProblemDetail*

Samples

2.1.3. login

`POST /api/v1/auth/login`

Autentica con email y password

Description

Parameters

Body Parameter

Name	Description	Required	Default	Pattern
LoginRequest	*LoginRequest*	X		

Return Type

AuthResponse

Content Type

- /

Responses

Table 3. HTTP Response Codes

Code	Message	Datatype
200	Credenciales válidas; sesión emitida	*AuthResponse*
401	Credenciales incorrectas (ProblemDetail)	*ProblemDetail*
429	Demasiados intentos (rate limit)	*ProblemDetail*
413	Cuerpo de la petición superior a 256 KiB (ProblemDetail)	*ProblemDetail*

Samples

2.1.4. refrescar

`POST /api/v1/auth/refresh`

Rota el refresh token de la cookie y emite un nuevo access token

Description

Requiere la cookie httpOnly de refresh y la cabecera `X-Requested-With: XMLHttpRequest` (protección CSRF elegida).

Parameters

Return Type

AuthResponse

Content Type

- /

Responses

Table 4. HTTP Response Codes

Code	Message	Datatype
200	Sesión renovada	*AuthResponse*
401	Refresh token inválido o caducado	*ProblemDetail*
403	Falta la cabecera X-Requested-With	*ProblemDetail*

Samples

2.1.5. registrar

`POST /api/v1/auth/register`

Registra un usuario y le devuelve la sesión (auto-login)

Description

Parameters

Body Parameter

Name	Description	Required	Default	Pattern
RegistroRequest	*RegistroRequest*	X		

Return Type

AuthResponse

Content Type

- /

Responses

Table 5. HTTP Response Codes

Code	Message	Datatype
201	Usuario creado; sesión emitida	*AuthResponse*
400	Validación fallida (ProblemDetail)	*ProblemDetail*
409	Email ya registrado	*ProblemDetail*
429	Demasiados intentos (rate limit)	*ProblemDetail*
413	Cuerpo de la petición superior a 256 KiB (ProblemDetail)	*ProblemDetail*

Samples

2.1.6. restablecerPassword

`POST /api/v1/auth/password/reset`

Restablece la contraseña con el token del email

Description

Canjea el token de un solo uso: guarda la contraseña nueva con BCrypt, invalida el token y revoca TODA la familia de refresh tokens del usuario (las sesiones abiertas quedan fuera). Rate limit: 10 peticiones/hora por IP.

Parameters

Body Parameter

Name	Description	Required	Default	Pattern
PasswordResetRequest	*PasswordResetRequest*	X		

Return Type

-

Content Type

- /

Responses

Table 6. HTTP Response Codes

Code	Message	Datatype
204	Contraseña actualizada; sesión cerrada	<<>>
400	Token inválido, caducado o ya usado, o validación fallida (ProblemDetail)	*ProblemDetail*
429	Demasiadas peticiones (rate limit)	*ProblemDetail*
413	Cuerpo de la petición superior a 256 KiB (ProblemDetail)	*ProblemDetail*

Samples

2.1.7. solicitarPasswordOlvidada

`POST /api/v1/auth/password/forgot`

Pide el enlace de restablecimiento de contraseña

Description

Si el email corresponde a una cuenta CON contraseña, se envía un enlace `FRONTEND_URL/restablecer?token=<opaco>` (el token, opaco y de un solo uso, caduca en `auth.password-reset.ttl`, 15 min por defecto). Si la cuenta ya tiene un enlace vigente no se envía otro (el primero sigue siendo válido). El envío del email es asíncrono: el 202 no espera al proveedor. La respuesta es SIEMPRE `202 Accepted` aunque la cuenta no exista (sin enumeración de emails ni por tiempo de respuesta) y aunque el proveedor de email falle. Rate limit: 5 peticiones/hora por IP.

Parameters

Body Parameter

Name	Description	Required	Default	Pattern
PasswordForgotRequest	*PasswordForgotRequest*	X		

Return Type

-

Content Type

- /

Responses

Table 7. HTTP Response Codes

Code	Message	Datatype
202	Solicitud aceptada (siempre; no revela si la cuenta existe)	<<>>
400	Validación fallida (ProblemDetail)	*ProblemDetail*
429	Demasiadas peticiones (rate limit)	*ProblemDetail*
413	Cuerpo de la petición superior a 256 KiB (ProblemDetail)	*ProblemDetail*

Samples

2.1.8. usuarioActual

`GET /api/v1/auth/me`

Devuelve el usuario autenticado (access token requerido)

Description

Parameters

Return Type

UsuarioSummary

Content Type

- /

Responses

Table 8. HTTP Response Codes

Code	Message	Datatype
200	Usuario autenticado	*UsuarioSummary*
401	Sin token o token caducado	*ProblemDetail*

Samples

2.2. Gremios

2.2.1. listarGremios

`GET /api/v1/gremios`

Lista el catálogo de gremios

Description

Devuelve todos los oficios disponibles con su `slug` (identificador que los formularios envían en `gremios[]`) y su `nombre`. Recurso estático: `Cache-Control: public, max-age=60`.

Parameters

Return Type

array[*GremioResponse*]

Content Type

- /

Responses

Table 9. HTTP Response Codes

Code	Message	Datatype
200	Catálogo completo (array de {slug, nombre})	List[*GremioResponse*]

Samples

2.3. Inmuebles

2.3.1. detalle

`GET /api/v1/inmuebles/{id}`

Detalle completo de un inmueble

Description

404 si no existe o si fue eliminado (soft-delete).

Parameters

Path Parameters

Name	Description	Required	Default	Pattern
id	Identificador del inmueble	X	null	

Return Type

InmuebleResponse

Content Type

- /

Responses

Table 10. HTTP Response Codes

Code	Message	Datatype
200	Inmueble encontrado	*InmuebleResponse*
404	Inexistente o eliminado (ProblemDetail)	*ProblemDetail*

Samples

2.3.2. listar

`GET /api/v1/inmuebles`

Lista inmuebles con filtros y paginación por cursor

Description

Orden por defecto `created_at DESC, id DESC` (o `sort=precio_asc|precio_desc`). La paginación es keyset: pase `nextCursor` como `cursor` para la página siguiente. `limit` se acota a 1..50 (20 por defecto).

Parameters

Query Parameters

Name	Description	Required	Default	Pattern
estado	Estado comercial (VENTA o ALQUILER)	-	null	

Name	Description	Required	Default	Pattern
tipo	Tipo de inmueble (PISO, CASA, ATICO, DUPLEX, ESTUDIO, LOCAL, TERRENO)	-	null	
municipio	Municipio, coincidencia parcial e insensible a mayúsculas (máx. 120)	-	null	
precioMin	Precio mínimo en euros (>= 0; no puede superar precioMax)	-	null	
precioMax	Precio máximo en euros (>= 0; no puede ser menor que precioMin)	-	null	
habitacionesMin	Número mínimo de habitaciones	-	null	
destacado	Sólo destacados (true) o sólo no destacados (false)	-	null	
cursor	Cursor opaco de la página anterior (base64); ausente en la primera página	-	null	
sort	Orden: precio_asc o precio_desc (por defecto, más recientes)	-	null	
limit	Tamaño de página, 1..50 (20 por defecto)	-	20	

Return Type

InmueblePage

Content Type

- /

Responses

Table 11. HTTP Response Codes

Code	Message	Datatype
200	Página de inmuebles	*InmueblePage*
400	Cursor, sort, rango de filtros (precioMin>precioMax, precios negativos, habitacionesMin<0) o valor de parámetro no admitido (p. ej. estado=XYZ, limit=abc): ProblemDetail con errors:[{field, message}]	*ProblemDetail*

Samples

2.4. InmueblesAdmin

2.4.1. actualizar

`PUT /api/v1/admin/inmuebles/{id}`

Actualiza un inmueble (PUT completo)

Description

Reemplaza la representación completa del recurso; los campos no enviados (opcional: `destacado`) conservan su valor.

Parameters

Path Parameters

Name	Description	Required	Default	Pattern
id	Identificador del inmueble	X	null	

Body Parameter

Name	Description	Required	Default	Pattern
InmuebleRequest	*InmuebleRequest*	X		

Return Type

InmuebleResponse

Content Type

- /

Responses

Table 12. HTTP Response Codes

Code	Message	Datatype
200	Inmueble actualizado	*InmuebleResponse*
400	Validación fallida (ProblemDetail con errors[])	*ProblemDetail*
401	Sin token	*ProblemDetail*
403	Token sin rol ADMIN	*ProblemDetail*
404	Inexistente	*ProblemDetail*
409	Inmueble ya eliminado (soft-delete); no se reescribe un borrado	*ProblemDetail*

Code	Message	Datatype
413	Cuerpo de la petición superior a 256 KiB (ProblemDetail)	*ProblemDetail*

Samples

2.4.2. crear

`POST /api/v1/admin/inmuebles`

Crea un inmueble

Description

Parameters

Body Parameter

Name	Description	Required	Default	Pattern
InmuebleRequest	*InmuebleRequest*	X		

Return Type

InmuebleResponse

Content Type

- /

Responses

Table 13. HTTP Response Codes

Code	Message	Datatype
201	Creado; cabecera Location con el recurso público	*InmuebleResponse*
400	Validación fallida (ProblemDetail con errors[])	*ProblemDetail*
401	Sin token	*ProblemDetail*
403	Token sin rol ADMIN	*ProblemDetail*
413	Cuerpo de la petición superior a 256 KiB (ProblemDetail)	*ProblemDetail*

Samples

2.4.3. eliminar

`DELETE /api/v1/admin/inmuebles/{id}`

Elimina un inmueble (soft-delete)

Description

Marca `eliminado_en`: desaparece del listado y del detalle público, pero la fila se conserva (auditoría).

Parameters

Path Parameters

Name	Description	Required	Default	Pattern
id	Identificador del inmueble	X	null	

Return Type

-

Content Type

- /

Responses

Table 14. HTTP Response Codes

Code	Message	Datatype
204	Eliminado (sin cuerpo)	<<>>
401	Sin token	*ProblemDetail*
403	Token sin rol ADMIN	*ProblemDetail*
404	Inexistente	*ProblemDetail*
409	Inmueble ya eliminado (soft-delete); no se repite el borrado	*ProblemDetail*

Samples

2.5. Mercado

2.5.1. consultar

`GET /api/v1/mercado`

Obtiene el alquiler medio y el valor tasado de la zona de un municipio

Description

Alquiler municipal (SERPAVI) del último año disponible + valor tasado de la provincia. Si el municipio no tiene NINGÚN dato publicado responde 404. La respuesta incluye siempre la atribución legal de la fuente.

Parameters

Query Parameters

Name	Description	Required	Default	Pattern
codigoINE	Código INE de 5 dígitos del municipio	X	null	/[0-9]{5}/

Return Type

MercadoResponse

Content Type

- /

Responses

Table 15. HTTP Response Codes

Code	Message	Datatype
200	Precios de la zona (los bloques alquiler y venta pueden ser null de forma independiente)	*MercadoResponse*
400	codigoINE no es un código de 5 dígitos (ProblemDetail con errors[])	*ProblemDetail*
404	Sin datos publicados para ese municipio (ProblemDetail)	*ProblemDetail*

Samples

2.6. MercadoAdmin

2.6.1. actualizarPreciosMercado

`POST /api/v1/admin/mercado/actualizar`

Reimporta los CSV del MIVAU y actualiza los precios

Description

Descarga VDP001 (alquiler municipal, 37,8 MB) y VDP006 (valor tasado provincial) desde el CDN del Ministerio, los interpreta y hace upsert por clave natural. Puede tardar varios segundos; timeout de 30 s/60 s en la descarga. Sólo se admite UNA importación a la vez: si ya hay una en curso responde 409.

Parameters

Return Type

MercadoImportacionResponse

Content Type

- /

Responses

Table 16. HTTP Response Codes

Code	Message	Datatype
200	Importación completada; nº de filas escritas	*MercadoImportacionResponse*
401	Sin token	*ProblemDetail*
403	Token sin rol ADMIN	*ProblemDetail*
409	Ya hay una importación en curso (ProblemDetail)	*ProblemDetail*
500	El CDN del MIVAU no responde o publica un CSV con estructura distinta (ProblemDetail)	*ProblemDetail*

Samples

2.7. Profesionales

2.7.1. registrarProfesional

`POST /api/v1/profesionales/registro`

Registra un profesional (queda PENDIENTE)

Description

Alta anónima de una empresa o autónomo que quiere recibir solicitudes. Siempre nace con estado `PENDIENTE`: sólo un administrador puede moverla a `ACTIVO` o `RECHAZADO`. Rate limit: 5 peticiones/hora por IP.

Parameters

Body Parameter

Name	Description	Required	Default	Pattern
ProfesionalRegistroRequest	*ProfesionalRegistroRequest*	X		

Return Type

ProfesionalEstadoResponse

Content Type

- /

Responses

Table 17. HTTP Response Codes

Code	Message	Datatype
201	Profesional registrado en estado PENDIENTE	*ProfesionalEstadoResponse*
400	Validación fallida o gremios inexistentes (ProblemDetail con errors[])	*ProblemDetail*
409	El email ya está registrado como profesional	*ProblemDetail*
429	Rate limit por IP superado (5/hora)	*ProblemDetail*
413	Cuerpo de la petición superior a 256 KiB (ProblemDetail)	*ProblemDetail*

Samples

2.8. ProfesionalesAdmin

2.8.1. actualizarEstadoProfesional

`PATCH /api/v1/admin/profesionales/{id}`

Cambia el estado de un profesional

Description

Sólo admite `ACTIVO` (puede recibir solicitudes) o `RECHAZADO`. Un profesional `PENDIENTE` aprobado pasa a `ACTIVO`; desde `ACTIVO` ya no vuelve a `PENDIENTE`. Control optimista (`@Version`): si otro administrador moderó al profesional mientras el cliente tenía la lista abierta, responde 409 `conflicto-concurrencia` y hay que recargar la lista.

Parameters

Path Parameters

Name	Description	Required	Default	Pattern
id	Identificador del profesional	X	null	

Body Parameter

Name	Description	Required	Default	Pattern
ProfesionalEstadoRequest	*ProfesionalEstadoRequest*	X		

Return Type

ProfesionalEstadoResponse

Content Type

- /

Responses

Table 18. HTTP Response Codes

Code	Message	Datatype
200	Estado actualizado: {id, estado}	*ProfesionalEstadoResponse*
400	Validación fallida: el estado debe ser ACTIVO o RECHAZADO (ProblemDetail con errors[])	*ProblemDetail*
401	Sin token	*ProblemDetail*
403	Token sin rol ADMIN	*ProblemDetail*
404	Profesional inexistente	*ProblemDetail*
409	Conflicto de concurrencia: otro administrador modificó al profesional entre la lectura y la escritura (type `conflicto-concurrencia`; recarga la lista)	*ProblemDetail*
413	Cuerpo de la petición superior a 256 KiB (ProblemDetail)	*ProblemDetail*

Samples

2.8.2. listarProfesionales

`GET /api/v1/admin/profesionales`

Lista profesionales por estado

Description

Lista simple SIN paginación (MVP): devuelve todos los profesionales del estado indicado, más recientes primero, con sus gremios en `slug`. Si se omite `estado`, devuelve todos.

Parameters

Query Parameters

Name	Description	Required	Default	Pattern
estado	Estado a filtrar (PENDIENTE, ACTIVO o RECHAZADO); si se omite, todos	-	null	

Return Type

array[*ProfesionalAdminResponse*]

Content Type

- /

Responses

Table 19. HTTP Response Codes

Code	Message	Datatype
200	Lista de profesionales (array)	List[*ProfesionalAdminResponse*]
400	`estado` no admitido (PENDIENTE, ACTIVO o RECHAZADO): ProblemDetail con errors[]	*ProblemDetail*
401	Sin token	*ProblemDetail*
403	Token sin rol ADMIN	*ProblemDetail*

Samples

2.9. Solicitudes

2.9.1. crearSolicitud

`POST /api/v1/solicitudes`

Crea una solicitud de servicio

Description

Alta anónima de una petición de trabajo (municipio, descripción y 1..8 gremios del catálogo). En la MISMA transacción se encolan las notificaciones a los profesionales ACTIVOS que compartan algún gremio (outbox). Rate limit: 10 peticiones/hora por IP. Cabecera opcional `Idempotency-Key` (máx. 64 caracteres): reenviar la MISMA clave devuelve la respuesta original (replay, mismo id) en vez de crear una segunda solicitud, y una clave reutilizada con un cuerpo distinto responde 409. Sin `Location`: el recurso no tiene GET público.

Parameters

Body Parameter

Name	Description	Required	Default	Pattern
SolicitudCreateRequest	*SolicitudCreateRequest*	X		

Header Parameters

Name	Description	Required	Default	Pattern
Idempotency-Key	Clave opcional de idempotencia (máx. 64 caracteres): la misma clave devuelve la respuesta original en vez de duplicar la solicitud	-	null	

Return Type

SolicitudResponse

Content Type

- /

Responses

Table 20. HTTP Response Codes

Code	Message	Datatype
201	Solicitud creada en estado NUEVA (sin `Location`: el recurso no tiene GET público)	*SolicitudResponse*
400	Validación fallida o gremios inexistentes (ProblemDetail con errors[])	*ProblemDetail*
409	`Idempotency-Key` reutilizada con un cuerpo distinto al de la petición original (ProblemDetail)	*ProblemDetail*
429	Rate limit por IP superado (10/hora)	*ProblemDetail*
413	Cuerpo de la petición superior a 256 KiB (ProblemDetail)	*ProblemDetail*

Samples

2.10. SolicitudesAdmin

2.10.1. listarSolicitudes

`GET /api/v1/admin/solicitudes`

Lista las últimas solicitudes

Description

Devuelve las 50 solicitudes más recientes (array plano, sin paginación — MVP) con sus gremios pedidos en `slug`.

Parameters

Return Type

array[*SolicitudAdminResponse*]

Content Type

- /

Responses

Table 21. HTTP Response Codes

Code	Message	Datatype
200	Solicitudes más recientes (array, máx. 50)	List[*SolicitudAdminResponse*]
401	Sin token	*ProblemDetail*
403	Token sin rol ADMIN	*ProblemDetail*

Samples

2.11. Swipes

2.11.1. deck

`GET /api/v1/swipes/deck`

Deck de inmuebles pendientes del usuario

Description

Inmuebles ACTIVOS que el usuario todavía no ha swipeado (LIKE ni NOPE), orden `created_at DESC, id DESC`. Paginación keyset: pase `nextCursor` como `cursor`; `limit` 1..50 (20 por defecto).

Parameters

Query Parameters

Name	Description	Required	Default	Pattern
cursor	Cursor opaco de la página anterior (base64); ausente en la primera página	-	null	

Name	Description	Required	Default	Pattern
limit	Tamaño de página, 1..50 (20 por defecto)	-	20	

Return Type

SwipePage

Content Type

- /

Responses

Table 22. HTTP Response Codes

Code	Message	Datatype
200	Página del deck	*SwipePage*
400	Cursor inválido o `limit` fuera de rango (ProblemDetail con errors[])	*ProblemDetail*
401	Sin token	*ProblemDetail*

Samples

2.11.2. eliminarFavorito

`DELETE /api/v1/swipes/favoritos/{inmuebleId}`

Elimina un favorito

Description

Borra el swipe LIKE y el inmueble vuelve al deck. 404 si el USUARIO ACTUAL no tiene ese favorito (también si es favorito de otro usuario o si el swipe era un NOPE).

Parameters

Path Parameters

Name	Description	Required	Default	Pattern
inmuebleId	Identificador del inmueble	X	null	

Return Type

-

Content Type

- /

Responses

Table 23. HTTP Response Codes

Code	Message	Datatype
204	Favorito eliminado (sin cuerpo)	<<>>
401	Sin token	*ProblemDetail*
404	No es un favorito del usuario actual	*ProblemDetail*

Samples

2.11.3. favoritos

`GET /api/v1/swipes/favoritos`

Lista los favoritos (likes) del usuario

Description

Swipes con decisión LIKE, orden `swipe creado_en DESC, id DESC`. Paginación keyset: pase `nextCursor` como `cursor`; `limit` 1..50 (20 por defecto).

Parameters

Query Parameters

Name	Description	Required	Default	Pattern
cursor	Cursor opaco de la página anterior (base64); ausente en la primera página	-	null	
limit	Tamaño de página, 1..50 (20 por defecto)	-	20	

Return Type

SwipePage

Content Type

- /

Responses

Table 24. HTTP Response Codes

Code	Message	Datatype
200	Página de favoritos	*SwipePage*

Code	Message	Datatype
400	Cursor inválido o `limit` fuera de rango (ProblemDetail con errors[])	*ProblemDetail*
401	Sin token	*ProblemDetail*

Samples

2.11.4. registrarSwipe

`POST /api/v1/swipes`

Registra un like o nope sobre un inmueble

Description

Idempotente por DISEÑO (la constraint `uq_swipes_usuario_inmueble` garantiza una fila por pareja): 201 en la primera decisión; repetir la MISMA decisión → 200 sin crear fila; cambiar de opinión → 200 actualizando. No requiere cabecera `Idempotency-Key`: la unicidad natural es la idempotencia. Ante una carrera de inserción (doble tap del frontend) el servicio reintenta una vez en una transacción nueva y responde 200; sólo si la relectura sigue vacía devuelve 409. 404 si el inmueble no existe o está eliminado.

Parameters

Body Parameter

Name	Description	Required	Default	Pattern
SwipeRequest	*SwipeRequest*	X		

Return Type

SwipeResponse

Content Type

- /

Responses

Table 25. HTTP Response Codes

Code	Message	Datatype
201	Primera decisión registrada	*SwipeResponse*
200	Repetición idempotente o cambio de decisión	*SwipeResponse*
400	Validación fallida (ProblemDetail con errors[])	*ProblemDetail*
401	Sin token	*ProblemDetail*
404	Inmueble inexistente o eliminado	*ProblemDetail*

Code	Message	Datatype
409	Conflicto de unicidad no resuelto por el reintento (dos escrituras simultáneas sobre la misma pareja usuario+inmueble)	*ProblemDetail*
413	Cuerpo de la petición superior a 256 KiB (ProblemDetail)	*ProblemDetail*

Samples

2.12. TelegramAdmin

2.12.1. diagnosticoTelegram

`GET /api/v1/admin/telegram/diagnostico`

Lista los chats que han escrito al bot

Description

Llama a `getUpdates` de la Bot API de Telegram (timeout 5 s) y resume los chats vistos: `chatId`, `tipo` (private/group/supergroup/channel) y un extracto del último mensaje. Útil para descubrir el `chat_id` de un grupo y configurar `TELEGRAM_CHAT_ID`.

Parameters

Return Type

TelegramDiagnosticoResponse

Content Type

- /

Responses

Table 26. HTTP Response Codes

Code	Message	Datatype
200	Chats vistos: {chatsVistos: [{chatId, tipo, textoMuestra}]}	*TelegramDiagnosticoResponse*
401	Sin token	*ProblemDetail*
403	Token sin rol ADMIN	*ProblemDetail*
409	Telegram sin credencial: falta `TELEGRAM_BOT_TOKEN` (ProblemDetail)	*ProblemDetail*
502	Telegram no disponible o ha rechazado `getUpdates` (ProblemDetail)	*ProblemDetail*

3. Models

3.1. *AlquilerMercadoResponse*

Alquiler municipal de referencia (SERPAVI), tipología colectiva

Field Name	Required	Nullable	Type	Description	Format
rentaMedianaEurM2Mes			BigDecimal	Renta mediana en € por m² y mes (cuantía mediana dividida entre la superficie mediana, según la metodología SERPAVI)	
cuantiaMedianaEurMes			BigDecimal	Cuantía mediana del contrato en € al mes	

3.2. *AuthResponse*

Sesión emitida: access token en body + refresh token en cookie httpOnly

Field Name	Required	Nullable	Type	Description	Format
accessToken			String	Access token JWT (HS256, 15 min)	
expiresIn			Long	Segundos hasta la expiración del access token	int64
user			*UsuarioSummary*	Usuario autenticado	

3.3. *ChatVisto*

Field Name	Required	Nullable	Type	Description	Format
chatId			String		
tipo			String		
textoMuestra			String		

3.4. *GremioResponse*

Field Name	Required	Nullable	Type	Description	Format
slug			String		
nombre			String		

3.5. *InmueblePage*

Página del listado de inmuebles paginada por cursor

Field Name	Required	Nullable	Type	Description	Format
content			List of *InmuebleSummary*	Filas de la página	
nextCursor			String	Cursor opaco para la página siguiente; null si no hay más	
totalElements			Long	Total de inmuebles que cumplen el filtro (sólo primera página)	int64

3.6. *InmuebleRequest*

Datos de alta/actualización de un inmueble

Field Name	Required	Nullable	Type	Description	Format
titulo	X		String	Título del anuncio	
descripcion			String	Descripción larga (opcional)	
precio	X		BigDecimal	Precio en euros; debe ser mayor que 0	
superficieM2			Integer	Superficie en m² (opcional)	int32
habitaciones			Integer	Habitaciones (opcional)	int32
banios			Integer	Baños (opcional)	int32

Field Name	Required	Nullable	Type	Description	Format
tipo	X		[String]	Tipo de inmueble	*Enum:* PISO, CASA, ATICO, DUPLEX, ESTUDIO, LOCAL, TERRENO,
estado	X		[String]	Estado comercial	*Enum:* VENTA, ALQUILER,
direccion	X		String	Dirección completa	
codigoPostal			String	Código postal español (5 dígitos, opcional)	
municipio	X		String	Municipio	
provincia	X		String	Provincia	
lat	X		Double	Latitud WGS84 (España: 27..44)	double
lng	X		Double	Longitud WGS84 (España: -19..5)	double
imagenUrl			String	Imagen principal; sólo URL https con caracteres de URL (opcional)	
destacado			Boolean	Marca de destacado; sólo ADMIN (opcional, por defecto false)	

3.7. *InmuebleResponse*

Detalle completo de un inmueble

Field Name	Required	Nullable	Type	Description	Format
id			Long	Identificador	int64
titulo			String	Título del anuncio	
descripcion			String	Descripción completa	
precio			BigDecimal	Precio en euros	
superficieM2			Integer	Superficie en m²	int32
habitaciones			Integer	Habitaciones	int32

Field Name	Required	Nullable	Type	Description	Format
banios			Integer	Baños	int32
tipo			[String]	Tipo de inmueble	*Enum:* PISO, CASA, ATICO, DUPLEX, ESTUDIO, LOCAL, TERRENO,
estado			[String]	Estado comercial	*Enum:* VENTA, ALQUILER,
direccion			String	Dirección completa	
codigoPostal			String	Código postal español (5 dígitos)	
municipio			String	Municipio	
provincia			String	Provincia	
codigoIne			String	Código INE de 5 dígitos del municipio; null si no está catalogado (se usa para los precios oficiales del MIVAU)	
lat			Double	Latitud WGS84	double
lng			Double	Longitud WGS84	double
imagenUrl			String	Imagen principal (URL https)	
destacado			Boolean	Destacado en la portada	
createdAt			Date	Fecha de alta (ISO-8601)	date-time
updatedAt			Date	Última modificación (ISO-8601)	date-time

3.8. *InmuebleSummary*

Resumen de un inmueble para tarjetas de listado

Field Name	Required	Nullable	Type	Description	Format
id			Long	Identificador	int64
titulo			String	Título del anuncio	
precio			BigDecimal	Precio en euros	
tipo			[String]	Tipo de inmueble	*Enum:* PISO, CASA, ATICO, DUPLEX, ESTUDIO, LOCAL, TERRENO,
estado			[String]	Estado comercial	*Enum:* VENTA, ALQUILER,
superficieM2			Integer	Superficie en m²	int32
habitaciones			Integer	Habitaciones	int32
banios			Integer	Baños	int32
municipio			String	Municipio	
provincia			String	Provincia	
imagenUrl			String	Imagen principal (URL https)	
destacado			Boolean	Destacado en la portada	
lat			Double	Latitud WGS84	double
lng			Double	Longitud WGS84	double
createdAt			Date	Fecha de alta (ISO-8601)	date-time

3.9. *LoginRequest*

Credenciales de login

Field Name	Required	Nullable	Type	Description	Format
email	X		String	Email del usuario	email
password	X		String	Contraseña en claro	

3.10. *MercadoImportacionResponse*

Resultado de la reimportación de los CSV del MIVAU

Field Name	Required	Nullable	Type	Description	Format
filasAlquiler			Integer	Filas de alquiler municipal escritas (nuevas + actualizadas)	int32
filasVenta			Integer	Filas de valor tasado provincial escritas (nuevas + actualizadas)	int32
fechaDescarga			Date	Instante de descarga de los dos ficheros (ISO-8601)	date-time

3.11. *MercadoResponse*

Precios oficiales del mercado de la zona de un municipio

Field Name	Required	Nullable	Type	Description	Format
codigoINE			String	Código INE de 5 dígitos consultado	
anio			Integer	Año del dato de alquiler municipal; si no hay alquiler, el año del dato de venta	int32
alquiler			*AlquilerMercadoResponse*	Alquiler municipal; null si el municipio no tiene dato publicado	
venta			*VentaMercadoResponse*	Valor tasado provincial; null si la fuente no publica esa provincia	
fuente			String	Fuente obligatoria (aviso legal MIVAU)	

3.12. *OAuth2TokenRequest*

Código de un solo uso devuelto por el callback de Google

Field Name	Required	Nullable	Type	Description	Format
code	X		String	Código opaco de un solo uso	

3.13. *PasswordForgotRequest*

Solicitud de restablecimiento de contraseña por email

Field Name	Required	Nullable	Type	Description	Format
email	X		String	Email de la cuenta	email

3.14. *PasswordResetRequest*

Restablecimiento de contraseña con el token recibido por email

Field Name	Required	Nullable	Type	Description	Format
token	X		String	Token opaco de un solo uso incluido en el enlace del email	
password	X		String	Contraseña: 8-72 caracteres (mismas reglas que el registro)	

3.15. *ProblemDetail*

Field Name	Required	Nullable	Type	Description	Format
type			URI		uri
title			String		
status			Integer		int32
detail			String		
instance			URI		uri
properties			Map of [AnyType]		
errors			List of [ProblemDetail_errors_inner]	Errores campo/mensaje; presente en las respuestas 400	

3.16. *ProblemDetailErrorsInner*

Error individual

Field Name	Required	Nullable	Type	Description	Format
field			String	Campo o parámetro que falló (p. ej. precioMin, estado); ausente cuando sólo procede el mensaje	
message	X		String	Motivo fijo del error, sin datos internos de la petición	

3.17. *ProfesionalAdminResponse*

Field Name	Required	Nullable	Type	Description	Format
id			Long		int64
nombre			String		
email			String		
telefono			String		
municipio			String		
estado			String		
gremios			List of [string]		
creadoEn			Date		date-time

3.18. *ProfesionalEstadoRequest*

Field Name	Required	Nullable	Type	Description	Format
estado	X		String		

3.19. *ProfesionalEstadoResponse*

Field Name	Required	Nullable	Type	Description	Format
id			Long		int64
estado			String		

3.20. *ProfesionalRegistroRequest*

Field Name	Required	Nullable	Type	Description	Format
nombre	X		String		
email	X		String		email
telefono			String		
municipio			String		
gremios	X		List of [string]		

3.21. *RegistroRequest*

Datos de registro de un usuario

Field Name	Required	Nullable	Type	Description	Format
nombre	X		String	Nombre visible	
email	X		String	Email único	email
password	X		String	Contraseña: 8-72 caracteres	

3.22. *SolicitudAdminResponse*

Field Name	Required	Nullable	Type	Description	Format
id			Long		int64
nombreContacto			String		
emailContacto			String		
telefono			String		
municipio			String		
descripcion			String		
estado			String		
gremios			List of [string]		
creadoEn			Date		date-time

3.23. *SolicitudCreateRequest*

Field Name	Required	Nullable	Type	Description	Format
nombreContacto	X		String		
emailContacto	X		String		email
telefono			String		
municipio	X		String		
descripcion	X		String		
gremios	X		List of [string]		

3.24. *SolicitudResponse*

Field Name	Required	Nullable	Type	Description	Format
id			Long		int64
estado			String		
creadoEn			Date		date-time

3.25. *SwipePage*

Página del deck o de favoritos, paginada por cursor

Field Name	Required	Nullable	Type	Description	Format
content			List of *InmuebleSummary*	Filas de la página	
nextCursor			String	Cursor opaco para la página siguiente; null si no hay más	
totalElements			Long	Total de filas del listado (sólo primera página)	int64

3.26. *SwipeRequest*

Decisión de un swipe sobre un inmueble

Field Name	Required	Nullable	Type	Description	Format
inmuebleId	X		Long	Identificador del inmueble	int64
decision	X		[String]	Decisión: LIKE (favorito) o NOPE (descartar)	*Enum:* LIKE, NOPE,

3.27. *SwipeResponse*

Decisión registrada sobre un inmueble

Field Name	Required	Nullable	Type	Description	Format
inmuebleId			Long	Inmueble sobre el que se decidió	int64

Field Name	Required	Nullable	Type	Description	Format
decision			[String]	Decisión final	*Enum:* LIKE, NOPE,

3.28. *TelegramDiagnosticoResponse*

Field Name	Required	Nullable	Type	Description	Format
chatsVistos			List of *ChatVisto*		

3.29. *UsuarioSummary*

Resumen del usuario autenticado

Field Name	Required	Nullable	Type	Description	Format
id			Long	Identificador	int64
email			String	Email	
nombre			String	Nombre visible	
rol			String	Rol	
activo			Boolean	Cuenta activa	
createdAt			Date	Fecha de alta (ISO-8601)	date-time

3.30. *VentaMercadoResponse*

Valor tasado de venta de la provincia

Field Name	Required	Nullable	Type	Description	Format
valorEurM2			BigDecimal	Valor tasado en € por m²	
ambito			String	Ámbito del dato	
provincia			String	Nombre de la provincia	
anio			Integer	Año del dato	int32
trimestre			Integer	Trimestre del dato (1..4)	int32