

Consultas SQL - Usuarios Y CVs En WordPress

Uso Del Prefijo De Tablas

Estas consultas usan placeholders porque el prefijo real de tablas puede cambiar entre ambientes y tambien puede variar si el sitio esta dentro de un WordPress Network / Multisite.

Reemplaza los placeholders por los prefijos reales de tu base de datos. Incluye el guion bajo final cuando el prefijo lo tenga.

Placeholder	Uso	Ejemplo sitio principal	Ejemplo micrositio en network
{USER_TABLE_PREFIX}	Tablas globales de usuarios: users, usermeta.	wp_	wp_
{SITE_TABLE_PREFIX}	Tablas del sitio/micrositio: posts, postmeta.	wp_	wp_2_

En WordPress Multisite, normalmente users y usermeta quedan con el prefijo base del network, mientras que posts y postmeta usan el prefijo del sitio. Por eso las consultas separan ambos placeholders.

Ejemplos:

Contexto	Tabla usuarios	Tabla usermeta	Tabla posts	Tabla postmeta
Sitio principal con wp_	wp_users	wp_usermeta	wp_posts	wp_postmeta
Micrositio con blog ID 2	wp_users	wp_usermeta	wp_2_posts	wp_2_postmeta
Sitio principal con thd_	thd_users	thd_usermeta	thd_posts	thd_postmeta
Micrositio con blog ID 3	thd_users	thd_usermeta	thd_3_posts	thd_3_postmeta

SQL 1 - Usuarios Con Nombre De Archivo CV En GCS

Consulta principal para obtener usuario y nombre de archivo/objeto guardado en gcs_url_name.

```
SELECT
    u.ID AS user_id,
    u.user_login,
    u.user_email,
    gcs.meta_value AS gcs_object_name,
    cv.meta_value AS cv_gcs_url
FROM {USER_TABLE_PREFIX}users u
INNER JOIN {USER_TABLE_PREFIX}usermeta gcs
    ON gcs.user_id = u.ID
    AND gcs.meta_key = 'gcs_url_name'
LEFT JOIN {USER_TABLE_PREFIX}usermeta cv
    ON cv.user_id = u.ID
    AND cv.meta_key = 'cv_gcs_url'
WHERE gcs.meta_value IS NOT NULL
    AND gcs.meta_value <> ''
ORDER BY u.ID ASC;
```

El campo que identifica el archivo en el bucket es:

gcs_object_name

SQL 2 - Buscar Un Usuario Especifico Por Email

```

SELECT
    u.ID AS user_id,
    u.user_login,
    u.user_email,
    gcs.meta_value AS gcs_object_name,
    cv.meta_value AS cv_gcs_url
FROM {USER_TABLE_PREFIX}users u
LEFT JOIN {USER_TABLE_PREFIX}usermeta gcs
    ON gcs.user_id = u.ID
    AND gcs.meta_key = 'gcs_url_name'
LEFT JOIN {USER_TABLE_PREFIX}usermeta cv
    ON cv.user_id = u.ID
    AND cv.meta_key = 'cv_gcs_url'
WHERE u.user_email = 'correo@ejemplo.com'
ORDER BY u.ID ASC;

```

SQL 3 - Usuarios Con URL De CV Pero Sin Object Name

Sirve para detectar registros que tienen cv_gcs_url, pero no tienen gcs_url_name.

```

SELECT
    u.ID AS user_id,
    u.user_login,
    u.user_email,
    cv.meta_value AS cv_gcs_url,
    gcs.meta_value AS gcs_object_name
FROM {USER_TABLE_PREFIX}users u
INNER JOIN {USER_TABLE_PREFIX}usermeta cv
    ON cv.user_id = u.ID
    AND cv.meta_key = 'cv_gcs_url'
LEFT JOIN {USER_TABLE_PREFIX}usermeta gcs
    ON gcs.user_id = u.ID
    AND gcs.meta_key = 'gcs_url_name'
WHERE cv.meta_value IS NOT NULL
    AND cv.meta_value <> ''
    AND (gcs.meta_value IS NULL OR gcs.meta_value = '')
ORDER BY u.ID ASC;

```

SQL 4 - CVs Guardados En Postulaciones

Algunas postulaciones pueden guardar un CV especifico en el meta nombre_de_cv.

```

SELECT
    p.ID AS postulacion_id,
    p.post_title AS postulacion,
    user_id_meta.meta_value AS user_id,
    u.user_login,
    u.user_email,
    cv_post.meta_value AS gcs_object_name
FROM {SITE_TABLE_PREFIX}posts p
INNER JOIN {SITE_TABLE_PREFIX}postmeta cv_post
    ON cv_post.post_id = p.ID
    AND cv_post.meta_key = 'nombre_de_cv'
LEFT JOIN {SITE_TABLE_PREFIX}postmeta user_id_meta
    ON user_id_meta.post_id = p.ID
    AND user_id_meta.meta_key = 'id_postulante'
LEFT JOIN {USER_TABLE_PREFIX}users u
    ON u.ID = CAST(user_id_meta.meta_value AS UNSIGNED)
WHERE p.post_type = 'postulaciones'
    AND cv_post.meta_value IS NOT NULL
    AND cv_post.meta_value <> ''
ORDER BY p.ID ASC;

```

SQL 5 - Vista Consolidada De CVs Por Usuario

Une el CV del perfil (gcs_url_name) con CVs cargados en postulaciones (nombre_de_cv).

```

SELECT

```

```

        'perfil' AS source_type,
        u.ID AS user_id,
        u.user_login,
        u.user_email,
        NULL AS postulacion_id,
        gcs.meta_value AS gcs_object_name
FROM {USER_TABLE_PREFIX}users u
INNER JOIN {USER_TABLE_PREFIX}usermeta gcs
    ON gcs.user_id = u.ID
    AND gcs.meta_key = 'gcs_url_name'
WHERE gcs.meta_value IS NOT NULL
    AND gcs.meta_value <> ''

UNION ALL

SELECT
    'postulacion' AS source_type,
    u.ID AS user_id,
    u.user_login,
    u.user_email,
    p.ID AS postulacion_id,
    cv_post.meta_value AS gcs_object_name
FROM {SITE_TABLE_PREFIX}posts p
INNER JOIN {SITE_TABLE_PREFIX}postmeta cv_post
    ON cv_post.post_id = p.ID
    AND cv_post.meta_key = 'nombre_de_cv'
LEFT JOIN {SITE_TABLE_PREFIX}postmeta user_id_meta
    ON user_id_meta.post_id = p.ID
    AND user_id_meta.meta_key = 'id_postulante'
LEFT JOIN {USER_TABLE_PREFIX}users u
    ON u.ID = CAST(user_id_meta.meta_value AS UNSIGNED)
WHERE p.post_type = 'postulaciones'
    AND cv_post.meta_value IS NOT NULL
    AND cv_post.meta_value <> ''

ORDER BY user_id ASC, source_type ASC, postulacion_id ASC;

```

Nota Sobre El Nombre Del Objeto

El valor de gcs_object_name corresponde al nombre del archivo/objeto guardado en el bucket.

Si el nombre contiene /, debe codificarse como %2F antes de usarlo en una URL de metadata o descarga:

```

object_name           = carpeta/cv.pdf
object_name_encoded   = carpeta%2Fcv.pdf

```