



Para revestir bajo el alero Permite ventilación de la techumbre. Tira de 0,30 x 3,66 mt

PANEL DE REVESTIMIENTO


Para revestir fachadas y muros. Tira de 0,20 x 3,81 mt

PERFIL DE TÉRMINO

Terminación de último panel v tapacán Tira de 3.81 mt

TAPACÁN

Para revestir la parte frontal del alero. Tira de 0.19 x 3.05 mt



PERFIL DE INICIO

Para enganchar el primer panel de revestimiento. Tira de 3,81 mt

PERFIL "J" 5/8

Para marcos de puertas o ventanas Tira de 3,66 mt

PERFIL ESQUINERO INTERIOR

Terminación en esquinas interiores Tira de 3,05 mt

PERFIL ESQUINERO EXTERIOR

Terminación en esquinas exteriores Tira de 3,05 mt

PERFIL "F"

Para sostener el tapacán y los aleros. Tira de 3,81 mt

Recomendaciones para asegurar una buena instalación:

FIJACIÓN: CLAVO ESPECIAL TRANSACO



- Cabeza extra ancha 9,5 mm

- Óptima fijación
- Resistente a la corrosión (Bolsa de 650 un.) (Bolsa 780 un.)

PROTECCIÓN VIENTO Y AGUA:



MEMBRANA HIDRÓFUGA

Typar Rollo de 84 m²

VENTILACIÓN: CELOSÍAS



NOVIK

Gran capacidad de ventilación Variedad de modelos

ACCESORIOS VINYL SIDING

ESPECIFICACIONES DE PRODUCTO

DESCRIPCIÓN	EMPAQUE Y PESO	MEDIDAS	CÓDIGOS	COLORES	USOS
PANEL D4	24 PIEZAS CAJA 40 kG	0,20 X 3,81 mts	105101 105102 105103 105104 105105 105106 105108 105110	White / Blanco Sandal / Beige Adobe / Clay Maize / Amarillo Slate / Azul Sage / Verde Stone / Gris Classic Sand	Se utiliza para revestir fachadas y muros. Se instala en forma horizontal.
PERFIL INICIO	40 PIEZAS CAJA 24 kG	Tiras de 3,81 mts	105001	White / Blanco	Su función es enganchar el primer panel de revestimiento, dando el inicio. Se instala en forma horizontal.
PERFIL "J" 5/8	40 PIEZAS CAJA 19 kG	Tiras de 3,81 mts	105302	White / Blanco	Para armar marcos de puertas y ventanas. Se instala en forma vertical, horizontal o en ángulo.
ESQUINERO INTERIOR	10 PIEZAS CAJA 10 kG	Tiras de 3,05 mts	105501	White / Blanco	Para dar la terminación a las esquinas interiores. Instalación en forma vertical.
ESQUINERO EXTERIOR	10 PIEZAS CAJA 19 kG	Tiras de 3,05 mts	105601	White / Blanco	Para dar la terminación a las esquinas exteriores. Instalación en forma vertical.
PERFIL DE TÉRMINO	40 PIEZAS CAJA 19 kG	Tiras de 3,81 mts	105005	White / Blanco	Para dar terminación al último panel y en el Tapacán.
ALERO SÓLIDO	16 PIEZAS CAJA 33 kG	0,30 x 3,66 mts	105701	White / Blanco	Para revestir el alero. La relación de instalación es de 2 aleros sólidos por 1 ventilado. Para sostenerlo se usa el Perfil "F" y el perfil "J" en ambos extremos.
ALERO VENTILADO	16 PIEZAS CAJA 33 kG	0,30 x 3,66 mts	105801	White / Blanco	Para revestir el alero. Además ayuda a la ventilación de la techumbre. Para sostenerlo se usa el perfil "F" y el perfil "J".
PERFIL "F"	20 PIEZAS CAJA 11 kG	Tira de 3,81 mts	105050	White / Blanco	Su función es sostener el tapacán y los aleros. Instalación vertical.
TAPACÁN	30 PIEZAS CAJA 36 kG	0,19 x 3,05 mts	105401	White / Blanco	Para revestir la parte frontal del alero. Se desliza a través del perfil "F" en la parte inferior, y en parte superior se da terminación con el perfil de termino.





TRANSACO,S. A
OFICINA CENTRAL - SHOWROOM - VENTAS
SAN CRESCENTE 81 PISO 7, LAS CONDES SANTIAGO, CHILE TEL: (56) 2 27 977 700

WWW.OWENSCORNING.COM WWW.TRANSACO.CL

CENTRO DE DISTRIBUCIÓN AV. VIZCAYA 16 701-3 / PUDAHUEL COND. PARQUE SANTIAGO PONIENTE SECTOR 3 TEL: (56) 2 27 977 732

