- 1. Al arrancar la máquina pulsar ESC
- 2. En la opción "Ubuntu 8.04 kernel 2.6.24-16-server" pulsar la tecla e
- 3. En la opción "root (hd0,0) pulsar e
- 4. Escribir " noapic" (primero un espacio en blanco)
- 5. Pulsar Enter
- 6. En la segunda opción (kernel /vmlinuz..... pulsar la tecla e
- 7. Escribir " noapic" (primero un espacio en blanco)
- 8. Pulsar Enter
- 9. Pulsar b
- 10. La máquina arrancará bien (temporalmente)
- 11. Al arrancar la máquina:
- 12. sudo nano /boot/grub/menu.lst
- 13. Al final del documento, en la línea indicada:

```
## can be true or false
 updatedefaultentry=false
## should update-grub add savedefault to the default options
## can be true or false
savedefault=false
## ## End Default Options ##
itle
               Ubuntu 8.04, kernel 2.6.24-16-server
               (hd0.0)
not
kernel
               /vmlinuz-2.6.24-16-server root=/dev/mapper/metasploitable-root $
               /initrd.img-Z.b.Z4-1b-server
nitrd
quiet
itle
               Ubuntu 8.04, kernel 2.6.24-16-server (recovery mode)
oot
               (hd0,0)
               /vmlinuz-2.6.24-16-server root=/dev/mapper/metasploitable-root (
ernel
nitrd
               /initrd.img-2.6.24-16-server
6 Get Help
            10 WriteOut
                         Read File T Prev Page R Cut Text
```

añadir noapic

-root ro quiet splash noapic

Salir y reiniciar