GESTIÓN DE DATOS

EJERCICIOS DE PRÁCTICA #1

RECORDERIS...



PREGUNTA #1

¿Que sucede al compilar una función pl/sql en MariaDB sin incluir una sentencia "return"?

A	La función retornará el valor por defecto de cada tipo de dato (0 para numéricos, now() para fechas, '' para texto)		B	No se presentan errores en tiempo de compilación pero sí en tiempo de ejecución
C	La compilación retornará error por no existir la palabra clave "return"		D	La función retornará NULL independiente del tipo de dato especificado en "returns"

PREGUNTA #2

Al ejecutar el siguiente código pl/sql en MariaDB:

```
1  create function fn_test_1()
2  returns varchar(20)
3  begin
4    declare v_hello varchar(20);
5
6    set v_hello := 'Hola mundo!!';
7
8    return v_hello;
9  end;
```

A	Compila correctamente y retorna 'Hola mundo!!' cada vez que la función es llamada
B	Retorna error de compilación en la línea 4
C	Retorna error de compilación en la línea 6
D	Retorna error de compilación en la línea 8

PREGUNTA #3

Al ejecutar el siguiente código pl/sql en MariaDB:

```
1  delimiter $$
2  create function fn_test_2()
3  returns int
4  begin
5    declare v_hello varchar(20);
6
7    set v_hello := 'Hola mundo!!';
8
9    return v_hello;
10  end;
11 $$
12 delimiter ;
```

A	Compila correctamente y retorna 'Hola mundo!!' cada vez que la función es llamada
B	Retorna error de compilación en la línea 3
C	Retorna error de compilación en la línea 9
D	Compila correctamente pero retorna error al momento de ejecutarse

PREGUNTA #4

Es posible llamar a un trigger desde un procedimiento almacenado

A	VERDADERO		B	FALSO

PREGUNTA #5

Al ejecutar el siguiente código pl/sql en MariaDB:

```
1  delimiter $$
2  create or replace trigger tr_test
3  after update on countries
4  for each row
5  begin
6    declare val varchar(20);
7    set val := 'IS COLOMBIA';
8
9    if new.id <> 'COL' then
10     set val := 'IS NOT COLOMBIA';
11   end if;
12
13   return val;
14 end;
14 $$
15 delimiter ;
```

A	Compila correctamente y retorna un valor según la veracidad de la condición de la línea 9
B	Retorna error de compilación en la línea 3
C	Retorna error de compilación en la línea 10
D	Retorna error de compilación en la línea 13

PREGUNTA #6

El siguiente código pl/sql en MariaDB asigna a la variable p_result:

```
1  delimiter $$
2  create procedure pr_test(
3    out p_result int)
4  begin
5    declare exit handler for sqlexception
6      set p_result := 0;
7
8    insert into countries(id) values (1);
9    set p_result := 1;
10
11 end;
12 $$
13 delimiter ;
```

A	1 cada vez que la función es llamada
B	0 cada vez que la función es llamada
C	error de compilación en la línea 6
D	1 si la tabla está vacía, 0 en caso contrario
E	0 si la tabla está vacía, 1 en caso contrario

PREGUNTA #7

El siguiente código pl/sql en MariaDB retorna: (Marcar DOS opciones)

```
1  delimiter $$
2  create function fn_test()
3  returns int
4  begin
5    declare v_count int;
6
7    select  count(id) into v_count
8    from    cities
9    where   country_id = 'COL';
10
11   declare continue handler for not found
12        return -1;
13
14  return v_count;
15 end;
16 $$
17 delimiter ;
```

A	La cantidad de ciudades del país COL si el país existe y tiene ciudades asociadas
B	-1 si el país COL no existe
C	0 si el país COL no existe
D	-1 si el país COL existe pero no tiene ciudades asociadas
E	Excepción no manejada si el país COL no existe

PREGUNTA #8

Una empresa de mensajería gestiona envíos con estados como “recibido”, “alistando”, “enviado”, “entregado” y “cerrado”. Dispone de un portal para empleados (que registran y actualizan envíos) y para clientes (que consultan el estado mediante el ID). El backend consulta tanto el estado actual como el historial de estados con sus fechas.

¿Cuál es la mejor forma de garantizar la consistencia de la tabla que almacena el historial de estados de cada envío?

A	Modificar el backend para que al momento de actualizar el envío, también inserte un registro en la tabla de historia		B	Crear 2 PR: uno para actualizar el estado del envío y otro para registrar la historia. Indicar al backend que llame a ambos PR secuencialmente
C	Este caso de uso no es viable en dbms relacionales como MariaDB, MySQL, Postgresql, etc…		D	Crear un trigger sobre la tabla de envíos para que al momento de cambiar el estado, se inserte un registro en la tabla de historia

PREGUNTA #9

Una empresa tiene un control de inventarios en el cual el empleado encargado de bodega puede consultar las cantidades existentes de X producto, así como modificarlas cuando entre o salga mercancía.

¿Cual es la mejor forma de implementar esto entre el backend y el dbms de forma que sea fácil de mantener y separar responsabilidades?

A	Crear una FN para consultar las cantidades y un PR para modificarlas		B	Crear un PR genérico tanto para consultar como para actualizar
C	Crear una FN para consultar las cantidades y tres PR para modificarlas: uno para insertar, otro para eliminar, otro para actualizar		D	No usar FN ni PR, y realizar las operaciones DML directamente desde el backend

PREGUNTA #10

Al ejecutar el siguiente código pl/sql en MariaDB:

```
1  delimiter $$
2  create trigger tr_test
3  after insert on countries
4  for each row
5  begin
6     set new.name := upper(new.name);
7  end;
8  $$
9 delimiter ;
```

A	El nombre del país siempre se guarda en mayúsculas, independiente de cómo se haya colocado en el insert que llama a este trigger
B	El nombre del país siempre se guarda tal como sea especificado en el insert que dispara este trigger
C	Retorna error de compilación en la línea 3
D	Retorna error de compilación en la línea 6

PREGUNTA #11

Es posible llamar a una función o a un procedimiento almacenado desde un trigger

A	VERDADERO		B	FALSO

¿PREGUNTAS?

