
Pràctica PAM: include vs substack / condicionals

M06-ASO Curs 2018-19

UF1 Administració avançada

Documentació:

- Consultar la documentació [Matering Pluggable Authentication Modules](#).
- Consultar les pàgines man dels mòduls pam.

Include vs Substack

1. Explica la diferència de funcionament entre els *controls include* i *substack*.
2. Escriu una configuració que serveixi per mostrar la diferència entre usar *include* o *substack*. Ha de contenir una línia de configuració que si la canviem per un o altre ha de mostrar clarament que actuen diferent:

File chfn

.....

include/substack subfitxer ----> subfitxer que es crida

.....

Salts condicionals

3. Escriu el fragment d'una configuració PAM de *session* on es validi que si l'usuari és el uid 1001 és success i si no és fail.
4. Escriu el fragment d'una configuració PAM de *session* on es validi que si l'usuari és el uid 1001 mostra un missatge i fa success i si no és fail (sense missatge).
5. Escriu el fragment d'una configuració PAM de *session* on es validi que si l'usuari és el uid 1001 fa success i si no mostra un missatge i fa fail.
6. Escriu el fragment d'una configuració PAM de *session* on es validi que si l'usuari és el uid 1001 mostra un missatge i fa success i si no mostra un missatge d'error i fa fail.