# Práctica 2.5: Sockets

### **Objetivos**


En esta práctica, nos familiarizaremos con la interfaz de programación de sockets como base para la programación de aplicaciones basadas en red, poniendo de manifiesto las diferencias de programación entre los protocolos UDP y TCP. Además, aprenderemos a programar aplicaciones independientes de la familia de protocolos de red (IPv4 o IPv6) utilizados.

#### Contenidos

Preparación del entorno de la práctica Gestión de direcciones Protocolo UDP - Servidor de hora Protocolo TCP - Servidor de eco

# Preparación del entorno de la práctica

Configuraremos la topología de red que se muestra en la figura. Como en prácticas anteriores construiremos la topología con la herramienta vtopol. Antes de comenzar la práctica, configurar los interfaces de red como se indica en la figura y comprobar la conectividad entre las máquinas.



Nota: Observar que las VMs tienen un interfaz de red con pila dual IPv6 - IPv4.

### Gestión de direcciones

El uso del API BSD requiere la manipulación de direcciones de red, y traducción de estas entre las tres representaciones básicas: nombre de dominio, dirección IP (versión 4 y 6) y binario (para incluirla en la cabecera del datagrama IP).

**Ejercicio 1**. Escribir un programa que obtenga todas las posibles direcciones con las que se podría crear un socket asociado a un host dado como primer argumento del programa. Para cada dirección, mostrar la IP numérica, la familia de protocolos y tipo de socket. Comprobar el resultado para:

- Una dirección IPv4 válida (ej. "147.96.1.9").
- Una dirección IPv6 válida (ej. "fd00::a:0:0:0:1").
- Un nombre de dominio válido (ej. "www.google.com").
- Un nombre en /etc/hosts válido (ej. "localhost").
- Una dirección o nombre incorrectos en cualquiera de los casos anteriores.

El programa se implementará usando getaddrinfo(3) para obtener la lista de posibles direcciones de socket (struct sockaddr). Cada dirección se imprimirá en su valor numérico, usando getnameinfo(3) con el flag NI\_NUMERICHOST, así como la familia de direcciones y el tipo de socket.

Nota: Para probar el comportamiento con DNS, realizar este ejercicio en la máquina física.

#### Ejemplos:

```
# Las familias 2 y 10 son AF INET y AF INET6, respectivamente (ver socket.h)
# Los tipos 1, 2, 3 son SOCK_STREAM, SOCK_DGRAM y SOCK_RAW, respectivamente
> ./gai www.google.com
66.102.1.147 2
66.102.1.147 2
66.102.1.147 2
                       10
2a00:1450:400c:c06::67
                                1
2a00:1450:400c:c06::67
                       10
                                2
2a00:1450:400c:c06::67
                          10
                                3
> ./gai localhost
::1
      10
::1
      10
::1
      10
             3
             2
127.0.0.1
                   1
             2
                   2
127.0.0.1
127.0.0.1
             2
> ./gai ::1
::1
      10
             1
::1
      10
             2
::1
      10
> ./gai 1::3::4
Error getaddrinfo(): Name or service not known
> ./gai noexiste.ucm.es
Error getaddrinfo(): Name or service not known
```

```
#include <sys/types.h>
#include <sys/socket.h>
#include <netdb.h>
#include <string.h>
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
int main(int argc, char** argv){
       if(argc < 2){
              printf("Faltan argumentos\n");
              exit(1);
       }
       struct addrinfo hints;
       struct addrinfo* res;
       memset(&hints, 0, sizeof(struct addrinfo));
       hints.ai family = AF UNSPEC;
       if(getaddrinfo(argv[1], NULL, &hints, &res) != 0){
              perror("getaddrinfo");
              exit(1);
       char host[NI_MAXHOST];
       char serv[NI_MAXSERV];
       for (struct addrinfo* ptr = res; ptr != NULL; ptr = ptr->ai next){
              if(getnameinfo(ptr->ai addr, ptr->ai addrlen, host, NI MAXHOST, NULL,
```

# Protocolo UDP - Servidor de hora

*Ejercicio 2.* Escribir un servidor UDP de hora de forma que:

- La dirección y el puerto son el primer y segundo argumento del programa. Las direcciones pueden expresarse en cualquier formato (nombre de host, notación de punto...). Además, el servidor debe funcionar con direcciones IPv4 e IPv6.
- El servidor recibirá un comando (codificado en un carácter), de forma que 't' devuelva la hora, 'd' devuelve la fecha y 'q' termina el proceso servidor.
- En cada mensaje el servidor debe imprimir el nombre y puerto del cliente, usar getnameinfo(3).

Probar el funcionamiento del servidor con la herramienta Netcat (comando nc o ncat) como cliente.

**Nota:** Dado que el servidor puede funcionar con direcciones IPv4 e IPv6, hay que usar **struct** sockaddr\_storage para acomodar cualquiera de ellas, por ejemplo, en recvfrom(2).

### Ejemplo:

Servidor	Cliente
<pre>\$ ./time_server :: 3000 2 bytes de ::FFFF:192.168.0.100:58772 2 bytes de ::FFFF:192.168.0.100:58772 2 bytes de ::FFFF:192.168.0.100:58772 Comando no soportado X 2 bytes de ::FFFF:192.168.0.100:58772 Saliendo</pre>	\$ nc -u 192.168.0.1 3000 t 10:30:08 PMd 2014-01-14X q ^C \$

**Nota:** El servidor no envía '\n', por lo que se muestra la respuesta y el siguiente comando (en negrita en el ejemplo) en la misma línea.

```
#include <sys/types.h>
#include <sys/socket.h>
#include <netdb.h>
#include <string.h>
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
```

```
#include <time.h>
#include <unistd.h>
int main(int argc, char** argv){
        if(argc < 3){
                printf("Faltan argumentos\n");
                exit(1);
        struct addrinfo hints:
        struct addrinfo* res;
        memset(&hints, 0, sizeof(struct addrinfo));
        hints.ai_family = AF_UNSPEC;
        hints.ai flags = AI PASSIVE;
        hints.ai socktype = SOCK DGRAM;
        if(getaddrinfo(argv[1], argv[2], &hints, &res) != 0){
                perror("getaddrinfo");
                exit(1);
        int sd = socket(res->ai family, res->ai socktype, res->ai protocol);
        if(bind(sd, res->ai_addr, res->ai_addrlen) == -1){
                perror("bind");
                exit(1);
        char car [2];
        struct sockaddr cliente;
        socklen tlongitudCliente;
        char s[256];
        char host[NI_MAXHOST];
        char serv[NI_MAXSERV];
        while(1){
                recvfrom(sd, &car, 2, 0, &cliente, &longitudCliente);
                car[1] = '\0';
                getnameinfo(&cliente, longitudCliente, host, NI_MAXHOST, serv, NI_MAXSERV,
NI_NUMERICHOST | NI_NUMERICSERV);
                printf("%li bytes de %s:%s\n", strlen(car), host, serv);
                if(strcmp(car, "t") == 0){
                        time t tiempo = time(NULL);
                        struct tm * hora = localtime(&tiempo);
                        strftime(s, 256, "%T", hora);
                        sendto(sd, s, strlen(s) + 1, 0, &cliente, longitudCliente);
                else if(strcmp(car, "d") == 0){
                        time_t tiempo = time(NULL);
                        struct tm * hora = localtime(&tiempo);
                        strftime(s, 256, "%F", hora);
                        sendto(sd, s, strlen(s) + 1, 0, &cliente, longitudCliente);
                else if(strcmp(car, "q") == 0) break;
        close(sd);
        return 0;
Servidor:
./sockets :: 3000
```

```
1 bytes de ::ffff:192.168.0.100:59488

Cliente:

nc -u 192.168.0.1 3000
t
22:43:54t
22:43:57t
22:43:58d
2021-01-19d
2021-01-19q
```

*Ejercicio 3.* Escribir el cliente para el servidor de hora. El cliente recibirá como argumentos la dirección del servidor, el puerto del servidor y el comando. Por ejemplo, para solicitar la hora, ./time client 192.168.0.1 3000 t.

```
#include <sys/types.h>
#include <sys/socket.h>
#include <netdb.h>
#include <string.h>
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <time.h>
#include <unistd.h>
int main(int argc, char** argv){
        if(argc < 4){
                printf("Faltan argumentos\n");
                exit(1);
        struct addrinfo hints;
        struct addrinfo* res;
        memset(&hints, 0, sizeof(struct addrinfo));
        hints.ai_family = AF_UNSPEC;
        hints.ai_socktype = SOCK_DGRAM;
        if(getaddrinfo(argv[1], argv[2], &hints, &res) != 0){
                perror("getaddrinfo");
                exit(1);
        int sd = socket(res->ai family, res->ai socktype, res->ai protocol);
        char buff[256];
        sendto(sd, argv[3], strlen(argv[3]), 0, res->ai_addr, res->ai_addrlen);
        recvfrom(sd, buff, 256, 0, NULL, NULL);
        printf("%s", buff);
        close(sd);
        return 0;
```

```
Cliente:
gcc sockets.c -o sockets
usuarioso@ssoo:~$ ./sockets 192.168.0.1 3000 t
23:01:25usuarioso@./sockets 192.168.0.1 3000 q

Servidor:
./sockets :: 3000
1 bytes de ::ffff:192.168.0.100:40545
1 bytes de ::ffff:192.168.0.100:48964
```

*Ejercicio 4*. Modificar el servidor para que, además de poder recibir comandos por red, los pueda recibir directamente por el terminal, leyendo dos caracteres (el comando y '\n') de la entrada estándar. Multiplexar el uso de ambos canales usando select(2).

```
#include <sys/types.h>
#include <sys/socket.h>
#include <netdb.h>
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <unistd.h>
#include <string.h>
#include <sys/time.h>
#include <sys/types.h>
#include <unistd.h>
#include <time.h>
#define BUF SIZE 500
#define MAX OUTPUT SIZE 50
int main(int argc, char *argv[])
  struct addrinfo hints;
 struct addrinfo *result, *rp;
 int sfd, s;
 struct sockaddr_storage peer_addr;
 socklen_t peer_addr_len;
 ssize t nread;
 char buf[2];
  if (argc < 3) {
    fprintf(stderr, "Error. Faltan argumentos\n");
    exit(EXIT_FAILURE);
  }
  /* Obtain address(es) matching host/port */
  memset(&hints, 0, sizeof(struct addrinfo));
  hints.ai_family = AF_UNSPEC; /* Allow IPv4 or IPv6 */
  hints.ai_socktype = SOCK_DGRAM; /* Datagram socket */
```

```
hints.ai flags = 0;
  hints.ai protocol = 0;
                            /* Any protocol */
  s = getaddrinfo(argv[1], argv[2], &hints, &result);
    fprintf(stderr, "getaddrinfo: %s\n", gai_strerror(s));
    exit(EXIT_FAILURE);
  /* getaddrinfo() returns a list of address structures.
   Try each address until we successfully connect(2).
    If socket(2) (or connect(2)) fails, we (close the socket
    and) try the next address. */
  for (rp = result; rp != NULL; rp = rp->ai next) {
    sfd = socket(rp->ai_family, rp->ai_socktype,
           rp->ai protocol);
    if (sfd == -1)
      continue;
    if (bind(sfd, rp->ai_addr, rp->ai_addrlen) != -1)
                     /* Success */
      break;
    close(sfd);
  if (rp == NULL) {
                        /* No address succeeded */
    fprintf(stderr, "Could not connect\n");
    exit(EXIT_FAILURE);
  freeaddrinfo(result);
                            /* No longer needed */
  /* Send remaining command-line arguments as separate
   datagrams, and read responses from server */
/* Send remaining command-line arguments as separate
   datagrams, and read responses from server */
   char car [2];
  struct sockaddr_storage cliente;
  socklen t longitudCliente = = sizeof(struct sockaddr_storage);
   char ss[256];
  char host[NI_MAXHOST];
  char serv[NI_MAXSERV];
  while(1){
   fd set set;
    FD ZERO(&set);
    FD_SET(sfd, &set);
    FD SET(0, &set);
    select(sfd+1, &set, NULL, NULL, NULL);
   if(FD ISSET(sfd, &set)){
    recvfrom(sfd, &car, 2, 0, (struct sockaddr *)& cliente, &longitudCliente);
    car[1] = '\0';
     getnameinfo((struct sockaddr *)&cliente, longitudCliente, host, NI_MAXHOST, serv,
```

```
NI MAXSERV, NI NUMERICHOST | NI NUMERICSERV);
     printf("%li bytes de %s:%s\n", strlen(car), host, serv);
     if(strcmp(car, "t") == 0){
     time_t tiempo = time(NULL);
      struct tm * hora = localtime(&tiempo):
     strftime(ss, 256, "%T", hora);
     sendto(sfd, ss, strlen(ss) + 1, 0, (struct sockaddr *)&cliente, longitudCliente);
     else if(strcmp(car, "d") == 0){
     time_t tiempo = time(NULL);
     struct tm * hora = localtime(&tiempo);
      strftime(ss, 256, "%F", hora);
     sendto(sfd, ss, strlen(ss) + 1, 0, (struct sockaddr *)&cliente, longitudCliente);
    else if(strcmp(car, "q") == 0) break;
   }
    else if(FD_ISSET(0, &set)){
    read(0, car, 2);
    car[1] = '\0';
    if(strcmp(car, "t") == 0){
     time_t tiempo = time(NULL);
      struct tm * hora = localtime(&tiempo);
      strftime(ss, 256, "%T", hora);
     printf("%s", ss);
     else if(strcmp(car, "d") == 0){
     time_t tiempo = time(NULL);
      struct tm * hora = localtime(&tiempo);
     strftime(ss, 256, "%F", hora);
     printf("%s", ss);
    else if(strcmp(car, "q") == 0) break;
*/
while(1){
 fd set fset;
 FD_ZERO(&fset);
 FD_SET(0,&fset);
 FD_SET(sfd, &fset);
 s = select(sfd+1, &fset, NULL, NULL, NULL);
  if(FD ISSET(sfd, &fset)){
     recvfrom(sfd, &car, 2, 0, (struct sockaddr *)& cliente, &longitudCliente);
     car[1] = '\0':
     getnameinfo((struct sockaddr *)&cliente, longitudCliente, host, NI MAXHOST, serv,
NI MAXSERV, NI NUMERICHOST | NI NUMERICSERV);
     printf("%li bytes de %s:%s\n", strlen(car), host, serv);
    if(strcmp(car, "t") == 0){
     time_t tiempo = time(NULL);
```

```
struct tm * hora = localtime(&tiempo);
      strftime(ss, 256, "%T", hora);
      sendto(sfd, ss, strlen(ss) + 1, 0, (struct sockaddr *)&cliente, longitudCliente);
     }
     else if(strcmp(car, "d") == 0){
      time t tiempo = time(NULL);
      struct tm * hora = localtime(&tiempo);
      strftime(ss, 256, "%F", hora);
      sendto(sfd, ss, strlen(ss) + 1, 0, (struct sockaddr *)&cliente, longitudCliente);
     else if(strcmp(car, "q") == 0) break;
   }
   if(FD ISSET(0,&fset)){
     s = read(0, buf, 2);
     if(s < 0){
      perror("Fallo al leer comando de stdin");
     char now[MAX OUTPUT SIZE];
     if(buf[0] == 't'){
        time_t t;
        char now[MAX OUTPUT SIZE];
        time(&t);
        struct tm* timedata = localtime(&t);
        strftime(now, MAX_OUTPUT_SIZE, "%T", timedata);
        printf("%s\n",now);
     }
     else if(buf[0] == 'd'){
        time tt;
        char now[MAX OUTPUT SIZE];
        time(&t);
        struct tm* timedata = localtime(&t);
        strftime(now, MAX_OUTPUT_SIZE, "%F", timedata);
        printf("%s\n",now);
     else if(buf[0] == 'q') break;
  }
  exit(EXIT_SUCCESS);
Salida servidor:
./prueba :: 3000
13:21:21
d
2021-01-20
2021-01-20
1 bytes de ::ffff:192.168.0.100:53350
1 bytes de ::ffff:192.168.0.100:57742
        return 0;
```

```
}
Salida cliente:
./sockets 192.168.0.1 3000 t
13:21:53usuarioso@ssoo:~$ ./sockets 192.168.0.1 3000 t
13:21:56usuarioso@ssoo:~$
```

**Ejercicio 5.** Convertir el servidor UDP en multi-proceso siguiendo el patrón *pre-fork*. Una vez asociado el socket a la dirección local con bind(2), crear varios procesos que llamen a recvfrom(2) de forma que cada uno atenderá un mensaje de forma concurrente. Imprimir el PID del proceso servidor para comprobarlo.

```
#include <sys/types.h>
#include <sys/socket.h>
#include <netdb.h>
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <unistd.h>
#include <string.h>
#include <sys/time.h>
#include <sys/types.h>
#include <unistd.h>
#include <time.h>
#include <sys/wait.h>
#define BUF_SIZE 500
#define MAX OUTPUT SIZE 50
#define NUMPROCESOS 20
int main(int argc, char *argv∏)
  struct addrinfo hints;
 struct addrinfo *result, *rp;
 int sfd, s;
 struct sockaddr storage peer_addr;
 socklen_t peer_addr_len;
 ssize_t nread;
 char buf[2];
  if (argc < 3) {
    fprintf(stderr, "Error. Faltan argumentos\n");
    exit(EXIT_FAILURE);
  /* Obtain address(es) matching host/port */
  memset(&hints, 0, sizeof(struct addrinfo));
  hints.ai_family = AF_UNSPEC; /* Allow IPv4 or IPv6 */
  hints.ai_socktype = SOCK_DGRAM; /* Datagram socket */
  hints.ai_flags = 0;
  hints.ai_protocol = 0;
                            /* Any protocol */
```

```
s = getaddrinfo(argv[1], argv[2], &hints, &result);
  if (s!=0) {
    fprintf(stderr, "getaddrinfo: %s\n", gai strerror(s));
    exit(EXIT FAILURE);
  /* getaddrinfo() returns a list of address structures.
    Try each address until we successfully connect(2).
    If socket(2) (or connect(2)) fails, we (close the socket
    and) try the next address. */
  for (rp = result; rp != NULL; rp = rp->ai_next) {
    sfd = socket(rp->ai family, rp->ai socktype,
           rp->ai protocol);
    if (sfd == -1)
      continue;
    if (bind(sfd, rp->ai_addr, rp->ai_addrlen) != -1)
                     /* Success */
      break;
    close(sfd);
  if (rp == NULL) {
                        /* No address succeeded */
    fprintf(stderr, "Could not connect\n");
    exit(EXIT FAILURE);
  freeaddrinfo(result);
                            /* No longer needed */
  /* Send remaining command-line arguments as separate
   datagrams, and read responses from server */
/* Send remaining command-line arguments as separate
   datagrams, and read responses from server */
   char car [2];
  struct sockaddr_storage cliente;
   socklen_t longitudCliente = sizeof(struct sockaddr_storage);
  char ss[256]:
  char host[NI_MAXHOST];
  char serv[NI MAXSERV];
  while(1){
   fd set set;
    FD ZERO(&set);
    FD SET(sfd, &set):
    FD SET(0, &set);
    select(sfd+1, &set, NULL, NULL, NULL);
   if(FD_ISSET(sfd, &set)){
    recvfrom(sfd, &car, 2, 0, (struct sockaddr *)& cliente, &longitudCliente);
    car[1] = '\0';
     getnameinfo((struct sockaddr *)&cliente, longitudCliente, host, NI_MAXHOST, serv,
NI MAXSERV, NI NUMERICHOST | NI NUMERICSERV);
     printf("%li bytes de %s:%s\n", strlen(car), host, serv);
    if(strcmp(car, "t") == 0){
```

```
time t tiempo = time(NULL);
      struct tm * hora = localtime(&tiempo):
      strftime(ss, 256, "%T", hora);
      sendto(sfd, ss, strlen(ss) + 1, 0, (struct sockaddr *)&cliente, longitudCliente);
     else if(strcmp(car, "d") == 0){
      time t tiempo = time(NULL);
      struct tm * hora = localtime(&tiempo);
      strftime(ss, 256, "%F", hora);
      sendto(sfd, ss, strlen(ss) + 1, 0, (struct sockaddr *)&cliente, longitudCliente);
     else if(strcmp(car, "q") == 0) break;
    else if(FD_ISSET(0, &set)){
     read(0, car, 2);
     car[1] = '\0';
     if(strcmp(car, "t") == 0){
      time_t tiempo = time(NULL);
      struct tm * hora = localtime(&tiempo);
      strftime(ss, 256, "%T", hora);
      printf("%s", ss);
     else if(strcmp(car, "d") == 0){
      time t tiempo = time(NULL);
      struct tm * hora = localtime(&tiempo);
      strftime(ss, 256, "%F", hora);
      printf("%s", ss);
     else if(strcmp(car, "q") == 0) break;
    }
 */
int pid;
 while(1){
     for (int i = 0; i < NUMPROCESOS; ++i){
       pid = fork();
       if(pid == 0) break;
     if(pid == 0)
      recvfrom(sfd, &car, 2, 0, (struct sockaddr *)& cliente, &longitudCliente);
      printf("Atendido por: %i\n", getpid());
      car[1] = '\0';
      getnameinfo((struct sockaddr *)&cliente, longitudCliente, host, NI MAXHOST, serv,
NI MAXSERV, NI NUMERICHOST | NI NUMERICSERV);
      printf("%li bytes de %s:%s\n", strlen(car), host, serv);
      if(strcmp(car, "t") == 0){
       time t tiempo = time(NULL);
       struct tm * hora = localtime(&tiempo);
       strftime(ss, 256, "%T", hora);
       sendto(sfd, ss, strlen(ss) + 1, 0, (struct sockaddr *)&cliente, longitudCliente);
      else if(strcmp(car, "d") == 0){
       time t tiempo = time(NULL);
       struct tm * hora = localtime(&tiempo);
```

```
strftime(ss, 256, "%F", hora);
       sendto(sfd, ss, strlen(ss) + 1, 0, (struct sockaddr *)&cliente, longitudCliente);
      else if(strcmp(car, "q") == 0) break;
    else wait(NULL);
  exit(EXIT_SUCCESS);
Salida servidor:
./prueba :: 3000
Atendido por: 7079
1 bytes de ::ffff:192.168.0.100:47497
Atendido por: 7078
1 bytes de ::ffff:192.168.0.100:55847
Atendido por: 7080
1 bytes de ::ffff:192.168.0.100:43393
Salida cliente:
./sockets 192.168.0.1 3000 t
13:43:39usuarioso@ssoo:~$ ./sockets 192.168.0.1 3000 t
13:44:48usuarioso@ssoo:~$ ./sockets 192.168.0.1 3000 t
13:44:49usuarioso@ssoo:~$
```

## Protocolo TCP - Servidor de eco

TCP nos ofrece un servicio orientado a conexión y fiable. Una vez creado el socket, debe ponerse en estado LISTEN (apertura pasiva, listen(2)) y a continuación quedarse a la espera de conexiones entrantes mediante una llamada accept(2).

*Ejercicio 6.* Crear un servidor TCP de eco que escuche por conexiones entrantes en una dirección (IPv4 o IPv6) y puerto dados. Cuando reciba una conexión entrante, debe mostrar la dirección y número de puerto del cliente. A partir de ese momento, enviará al cliente todo lo que reciba desde el mismo (eco). Comprobar su funcionamiento empleando la herramienta Netcat como cliente. Comprobar qué sucede si varios clientes intentan conectar al mismo tiempo.

### Ejemplo:

Servidor	Cliente
<pre>\$ ./echo_server :: 2222 Conexión desde fd00::a:0:0:0:1 53456 Conexión terminada</pre>	<pre>\$ nc -6 fd00::a:0:0:0:1 2222 Hola Hola Qué tal Qué tal ^C \$</pre>

```
#include <sys/types.h>
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <unistd.h>
#include <string.h>
#include <sys/socket.h>
#include <netdb.h>
#define BUF SIZE 500
int main(int argc, char *argv[])
struct addrinfo hints;
struct addrinfo *result, *rp;
int sfd, s;
struct sockaddr storage peer addr;
socklen_t peer_addr_len;
ssize t nread;
char buf[BUF SIZE];
if (argc < 3)  {
   fprintf(stderr, "Faltan argumentos\n");
   exit(EXIT FAILURE);
memset(&hints, 0, sizeof(struct addrinfo));
hints.ai family = AF UNSPEC; /* Allow IPv4 or IPv6 */
hints.ai socktype = SOCK STREAM; /* Datagram socket */
hints.ai_flags = AI_PASSIVE; /* For wildcard IP address */
hints.ai_protocol = 0;
hints.ai canonname = NULL;
hints.ai addr = NULL;
hints.ai next = NULL;
s = getaddrinfo(argv[1], argv[2], &hints, &result);
```

```
fprintf(stderr, "getaddrinfo: %s\n", gai strerror(s));
   exit(EXIT FAILURE);
for (rp = result; rp != NULL; rp = rp->ai next) {
   sfd = socket(rp->ai family, rp->ai socktype,
          rp->ai protocol);
   if (sfd == -1)
   if (bind(sfd, rp->ai addr, rp->ai addrlen) == 0)
   close(sfd);
if (rp == NULL) {
   fprintf(stderr, "Could not bind\n");
   exit(EXIT FAILURE);
listen(sfd, 5);
while(1)
  int sockfd = accept(sfd, (struct sockaddr *) &peer addr,
&peer addr len);
  char host[NI MAXHOST], service[NI MAXSERV];
  s = getnameinfo((struct sockaddr *) &peer addr, peer addr len,
```

```
host, NI MAXHOST, service, NI MAXSERV, NI NUMERICSERV);
  printf("Conexión desde %s:%s\n", host, service);
  while(1){
  int leido = recv(sockfd, buf, BUF SIZE, 0);
  buf[leido] = ' \ 0';
  if (strcmp(buf, "Q\n") == 0) {
           printf("Finalizando conexion\n");
  printf("Recibido: %s", buf);
   send(sockfd, buf, strlen(buf), 0);
Salida servidor:
./programa :: 2224
Conexión desde fd00:0:0:a::100:49742
Recibido: hola
Recibido: que
Recibido: tal
Recibido: va
Recibido: todo
Recibido: por
Recibido: ahi
Finalizando conexion
Salida cliente:
nc -6 fd00::a:0:0:0:1 2224
hola
hola
que
que
tal
tal
va
```

```
va
todo
todo
por
por
ahi
ahi
```

**Ejercicio 7**. Escribir el cliente para conectarse con el servidor del ejercicio anterior. El cliente recibirá la dirección y el puerto del servidor como argumentos y, una vez establecida la conexión con el servidor, le enviará lo que el usuario escriba por teclado. Mostrará en la consola la respuesta recibida desde el servidor. Cuando el usuario escriba el carácter 'Q' como único carácter de una línea, el cliente cerrará la conexión con el servidor.

### Ejemplo:

Servidor	Cliente
<pre>\$ ./echo_server :: 2222 Conexión desde fd00::a:0:0:0:1 53445 Conexión terminada \$</pre>	<pre>\$ ./echo_client fd00::a:0:0:0:1 2222 Hola Hola Q \$</pre>

```
#include <sys/types.h>
#include <netdb.h>
#include <stdio.h>
#include <stdiib.h>
#include <unistd.h>
#include <string.h>

#define BUF_SIZE 500

int main(int argc, char *argv[])
{
    struct addrinfo hints;
    struct addrinfo *result, *rp;
    int sfd, s, j;
    size_t len;
```

```
ssize t nread;
char buf[BUF_SIZE];
char buf2[BUF SIZE];
if (argc < 3) {
fprintf(stderr, "Usage: %s host port msg...\n", argv[0]);
exit(EXIT FAILURE);
/* Obtain address(es) matching host/port */
memset(&hints, 0, sizeof(struct addrinfo));
hints.ai family = AF UNSPEC; /* Allow IPv4 or IPv6 */
hints.ai socktype = SOCK STREAM; /* Datagram socket */
hints.ai flags = 0;
hints.ai_protocol = 0; /* Any protocol */
s = getaddrinfo(argv[1], argv[2], &hints, &result);
if (s != 0) {
  fprintf(stderr, "getaddrinfo: %s\n", gai strerror(s));
  exit(EXIT FAILURE);
for (rp = result; rp != NULL; rp = rp->ai next) {
  sfd = socket(rp->ai family, rp->ai socktype, rp->ai protocol);
if (sfd == -1)
  continue;
if (connect(sfd, rp->ai addr, rp->ai addrlen) != -1)
                        /* Success */
  break;
close(sfd);
if (rp == NULL) { /* No address succeeded */
fprintf(stderr, "Could not connect\n");
exit(EXIT FAILURE);
```

```
while(1){
   int leido = read(0, buf, BUF_SIZE);
   buf[leido] = ' \setminus 0';
   //printf("%s", buf);
   send(sfd, buf, strlen(buf), 0);
   if (strcmp (buf, "Q \setminus n") == 0) {
       close(sfd);
       exit(0);
   int recibido = recv(sfd, buf2, BUF SIZE, 0);
   buf2[recibido] = ' \setminus 0';
   printf("%s", buf2);
exit(EXIT_SUCCESS);
Servidor:
Conexión desde fd00:0:0:a::100:56584
Recibido: ola
Recibido: que
Recibido: tal
Recibido: va
Recibido: todo
Finalizando conexion
Cliente:
./programa fd00::a:0:0:0:1 2222
ola
ola
que
que
tal
tal
```

```
va
va
todo
todo
Q
```

*Ejercicio 8.* Modificar el código del servidor para que acepte varias conexiones simultáneas. Cada petición debe gestionarse en un proceso diferente, siguiendo el patrón *accept-and-fork*. El proceso padre debe cerrar el socket devuelto por accept(2).

```
#include <sys/types.h>
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <unistd.h>
#include <string.h>
#include <netdb.h>
#define BUF SIZE 500
int main(int argc, char *argv[])
struct addrinfo hints;
struct addrinfo *result, *rp;
struct sockaddr_storage peer_addr;
socklen_t peer_addr_len;
ssize t nread;
char buf[BUF SIZE];
if (argc < 3) {
    fprintf(stderr, "Faltan argumentos\n");
   exit(EXIT FAILURE);
memset(&hints, 0, sizeof(struct addrinfo));
```

```
hints.ai family = AF UNSPEC; /* Allow IPv4 or IPv6 */
hints.ai socktype = SOCK STREAM; /* Datagram socket */
hints.ai flags = AI PASSIVE; /* For wildcard IP address */
hints.ai protocol = 0;
hints.ai canonname = NULL;
hints.ai addr = NULL;
hints.ai next = NULL;
s = getaddrinfo(argv[1], argv[2], &hints, &result);
   fprintf(stderr, "getaddrinfo: %s\n", gai strerror(s));
   exit(EXIT FAILURE);
for (rp = result; rp != NULL; rp = rp->ai next) {
   sfd = socket(rp->ai family, rp->ai socktype,
          rp->ai protocol);
   if (sfd == -1)
   close(sfd);
if (rp == NULL) {
   fprintf(stderr, "Could not bind\n");
   exit(EXIT FAILURE);
```

```
listen(sfd, 5);
while (1) {
  int sockfd = accept(sfd, (struct sockaddr *) &peer addr,
&peer addr len);
  int pid = fork();
  if(pid == 0){
      char host[NI MAXHOST], service[NI MAXSERV];
      s = getnameinfo((struct sockaddr *) &peer addr, peer addr len,
host, NI MAXHOST, service, NI MAXSERV, NI NUMERICSERV);
      printf("Conexión desde %s:%s\n", host, service);
       int leido = recv(sockfd, buf, BUF SIZE, 0);
      buf[leido] = '\0';
      if (strcmp(buf, "Q\n") == 0) {
               printf("Finalizando conexion\n");
              close(sockfd);
      printf("Recibido: %s", buf);
  close(sockfd);
Servidor:
./programa :: 2223
Conexión desde fd00:0:0:a::100:52120
Recibido: hola
Conexión desde fd00:0:0:a::100:52122
Recibido: que
Recibido: tal
Finalizando conexion
```

```
Finalizando conexion

Cliente simultáneos:
Cliente 1:
/programa fd00::a:0:0:1 2223
hola
hola
tal
tal
Q

Cliente 2:
./programa fd00::a:0:0:0:1 2223
que
que
Q
```

**Ejercicio 9**. Añadir la lógica necesaria en el servidor para que no quede ningún proceso en estado *zombie*. Para ello, se deberá capturar la señal SIGCHLD y obtener la información de estado de los procesos hijos finalizados.

```
#include <sys/types.h>
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <unistd.h>
#include <string.h>
#include <sys/socket.h>
#include <netdb.h>

#define BUF_SIZE 500

int main(int argc, char *argv[])
{
    struct addrinfo hints;
    struct addrinfo *result, *rp;
    int sfd, s;
```

```
struct sockaddr storage peer addr;
socklen t peer addr len;
ssize t nread;
char buf[BUF SIZE];
if (argc < 3)  {
   fprintf(stderr, "Faltan argumentos\n");
   exit(EXIT FAILURE);
memset(&hints, 0, sizeof(struct addrinfo));
hints.ai family = AF UNSPEC; /* Allow IPv4 or IPv6 */
hints.ai_flags = AI_PASSIVE; /* For_wildcard IP address */
hints.ai_protocol = 0;
hints.ai canonname = NULL;
hints.ai addr = NULL;
hints.ai next = NULL;
s = getaddrinfo(argv[1], argv[2], &hints, &result);
   fprintf(stderr, "getaddrinfo: %s\n", gai strerror(s));
   exit(EXIT FAILURE);
for (rp = result; rp != NULL; rp = rp->ai next) {
   sfd = socket(rp->ai family, rp->ai socktype,
           rp->ai protocol);
   if (sfd == -1)
   if (bind(sfd, rp->ai addr, rp->ai addrlen) == 0)
```

```
close(sfd);
if (rp == NULL) {
   fprintf(stderr, "Could not bind\n");
   exit(EXIT FAILURE);
listen(sfd, 5);
while (1) {
  int sockfd = accept(sfd, (struct sockaddr *) &peer addr,
&peer addr len);
  int pid = fork();
  if(pid == 0){
      char host[NI MAXHOST], service[NI MAXSERV];
      s = getnameinfo((struct sockaddr *) &peer_addr, peer_addr_len,
host, NI MAXHOST, service, NI MAXSERV, NI NUMERICSERV);
      printf("Conexión desde %s:%s\n", host, service);
      while(1){
      int leido = recv(sockfd, buf, BUF SIZE, 0);
      buf[leido] = ' \ 0';
      if (strcmp (buf, "Q\n") == 0) {
             printf("Finalizando conexion\n");
             close(sockfd);
      printf("Recibido: %s", buf);
      send(sockfd, buf, strlen(buf), 0);
      hijosCreados++;
```

```
close(sockfd);
}
int status;
while (wait(&status) != -1) {
   printf("Proceso finalizado con status %i", status);
}
```